

Sendbird AI Agent 모바일 웹뷰 연동 가이드

구성 시나리오 · 개발 영역 구분 · 플로팅 버튼(런처) 커스터마이징

Sendbird AI Agent Messenger React SDK v1.42.0 기준 · 2026. 09.

1. 구성 시나리오: 모바일웹 vs 앱 내 웹뷰

먼저 두 가지 구성을 구분할 필요가 있습니다. SDK의 챗봇 UI는 두 경우 모두 동일하게 동작하지만, 진입 방식과 개발 범위가 달라집니다.

시나리오 A — 모바일웹 (모바일 브라우저에서 접속하는 웹 페이지)

귀사 웹 페이지 → SDK 임베드 → 런처(플로팅 버튼) 클릭 → 같은 페이지 내 메신저 오버레이 오픈

- 웹뷰·네이티브 개발이 필요 없습니다.
- 런처 클릭 시 열리는 것은 같은 웹 페이지 안에서 SDK가 그려주는 메신저 UI(오버레이)입니다. SDK가 별도의 웹뷰를 호출하는 구조가 아닙니다.

시나리오 B — 네이티브 앱 내 웹뷰

네이티브 앱 자체 버튼(귀사) → 웹뷰 오픈(귀사) → 챗봇 웹 페이지 로드(귀사 호스팅) → SDK 메신저 렌더링 (Sendbird)

- 웹뷰는 네이티브 앱이 만드는 컴포넌트이므로, 진입 버튼과 웹뷰 오픈/종료는 귀사(네이티브) 개발 영역입니다.
- 닫기 시 웹이 브릿지로 `quit` 이벤트를 보내고, 네이티브가 웹뷰를 닫는 처리를 해야 합니다. 세션 토큰 재발급 등 브릿지 상세 스펙은 제공드린 샘플의 `WEBVIEW_BRIDGE.md` 를 참고해 주세요.

2. 개발 영역 구분

구분	Sendbird 제공 영역	귀사 개발 영역
챗봇 UI	대화 화면, 대화 목록, 메시지 송수신 UI 전체 (테마·컬러·문구 커스텀 옵션 포함)	—
진입 버튼(런처)	기본 런처 제공 + 위치/크기/여백 설정 커스텀 런처 연동 인터페이스 제공	자체 디자인 버튼 사용 시 버튼 UI 구현 네이티브 앱 구성 시 앱 내 진입 버튼
호스팅 페이지	—	SDK를 임베드할 웹 페이지 개발·호스팅
인증	세션 토큰 검증	사용자 생성·세션 토큰 발급 서버(Platform API 연동), 토큰 만료 시 재발급 처리
웹뷰 연동 (시나리오 B만)	—	웹뷰 오픈/종료, 웹-네이티브 브릿지 (<code>quit</code> , <code>session_token</code> , <code>context</code> 업데이트)
대화·AI 응답	AI 에이전트 런타임, 지식베이스, 대시보드 전체	에이전트 설정값 입력(대시보드 작업)

3. 플로팅 버튼(런처) 구현 방식

문의하신 "기본 런처 제공 + 설정을 통한 제어"는 아래 두 가지 방식 모두 SDK에서 공식 지원합니다.

방식 1. 런처 아이콘을 직접 커스텀하는 방식 (완전 커스텀)

`FixedMessenger.Launcher` 에 귀사가 만든 컴포넌트를 전달하면 런처 버튼 UI 전체를 귀사 디자인으로 교체할 수 있습니다. SDK가 `opened` (현재 열림 상태), `setOpened` (열기/닫기 함수), `style` (배치 스타일), `size` 를 넘겨주므로, 버튼의 모양·아이콘·애니메이션은 자유롭게 구현하고 클릭 시 `setOpened(true)` 만 호출하면 챗봇 오버레이가 열립니다.

```
<FixedMessenger appId={...} aiAgentId={...} userSessionInfo={...} state={{ opened, setOpened }}>
  <FixedMessenger.Launcher
    component={({ opened, setOpened, style, size }) => (
      // style을 그대로 적용하면 SDK가 계산한 위치에 배치되며, 자체 포지셔닝도 가능합니다
      <button style={style} onClick={() => setOpened(!opened)}>
        
      </button>
    )}
  />
</FixedMessenger>
```

이 방식은 챗봇 화면 밖의 별도 버튼(페이지 상단 메뉴, 배너 등)에서 `setOpened(true)` 를 호출해 챗봇을 여는 것도 동일하게 가능합니다.

방식 2. 내장 런처 + 열림 상태(opened) 변수 관리 방식

기본 제공 런처를 그대로 쓰면서, 위치·크기·여백은 `FixedMessenger.Style` 로, 열림/닫힘은 `opened` 상태 변수로 제어하는 방식입니다. 초기값을 `false` 로 두면 "챗봇 오버레이는 닫혀 있고 플로팅 버튼만 보이는 상태"가 되며, 버튼 클릭 시 오버레이가 열리고 닫기(X) 시 다시 버튼으로 복귀합니다.

```
const [opened, setOpened] = useState(false); // false = 버튼만 노출, 오버레이 닫힘

<FixedMessenger
  appId={...} aiAgentId={...} userSessionInfo={...}
  state={{ opened, setOpened }} // 열림 상태를 귀사 코드에서 변수로 관리
>
  <FixedMessenger.Style
    position={'end-bottom'} // 우측 하단 (start-bottom = 좌측 하단)
    launcherSize={56} // 버튼 크기(px)
    margin={{ end: 24, bottom: 28 }} // 가장자리 여백
  />
</FixedMessenger>
```

특정 페이지에서 버튼을 숨기는 등의 노출 여부 제어도 이 `opened` 변수와 렌더링 조건으로 귀사 코드에서 제어하시면 됩니다. 제공드린 샘플 프로젝트의 `SimpleChatPage.tsx` 에 방식 2가 동작하는 형태로 반영되어 있습니다.

4. 안 읽은 메시지(Unread) 표시

레드닷(새 메시지 있음 점 표시) — SDK 내장 지원

아래 설정으로 활성화하면 안 읽은 메시지가 있을 때 기본 런처에 붉은 점이 표시됩니다.

```
<FixedMessenger
  ...
  config={{ launcher: { unreadBadgeEnabled: true } }} // 기본값 false
/>
```

이 배지는 **접속(connect) 시점과 재접속 시점에 조회되어** 표시되는 방식으로, 실시간 갱신은 아니라는 점 참고 부탁드립니다.

숫자 카운트 표시 — 귀사 커스텀 필요

숫자 형태의 unread 카운트(예: ③)는 SDK 내장 기능으로 제공되지 않습니다. 다만 방식 1의 커스텀 런처와 조합하면 구현 가능합니다 — SDK가 제공하는 `useMessengerContext()` 의 Chat SDK 인스턴스로 안 읽은 메시지 수를 조회해 커스텀 버튼 위에 배지로 렌더링하는 방식입니다. 진행 결정 시 참고 코드를 별도로 전달드리겠습니다.

참고로 기본 런처와 동일한 룩앤필을 유지하면서 unread 표시만 없고 싶으신 경우, SDK가 export하는 `LauncherBase` 컴포넌트(`hasUnread` prop 지원)를 커스텀 런처 안에서 재사용하는 방법도 있습니다.

5. 넛지 메시지(Nudge Message) — 런처 위 유도 문구 노출

넛지 메시지는 표시 영역과 트리거 영역이 나뉘어 있어, 아래와 같이 역할이 구분됩니다.

① 노출(렌더링/상태 관리): SDK 내장 영역

넛지 메시지가 수신되면 SDK가 **런처 위에 말풍선 형태로 자동 표시**하며, 다음 상태 관리가 모두 내장되어 있습니다 — 메신저가 열려 있는 동안 자동 숨김, 닫기(dismiss) 버튼, 등장 애니메이션, 그리고 **말풍선 클릭 시 대화 생성 → 메신저 오픈 → 지정된 첫 메시지 자동 전송**까지 SDK가 처리합니다. 귀사에서 별도 UI를 만들 필요가 없습니다.

② 트리거(언제 띄울지): 귀사 영역

넛지는 자동으로 뜨는 것이 아니라, 귀사 코드에서 원하는 시점(특정 페이지 진입, 일정 시간 체류, 장바구니 이탈 등)에 요청해야 합니다.

```
// messengerRef를 통해 호출 - 이벤트 키와 컨텍스트를 서버로 전달
messengerRef.current?.requestNudgeMessage({
  key: 'cart_abandon', // 트리거 이벤트 키
  context: { productName: '상품명' }, // 메시지 생성에 활용할 추가 컨텍스트
});
```

③ 메시지 내용 생성: Sendbird 서버/대시보드 설정 영역

전달된 이벤트 키와 컨텍스트를 기반으로 서버에서 노출할 문구(및 클릭 시 전송될 첫 사용자 메시지)를 생성해 내려줍니다. 문구 자체는 코드에 하드코딩하는 것이 아니라 에이전트 설정과 연동됩니다.

④ (선택) 말풍선 디자인 커스텀: 가능, 이 경우 UI는 귀사 영역

기본 말풍선 디자인을 바꾸고 싶으시면 런처 커스텀과 동일한 패턴으로 교체할 수 있습니다. SDK가 표시할 메시지 (`nudgeMessage`), 닫기 함수 (`dismissNudgeMessage`), 대화 시작 함수 (`startNudgeConversation`), 배치 스타일 (`style`)을 넘겨주므로 UI만 귀사 디자인으로 구현하면 됩니다.

```
<FixedMessenger.NudgeMessage
  component={{({ nudgeMessage, dismissNudgeMessage, startNudgeConversation, style }) =>
    nudgeMessage && (
      <div style={style} className="my-nudge-bubble">
        <span onClick={startNudgeConversation}>{nudgeMessage.message}</span>
        <button onClick={dismissNudgeMessage}>x</button>
      </div>
    )
  }}
/>
```

6. 런처 아이콘/스타일 변경

플로팅 버튼(런처)에 표시되는 아이콘과 색상을 바꾸는 방법은 두 가지입니다.

방법 A. 대시보드 설정 (권장 — 코드 수정 불필요)

기본 런처의 아이콘 이미지·위젯 색상·자동 열림 여부는 코드가 아니라 **서버(대시보드) 설정**에서 내려옵니다. 대시보드에서 해당 에이전트의 **Channels** → **Messenger** 스타일 설정 항목에서 변경합니다.

- **런처 아이콘**: 기본 아이콘 또는 커스텀 이미지(이미지 URL 업로드/지정)
- **위젯 색상**: 런처 배경색을 포함한 메신저 테마 컬러
- **자동 열림(auto open)**: 페이지 진입 시 메신저를 자동으로 열지 여부

대시보드에서 변경하면 iOS·Android·웹 어디서든 코드 수정이나 재배포 없이 즉시 반영됩니다. 플랫폼별로 아이콘이 달라야 하는 경우가 아니라면 이 방식을 권장합니다.

방법 B. 코드로 완전 커스텀

대시보드 옵션 범위를 넘어 버튼 모양 자체(형태, 애니메이션, 배지 등)를 바꾸려면 3장의 방식 1과 동일하게 `FixedMessenger.Launcher` 로 런처 컴포넌트를 교체합니다.

```
<FixedMessenger.Launcher
  component={({ opened, setOpened, style, size }) => (
    <button style={style} onClick={() => setOpened(!opened)}>
      
    </button>
  )}
/>
```

이 경우 아이콘 이미지는 귀사 웹 페이지의 리소스이므로 교체/버전 관리도 귀사 배포 프로세스를 따릅니다. 기본 런처와 동일한 룩앤필을 유지하고 싶다면 SDK가 export하는 `LauncherBase` 컴포넌트를 재사용하면서 `imageUrl` 만 바꾸는 방법도 있습니다.

7. 요약

요구사항	지원 여부	구현 주체
버튼 디자인/아이콘 완전 커스텀	✅ <code>FixedMessenger.Launcher</code>	버튼 UI는 귀사, 연동 인터페이스는 SDK 제공
내장 버튼의 위치/크기/여백 조정	✅ <code>FixedMessenger.Style</code>	SDK 설정
런처 아이콘 이미지/위젯 색상 변경	✅ 대시보드 Channels → Messenger 설정	대시보드 설정 (코드 수정·재배포 불필요)
버튼만 보이고 챗봇 닫힌 초기 상태	✅ <code>state={{ opened, setOpened }}</code>	상태 변수는 귀사 관리
새 메시지 레드닷	✅ <code>config.launcher.unreadBadgeEnabled</code> (실시간 아님)	SDK 설정
숫자 unread 카운트 / 실시간 갱신	⚠️ 내장 미제공	귀사 커스텀 (SDK 조회 API 활용 가능)
넛지 메시지 노출	✅ SDK 내장 (기본 말풍선 UI 포함)	트리거 호출·조건은 귀사, 문구는 대시보드 설정, 말풍선 디자인 변경 시에만 귀사 커스텀