



```

[0 0]
[0 0]
[0 0]
[1 0]
[0 0]
[0 0]
[1 1]
[0 0]
[0 0]
[1 1]
[0 0]
[1 1]
[0 0]
[1 1]
[0 0]
[0 0]
[0 0]
[0 0]
[0 0]
[0 1]
[1 1]
[0 0]
[0 0]
[0 0]
[0 0]
[0 0]
[0 0]
[1 1]
[0 0]
[0 0]
[0 0]
[0 0]
[1 1]
[0 0]
[0 0]
[0 0]
[1 1]
[0 0]
[1 1]
[1 1]
[0 0]
[0 0]
[1 0]
[1 1]
[1 1]
[0 0]
[0 0]

```

Making the confusion matrix

```
confusion_matrix(y_test, y_predict)
```

```
↵ array([[64,  4],
        [ 3, 29]])
```


```
accuracy_score(y_test, y_predict)
```

```
↵ 0.93
```

```

cm = confusion_matrix(y_test, y_predict, labels=classifier.classes_)
disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm, display_labels=classifier.classes_)
disp.plot()
plt.show()


```



Visualising the Training set results


```
plt.scatter(x_train[:, 0], x_train[:, 1], c = y_train, cmap = 'rainbow')
```

<matplotlib.collections.PathCollection at 0x79ca100d6980>



```
from matplotlib.colors import ListedColormap
x_set, y_set = sc.inverse_transform(x_train), y_train
X1, X2 = np.meshgrid(np.arange(start = x_set[:, 0].min() - 10, stop = x_set[:, 0].max() + 10, step = 10),
                     np.arange(start = x_set[:, 1].min() - 1000, stop = x_set[:, 1].max() + 1000, step = 10))
plt.contourf(X1, X2, classifier.predict(sc.transform(np.array([X1.ravel(), X2.ravel()])).T).reshape(X1.shape),
             alpha = 0.75, cmap = ListedColormap(('white', 'yellow')))
plt.xlim(X1.min(), X1.max())
plt.ylim(X2.min(), X2.max())
for i, j in enumerate(np.unique(y_set)):
    plt.scatter(x_set[y_set == j, 0], x_set[y_set == j, 1], c = ListedColormap(('red', 'green'))(i), label = j)
plt.title('Logistic Regression (Training set)')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Estimated Salary')
plt.legend()
plt.show()
```


```
<ipython-input-14-ae2f0ce5deac>:10: UserWarning: *c* argument looks like a single numeric RGB or RGBA sequence, which should be avoided
plt.scatter(x_set[y_set == j, 0], x_set[y_set == j, 1], c = ListedColormap(('red', 'green'))(i), label = j)
```



Visualising the Test set results

```
plt.scatter(x_test[:, 0], x_test[:, 1], c = y_test, cmap = 'rainbow')
```

```
<matplotlib.collections.PathCollection at 0x79ca0e7228c0>
```



```
from matplotlib.colors import ListedColormap
x_set, y_set = sc.inverse_transform(x_test), y_test
X1, X2 = np.meshgrid(np.arange(start = x_set[:, 0].min() - 10, stop = x_set[:, 0].max() + 10, step = 10),
                     np.arange(start = x_set[:, 1].min() - 1000, stop = x_set[:, 1].max() + 1000, step = 5))
plt.contourf(X1, X2, classifier.predict(sc.transform(np.array([X1.ravel(), X2.ravel()]).T)).reshape(X1.shape),
             alpha = 0.75, cmap = ListedColormap(('white', 'yellow')))
plt.xlim(X1.min(), X1.max())
plt.ylim(X2.min(), X2.max())
for i, j in enumerate(np.unique(y_set)):
    plt.scatter(x_set[y_set == j, 0], x_set[y_set == j, 1], c = ListedColormap(('red', 'green'))(i), label = j)
plt.title('Logistic Regression (Training set)')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Estimated Salary')
plt.legend()
plt.show()
```

```
<ipython-input-16-c159d23f075c>:10: UserWarning: *c* argument looks like a single numeric RGB or RGBA sequence, which should be avoided  
plt.scatter(x_set[y_set == j, 0], x_set[y_set == j, 1], c = ListedColormap(('red', 'green'))(i), label = j)
```

