

合 约 书

签定日期: 2015-11-30

签约地点: 上海

购买方: 大家材料科技(上海)有限公司(以下简称甲方)

销售方: 上海恒驭仪器有限公司(以下简称乙方)

兹经甲、乙双方经充分协商, 甲方向乙方订购以下试验机台:

编号	产品名称	单位	数量	价格(元)	备注
1	HY-160DC 双滚筒开炼机	台	1	40000.-	

合同货物总金额合计人民币(大写): 肆萬元圆整(¥:40000.-), 开具 17%增值税发票, 详细技术规格详看《附件》, 以下是甲、乙双方协商其它条款:

(一) 付款方式:

甲方到乙方处验收合格出货前付总货款的 90%予乙方作为定金; 余款自安装调试完成日起 90 天内付清(乙方在收到全部货款之日起 7 个工作日内递出全额发票)。

(二) 交货方法:

- 1、交货日期: 合约签定之日起 15 天内做好, 收到用户定金之日起 3 个工作日内送货;
- 2、交货地点: 甲方张家港指定地点;
- 3、送货及收货方式: 乙方自费送货上门, 甲方负责卸货和搬运设备到指定摆放的地方。

(三) 验收规定:

1. 控制温度必须精确, 上下不能超过 3 度。
2. 开机一小时内必须达到稳定。
3. 紧急停车后, 反向旋转 1/4 圈, 不需要长时间方向的功能。
4. 电机马达两个, 功率 2.2kWx2=4.4kW (以便我们能混炼硬度较高的橡胶)。
5. 进口处的拦网不需要了, 换成上空的安全推杆。前后都可以碰到, 触碰后急停。
6. 测温线, 需要尽量隐蔽, 以防止胶料堵到那边之后碰坏这个线。
7. 转动轴承这边需要有挡板保护。
8. 其它无尽说明: 按行业惯例验收或按乙方标准配置验收。

(四) 保证责任:

免费保修期限: 验收合格后壹年(人为因素及人力所不可抗之因素不在本责任范围内)

(五) 争议解决:

本合约签定后之任何异议, 甲乙双方本着合作互利的原则协商解决, 解决不成的, 按经济合同法及经双方协商解决。

(六) 生效期:

本合约自甲、乙双方签字、盖章及乙方收到定金之日起正式生效(传真件有效)。

甲方(请盖章): 大家材料科技(上海)有限公司	乙方(请盖章): 上海恒驭仪器有限公司
代表人(签字):	代表人(签字): 陈耀海
日期:	日期: 2015.11.30.
联系人: 钱先生 手机: 13023266878	联系人: 陈耀海 先生 手机: 13918317606
电话: 021-60917675	电话: 021-64606403
传真: 021-61912937	传真: 021-67750312

开票地址: 上海市徐汇区桂平路 471 号 10 号楼底层 A、B 座	地址: 上海松江高科技园区九徐路 302 号
开户行: 中国银行上海市漕河泾支行	银行: 上海银行徐汇支行 (属城市商业银行)
银行账号: 440363682349	银行账号: 31685803001261648
税号: 310104063721614	税号: 310112551505179

以下为《附件》, 共壹份:

附 件

一、品名: HY-160DC 双调频开炼机

二、特点及用途:

其主要的功能在于使产品能符合客户所要求的质量及颜色, 为了达到客户的要求, 再将实验的结果及其比率用于生产线, 而本机也就是将试验用原料及配合剂以混合均匀之设备。

三、技术参数:

1. 混合容量: 0.2--1kgs
2. 滚筒温度: 常温~280℃
3. 加热方式: 电加热
4. 温度显示精度: $\pm 3^{\circ}\text{C}$, 测温点位于辊筒中心位置, 壁厚 5mm 处测量。
5. 滚筒转速: 10-30r/min 可调节
6. 滚筒速比: 前后辊筒可以单独调速
7. 滚筒尺寸: $\phi 155\text{mm} \times \text{L}350\text{mm}$ (高硬度表面镀铬, 超镜面抛光处理, 不粘料, 不脱层)
8. 滚筒间距: 0~6mm 可调
9. 安全装置: 多个碰摸式紧急停止器
10. 马达: 2.2KW 2 台
11. 功率: 约 12HP
12. 体积: (W×D×H) 1200×600×1300mm
13. 滚筒润滑: 特好之耐磨轴承接触面积大比传统的铜套加长了 2/3 的使用寿命
14. 机械结构: 钢板
15. 安全保护:
 - A. 前后都有多个安全保护装置, 保证人员安全 (手脚同时控制/停机/反转约 1/4 圈)
 - B. 正面安全装置包括: 左右各一个紧急停止按钮, 电源开关, 停止开关, 机身点动反转门。
 - C. 后面安全装置包括: 左右各一个紧急停止按钮, 机身点动反转门。
 - D. 顶部装安全操作杆
16. 滚筒两头有耐磨高温档料板, 可灵活调节宽度, 胶料炼多少都可以满足要求. 胶料少, 向中间调, 胶料多向两边调节。
17. 润滑油加注: 机台配备润滑黄油枪, 黄油比普通的机油更耐磨, 提高整机的使用寿命。
18. 接料盆采用不锈钢制作, 清洁方便, 无污染不生锈, 永久使用。
19. 电源 3 ϕ , AC380V, 20A
20. 重量 约 400 kg

四. 随机附件

质量保证书 1 份, 机台操作说明书 1 份, 黄油枪 1 套, 加热器 2 支, 竹刀 2 把, 按键 2 个。

以下空白

