10 号楼 401 家具合同

需方: 大冢材料科技(上海)有限公司 供方: 上海艳秀工程技术服务有限公司 一、产品名称、数量、单价、金额

签定时间: 2020-04-15

	大冢材料科技(_	上海) 有限公司 家	具报价剂	青单			The same
1	名目	规格型号	数量	单位	单价	总价	
<u></u>	四人办公桌(工型)	2400*2400	1	套	4718		4718
	四人办公桌(十字型)	2400*2400	2	套	4718		9436
三三	活动柜	450*500	12	套	220		2640
四	会议桌	4500*1500	1	套	4300		430
五	更衣柜	900*500*1800	2	个	1250		250
六	吊柜	1820*350*600	1	套	1800		180
七	休息边桌	2400*1200*1100	1	套	2350		235
八	椅子		4	张	315		126
九	门禁		1	套	1950		195
+	门锁		4	套	125		50
+-	纱窗		11	扇	100		110
+=	油水分离器		1	套	85		8
合计							3263

图片详见附页

二、质量要求技术标准 按厂方出厂标准。

三、运输方式及到达站港和费用负担 供方送货。

四、交货时间、地点 时间:以需方通知为准

地点:

五、验收标准、方式及提出异议期限

设备到场前预付总货款的 50%, 安装好后需方验收, 验收合格后付清尾款。

六、违约责任

由违约方承担。

七、解决合同争议的方式

因履行本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成的提交供方所在地法院仲裁。

八、其它约定事项

九、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章生效。

需方: 大冢材料科基中心的 有限公司

地址:上海市徐江区本产路471~3/10号楼底层 A、B座

代表人:张桂富

开户行:中国银行上海市漕河经支部

帐 号: 440363682349

税号: 913100000637216143

传 真:

供方:上海梅秀工程技术服务有限公司地址:上海秦贤洪宋路20号10幢163室

代表人: 放文法

开户行业农行上海长桥支行

账号: 03391100040017787 税号: 81022600DK02913

传真:



		_			_			,
*					总价格	4718	9436	2640
	大家材料科技(上海)有限公司			1.6	单价	4718	4718	220
	科技(上海		95	上海徐汇区柱平路471号	单位	棋	带	₩
	大家材料	张佳	18917195395		数量		. c1	12
<u></u>	客户名称:	联系人;	क्षे क्षः	地 址:	备注	(1) 基材: 采用EL载接色环保免漆板,甲醛 样放量。3. 0mg/100g. (2) 对边: 2mmg/PVC以边,采用浓温封边热 常胶, 经全自动封边机热压与板材稳还无丝 无缝,在不同地区气温、强度的变化中不受 影响, 健长的不变形、不开裂; (3) 饰面:采用夏特装饰纸厚度大于 0. 8mm,耐酸、耐磨、粉木、硬度高;	(1) 基村: 采用E1繳發色环聚免漆板, 甲醛 释放量≤3,0mg/100g; (2) 对边, 2mmgPYC结边, 采用高温身边热 溶胶, 经全自均对处如性旅店的胶材粘定式度 无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受 影响, 能吃閒不变形、不开翼。 (3) 饰面: 采用夏柃装饰纸所度大于 0.8mm、耐酸碱、耐醇、筋水、硬度高;	(1) 据付, 采用E1度每色环保免漆低, 中醛 (2) 姓近 2, 20mg/100k; (2) 姓近, 2mmgPVC对垃, 采用海温封边结 溶胶, 检查自动对放电热压与版材格定差 无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不变 路解, 健长图不变层, 不开裂, (3) 物面, 采用夏移装饰纸厚度大于 0.9mm, 耐酸碱、耐甜、防水、硬度高;
办公家具报价单					颜色	母图	如函	
					尺寸	2400*2400mm 带置物架	2400*2400mm 带置物架	450*650
	上海帕秀工程技术服务有限公司	13.76.1149.86.7	1000年110001	Law In Call to 11 th FR88 15	图片			
<u>.</u>	公司名称;	联系人:		14	\$	办公桌	办公桌	活动柜



			di .	
4300	2500	1800	2350	
4300	1250	1800	2350	
紫	+	〜	楝	
1	, 23	-	-	
(1) 基材: 采用B1放身色环像免煤板, 甲醛 释放量<3.0mz/100g; (2) 封边: 2mm/PPC封边, 采用高温封边挡 活散: 经全自动封边的高层与多材料定定处 无线, 在不同地区气湿, 限度的变化中不受 影响, 能长期不变形, 不开裂, (3) 结面; 采用更特装饰纸厚度大于 0.8mm, 耐燃碱, 射路、防水、短度高;	冷轧板	(1) 基材: 采用E1级经色环保免漆板,甲醛 释放量≤3.0mg/100g, (2) 封边: 2mmg/PC封边, 采用高温封边搭 潜放,经全自动封边机热压与反材结准无线 无环间地区气温、湿度的变化中不受 影响, 健长期不变形、不开貌; (3) 饰面: 采用夏特装饰纸厚度大于 0.8mm, 耐酸碱,耐磨、防水、硬度高;	(1) 基材: 采用E1级绘色环保免漆低,甲醛 释放量≤3,0mg/100g; (2) 封边: 2mmJPVC对边,采用高温封边热 资限,经全自动封边的热压与极材粘连无垒 无线,在不同地区气温、湿度的变化中不受 影响,能长期不变形、不开絮; (3) 饰面: 采用夏特装饰纸厚度大于 0.8mm,耐微碱、耐磨、防水、硬度高;	
拉图	如图	如图	母	
4500*1500mm	900*500 高1800㎜	长1850*深350 高600	长2400*深1200 高1100	
会议桌	三门更衣柜	吊柜	来	





1260	1950	500	1100	85	32639
315	1950	125	100	85	
米	1 0	養	\downarrow	筷	
4	Н	4	11	1	
(1) 基村, 果用E1级绿色环保免漆板, 甲醛 释放品 <3.0mg/100g; (2) 封边; 2mmFPVC封边, 采用高温封边热 溶胶, 绘全自动对边机热压与板材和途无线 无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受 影响, 能长则不变形, 不开裂; (3) 饰面; 采用夏特装饰线厚使大于 0.8mm, 耐酸碱、耐增、防水、硬度高;	人脸识别+指纹解镜+闭卡				
四图					·
高款					合计
				_	
一一一一	门禁	门锁	纱窗	油水分离 器	

musi) CO., 170

カ西と