

Copy with file name (가제)

chapter2/src/sample.js

# Copy with file name (가제)

## chapter2/src/sample.js

```
1 function updateAttributes(target, newProps, oldProps) {  
2   for (const [attr, value] of Object.entries(newProps)) {  
3     if (oldProps[attr] === newProps[attr]) continue;  
4     target.setAttribute(attr, value);  
5   }  
6  
7   for (const attr of Object.keys(oldProps)) {  
8     if (newProps[attr] !== undefined) continue;  
9     target.removeAttribute(attr);  
10  }  
11 }  
12
```

Copy with file name (가제)  
chapter2/src/sample.js

```
1 function updateAttributes(target, newProps, oldProps) {  
2   for (const [attr, value] of Object.entries(newProps)) {  
3     if (oldProps[attr] === newProps[attr]) continue;  
4     target.setAttribute(attr, value);  
5   }  
6  
7   for (const attr of Object.keys(oldProps)) {  
8     if (newProps[attr] !== undefined) continue;  
9     target.removeAttribute(attr);  
10  }  
11 }  
12
```

Cmd + A

전체 선택 시  
상단에 파일명 추가

```
1 // chapter2/src/sample.js  
2  
3 function updateAttributes(target, newProps, oldProps) {  
4   for (const [attr, value] of Object.entries(newProps)) {  
5     if (oldProps[attr] === newProps[attr]) continue;  
6     target.setAttribute(attr, value);  
7   }  
8  
9   for (const attr of Object.keys(oldProps)) {  
10    if (newProps[attr] !== undefined) continue;  
11    target.removeAttribute(attr);  
12  }  
13 }  
14
```

# Copy with file name (가제)

## chapter2/src/sample.js

```
1 // chapter2/src/sample.js
2
3 function updateAttributes(target, newProps, oldProps) {
4   for (const [attr, value] of Object.entries(newProps)) {
5     if (oldProps[attr] === newProps[attr]) continue;
6     target.setAttribute(attr, value);
7   }
8
9   for (const attr of Object.keys(oldProps)) {
10    if (newProps[attr] !== undefined) continue;
11    target.removeAttribute(attr);
12  }
13 }
14
```

Esc

선택 해제 및  
주석 삭제

```
1 function updateAttributes(target, newProps, oldProps) {
2   for (const [attr, value] of Object.entries(newProps)) {
3     if (oldProps[attr] === newProps[attr]) continue;
4     target.setAttribute(attr, value);
5   }
6
7   for (const attr of Object.keys(oldProps)) {
8     if (newProps[attr] !== undefined) continue;
9     target.removeAttribute(attr);
10  }
11 }
12
```

Copy with file name (가제)

chapter2/src/sample.js

## **Required Actions**

앞서 설명한 복사 붙여넣기 기능 구현

README.md 작성 (한/영)

CONTRIBUTION.md 작성 (한/영)

Npm package 배포

Visual Studio Extension 배포

## Optional Actions

Copy with file name (가제)

chapter2/src/sample.js

## Optional Actions

앞서 설명한 복사 붙여넣기 기능 구현

README.md 작성 (한/영)

CONTRIBUTION.md 작성 (한/영) →

Npm package 배포

Visual Studio Extension 배포

추가 기능 논의 (백틱으로 감싸기, 커스텀 키)

CHANGELOG.md

Code of conduct, PR, ISSUE,  
Bug Template