```java
1  package Chapter06;
2
3  public class PlaneTest {
4
5      public static void main(String[] args) {
6
7          Plane plane1 = new Plane("보잉", "보잉 747", 450);
8          System.out.println("제조사: " + plane1.getManufacture());
9          System.out.println("모델명: " + plane1.getModel());
10         System.out.println("최대 승객수: " +
   plane1.getMaxNumberOfPassengers());
11         System.out.println();
12
13         Plane plane2 = new Plane("보잉", "보잉 777", 500);
14         System.out.println("제조사: " + plane2.getManufacture());
15         System.out.println("모델명: " + plane2.getModel());
16         System.out.println("최대 승객수: " +
   plane2.getMaxNumberOfPassengers());
17         System.out.println();
18
19         Plane plane3 = new Plane();
20         plane3.setMenufacture("록히드 마틴");
21         plane3.setModel("F-22");
22         plane3.setMaxNumberOfPassengers(-10);
23
24         System.out.println("제조사: " + plane3.getManufacture());
25         System.out.println("모델명: " + plane3.getModel());
26         System.out.println("최대 승객수: " +
   plane3.getMaxNumberOfPassengers());
27         System.out.println();
28
29         System.out.println("생산된 비행기의 수 : " +
   Plane.getNumberOfPlanes());
30     }
31 }
32
```