

## SPRING BOOT





- + aGetter/aSetter
  - × get, set 메소드가 자동생성 됨
- -- @NoArgsConstructor/@AllArgsConstructor/@RequiredA rgsConstructor
  - × 생성자를 자동으로 생성
  - × @NoArgsConstructor는 파라미터(매개 변수)가 없는 기본 생성자를 생성
  - × @AllArgsConstructor는 필드 값을 모두 포함한 생성자 생성
  - × @RequiredArgsConstructor는 final필드와 @NonNull 어노테이션이 붙은 필드에 대한 생성자를 생성



- + @ToString
  - × 필드를 기반으로 ToString 메소드를 자동생성
  - × @ToString(exclude = "필드명")을 사용하여 원하지 않는 필드는 제외할 수 있다
- → @EqualsAndHashCode
  - × Equals와 hashCode 메소드를 자동으로 생성
- + (aData
  - @Getter, @Setter, @ToString, @EqualsAndHashCode, @RequiredArgsConstructor를 한번에 생성

- + aNonNull
  - × 자동으로 null 체크를 진행하고 null인경우 NullPointException 발생
- -- @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")
  - × LocalDate의 format 지정



# THANKS!

→ Any questions?

