

HTML aula 5

Atributo class

O atributo class especifica um ou mais nomes de classes para um elemento HTML.

```
<h2 class="cidade">London</h2>
```

Atributo class

O nome da classe (valor em class) pode ser usado pelo CSS ou JavaScript para selecionar um determinado elemento.

```
<style>
```

```
    .cidade { background-color: tomato; }
```

```
</style>
```

Atributo class

Para selecionar um elemento em CSS com uma classe, use um ponto (.) seguido do nome da classe.

Atributo class

```
<style>  
.cidade { background-color: tomato; }  
</style>
```

```
<h2 class="cidade">London</h2>  
<p>London is the capital of England.</p>
```

```
<h2 class="cidade">Paris</h2>  
<p>Paris is the capital of France.</p>
```

```
<h2 class="cidade">Tokyo</h2>  
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
```

Usando classe em JavaScript

```
function limpar() {  
    var x = document.getElementsByClassName("cidade");  
    x[0].style.display = "none";  
    x[1].style.display = "none";  
    x[2].style.display = "none";  
}
```

Abra a página anterior, execute o console, cole a função acima e execute:

```
limpar();
```

Classes múltiplas

Elementos HTML podem ter mais de um nome de classe, cada nome de classe deve estar separado por um espaço.

```
<h2 class="cidade principal">London</h2>
```

```
<h2 class="cidade">Paris</h2>
```

```
<h2 class="cidade">Tokyo</h2>
```

O primeiro parágrafo pertence às classes **cidade** e **principal**.

Não há limitação para classes

Tags diferentes podem ter classes iguais:

```
<h2 class="cidade">Paris</h2>
```

```
<p class="cidade">Paris é a capital da França</p>
```

Elementos assim compartilham o mesmo estilo CSS.

Exercícios

Atributo id

O atributo **id** especifica um identificador único para um elemento HTML (o valor deve ser único dentro de um documento HTML).