

Mission6-1要件定義書

1. 目的

TODOリスト

やらなければいけないことをまとめて見ることができる
期限、優先度を設定できるため、タスクの整理が行いやすい
課題などのタスク整理に使用できるだけでなく、買い物リストとして使用することもできる

2. アプリの要件

2-1. 機能一覧

タスクの表示

タスクの追加・削除

優先度ラベル

期限の設定

2-2. URL設計

mission6-2.html

mission6-2.js

2-3. テーブル定義

todoInput : To-Doの入力欄

todoDate : 期限の日付入力欄

todoPriority : 優先度の選択欄

addBtn : リスト追加ボタン

todoList : タスクを表示する大元のリスト

taskText : 入力されたタスクの文字列

taskDate : 入力された期限の日付

taskPriority : 選択された優先度

task, date, priority (関数の引数) : 関数に届いたタスク名、期限、優先度

li : リストの一行

textSpan : タスク名を入れるための定数

dateSpan : 期限を表示するための定数

prioritySpan : 優先度を表示するための定数

deleteBtn : 削除ボタン

todos : 全タスクのデータを入れるための配列

lis : 現在画面にあるすべてのタスクの行の集まり

li (forEachの中の変数) : 現在見ている一行

text (forEachの中の変数) : 関数が見ている行から見つけたタスク名

hasDate : 期限が書いてあるかどうかの判定

date : 関数が見ている行から見つけた日付

priority : 関数が見ている行から見つけた優先度

jsonStr : JSON形式に変換された文字列

cookies : ブラウザに保存されているすべてのCookieの配列

todoDataCookie : To-Doリストのデータが入っている特定のCookieの中身

cookie (forEachの中の変数) : 現在チェック中の1つのCookieデータ

key, value : Cookieの名前とデータ本体

todos (後半の変数) : 解凍されたタスクデータの配列

task (forEachの中の変数) : 解凍されたタスクの中の1件分のデータ