

基于用户画像的卷烟消费者特征识别和价值评估

金吉琼¹, 居 雷², 张 易², 斯 勇², 王文俊^{*2}

1. 上海牡丹香精香料有限公司技术中心, 上海市浦东新区孙桥路 1067 号 201210

2. 上海烟草集团有限责任公司技术中心, 上海市浦东新区秀浦路 3733 号 201315

摘要: 为了解国内各城市卷烟消费者特征, 通过线上调研和分层采样获取全国 12 个目标城市消费者基础属性和消费行为数据, 分析比较不同城市消费者画像差异, 并基于 K-means 聚类分析和 LDA (Linear Discriminant Analysis) 判别模型, 量化表征不同城市群消费者和城市关键特征, 以评估消费者价值类型。结果表明: ①由于各城市经济水平、人口密度和区位优势不同, 各城市卷烟消费者画像存在明显差异; ②聚类结果显示 12 个城市消费者可分为 3 类, 分别为中青年和中高价值消费群体为主的城市群类 1, 中年和中低价值消费群体为主的城市群类 2, 以及消费群体价值成长性较高的城市群类 3; ③LDA 判别表明城市经济社会指标、消费者消费水平、年龄和不同价类卷烟产品偏好是消费者价值评估的 4 个关键特征。该方法可为有效识别不同市场消费者价值类型、制定卷烟产品市场投放策略提供参考。

关键词: 卷烟; 消费者画像; 消费行为特征; 聚类分析; 判别分析

中图分类号: F274; F713.55 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-0861(2023)01-0105-08

Character identification and value assessment of cigarette consumers based on consumer persona

JIN Jiqiong¹, JU Lei², ZHANG Yi², SI Yong², WANG Wenjun^{*2}

1. Technology Center, Shanghai Peony Flavors and Fragrances Co., Ltd., Shanghai 201210, China

2. Technology Center, Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., Shanghai 201315, China

Abstract: To find out the characters of cigarette customer in different cities in China, 12 cities were selected for online investigation and stratification sampling to collect consumers' data of basic attributes and consumption behaviors. The differences in consumer personae between cities were analyzed. The crucial attributes of different groups of customers and cities were quantitatively characterized based on K-means cluster analysis and LDA (Linear Discriminant Analysis) model to assess the value types of consumers. The results showed that: 1) Customer personae in different cities differed significantly due to differences in economic development level, population density and location advantage. 2) The results of cluster analysis indicated that the target cities could be divided into three categories, the city group category I dominated by young-to-mid-aged adults and mid-to-high-value consumer groups, the city group category II dominated by mid-aged and mid-to-low-value consumer groups, and the city group category III dominated by customer groups with higher value growth potential. 3) The discriminant results of LDA model suggested that urban economic and social indices and the consumption level, age and preference for cigarette products of different price categories of consumers

收稿日期: 2022-07-23

录用日期: 2022-11-05

基金项目: 上海烟草集团技术中心科技项目“基于大数据的消费者需求知识图谱构建”(K2021-1-007P)。

第一作者: 金吉琼(1987—), 女, 硕士, 工程师, 从事卷烟消费者研究。E-mail: jinjiqiong@sh.tobacco.com.cn

通信作者: 王文俊(1986—), 男, 本科, 工程师, 从事卷烟产品研究。E-mail: wangwenjun@sh.tobacco.com.cn

引用本文: 金吉琼, 居雷, 张易, 等. 基于用户画像的卷烟消费者特征识别和价值评估[J]. 烟草科技, 2023, 56(1): 105-112. (JIN Jiqiong, JU Lei, ZHANG Yi, et al. Character identification and value assessment of cigarette consumers based on consumer persona[J]. Tobacco Science & Technology, 2023, 56(1): 105-112. DOI: 10.16135/j.issn1002-0861.2022.0531)

were four crucial factors in value assessment of consumers. This method provides supports for effectively identifying the value types of consumers and making the marketing strategies of cigarette products.

Keywords: Cigarette; Consumer persona; Consumption behavior character; Cluster analysis; Discriminant analysis

用户画像也称消费者画像,其概念最早于20世纪80年代提出并应用于商业分析领域,企业通过收集消费者个人基础信息、经历背景以及性格特征等信息刻画重构消费者形象,深入剖析消费者特征和识别目标消费群体及终端用户,从而有利于企业形成商业决策^[1-2]。受益于互联网技术的发展,电子商务、社交媒体和智能终端所产生的海量消费数据,促使用户画像分析从原来扁平化的数据整合逐步发展为以数据驱动的智能、灵活且具有交互性的消费者研究方法,结合用户推荐、决策树和文本挖掘等算法广泛应用于电子商务、产品营销、商业设计和健康医疗等领域^[3-5]。百度通过在线获取用户属性信息和操作行为提取用户特征数据,通过模型训练得到用户画像的兴趣标签,从而构建用户画像以实现产品定向推荐^[3]。Uber基于用户画像识别消费者在交通出行中的关键痛点,创新建立动态定价和在线打车的商业模式进而获得商业成功^[6]。因此,基于用户画像分析的消费者洞察可有效识别用户特征、消费偏好和市场热点,从而有利于形成用户导向的产品设计和商业决策。

卷烟作为一种特殊的消费类产品,限于法律政策等因素影响,国内烟草行业较难以营销方式大范围直接触达卷烟消费者。随着卷烟市场竞争加剧和经济水平的提高,近年来消费者对卷烟产品需求逐渐呈高端化、个性化和多元化发展,各地烟草公司不断丰富品牌结构和产品规格以满足各类消费者需求。为更加深入地剖析消费者对卷烟产品的消费偏好和潜在需求,及时获知市场热点,目前烟草企业多以线下市场调研和新品鉴等方式获取少量消费者信息和产品评价数据,但上述方法存在数据获取成本高、样本量少和时效性短等缺点,难以快速构建基于大数据、代表性强且较全面的卷烟消费者画像。目前行业内对消费者画像分析多以卷烟零售户为研究对象建立分类评价模型,以实现精准营销和质量管控,而对于终端卷烟消费者的画像分析研究则相对较少^[7-8]。为此,通过线上消费者调研,采用分层采样方法获取消费者基础信息和消费行为数据,基于大数据集构建不同区域市场消费者画像,并以聚类 and 判别分析识别消费者特征,建立消费者价值分析模型,以期评估潜在消费群体和目标市场价值,为实现以

需求为导向的产品优化和精准营销提供支持。

1 研究方法

1.1 消费者样本采集

通过分层采样方法,以城市地域为分层变量,综合考虑2021年全国各省份卷烟销量、省份内各城市地域位置、经济和人口总量4类因素,选取全国卷烟销量排名前8个省份中销量最高的重点城市以及4个直辖市,共计12个城市作为消费者数据采集目标区域。其中,各省份包括南部、中部、北部和内陆4个区域,基本涵盖了全国不同气候环境、地域位置、经济水平和消费偏好的卷烟消费人群。采用互联网社群向卷烟消费者定向推送线上调研问卷,分别在12个城市中随机抽取3 000名卷烟消费者的调研问卷,获取其基础属性及卷烟消费行为数据,共计获得36 000份消费者样本数据,数据采集时间为2021年6—8月。12个城市及对应消费者样本量见表1。

表1 不同省份城市及消费者样本量
Tab.1 Selected cities and corresponding amount of consumer samples

序号	区域	省份	城市	消费者样本量/人
1	华北	直辖市	北京	3 000
2	华东	直辖市	上海	3 000
3	华北	直辖市	天津	3 000
4	华西	直辖市	重庆	3 000
5	华北	辽宁省	沈阳	3 000
6	华东	江苏省	南京	3 000
7	华东	浙江省	杭州	3 000
8	华南	广东省	广州	3 000
9	华中	湖北省	武汉	3 000
10	西南	四川省	成都	3 000
11	华中	河南省	郑州	3 000
12	华中	湖南省	长沙	3 000

线上调研问卷采集的信息主要包括消费者基础属性和消费行为两类数据。其中,消费者基础属性包含消费者年龄、性别、烟龄、职业、收入和教育程度6个维度。消费行为则主要采集消费者主吸品牌、品牌偏好、消费场景、购买因素、购买频率、月均消费、消费渠道、品牌黏性和消费需求等相关信息及数据。具体问卷调研内容见表2。

表 2 线上调研问卷内容
Tab.2 Online consumer investigation questionnaire

序号	信息类别	调研问题	调研选项
Q1	基础信息	您的性别是?	单选
Q2		您的年龄是?	单选
Q3		您的最高学历是?	单选
Q4		您目前每月的总收入状况为?	单选
Q5		您的烟龄时间?	单选
Q6		您目前的职位是下面哪种类型?	单选
Q7	消费行为	您第一个想到的是哪个卷烟品牌?	单选
Q8		您最喜欢哪个品牌呢?	单选
Q9		您过去一年内购买过哪些品牌的卷烟呢?包括用于送礼所购买的品牌。	复选
Q10		您是否会购买卷烟作为礼品赠送?	单选
Q11		当您选购卷烟进行赠送时,您会购买以下哪些品牌的卷烟?	复选
Q12		您在选择卷烟品牌时,哪些因素会影响到您?	单选
Q13		您平时吸烟频率最高的场合有哪些?	复选
Q14		若遇到无法买到您所需卷烟品牌的情况,您会?	单选
Q15		您目前主吸的卷烟品牌?	单选
Q16		主吸卷烟产品价位是多少钱一条?	单选
Q17		您平均每月购买多少条您所主吸的品牌?	单选
Q18		您购买卷烟的频率?	单选
Q19		您平均每个月购买卷烟消费金额?	单选
Q20		您经常购买卷烟的渠道有哪些?	复选

1.2 调研数据预处理

在线上调研过程中,卷烟消费者可能由于理解偏差或录入错误等原因而产生异常数据。为提高消费者样本数据质量,对调研问卷完成时间低于 10 min 和消费金额计算逻辑(Q15 ~ Q19)错误的异常样本进行剔除,并将不同城市的消费者特征整合为消费者年龄、收入、烟龄、职业、月均消费额、主吸卷烟价格、月均购买量、品牌黏性和消费决策因素,共计 9 个消费者基础属性和消费行为指标。由于消费者样本中连续型数值变量(如年龄、收入、烟龄、消费频率和金额等)量纲不同,且问卷中包含名义变量(如性别、职业和卷烟品牌等),因此在建立消费者价值评估模型前需要对数值变量按公式(1)进行标准归一化,名义变量则以次序变量进行量化表征。

$$x'_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

(1)

式中: μ 为某消费者的特征变量均值; σ 为特征变量标准差。

1.3 聚类分析

聚类分析是对多维数据集的无监督分类方法,其原理是计算各数据样本间的距离用于表征样本间相似性,从而实现同一数据簇内样本相似度较高,而不同数据簇间相异性较高的分类目的。常用的聚类分析包括层次聚类、K-means 和 DBSCAN

(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)等方法,相较于其他分类算法,K-means 具有聚类复杂度低、收敛速度快和降低小样本聚类不确定性等优点^[9]。因此,本研究中采用欧氏距离计算不同城市消费者样本间差异性,根据聚类性能指标类内平方误差优化分类 K 值,对不同区域市场消费者进行聚类分析。消费者样本间欧式距离计算公式为:

$$d_{ik} = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_{ij} - x_{kj})^2} \quad i, k = 1, 2, \cdots, m, \quad j = 1, 2, \cdots, n \quad (2)$$

式中: d_{ik} 为两消费者样本 x_i 和 x_k 间距离; x_{ij} 为消费者样本 x_i 中第 j 项特征变量; x_{kj} 为消费者样本 x_k 中第 j 项特征变量。

1.4 线性判别模型

判别分析属于有监督分类方法,主要包括线性判别、距离判别、二次判别和 Bayes 判别等分析方法。线性判别分析(Linear Discriminant Analysis, LDA)根据已标记类别的 n 维特征样本数据,通过线性变换将 n 维特征变量投影至某一方面,并以多元方差分析判定线性变换后不同组间差异,从而能够最大限度地区分样本类别^[10-12]。为此,根据不同城市消费群聚类结果标定消费群类别,基于消费者基础属性、消费行为和城市指标等变量,建立 LDA 判别模型 $Y\{y_1, \cdots, y_n\}$:

$$y_i = C_{i1}X_1 + C_{i2}X_2 + \cdots + C_{ip}X_p \quad i = 1, 2, \cdots, n, \quad p = 1, 2, \cdots, m \quad (3)$$

式中: C_{ip} 为第*i*个判别模型第*p*个特征维度系数; X_p 为数据样本中*p*维特征值。

通过LDA判别模型*Y*使不同组间离差最大、组内离差最小,从而有效识别不同城市消费者特征差异,形成不同区域市场消费者价值评估模型。

1.5 数据分析及建模环境

消费者调研数据处理、分析模型构建及可视化输出均采用R语言实现。

2 结果与分析

2.1 各城市卷烟消费者画像

2.1.1 消费者基础属性

12个城市卷烟消费者的年龄和烟龄统计分布见图1。可见,消费者年龄和烟龄分布基本分为3个区间。其中,广州、北京、天津和重庆4个城市的消费者平均年龄和烟龄分别为34.8~35.8岁和6~8年,消费者整体年轻化。上海、南京、成都、武汉、长沙和杭

州6个城市的消费者平均年龄和烟龄分别为37.6~38.1岁和9~10年,消费者以中青年为主,40岁以上消费人群显著增加。而郑州和沈阳2个城市消费者平均年龄和烟龄均高于其他城市,分别为39~40岁和10~11年,消费者主体呈老龄化趋势。由此表明,经济发展快、人口密度高以及地处沿海的重点市场区域消费者普遍以中青年为主,平均年龄低于经济增速慢、人口总量低的内陆及北部市场。

12个城市卷烟消费者职业和收入占比调研结果见图2。将消费者职业分为学生、私营雇主、企业中高级职员和一般职员4类,收入等级分为1万元/月以下,1~1.5万元/月、1.5~2.5万元/月和2.5万元以上4个等级。统计结果表明,所有城市中近七成消费者为企业一般员工,工作收入为1万元/月收入以下。由于市场区位优势 and 经济发展水平等因素,北京、广州、天津和上海4个城市的私营业主和企业中高级职员占比相对较高,且广州、上海和北京3




图1 不同城市卷烟消费者年龄和烟龄分布

Fig.1 Age and smoking history distribution of cigarette consumers in different cities




图2 不同城市卷烟消费者职业及收入占比

Fig.2 Career and income proportions of cigarette consumers in different cities

个城市消费者中高收入群体占比显著高于其他城市。

2.1.2 消费者消费行为

消费者消费行为调研内容主要反映各目标城市卷烟消费者的消费水平、消费频率、市场品牌偏好度、主吸产品忠诚度以及影响卷烟产品购买决策的主要因素等内容。12个城市消费者主吸卷烟平均价格及月均消费额统计结果见图3。可见,各城市消费者月均卷烟消费为400~600元/月,主吸产品均价为250~370元/条;各城市消费者月均购买量差异较

小,为1.5~2条/月。其中,成都、广州和上海3个城市消费者主吸卷烟均价为320~370元/条,以普一类和中高端卷烟为主,在12个城市中消费水平较高。而沈阳、天津和南京3个城市消费者主吸卷烟均价为250~270元/条,二至五类卷烟消费群体占比约40%,消费能力相对低于其他城市。

消费者在偏好品牌缺失情况下,转而购买其他品牌的意愿强烈程度可反映出消费者对该卷烟产品的品牌黏度,12个城市消费者选择其他品牌的意愿程度量化结果见图4。可见,不同城市消费者的品牌




图3 不同城市卷烟消费者主吸卷烟均价及月均消费额

Fig.3 Average prices of cigarettes most frequently smoked and monthly consumption of consumers

黏度规律基本一致,消费者对卷烟产品的品牌黏度随价格增加而明显提升。其中,消费者对300元/条以上中高价位卷烟产品的品牌忠诚度为0.70~0.83,呈极强偏好性,表明该类消费者不容易受品牌营销和市场因素影响而选择尝试其他品牌。而普一类和三至五类卷烟消费者的品牌忠诚度较低,这可能与近年我国卷烟市场同价类产品上市数量增加而导致产品选择多样、产品同质化以及年轻消费者未形成品牌固定偏好等因素有关。




图4 不同价位卷烟产品消费忠诚度

Fig.4 Consumer loyalty to cigarette products with different prices

影响卷烟消费者购买决策的主要因素分为产品口味、品控质量、品牌影响力和社交档次4项,各因素对不同城市消费者购买决策的影响程度见图5。可见,产品口味是多数消费者购买卷烟产品时最关注的决定性因素,其次为产品质量稳定性。沈阳和上海2个城市消费者对产品社交档次较为关注,而天津消费者对产品品牌影响力较为关注。




图5 消费者购买决策影响因素及影响程度

Fig.5 Influential degrees of factors affecting cigarette purchasing

2.2 消费者特征聚类分析

选取消费者基础属性(年龄、烟龄、收入和职业)、消费者消费行为属性(产品偏好、月均消费量、主吸卷烟价格、月均购买量和购买决策关注点)以及市场属性(人口总量和生产总值),共11个变量作为特征维度进行聚类分析,以深入了解不同城市消费者的特征差异。由图6可见,当K-means聚类类别K值>3时,各类别总组内方差和下降趋势逐渐减弱。为此,将12个城市分为3类,其聚类结果见图7。可见:①上海、广州和北京3个城市被归为群类1,表明这3个城市消费者和城市特征相近,均以中青年群体为主,收入水平和职业级别较高,消费能力和主吸卷烟价格明显高于其他城市群,但购买量相对较少,关注产品口味、品控和社交档次,中高价值消费群体占比偏高。②群类2将天津、杭州、武汉、南京、沈阳、郑州和长沙这7个内陆北部及沿海二线城市聚为一类,该城市群卷烟消费者以中年群体为主,人口密度和消费能力均低于群类1,产品偏好集中于70~200元/条,购买频次较高,关注产品口味和社交档次,以中低价值消费群体为主。③群类3表明重庆和成都2个城市消费者的消费行为和城市特征相近,均以中青年为主,收入水平中等,但人口密度、消费能力和消费频率均较高,关注产品口味和品控,消费群体价值成长性相对较高。




图6 聚类K值梯度图

Fig.6 Clustering K-value gradient diagram

2.3 消费者特征识别及判别模型

根据各城市聚类结果,基于不同城市卷烟消费者的基础属性、消费行为和市场属性变量建立LDA判别模型,通过模型系数可深入剖析各变量以区分不同城市群消费者特征的贡献度。判别模型及判别结果见表3和图8。可见,通过线性模型LD1和LD2可有效识别不同城市群消费者特征,对判别城市群消费者特征差异的解释率分别为83.59%和16.41%。其中,城市生产总值、人口总量、月均消费额和消费者年龄是LD1模型的主要特征维度,模型系数分别为-7.282、4.686、4.175和-3.001,表明城市经济社会




图7 不同城市消费者特征 K-means 聚类图

Fig.7 K-means clustering diagram of characters of consumers in different cities

表 3 不同城市消费者特征 LDA 判别分析模型系数

Tab.3 LDA models coefficients for characters of consumers in different cities

序号	因子	LD1	LD2
1	年龄	-3.001	0.036
2	烟龄	2.137	0.271
3	收入	-2.555	-0.566
4	职业	-1.758	0.619
5	产品偏好	1.678	1.177
6	月均消费额	4.175	-1.121
7	主吸卷烟价格	-1.832	-0.691
8	月均购买量	0.649	0.208
9	购买决策因素	-0.292	0.437
10	人口总量	4.686	-2.043
11	生产总值	-7.282	-0.581
方差解释率/%		83.59	16.41

在显著差异。人口总量、产品偏好及月均消费额是 LD2 模型的主要特征维度,模型系数分别为-2.043、1.177 和-1.121,表明 12 个城市间消费者对不同价位卷烟产品的购买偏好存在一定差异。综上,城市经济社会指标、消费者消费水平、年龄和不同价位卷烟产品偏好是区分 12 个城市消费者的 4 个关键特征。

3 结论

通过线上消费者调研和分层采样获取全国卷烟市场 12 个重点目标城市消费者基础属性和消费行为数据,比较不同城市卷烟消费者画像差异。基于 K-means 聚类方法识别具有相似消费者和城市属性特征的城市群,并以此建立 LDA 判别模型量化表征不同城市群的消费者关键特征和城市特征。研究结果表明,由于经济水平、人口密度和区位优势不同,各城市消费者画像存在明显差异。上海、广州和北京消费者年龄和烟龄结构较年轻化,职业级别、收入水平、消费水平和偏好品牌价格显著高于其他城市消费者。消费者品牌黏度随卷烟价格升高而有所增加,各地消费者普遍将产品口味和品控质量作为影响消费决策的两个关键因素。聚类结果表明,12 个城市消费者可分为 3 类,分别为中青年消费者和中高价值消费群体占比偏高的群类 1,中年消费者和中低价值消费群体为主的内陆北部及沿海二线城市群类 2,以及消费群体价值成长性较高,人口密度、消费能力和消费频率均较高的群类 3。LDA 模型判别结果表明,城市经济社会指标、消费者消费水平、年龄和不同价位卷烟产品偏好是区分 12 个城市消费者的 4 个关键特征,该模型可用于评估各类潜在市场及相应消费者价值类型,为卷烟产品市场投放策略提供参考。




图8 不同城市消费者特征 LDA 判别图

Fig.8 LDA diagram of consumer characters in different cities

指标、消费者消费水平和年龄是区分 12 个城市消费者的关键特征,3 类城市群消费者在上述 4 个维度存

参考文献

- [1] Bernard J J, Joni O S, Jung S J. Data-driven personas for enhanced user understanding: Combining empathy with rationality for better insights to analytics[J]. Data and Information Management, 2020, 4(1): 1-17.
- [2] Nielsen L, Hansen K S. Personas is applicable: A study on the use of personas in Denmark [C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Toronto: ACM, 2014: 1665-1674.
- [3] 李斐斐, 冯欣伟, 王煜, 等. 画像构建、推荐、模型训练方法、装置、设备及存储介质: CN202210212176.8[P]. 2022-06-07.
- LI Feifei, FENG Xinwei, WANG Yu, et al. Portrayal construction, recommendation and model training methods and devices, equipment and storage medium: CN202210212176.8[P]. 2022-06-07.
- [4] 余创. 用户画像的生成方法、装置和计算机设备: CN202011043086.8[P]. 2022-06-14.
- YU Chuang. User portrait generation method and device and computer equipment: CN202011043086.8 [P]. 2022-06-14.
- [5] 周子杭, 赵加坤. 基于 DCWP-RF 算法的实时短视频用户画像预测方法及系统: CN202210265879.7[P]. 2022-06-10.
- ZHOU Zihang, ZHAO Jiakun. Real-time short video user portrait prediction method and system based on DCWP-RF algorithm: CN202210265879.7 [P]. 2022-06-10.
- [6] Aimé I, Berger-Remy F, Laporte M E. The brand, the persona and the algorithm: How datafication is reconfiguring marketing work [J]. Journal of Business Research, 2022, 145: 814-827.
- [7] 李冰, 王悦, 刘永祥. 大数据环境下基于 K-means 的用户画像与智能推荐的应用 [J]. 现代计算机, 2016 (24): 11-15.
- LI Bing, WANG Yue, LIU Yongxiang. Application of user portrait and intelligent recommendation based on big data technology and K-means [J]. Modern Computer, 2016(24): 11-15.
- [8] 吴漪涛. 基于 Hadoop 的江西卷烟零售户画像系统的设计与实现 [D]. 南昌: 南昌大学, 2018.
- WU Yitao. The design and implementation of Jiangxi tobacco retailers' persona system based on Hadoop [D]. Nanchang: Nanchang University, 2018.
- [9] Subasi A. Practical machine learning for data analysis using python[M]. Salt Lake City: Academic Press, 2020.
- [10] Gorban A N, Golubkov A, Grechuk B, et al. Correction of AI systems by linear discriminants: Probabilistic foundations[J]. Information Sciences, 2018, 466: 303-322.
- [11] Ramoni M, Sebastiani P. Robust Bayes classifiers [J]. Artificial Intelligence, 2001, 125(1/2): 209-226.
- [12] Garcia S, Derrac J, Cano J, et al. Prototype selection for nearest neighbor classification: Taxonomy and empirical study [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012, 34(3): 417-435.
- 责任编辑 曹 娟
- ~~~~~
- (上接第 104 页)
- tobacco [R]. Hangzhou: China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd., 2020.
- [10] 国家烟草专卖局. 卷烟工艺规范 [M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2016.
- State Tobacco Monopoly Administration. Cigarette process specifications [M]. Beijing: China Light Industry Press, 2016.
- [11] 左丽, 梅芳. 一种循环烟丝除杂系统试验研究 [J]. 中国新技术新产品, 2021(4): 48-50.
- ZUO Li, MEI Fang. A foreign matter rejecting system for reclaimed tobacco [J]. New Technologies and New Products of China, 2021(4): 48-50.
- [12] 李琳, 孙习红, 刘琼. CMOS 数字成像技术在电力系统图像监控中的应用 [J]. 光学精密工程, 2002, 10(1): 84-88.
- LI Lin, SUN Xihong, LIU Qiong. CMOS digital imaging technology and its applications to image monitor in power system [J]. Optics and Precision Engineering, 2002, 10(1): 84-88.
- [13] 李琪, 辛易. 全光谱 LED 发展现状及应用前景 [J]. 中国照明电器, 2017(3): 12-16.
- LI Qi, XIN Yi. Advancement and trends of full spectrum LED [J]. China Light & Lighting, 2017(3): 12-16.
- [14] 王玉银. 群智能优化算法在图像分割中的应用 [J]. 现代计算机, 2020(30): 39-43.
- WANG Yuyin. Application of swarm intelligence optimization algorithm in image segmentation [J]. Modern Computer, 2020(30): 39-43.
- [15] 刘蕊洁, 张金波, 刘锐. 模糊 c 均值聚类算法 [J]. 重庆工学院学报 (自然科学版), 2008, 22(2): 139-141.
- LIU Ruijie, ZHANG Jinbo, LIU Rui. Fuzzy c-means clustering algorithm [J]. Journal of Chongqing Institute of Technology (Natural Science), 2008, 22(2): 139-141.
- 责任编辑 张玉聪, 曹 娟