☞ C++发送HTTP请求获取网页HTML代码

2013年10月10日 00:06:20 阅读数:9164

可以使用 CInternetSession类发送HTTP请求获取网页HTML代码。

示例代码如下(strHtml用于存储HTML代码):

```
[cpp] 📳 📑
      CInternetSession session;
      CHttpFile *file = NULL;
CString strURL = " http://www.baidu.com";
CString strHtml = ""; //存放网页数据
2.
3.
4.
5.
6.
             file = (CHttpFile*)session.OpenURL(strURL);
8.
9.
      }catch(CInternetException * m_pException){
10.
      file = NULL;
11.
             m_pException->m_dwError;
12.
             m_pException->Delete();
             session.Close();
13.
           MessageBox("CInternetException");
14.
15.
      }
16.
17.
      CString strLine;
18.
      if(file != NULL){
19.
20.
             while(file->ReadString(strLine) != NULL){
21.
             strHtml += strLine;
22.
23.
24.
25.
      }else{
26.
27.
             MessageBox("fail");
      }
28.
29.
30.
      session.Close();
31.
      file->Close();
32.
      delete file;
33. file = NULL;
```

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/leixiaohua1020/article/details/12530683

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com