

## 转 myeclipse中加入jad查看jar源代码

2013年09月24日 17:21:13 阅读数：3960

### 1、 下载反编译工具jad

a) 下载地址：<http://varaneckas.com/jad/>，根据相对操作界面的版本进行下载，因为我们的操作界面是window所以下载：jad 1.5.8 for Window 9x/NT/2000即可。或是使用本文件夹中已下载的jad/jadnt158.zip

b) 将下载下来的jadnt158.zip解压缩到任意目录，只要记住就行，这里我们将解压缩出来的jad.exe文件放入%JAVA\_HOME%\bin文件目录下。

### 2、 下载eclipse反编译插件jadclipse

a) 下载地址：<http://sourceforge.net/projects/jadclipse/>，根据eclipse的版本进行下载，这里注意了，不是MyEclipse的版本，我们用的MyEclipse5.1是自动装载eclipse，而它的版本可以在help中查看，在这里它的版本为eclipse3.2所以我们就要下载jadclipse3.2，或是net.sf.jadclipse\_3.2.4.jar

b) 因为是jadclipse3.2的版本，所以可直接将net.sf.jadclipse\_3.2.4.jar复制到%eclipse\_home%\plugins下，而这里我们的目录为C:\Program Files\MyEclipse Enterprise Workbench 5.1.0 GA\eclipse\plugins下

### 3、 重启eclipse

### 4、 配制jadclipse

a) Window/Preferences/java/jadclipse中的Path to decompiler设置为jad.exe的绝对路径，刚才我们给它放到了我们jdk的bin中，为C:\j2sdk1.4.2\bin\jad.exe。Directory for temporary files设置为存放临时文件的绝对路径这里我把它设置到桌面上了C:\Documents and Settings\LuckyStar\桌面\net.sf.jadclipse

b) General/Editors/File Associations中把\*.class的Associated Editors设置为Jadclipse Class File Viewer为默认。如果没有jadclipse则说明net.sf.jadclipse\_3.2.4.jar没有复制到正确的位置

### 5、 可以试一下双击class文件，看能否反编译成java代码了

注：

jad是命令行的反编译程序，将class文件反编译java操作的工具，在命令行中执行操作，如下说明几个简单的反编译操作：

将当前文件夹下的abc.class文件反编译成abc.jad文件

D:\>jad>jad abc.class

将当前文件夹下的abc.class文件反编译成abc.java文件

D:\>jad>jad -sjava abc.class

可以单独使用。Jadclipse是eclipse中的一个插件，是用于在eclipse中双击\*.class文件时直接查看它的\*.java代码，不可以单独使用。

文章标签：[myeclipse](#) [jad](#) [jar](#) [源代码](#)

个人分类：[J2EE](#)

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com