

原 最简单的视音频播放示例9：SDL2播放PCM

2014年10月31日 00:23:11 阅读数：24021

最简单的视音频播放示例系列文章列表：

[最简单的视音频播放示例1：总述](#)

[最简单的视音频播放示例2：GDI播放YUV, RGB](#)

[最简单的视音频播放示例3：Direct3D播放YUV，RGB（通过Surface）](#)

[最简单的视音频播放示例4：Direct3D播放RGB（通过Texture）](#)

[最简单的视音频播放示例5：OpenGL播放RGB/YUV](#)

[最简单的视音频播放示例6：OpenGL播放YUV420P（通过Texture，使用Shader）](#)

[最简单的视音频播放示例7：SDL2播放RGB/YUV](#)

[最简单的视音频播放示例8：DirectSound播放PCM](#)

[最简单的视音频播放示例9：SDL2播放PCM](#)

本文记录SDL播放音频的技术。在这里使用的版本是SDL2。实际上SDL本身并不提供视音频播放的功能，它只是封装了视音频播放的底层API。在Windows平台下，SDL封装了Direct3D这类的API用于播放视频；封装了DirectSound这类的API用于播放音频。因为SDL的编写目的就是简化视音频播放的开发难度，所以使用SDL播放视频（YUV/RGB）和音频（PCM）数据非常的容易。

SDL简介

SDL (Simple DirectMedia Layer) 是一套开放源代码的跨平台多媒体开发库,使用C语言写成。SDL提供了数种控制图像、声音、输出入的函数，让开发者只要用相同或是相似的代码就可以开发出跨多个平台 (Linux、Windows、Mac OS X等) 的应用软件。目前SDL多用于开发游戏、模拟器、媒体播放器等多媒体应用领域。用下面这张图可以很明确地说明SDL的用途。

SDL实际上并不限于视音频的播放，它将功能分成下列数个子系统（subsystem）：

Video（图像）：图像控制以及线程（thread）和事件管理（event）。

Audio（声音）：声音控制

Joystick（摇杆）：游戏摇杆控制

CD-ROM（光盘驱动器）：光盘媒体控制

Window Management（视窗管理）：与视窗程序设计集成

Event（事件驱动）：处理事件驱动

在Windows下，SDL与DirectX的对应关系如下。

SDL	DirectX
SDL_Video、SDL_Image	DirectDraw、Direct3D
SDL_Audio、SDL_Mixer	DirectSound
SDL_Joystick、SDL_Base	DirectInput
SDL_Net	DirectPlay

注：上文内容在《使用SDL播放视频》的文章中已经介绍，这里再次重复贴一遍。

SDL播放音频的流程

SDL播放音频的流程很简单，分为以下步骤。

1.
- 初始化

1)

初始化SDL。

2)

根据参数（SDL_AudioSpec）打开音频设备
2.
- 循环播放数据

1)

播放音频数据。

2)

延时等待播放完成。

下面详细分析一下上文流程。

1.

初始化

- 1)
- 初始化SDL。

使用SDL_Init()初始化SDL。该函数可以确定希望激活的子系统。SDL_Init()函数原型如下：

[cpp] [icon] [icon]

1. int SDLCALL SDL_Init(Uint32 flags)

其中，flags可以取下列值：

SDL_INIT_TIMER：定时器

SDL_INIT_AUDIO：音频

SDL_INIT_VIDEO：视频

SDL_INIT_JOYSTICK：摇杆

SDL_INIT_HAPTIC：触摸屏

SDL_INIT_GAMECONTROLLER：游戏控制器

SDL_INIT_EVENTS：事件

SDL_INIT_NOPARACHUTE：不捕获关键信号（这个不理解）

SDL_INIT EVERYTHING：包含上述所有选项

有关SDL_Init()有一点需要注意：初始化的时候尽量做到“够用就好”，而不要用SDL_INIT EVERYTHING。因为有些情况下使用SDL_INIT EVERYTHING会出现一些不可预知的问题。例如，在MFC应用程序中播放纯音频，如果初始化SDL的时候使用SDL_INIT EVERYTHING，那么就会出现听不到声音的情况。后来发现，去掉了SDL_INIT VIDEO之后，问题才得以解决。

- 2)
- 根据参数（SDL_AudioSpec）打开音频设备

使用SDL_OpenAudio()打开音频设备。该函数需要传入一个SDL_AudioSpec的结构体。DL_OpenAudio()的原型如下。

[cpp] [icon] [icon]

1. int SDLCALL SDL_OpenAudio(SDL_AudioSpec * desired,

2. SDL_AudioSpec * obtained);

它的参数是两个SDL_AudioSpec结构体，它们的含义：

desired：期望的参数。

obtained：实际音频设备的参数，一般情况下设置为NULL即可。

SDL_AudioSpec结构体的定义如下。

```
[cpp]
1. typedef struct SDL_AudioSpec
2. {
3.     int freq;                /**< DSP frequency -- samples per second */
4.     SDL_AudioFormat format;  /**< Audio data format */
5.     Uint8 channels;          /**< Number of channels: 1 mono, 2 stereo */
6.     Uint8 silence;           /**< Audio buffer silence value (calculated) */
7.     Uint16 samples;          /**< Audio buffer size in samples (power of 2) */
8.     Uint16 padding;          /**< Necessary for some compile environments */
9.     Uint32 size;             /**< Audio buffer size in bytes (calculated) */
10.    SDL_AudioCallback callback;
11.    void *userdata;
12. } SDL_AudioSpec;
```

其中包含了关于音频各种参数：

freq：音频数据的采样率。常用的有48000,44100等。

format：音频数据的格式。举例几种格式：

AUDIO_U16SYS：Unsigned 16-bit samples

AUDIO_S16SYS：Signed 16-bit samples

AUDIO_S32SYS：32-bit integer samples

AUDIO_F32SYS：32-bit floating point samples

channels：声道数。例如单声道取值为1，立体声取值为2。

silence：设置静音的值。

samples：音频缓冲区中的采样个数，要求必须是2的n次方。

padding：考虑到兼容性的一个参数。

size：音频缓冲区的大小，以字节为单位。

callback：填充音频缓冲区的回调函数。

userdata：用户自定义的数据。

在这里记录一下填充音频缓冲区的回调函数的作用。当音频设备需要更多数据的时候会调用该回调函数。回调函数的格式要求如下。

```
[cpp]
1. void (SDLCALL * SDL_AudioCallback) (void *userdata, Uint8 * stream,
2.                                     int len);
```

回调函数的参数含义如下所示。

userdata：SDL_AudioSpec结构中的用户自定义数据，一般情况下可以不用。

stream：该指针指向需要填充的音频缓冲区。

len：音频缓冲区的大小（以字节为单位）。

在回调函数中可以使用SDL_MixAudio()完成混音等工作。众所周知SDL2和SDL1.x关于视频方面的API差别很大。但是SDL2和SDL1.x关于音频方面的API是一模一样的。唯独在回调函数中，SDL2有一个地方和SDL1.x不一样：SDL2中必须首先使用SDL_memset()将stream中的数据设置为0。

2. 循环播放数据

1) 播放音频数据。

使用SDL_PauseAudio()可以播放音频数据。SDL_PauseAudio()的原型如下。

```
[cpp]
1. void SDLCALL SDL_PauseAudio(int pause_on)
```

当pause_on设置为0的时候即可开始播放音频数据。设置为1的时候，将会播放静音的值。

2) 延时等待播放完成。

这一步就是延时等待音频播放完毕了。使用像SDL_Delay()这样的延时函数即可。

代码

源代码如下所示。

```
[cpp]
1. /**
2.  * 最简单的SDL2播放音频的例子（SDL2播放PCM）
3.  * Simplest Audio Play SDL2 (SDL2 play PCM)
4.  *
5.  * 雷霄骅 Lei Xiaohua
6.  * leixiaohua1020@126.com
7.  * 中国传媒大学/数字电视技术
8.  * Communication University of China / Digital TV Technology
9.  * http://blog.csdn.net/leixiaohua1020
```

```

10.  *
11.  * 本程序使用SDL2播放PCM音频采样数据。SDL实际上是对底层绘图
12.  * API (Direct3D, OpenGL) 的封装,使用起来明显简单于直接调用底层
13.  * API。
14.  *
15.  * 函数调用步骤如下:
16.  *
17.  * [初始化]
18.  * SDL_Init(): 初始化SDL。
19.  * SDL_OpenAudio(): 根据参数 (存储于SDL_AudioSpec) 打开音频设备。
20.  * SDL_PauseAudio(): 播放音频数据。
21.  *
22.  * [循环播放数据]
23.  * SDL_Delay(): 延时等待播放完成。
24.  *
25.  * This software plays PCM raw audio data using SDL2.
26.  * SDL is a wrapper of low-level API (DirectSound).
27.  * Use SDL is much easier than directly call these low-level API.
28.  *
29.  * The process is shown as follows:
30.  *
31.  * [Init]
32.  * SDL_Init(): Init SDL.
33.  * SDL_OpenAudio(): Opens the audio device with the desired
34.  * parameters (In SDL_AudioSpec).
35.  * SDL_PauseAudio(): Play Audio.
36.  *
37.  * [Loop to play data]
38.  * SDL_Delay(): Wait for completetion of playback.
39.  */
40.
41. #include <stdio.h>
42. #include <tchar.h>
43.
44. extern "C"
45. {
46. #include "sdl/SDL.h"
47. };
48.
49. //Buffer:
50. //|-----|-----|
51. //chunk-----pos---len-----|
52. static Uint8 *audio_chunk;
53. static Uint32 audio_len;
54. static Uint8 *audio_pos;
55.
56. /* Audio Callback
57. * The audio function callback takes the following parameters:
58. * stream: A pointer to the audio buffer to be filled
59. * len: The length (in bytes) of the audio buffer
60. *
61. */
62. void fill_audio(void *udata,Uint8 *stream,int len){
63. //SDL 2.0
64. SDL_memset(stream, 0, len);
65. if(audio_len==0)
66. return;
67. len=(len>audio_len?audio_len:len);
68.
69. SDL_MixAudio(stream,audio_pos,len,SDL_MIX_MAXVOLUME);
70. audio_pos += len;
71. audio_len -= len;
72. }
73.
74. int main(int argc, char* argv[])
75. {
76. //Init
77. if(SDL_Init(SDL_INIT_AUDIO | SDL_INIT_TIMER)) {
78. printf( "Could not initialize SDL - %s\n", SDL_GetError());
79. return -1;
80. }
81. //SDL_AudioSpec
82. SDL_AudioSpec wanted_spec;
83. wanted_spec.freq = 44100;
84. wanted_spec.format = AUDIO_S16SYS;
85. wanted_spec.channels = 2;
86. wanted_spec.silence = 0;
87. wanted_spec.samples = 1024;
88. wanted_spec.callback = fill_audio;
89.
90. if (SDL_OpenAudio(&wanted_spec, NULL)<0){
91. printf("can't open audio.\n");
92. return -1;
93. }
94.
95. FILE *fp=fopen("../NocturneNo2inEflat_44.1k_s16le.pcm", "rb+");
96. if(fp==NULL){
97. printf("cannot open this file\n");
98. return -1;
99. }
100. int pcm_buffer_size=4096;

```

```

101.     char *pcm_buffer=(char *)malloc(pcm_buffer_size);
102.     int data_count=0;
103.
104.     //Play
105.     SDL_PauseAudio(0);
106.
107.     while(1){
108.         if (fread(pcm_buffer, 1, pcm_buffer_size, fp) != pcm_buffer_size){
109.             // Loop
110.             fseek(fp, 0, SEEK_SET);
111.             fread(pcm_buffer, 1, pcm_buffer_size, fp);
112.             data_count=0;
113.         }
114.         printf("Now Playing %10d Bytes data.\n",data_count);
115.         data_count+=pcm_buffer_size;
116.         //Set audio buffer (PCM data)
117.         audio_chunk = (Uint8 *) pcm_buffer;
118.         //Audio buffer length
119.         audio_len =pcm_buffer_size;
120.         audio_pos = audio_chunk;
121.
122.         while(audio_len>0)//Wait until finish
123.             SDL_Delay(1);
124.     }
125.     free(pcm_buffer);
126.     SDL_Quit();
127.
128.     return 0;
129. }

```

运行结果

运行的结果如下图所示。运行的时候可以听见音乐播放的声音。

□

下载

代码位于“Simplest Media Play”中

SourceForge项目地址：<https://sourceforge.net/projects/simplestmediaplay/>

CSDN下载地址：<http://download.csdn.net/detail/leixiaohua1020/8054395>

注：

该项目会不定时的更新并修复一些小问题，最新的版本请参考该系列文章的总述页面：

《最简单的视音频播放示例1：总述》

上述工程包含了使用各种API（Direct3D，OpenGL，GDI，DirectSound，SDL2）播放多媒体例子。其中音频输入为PCM采样数据。输出至系统的声卡播放出来。视频输入为YUV/RGB像素数据。输出至显示器上的一个窗口播放出来。

通过本工程的代码初学者可以快速学习使用这几个API播放视频和音频的技术。

一共包括了如下几个子工程：

simplest_audio_play_directsound:

使用DirectSound播放PCM音频采样数据。

simplest_audio_play_sdl2:

使用SDL2播放PCM音频采样数据。

simplest_video_play_direct3d:

使用Direct3D的Surface播放RGB/YUV视频像素数据。

simplest_video_play_direct3d_texture:使用Direct3D的Texture播放RGB视频像素数据。

simplest_video_play_gdi:

使用GDI播放RGB/YUV视频像素数据。

simplest_video_play_opengl:

使用OpenGL播放RGB/YUV视频像素数据。

simplest_video_play_opengl_texture:

使用OpenGL的Texture播放YUV视频像素数据。

simplest_video_play_sdl2:

使用SDL2播放RGB/YUV视频像素数据。

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。 <https://blog.csdn.net/leixiaohua1020/article/details/40544521>

文章标签：SDL PCM 音频 播放

个人分类：我的开源项目 SDL

此PDF由spggy生成,请尊重原作者版权!!!
我的邮箱:liushidc@163.com