

原 FFMpeg的H.264解码器源代码简单分析：概述

2015年04月04日 01:09:18 阅读数：24197

=====

H.264源代码分析文章列表：

【编码 - x264】

[x264源代码简单分析：概述](#)

[x264源代码简单分析：x264命令行工具（x264.exe）](#)

[x264源代码简单分析：编码器主干部分-1](#)

[x264源代码简单分析：编码器主干部分-2](#)

[x264源代码简单分析：x264_slice_write\(\)](#)

[x264源代码简单分析：滤波（Filter）部分](#)

[x264源代码简单分析：宏块分析（Analysis）部分-帧内宏块（Intra）](#)

[x264源代码简单分析：宏块分析（Analysis）部分-帧间宏块（Inter）](#)

[x264源代码简单分析：宏块编码（Encode）部分](#)

[x264源代码简单分析：熵编码（Entropy Encoding）部分](#)

[FFmpeg与libx264接口源代码简单分析](#)

【解码 - libavcodec H.264 解码器】

[FFmpeg的H.264解码器源代码简单分析：概述](#)

[FFmpeg的H.264解码器源代码简单分析：解析器（Parser）部分](#)

[FFmpeg的H.264解码器源代码简单分析：解码器主干部分](#)

[FFmpeg的H.264解码器源代码简单分析：熵解码（EntropyDecoding）部分](#)

[FFmpeg的H.264解码器源代码简单分析：宏块解码（Decode）部分-帧内宏块（Intra）](#)

[FFmpeg的H.264解码器源代码简单分析：宏块解码（Decode）部分-帧间宏块（Inter）](#)

[FFmpeg的H.264解码器源代码简单分析：环路滤波（Loop Filter）部分](#)


=====

本文简单记录FFmpeg中libavcodec的H.264解码器(H.264 Decoder)的源代码。这个H.264解码器十分重要,可以说FFmpeg项目今天可以几乎“垄断”视音频编解码技术,很大一部分贡献就来自于这个H.264解码器。这个H.264解码器一方面功能强大,性能稳定;另一方面源代码也比较复杂,难以深入研究。本文打算梳理一下这个H.264解码器的源代码结构,以方便以后深入学习H.264使用。

PS:这部分代码挺复杂的,还有不少地方还比较模糊,还需要慢慢学习.....

函数调用关系图

H.264解码器的函数调用关系图如下所示。



[单击查看更清晰的大图](#)

下面解释一下图中关键标记的含义。

作为接口的结构体

FFmpeg和H.264解码器之间作为接口的结构体有2个：

ff_h264_parser：用于解析H.264码流的AVCodecParser结构体。

ff_h264_decoder：用于解码H.264码流的AVCodec结构体。

函数背景色

函数在图中以方框的形式表现出来。不同的背景色标志了该函数不同的作用：

白色背景的函数：普通内部函数。

粉红色背景函数：解析函数（Parser）。这些函数用于解析SPS、PPS等信息。

紫色背景的函数：熵解码函数（Entropy Decoding）。这些函数读取码流数据并且进行CABAC或者CAVLC熵解码。

绿色背景的函数：解码函数（Decode）。这些函数通过帧内预测、帧间预测、DCT反变换等方法解码压缩数据。

黄色背景的函数：环路滤波函数（Loop Filter）。这些函数对解码后的数据进行滤波，去除方块效应。

蓝色背景函数：汇编函数（Assembly）。这些函数是做过汇编优化的函数。图中主要画出了这些函数的C语言版本，此外这些函数还包含MMX版本、SSE版本、NEON版本等。

箭头线

箭头线标志了函数的调用关系：

黑色箭头线：不加区别的调用关系。

粉红色的箭头线：解析函数（Parser）之间的调用关系。

紫色箭头线：熵解码函数（Entropy Decoding）之间的调用关系。

绿色箭头线：解码函数（Decode）之间的调用关系。

黄色箭头线：环路滤波函数（Loop Filter）之间的调用关系。

函数所在的文件

每个函数标识了它所在的文件路径。

几个关键部分

下文简单记录几个关键的部分。

FFmpeg和H.264解码器之间作为接口的结构体

FFmpeg和H.264解码器之间作为接口的结构体有2个：ff_h264_parser和ff_h264_decoder。

ff_h264_parser

ff_h264_parser是用于解析H.264码流的AVCodecParser结构体。AVCodecParser中包含了几个重要的函数指针：

parser_init()：初始化解析器。
parser_parse()：解析。
parser_close()：关闭解析器。

在ff_h264_parser结构体中，上述几个函数指针分别指向下面几个实现函数：

init()：初始化解码器。
h264_parse()：解析H.264码流。
close()：关闭H.264解析器。

ff_h264_decoder

ff_h264_decoder是用于解码H.264码流的AVCodec结构体。AVCodec中包含了几个重要的函数指针：

init()：初始化解码器。
decode()：解码。
close()：关闭解码器。

在ff_h264_decoder结构体中，上述几个函数指针分别指向下面几个实现函数：

ff_h264_decode_init()：初始化H.264解码器。
h264_decode_frame()：解码H.264码流。
h264_decode_end()：关闭H.264解码器。

普通内部函数

普通内部函数指的是H.264解码器中还没有进行分类的函数。下面举几个例子。

ff_h264_decoder中ff_h264_decode_init()调用的初始化函数：

ff_h264dsp_init()：初始化DSP相关的函数。包含了IDCT、环路滤波函数等。
ff_h264qpel_init()：初始化四分之一像素运动补偿相关的函数。
ff_h264_pred_init()：初始化帧内预测相关的函数。
ff_h264_decode_extradata()：解析AVCodecContext中的extradata。

ff_h264_decoder中h264_decode_frame()逐层调用的和解码Slice相关的函数：

decode_nal_units(), ff_h264_execute_decode_slices(), decode_slice()等。

ff_h264_decoder中h264_decode_end()调用的清理函数：

ff_h264_remove_all_refs()：移除所有参考帧。
ff_h264_free_context()：释放在初始化H.264解码器的时候分配的内存。

ff_h264_parser中h264_parse()逐层调用的和解析Slice相关的函数：

h264_find_frame_end()：查找NALU的结尾。
parse_nal_units()：解析一个NALU。

解析函数（Parser）

解析函数（Parser）用于解析H.264码流中的一些信息（例如SPS、PPS、Slice Header等）。在parse_nal_units()和decode_nal_units()中都调用这些解析函数完成了解析。下面举几个解析函数的例子。

ff_h264_decode_nal()：解析NALU。这个函数是后几个解析函数的前提。
ff_h264_decode_slice_header()：解析Slice Header。
ff_h264_decode_sei()：解析SEI。
ff_h264_decode_seq_parameter_set()：解析SPS。
ff_h264_decode_picture_parameter_set()：解析PPS。

熵解码函数（Entropy Decoding）

熵解码函数（Entropy Decoding）读取码流数据并且进行CABAC或者CAVLC熵解码。CABAC解码函数是ff_h264_decode_mb_cabac()，CAVLC解码函数是ff_h264_decode_mb_cavlc()。熵解码函数中包含了很多的读取指数哥伦布编码数据的函数，例如get_ue_golomb_long(), get_ue_golomb(), get_se_golomb(), get_ue_golomb_31()等等。

在获取残差数据的时候需要进行CAVLC/CABAC解码。例如解码CAVLC的时候，会调用decode_residual()函数，而decode_residual()会调用get_vlc2()函数，get_vlc2()会调用OPEN_READER(), UPDATE_CACHE(), GET_VLC(), CLOSE_READER()几个函数读取CAVLC格式的数据。

此外，在获取运动矢量的时候，会调用pred_motion()以及类似的几个函数获取运动矢量相关的信息。

解码函数（Decode）

解码函数（Decode）通过帧内预测、帧间预测、DCT反变换等方法解码压缩数据。解码函数是ff_h264_hl_decode_mb()。其中跟宏块类型的不同，会调用几个不同的函数，最常见的就是调用hl_decode_mb_simple_8()。

hl_decode_mb_simple_8()的定义是无法在源代码中直接找到的，这是因为它实际代码的函数名称是使用宏的方式写的（以后再具体分析）。hl_decode_mb_simple_8()的源代码实际上就是FUNC(hl_decode_mb)()函数的源代码。

FUNC(hl_decode_mb)()根据宏块类型的不同作不同的处理：如果宏块类型是INTRA，就会调用hl_decode_mb_predict_luma()进行帧内预测；如果宏块类型不是INT

