## 目录

管理员登录	1
影碟入库	1
影碟更新	1
影碟删除	2
影碟出租	2
影碟退还	3
订单查询	3
按片名查询	3
按影片编号查询	4
按主演姓名查询	4
影碟预览	5



# 管理员登录

文件adminLogin.php

js->php:

名称	类型	含义
username	char	用户名
password	char	密码

#### php->js:

名称	类型	含义
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

# 影碟入库

js->php:

名称	类型	含义
position	char	影碟存放位置
price	double	影碟价格
video_name	char	影碟名称
lead_actor	char	主演
stock	int	现存张数
input_goods	int	进货张数
serial_number	char	影碟编号

### php->js:

名称	类型	含义
code	int	返回码(200为入库成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

# 影碟更新

### js->php:

名称	类型	含义
id	char	影碟的id
position	char	影碟存放位置
price	double	影碟价格
video_name	char	影碟名称
lead_actor	char	主演

名称	类型	含义
stock	int	现存张数
input_goods	int	进货张数

#### php->js:

名称	类型	含义
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

## 影碟删除

### js->php:

名称	类型	含义
video_disk_id	int	影碟的id

#### php->js:

名称	类型	含义
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

# 影碟出租

#### js->php:

名称	类型	含义
video_disk_id	int	影碟的id
username	char	姓名
phone	char	用户手机号
rental_date	char	出租日期
return_date	char	归还日期
rental	double	租金
deposit	double	押金
receipt_id	char	发票号

名称	类型	含义
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

### 影碟退还

### js->php:

名称	类型	含义
order_id	int	订单的id

#### php->js:

名称	类型	含义
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

# 订单查询

### php->js:

名称	类型	含义
order_id	int	订单的id
video_disk_id	int	影碟的id
username	char	姓名
rental_date	char	出租日期
return_date	char	归还日期
rental	double	租金
deposit	double	押金
receipt_id	char	发票号
以上包含在res中		
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

# 按片名查询

#### js->php:

名称	类型	含义
video_name	char	片名
mark	int	查询类型 (片名-1; 影片编号-2; 主演姓名-3)

名称	类型	含义
position	char	影碟存放位置
price	double	影碟价格

名称	类型	含义
video_name	char	影碟名称
lead_actor	char	主演
stock	int	现存张数
serial_number	char	影碟编号
以上包含在res中		
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

# 按影片编号查询

### js->php:

名称	类型	含义
serial_number	char	影碟编号
mark	int	查询类型(片名-1;影片编号-2;主演姓名-3)

#### php->js:

名称	类型	含义
position	char	影碟存放位置
price	double	影碟价格
video_name	char	影碟名称
lead_actor	char	主演
stock	int	现存张数
serial_number	char	影碟编号
以上包含在res中		
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

# 按主演姓名查询

## js->php:

名称	类型	含义
lead_actor	char	主演姓名
mark	int	查询类型(片名-1;影片编号-2;主演姓名-3)

名称	类型	含义
count	int	查询到的数量

名称	类型	含义
position	char	影碟存放位置
price	double	影碟价格
video_name	char	影碟名称
lead_actor	char	主演
stock	int	现存张数
serial_number	char	影碟编号
以上包含在res中		
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

# 影碟预览

### js->php:

名称	类型	含义
video_disk_id	int	影碟的id

名称	类型	含义
url	char	播放链接
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息