

Méthode d'investigation Microsoft Defender XDR

Yacine Ben Omrane - Stagiaire Infrastructure & Sécurité

Sommaire

- 1. Objectif et logique générale du document
- 2. Rappel des notions utiles avant investigation
- 3. Comment accéder aux fonctionnalités clés dans Microsoft Defender XDR
- 4. Méthode d'investigation en 11 étapes
- 5. Application complète sur l'incident simulé Defender XDR / Purview DLP
- 6. Réponse, fermeture de la porte d'entrée et amélioration continue
- 7. Conclusion, checklist finale et glossaire

1. Objectif et logique générale du document

Ce document présente une méthode d'investigation claire et réutilisable pour analyser un incident dans Microsoft Defender XDR. Il est pensé pour être utilisable par des personnes débutantes, y compris lorsqu'elles ne connaissent pas encore l'interface Microsoft Defender XDR.

La logique suivie est celle d'une démarche SOC complète : comprendre le contexte, prioriser, définir le périmètre, analyser les alertes, corréler les signaux, vérifier la chronologie, identifier la porte d'entrée, qualifier l'incident, évaluer l'impact, répondre, puis améliorer la sécurité pour empêcher une répétition.

Cette version ajoute une méthode SOC robuste pour analyser une adresse IP. L'objectif est d'éviter une méthode fragile basée uniquement sur la géolocalisation. Une IP doit être analysée dans son contexte Defender, avec son rôle, son sens de connexion, son processus associé, son utilisateur, sa position dans la timeline, son ASN, sa réputation et son niveau de confiance.

À retenir : Une bonne investigation ne repose jamais sur une seule source. Une conclusion solide se construit par croisement : preuves Defender, timeline, utilisateur, processus, Whois/ASN, réputation et contexte métier.

2. Rappel des notions utiles avant investigation

2.1 Microsoft Purview DLP, MIP et auto-labelling

Microsoft Purview DLP permet de détecter et contrôler les actions réalisées sur des données sensibles. Une règle DLP peut être configurée pour auditer, avertir, restreindre ou bloquer une action. Il faut donc vérifier la configuration exacte de la règle avant de conclure qu'une action a réellement été bloquée.

Microsoft Information Protection permet d'appliquer des labels de sensibilité aux documents. Lorsqu'un label est associé à une protection, il peut aussi appliquer du chiffrement. L'auto-labelling permet d'attribuer automatiquement un label lorsqu'un document contient des informations sensibles, par exemple un numéro de sécurité sociale détecté par un Sensitive Information Type.

- Microsoft Purview DLP

Accueil

Solutions

Assistants

Découvrir

Centre d'utilisation

Paramètres

Protection des données

Protection contre la perte de données

...

Microsoft Purview

Rechercher des solutions, des collaborateurs, des articles, et plus e...

Copilot

?

MA

Stratégies

Utilisez les stratégies de protection contre la perte de données (DLP) pour identifier et protéger les informations sensibles de votre organisation. Par exemple, vous pouvez configurer des stratégies pour garantir que les informations contenues dans les courriers et les documents ne sont pas partagées avec des personnes qui ne devraient pas y avoir accès. [En savoir plus sur la protection contre la perte de données \(DLP\)](#)

Certains de vos appareils ne sont pas à jour. [Accéder aux appareils d'intégration pour voir plus de détails](#)

⚠

Configurez la facturation avec paiement à l'utilisation. Pour utiliser certaines fonctionnalités de la stratégie de protection contre la perte de données, vous devez d'abord lier un abonnement Azure pour la facturation à l'utilisation. Nous facturerons votre entreprise en fonction de l'utilisation. [En savoir plus sur la facturation du paiement à l'utilisation](#)

Prise en main

+ Créer une stratégie

↓ Exporter des stratégies

↻ Actualiser

Copilot

9 éléments

Rechercher

Personnaliser les colonnes

☐	Nom	Priorité	Mode	État de synchronisation de stratégie (préversion)	Dernière modification
☐	DLP - Téléchargement / Partage / Manipulation de data sensibles	0	Activé	Synchronisation terminée	30 avr. 2026 14:54
☐	DLP - Impression de données sensible	1	Activé	Synchronisation terminée	30 avr. 2026 14:38
☐	DLP - Copy/Paste	2	Activé	Synchronisation terminée	21 mai 2026 10:08
☐	DLP - Archives	3	Activé	Synchronisation terminée	28 avr. 2026 16:07
☐	DLP - Email données sensibles	4	Activé	Synchronisation terminée	21 avr. 2026 11:06
☐	DLP - Liens publics	5	Activé	Synchronisation terminée	29 avr. 2026 10:18
☐	DLP - Exfiltration via USB, réseau et Bluetooth	6	Activé	Synchronisation terminée	7 mai 2026 09:50
☐	DLP- Téléversement de data sensibles à L'IA	7	Activé	Synchronisation terminée	21 mai 2026 10:10
☐	DLP - Exfiltration de données sensibles via RDP	8	Activé	Synchronisation terminée	7 mai 2026 10:17

- Microsoft Purview MIP

Accueil

Solutions

Assistants

Découvrir

Centre d'utilisation

Paramètres

Protection des données

Protection contre la perte de données

...

Microsoft Purview

Rechercher des solutions, des collaborateurs, des articles, et plus e...

Copilot

?

MA

Protection des données

Vue d'ensemble

Rapports

Rapport d'utilisation en mode paiement à l'utilisation

Recommandations

Étiquettes de confidentialité

Stratégies

Classifieurs

Explorateurs

Diagnostics

Solutions associées

Enquêtes sur la sécurité des données

Gestion du cycle de vie des données

Protection contre la perte de données

Étiquettes de confidentialité

Vous pouvez désormais créer des étiquettes de confidentialité avec des paramètres de confidentialité et de contrôle d'accès pour Teams, les sites SharePoint et les groupes Microsoft 365. Pour ce faire, vous devez d'abord [suivre cette procédure](#) pour activer la fonctionnalité.

Les étiquettes de confidentialité permettent de classer les courriers, documents, sites, etc. Lorsqu'une étiquette est appliquée (automatiquement ou par l'utilisateur), le contenu ou le site est protégé conformément aux paramètres que vous choisissez. Par exemple, vous pouvez créer des étiquettes qui chiffrent les fichiers, ajoutent un marquage de contenu et contrôlent l'accès des utilisateurs à des sites spécifiques. [En savoir plus sur les étiquettes de confidentialité](#)

Migrez vers le modèle d'étiquette moderne. Démarrez le processus de migration maintenant pour bénéficier d'un modèle d'étiquette simplifié. Ce nouveau modèle remplace les étiquettes parentes par « groupes d'étiquettes », ce qui vous permet de mieux organiser les étiquettes en les réduisant à des étiquettes et des sous-étiquettes autonomes au sein d'un groupe. [En savoir plus sur le modèle d'étiquette moderne](#)

+ Créer une étiquette

Publier des étiquettes

↓ Exporter

↻ Actualiser

9 éléments

☐	Nom	Priorité	Étendue	Créé par	Dernière modification
☐	Highly Confidential	0	Fichiers et autres ressources de don...	MOD Administrator	30 avr. 2026 15:27:40
☐	Confidentiel – Lecture seule	1	Fichiers et autres ressources de don...	MOD Administrator	30 avr. 2026 15:13:28
☐	Chiffrement des données sensibles françaises	2	Fichiers et autres ressources de don...	MOD Administrator	30 avr. 2026 15:13:28
☐	Confidentiel – Données clients	3	Fichiers et autres ressources de don...	MOD Administrator	30 avr. 2026 15:13:28
☐	Chiffrement des e-mails à contenu sensible	4	E-mail	MOD Administrator	30 avr. 2026 15:13:28
☐	Confidential - Finance	5	Fichiers et autres ressources de don...	MOD Administrator	30 avr. 2026 15:27:39
☐	Project - Falcon	6	Fichiers et autres ressources de don...	MOD Administrator	30 avr. 2026 15:27:45
☐	Personal	7	Fichiers et autres ressources de don...	Microsoft Corporation	28 avr. 2026 14:52:09
☐	Public	8	Fichiers et autres ressources de don...	Microsoft Corporation	28 avr. 2026 14:52:09

- Microsoft Purview auto-labeling

Stratégies d'étiquetage automatique

Si vos autorisations de groupe de rôles sont limitées à un ensemble spécifique de utilisateurs ou groupes, vous pourrez uniquement gérer des stratégies pour ces utilisateurs ou groupes. [En savoir plus sur les autorisations des groupes de rôles.](#)

Configurer la facturation pour continuer l'étiquetage automatique des ressources dans des sources non Microsoft 365. La prise en charge des sources de données non Microsoft 365 a désormais basculé vers notre modèle de facturation avec paiement à l'utilisation. Les stratégies existantes qui incluent ces sources de données continueront de fonctionner pendant une courte période, mais vous ne pourrez pas les modifier ou en créer pour ces sources tant que vous n'aurez pas lié un abonnement Azure pour la facturation avec paiement à l'utilisation. [En savoir plus sur la facturation du paiement à l'utilisation](#)

Appliquer ou supprimer automatiquement des étiquettes de confidentialité des e-mails, aux fichiers et autres données sensibles. En plus de ces stratégies, vous pouvez appliquer automatiquement des étiquettes aux applications clientes Office en modifiant les paramètres d'« étiquetage automatique » d'une étiquette spécifique. [En savoir plus sur l'étiquetage automatique](#)

Protéger les PDF avec l'étiquetage automatique
Activez la protection PDF pour les fichiers dans SharePoint et OneDrive.

Total 4 | Actif 4 | Simulation 0 | Désactivé 0 | Fichiers étiquetés aujourd'hui: 0

+ Créer une stratégie d'étiquetage automatique Actualiser 4 éléments

Nom	Mode	Emplacements	Étiquette appliquée	Dernière modification
☐ Chiffrement de la data auto-labeling policy	Actif	Exchange, SharePoint, OneDrive	Chiffrement des données sensibles fr...	29 avr. 2026 15:49
☐ Auto-étiquetage – Chiffrement des e-mails co...	Actif	Exchange	Chiffrement des e-mails à contenu s...	29 avr. 2026 15:47
☐ Auto-étiquetage – Violation de confidentialité...	Actif	SharePoint, OneDrive	Chiffrement des données sensibles fr...	29 avr. 2026 15:51
☐ Confidentiel – Lecture seule politique d'étiqu...	Actif	Exchange, SharePoint, OneDrive	Confidentiel – Lecture seule	29 avr. 2026 14:45


2.2 Microsoft Defender XDR, Defender for Endpoint et onboarding appareil

Microsoft Defender XDR permet de corréler plusieurs signaux de sécurité dans une même console. Il regroupe les incidents, les alertes, les actifs, l'Attack Story, les preuves et la timeline. Defender for Endpoint apporte une visibilité endpoint plus technique : processus, commandes, fichiers, connexions réseau, registre et événements système.


Un appareil uniquement onboardé via DLP ne remonte pas toujours toute la télémétrie EDR. Pour obtenir des preuves détaillées dans Defender, comme les processus, les événements registre, les connexions réseau ou les relations parent/enfant, un onboarding complet Defender for Endpoint est nécessaire.

Méthode 1 — Onboarding via Microsoft Purview

1. Aller dans Microsoft Purview.
2. Ouvrir Paramètres.
3. Aller dans Protection contre la perte de données.
4. Ouvrir Points de terminaison.



5. Cliquer sur Intégration.
6. Télécharger le package de script d'intégration.



7. Exécuter le script sur l'appareil cible.
8. Tester l'intégration avec la commande de vérification fournie par Microsoft ou vérifier l'état de l'appareil dans la console.


Mais aussi pour que les règles mises en place contre la perte de données sensibles soient réellement efficaces dans Purview, il est également important de bien configurer les restrictions de navigateur. Ces restrictions permettent notamment de mieux contrôler certains scénarios d'exfiltration, comme le copier-coller ou le téléversement de documents labellisés comme sensibles vers des domaines cloud ou des outils d'IA générative.


- Etape de configuration

1. Aller dans **Microsoft Purview**.
2. Ouvrir les **Paramètres**.
3. Aller dans **Protection contre la perte de données**.
4. Sélectionner **Restrictions de navigateur et de domaines vers les données sensibles**.



5. Ajouter les domaines à bloquer ou à contrôler.
6. Définir les navigateurs autorisés ou non autorisés.





7. Enregistrer la configuration.


Méthode 2 — Onboarding via Microsoft Defender

9. Aller dans Microsoft Defender XDR.

10. Dans le menu gauche, ouvrir Système.

11. Cliquer sur Paramètres.

12. Aller dans Points de terminaison.




13. Ouvrir Gestion des appareils.

14. Cliquer sur Intégration.

15. Sélectionner Windows 10/11.

16. Télécharger puis exécuter le script local.



17. Vérifier que l'appareil apparaît correctement dans Defender et que la télémétrie remonte.

À retenir : Pour une investigation SOC complète, l'idéal est d'avoir Endpoint DLP correctement configuré et Defender for Endpoint correctement onboardé.

2.3 Différence entre alerte et incident

Une alerte est un signal individuel. Elle indique qu'un comportement, une action ou une règle de détection a été déclenché. Un incident est une corrélation de plusieurs alertes ou entités liées entre elles.

Exemple : un utilisateur télécharge un fichier contenant un numéro de sécurité sociale. Cela génère une alerte DLP. Si le même utilisateur effectue ensuite un copier/coller de données sensibles, puis qu'un processus PowerShell suspect est détecté sur son poste, Defender peut corréler ces trois événements dans un seul incident. L'incident n'est donc pas simplement une alerte plus grave : c'est un regroupement logique de plusieurs alertes liées.

Alerte 1 : téléchargement d'un fichier sensible.

Alerte 2 : copier/coller de données sensibles.

Alerte 3 : PowerShell suspect sur le même poste.

Incident : regroupement logique car les alertes concernent le même utilisateur, le même appareil ou la même période.

2.4 Timeline

La timeline est l'historique brut des événements observés sur un appareil. Elle peut contenir des exécutions de processus, des accès fichiers, des modifications du registre, des connexions réseau et des actions utilisateur. Elle ne donne pas directement une conclusion : elle sert à reconstruire et vérifier l'histoire de l'incident.

À retenir : La timeline brute peut contenir énormément d'événements. Elle doit être filtrée pour être exploitable.

3. Comment accéder aux fonctionnalités clés dans Microsoft Defender XDR

Cette section est destinée aux débutants. Elle explique où cliquer dans l'interface afin de retrouver les informations utilisées pendant l'investigation.

3.1 Accéder aux incidents

1. Ouvrir Microsoft Defender XDR.
2. Dans le menu gauche, cliquer sur Enquête et réponse.
3. Cliquer sur Incidents et alertes.
4. Cliquer sur Incidents.

The screenshot shows the Microsoft Defender XDR interface. On the left, the navigation menu is visible with 'Incidents' highlighted under the 'Enquête et réponse' section. The main content area displays the 'Incidents' dashboard. At the top, there's a notification about alert rules. Below, there are two summary cards: 'Interruptions des attaques' (1 in 30 days) and 'Incidents à plusieurs alertes' (89% in 30 days). A table of incidents is shown below, with columns for incident name, ID, score, severity, and status. The first incident is 'Exfiltration incident on one endpoint' with ID 90, score 51, and severity 'Élevé'.

nom de l'incident	ID d'incident	Score de pré	Balises	Gravité	État de l'examen	Catégories	Ressources affectées
Exfiltration incident on one endpoint	90	51	Ressources critiques	Élevé		Exfiltration	ybo-vm, MOD Administrator
Exfiltration incident on one endpoint	122	48	Ressources critiques	Élevé		Exfiltration	ybo-vm, MOD Administrator
Exfiltration incident on one endpoint	131	48	Ressources critiques	Élevé		Exfiltration	ybo-vm, MOD Administrator
DLP policy (DLP - Exfiltration via USB, réseau et BL...	137	10	Ressources critiques	Élevé		Exfiltration	Megan Bowen
DLP policy (DLP - Exfiltration via USB, réseau et BL...	138	10	Ressources critiques	Élevé		Exfiltration	Allan Deyoung
DLP policy (DLP - Exfiltration via USB, réseau et BL...	139	5	Ressources critiques	Élevé		Exfiltration	Grady Archie
Exfiltration incident on one endpoint	140	70	Ressources critiques	Élevé		Exfiltration	ybo-vm, MOD Administrator
Exfiltration incident on one endpoint	150	68	Ressources critiques	Élevé		Exfiltration	ybo-vm, MOD Administrator

5. Sélectionner l'incident à analyser.

Microsoft Defender > menu gauche > Enquête et réponse > Incidents et alertes > Incidents

3.2 Accéder aux actifs impactés

1. Depuis l'incident, ouvrir l'onglet Actifs.
2. Consulter Appareils et Utilisateurs.
3. Cliquer sur un appareil ou un utilisateur pour ouvrir sa page de détail.

Incidents > Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched fro...

■ ■ ■ Élevé | ● Active | admin@M365x15740454.onmicrosoft.com | Not set

🕒 Heure de la dernière mise à jour : 26 mai 2026 15:48 | Mouvement latéral | Perturbation des attaques

⚠ Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque | Alertes (15) | Activités (42) | **Actifs (4)** | Enquêtes (0) | Preuve et réponse (6) | Résumé

Toutes les ressources (4)

- Appareils (1)**
- Utilisateurs (3)
- Boîtes aux lettres (0)
- Applications (0)
- Ressources Cloud (0)

Appareils

↓ Exporter 1 élément Personnaliser les colonnes Filtre

☐	Nom de l'appareil	Domaine	ID de l'appareil
☐	ybo-v-vm	Workgroup	16be0e0bc2dff6cct3707f00

Incident > onglet Actifs > Appareils / Utilisateurs

3.3 Accéder aux preuves

1. Depuis l'incident, ouvrir Preuve et réponse.
2. Ouvrir Adresses IP pour analyser les IP.

Incidents > Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched fro...

■ ■ ■ Élevé | ● Active | admin@M365x15740454.onmicrosoft.com | Not set

🕒 Heure de la dernière mise à jour : 26 mai 2026 15:48 | Mouvement latéral | Perturbation des attaques

⚠ Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque | Alertes (15) | Activités (42) | Actifs (4) | Enquêtes (0) | **Preuve et réponse (6)** | Résumé

Toutes les preuves (6)

- Adresses IP (3)**
- Valeurs du Registre (2)
- Processus (1)

↓ Exporter 3 éléments Personnaliser les colonnes

☐	Première connexion	Adresse	Verdict	État de la correction	État d'atténuation
☐	26 mai 2026 09:52	98.71.8.116	Suspect		
☐	20 mai 2026 13:59	193.253.176.74	Suspect		
☐	20 mai 2026 12:05	10.13.0.29	Suspect		

3. Ouvrir Valeurs du Registre pour analyser les modifications suspectes.

Incidents > Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched fro...

Élevé Active admin@M365x15740454.onmicrosoft.com Not set

Heure de la dernière mise à jour : 26 mai 2026 15:48 Mouvement latéral Perturbation des attaques

Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque Alertes (15) Activités (42) Actifs (4) Enquêtes (0) **Preuve et réponse (6)** Résumé

Toutes les preuves (6)

- Adresses IP (3)
- Valeurs du Registre (2)**
- Processus (1)

Exporter 2 éléments Personnaliser les colonnes

Première connexion	Nom de la valeur d...	Verdict	État de la correction	Type
20 mai 2026 12:05		Suspect		Unknown
20 mai 2026 12:04	MicrosoftSynchelper	Suspect		Unknown

4. Ouvrir Processus pour consulter les processus impliqués.

Incidents > Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched fro...

Élevé Active admin@M365x15740454.onmicrosoft.com Not set

Heure de la dernière mise à jour : 26 mai 2026 15:48 Mouvement latéral Perturbation des attaques

Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque Alertes (15) Activités (42) Actifs (4) Enquêtes (0) **Preuve et réponse (6)** Résumé

Toutes les preuves (6)

- Adresses IP (3)
- Valeurs du Registre (2)
- Processus (1)**

Exporter 1 élément Personnaliser les colonnes

Première connexion	Nom du processus	Verdict	État de la correction	ID du processus
20 mai 2026 12:05	powershell.exe	Malveillant	Bloqué	2404

5. Ouvrir Fichiers pour consulter les fichiers associés.

Incident > onglet Preuve et réponse > Adresses IP / Valeurs du Registre / Processus / Fichiers

3.4 Accéder à l'Attack Story

1. Depuis l'incident, ouvrir Histoire d'attaque.
2. Observer le graphique d'incident au centre.

Contoso Electronics Microsoft Defender

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched from a compromised... [Gérer l'incident](#) [Tâches](#) [Activités](#)

Élevé Active admin@M365x15740454.onmicrosoft.com Not set 26 mai 2026 15:48

Mouvement latéral Perturbation des attaques

Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque Alertes (15) Activités (42) Actifs (4) Enquêtes (0) Preuve et réponse (6) Résumé

Filtres: Gravité: N'importe quel élément État: N'importe quel élément Sources du service: N'importe quel élément Ajouter un filtre

Détection et catégories

Alertes actives	Catégories
15/15	6
Première activité	Dernière activité
20 mai 2026 11:24:00	26 mai 2026 09:52:00
Heure de création	
20 mai 2026 11:30:20	

Alertes

20 mai 2026 11:24 Nouveau

DLP policy (DLP - Téléchargement de fichiers contenant des données sensibles) matched for document () in a device

Graphique d'incident

Disposition ☒ Grouper les nœuds similaires ☐ Types d'entités

Communication Association

3. Cliquer sur les nœuds pour afficher les détails.

4. Utiliser Disposition ou Regrouper les nœuds similaires si le graphe est trop chargé.

Contoso Electronics Microsoft Defender

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched from a compromised... [Gérer l'incident](#) [Tâches](#) [Activités](#)

Élevé Active admin@M365x15740454.onmicrosoft.com Not set 26 mai 2026 15:48

Mouvement latéral Perturbation des attaques

Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque Alertes (15) Activités (42) Actifs (4) Enquêtes (0) Preuve et réponse (6) Résumé

Filtres: Gravité: N'importe quel élément État: N'importe quel élément Sources du service: N'importe quel élément Ajouter un filtre

Détection et catégories

Alertes actives	Catégories
15/15	6
Première activité	Dernière activité
20 mai 2026 11:24:00	26 mai 2026 09:52:00
Heure de création	
20 mai 2026 11:30:20	

Alertes

20 mai 2026 11:24 Nouveau

DLP policy (DLP - Téléchargement de fichiers contenant des données sensibles) matched for document () in a device

Graphique d'incident

Disposition ☒ Grouper les nœuds similaires ☐ Types d'entités

Par défaut

Aligner les types d'entités

Communication Association

Incident > onglet Histoire d'attaque > graphique d'incident au centre

3.5 Accéder à la timeline d'un appareil

1. Depuis un incident, cliquer sur le nom du device.
2. Accéder à la page de l'appareil.

Contoso Electronics Microsoft Defender Rechercher

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched from a compromised...

Élevé Active admin@M365x15740454.onmicrosoft.com Not set 26 mai 2026 15:48

Mouvement latéral Perturbation des attaques

Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque Alertes (15) Activités (42) Actifs (4) Enquêtes (0) Preuve et réponse (6) Résumé

Filtres: Gravité: N'importe quel élément État: N'importe quel élément Sources du service: N'importe quel élément Ajouter un filtre

Détection et catégories

Alertes actives 15/15 Catégories 6

Première activité 20 mai 2026 11:24:00 Dernière activité 26 mai 2026 09:52:00

Heure de création 20 mai 2026 11:30:20

Alertes

20 mai 2026 11:24 Nouveau
DLP policy (DLP - Téléchargement de fichiers contenant des données sensibles) matched for document () in a device

Graphique d'incident

ybo-v-vm

Confidentialité des données : Project - Falcon

Ouvrir la page de l'appareil

Utilisateurs connectés (30 derniers jours)

Plus d'ouvertures de session Ouverture de session la plus récente

3. Ouvrir l'onglet Chronologie.
4. Utiliser les filtres pour cibler l'analyse.

Contoso Electronics Microsoft Defender Rechercher

Incidents > Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption) > ybo-v-vm

ybo-v-vm Élevé Critique : Aucun Actif Confidentialité des données : Project - Falcon

Afficher dans la carte

Vue d'ensemble Incidents et alertes **Chronologie** Gestion de la configuration Recommandations de sécurité Stocks Vulnérabilités découvertes Ko manquants

Jan 2026 Feb 2026 Mar 2026 Apr 2026 May 2026 Jun 2026

Agrandir

Exporter Rechercher

30 jours Personnaliser les colonnes Filtrer

Heure de l'événement Événement Informations complémentaires Source de service

Aucun résultat plus récent

3 juin 2026 19:01:43.570	fichier Processus inconnu observé sur l'hôte	Microsoft Defender for
3 juin 2026 19:01:40.074	TiWorker.exe deleted securekernella57.exe	T1070.004: File Deletion Microsoft Defender for
3 juin 2026 19:01:40.071	TiWorker.exe deleted ntkrnl57.exe	T1070.004: File Deletion Microsoft Defender for
3 juin 2026 19:01:25.866	svchost.exe processus créé TiWorker.exe	Microsoft Defender for
3 juin 2026 19:01:25.236	services.exe processus créé TrustedInstaller.exe	Microsoft Defender for

Incident > cliquer sur le device > page de l'appareil > onglet Chronologie

3.6 Accéder à la gestion des utilisateurs

Incident > Actifs > Utilisateurs > nom de l'utilisateur > actions disponibles à droite

Contoso Electronics Microsoft Defender

Rechercher

Accueil

Incidents

Représentation avancée

Masquer la navigation

Accueil

Gestion de l'exposition

Enquête et réponse

Renseignement sur les menaces

Ressources

Microsoft Sentinel

Identités

Points de terminaison

E-mail et collaboration

Applications cloud

Sécurité cloud

Optimisation de SOC

Rapports

Hub d'apprentissage

Versions d'évaluation

Autres ressources

Incidents > Hands-on keyboard attack was launched from a compromised acco

ID 154 : Hands-on keyboard attack wa

Élevé Active admin@M365x15740454.onmicrosoft.com

Heure de la dernière mise à jour : 26 mai 2026 15:48 Mouvement latéral

Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque Alertes (15) Activités (42) Actifs (4)

Toutes les ressources (4)

Appareils (1)

Utilisateurs (3)

Boîtes aux lettres (0)

Applications (0)

Ressources Cloud (0)

Utilisateurs

Exporter

Utilisateur ↑ ↓

☒ Grady Archie

☐ svc_backup_sim

☐ yacine

Grady Archie

M365x15740454.OnMicrosoft.com | Designer | Actif | +3

Marquer comme compromis Révoquer la session

Désactiver Activer Paramètres du compte Entra ID Voir les incidents connexes Afficher la gouvernance associée

État MFA Désactivé

Domaine Microsoft 365

Microsoft 365x15

Afficher dans la carte

Vue d'ensemble Score de risque Stratégie

Protection

Dernière modification du mot de passe 7 avr. 2026 11:53:45

Type d'authentification MFA Envoi (push) Microsoft Authenticator Code secret à usage unique logiciel

Menace utilisateur

Incidents ouverts 11

Alertes actives 32

Accéder à la page de l'utilisateur

admin.microsoft.com > Utilisateurs actifs > sélectionner l'utilisateur > Réinitialiser le mot de passe

Contoso Electronics Microsoft 365 admin center

Rechercher

Home

Copilot

Agents

Users

Active users

Contacts

Guest users

Deleted users

Teams & groups

Roles

Marketplace

Billing

Setup

Customize navigation

Show all

Home > Active users

Active users

Add a user Multi-factor authentication Refresh Delete user Reset password

Filter set: Commonly used Licenses Sign-in status Domain Location

Display name ↑	Username
☐ Gerhart Moller	GerhartM@M365x15740454.OnMicrosoft.com
☒ Grady Archie	GradyA@M365x15740454.OnMicrosoft.com
☐ Lee Gu	LeeG@M365x15740454.OnMicrosoft.com
☐ Miriam Graham	MiriamG@M365x15740454.OnMicrosoft.com
☐ Pradeep Gupta	PradeepG@M365x15740454.OnMicrosoft.com

Grady Archie

Reset password Block sign-in Delete user

Change photo

Account Devices Licenses and apps Mail OneDrive

Username and email GradyA@M365x15740454.OnMicrosoft.com Manage username and email

Aliases Manage username and email

Last sign-in View last 30 days

Sign-out Sign this user out of all Microsoft 365 sessions. Sign out of all sessions

Alternate email address None provided Add address

Groups All Employees Digital Initiative Public Relations Legal Team 6 more Manage groups

Roles No administrator access Manage roles

Manager Lee Gu Edit manager

Contact information

Display name Grady Archie First name Grady Last name

Phone number

4. Méthode d'investigation en 11 étapes

1. Contexte

Objectif : Comprendre de quel incident il s'agit avant d'entrer dans les détails techniques.

Éléments à analyser : Description, source, date/heure, environnement, nature de l'incident.

À retenir : Question clé : De quel incident parle-t-on exactement ?

2. Triage initial

Objectif : Évaluer rapidement le niveau d'urgence.

Éléments à analyser : Gravité, nombre d'alertes, nombre d'appareils, MITRE, données sensibles, compte privilégié.

À retenir : Question clé : Est-ce urgent ?

3. Scope / périmètre

Objectif : Identifier qui et quoi est impacté.

Éléments à analyser : Device, users, IP, fichiers, processus, registre, sessions, actifs associés.

À retenir : Question clé : Jusqu'où va le problème ?

4. Analyse des alertes

Objectif : Comprendre les signaux détectés.

Éléments à analyser : Nom, description, gravité, source, catégorie, preuves, MITRE, recommandations.

À retenir : Question clé : Qu'est-ce qui a réellement été détecté ?

5. Corrélation / Attack Story

Objectif : Relier les alertes entre elles.

Éléments à analyser : Même device, même user, même période, même process, même logique d'attaque.

À retenir : Question clé : Les alertes sont-elles liées ?

6. Timeline

Objectif : Reconstituer la chronologie réelle ou probable.

Éléments à analyser : Premier événement, parent/enfant, utilisateur, fichier, registre, réseau, ordre réel.

À retenir : Question clé : Comment l'attaque s'est-elle déroulée ?

7. Porte d'entrée

Objectif : Identifier le point d'entrée probable.

Éléments à analyser : Compte compromis, RDP, remote logon, script, fichier malveillant, mauvaise configuration.

À retenir : Question clé : Par où l'attaquant est-il entré ?

8. Qualification

Objectif : Classer l'incident selon sa nature.

Éléments à analyser : True Positive, False Positive, Benign, Simulation.

À retenir : Question clé : Est-ce réellement une attaque ?

9. Impact et risque

Objectif : Évaluer les conséquences potentielles.

Éléments à analyser : Données exposées, compte admin, machine compromise, propagation, action DLP.

À retenir : Question clé : Quel est le risque réel ou potentiel ?

10. Réponse immédiate

Objectif : Contenir l'incident et réduire le risque.

Éléments à analyser : Isolation, analyse antivirus, collecte package, Live Response, comptes, sessions, persistance.

À retenir : Question clé : Quelles actions doivent être faites immédiatement ?

11. Fermer la porte d'entrée

Objectif : Corriger la cause racine.

Éléments à analyser : MFA, Conditional Access, durcissement RDP, droits, onboarding, tuning DLP, détections.

À retenir : Question clé : Comment empêcher que cela recommence ?


Tableau MITRE utile

Catégorie MITRE	ID	Signification simple
Initial Access	TA0001	Premier accès à l'environnement
Persistence	TA0003	Maintenir un accès durable
Privilege Escalation	TA0004	Obtenir plus de droits
Defense Evasion	TA0005	Contourner les protections
Credential Access	TA0006	Voler ou compromettre des identifiants
Lateral Movement	TA0008	Se déplacer vers d'autres machines
Collection	TA0009	Collecter des données intéressantes
Exfiltration	TA0010	Faire sortir les données

Suspicious Activity est une catégorie interne Defender. Ce n'est pas une tactique officielle MITRE ATT&CK.

5. Application complète sur l'incident simulé Defender XDR / Purview DLP

L'incident étudié est une simulation contrôlée dans un environnement de laboratoire. Il implique Microsoft Defender XDR, Microsoft Purview DLP, la machine ybo-v-vm, plusieurs utilisateurs, trois adresses IP, powershell.exe, le fichier data.txt et une valeur de registre MicrosoftSyncHelper.




5.1 Contexte de l'incident

Un incident de sécurité de type attaque multi-étapes a été détecté. Il met en évidence PowerShell, des modifications du registre ASEP, des alertes DLP sur données sensibles, des signaux liés à un compte potentiellement compromis et des tentatives de mouvement latéral via RDP.

- Source : Microsoft Defender XDR et Microsoft Purview DLP.
- Première activité : 20 mai 2026 à 11:24.
- Dernière activité : 26 mai 2026 à 09:52.
- Environnement : laboratoire contrôlé.
- Analyse réalisée comme un vrai cas SOC pour construire une méthode réutilisable.

Stat	Niveau	Catégorie	Ressources affectées	Raisons de corr	Source de détection	Première activité	Dernière activité	Nom de la stratégie	Classification	Détermination	Affecté à	Espace de travail	Données cloud
Nouveau	Élévation	ybo-v-vm	grad	Même fichier (3 etc.	Microsoft Data Loss Prevention	26 mai 2026 09:51	26 mai 2026 09:52	DLP - Téléchargement de fichiers contenant d...	Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Élévation	ybo-v-vm	grad	Même fichier (3 etc.	Microsoft Data Loss Prevention	26 mai 2026 09:51	26 mai 2026 09:52	DLP - Copy/Paste	Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Lateral Movement	ybo-v-vm	ybo-v-vm	Même appareil (11	Defender XDR	26 mai 2026 10:59	26 mai 2026 09:21		Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Lateral Movement	ybo-v-vm	ybo-v-vm	Même appareil (11	Defender XDR	26 mai 2026 10:57	26 mai 2026 10:57		Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Activité suspecte	ybo-v-vm	grad	Informations d'ic...	Antivirus	26 mai 2026 10:05	26 mai 2026 10:06		Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Lateral Movement	ybo-v-vm	5-1-0	Même appareil (10	EDR	26 mai 2026 10:05	26 mai 2026 10:05		Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Defense Baseline Ph...	ybo-v-vm	grad	Même appareil (10	EDR	26 mai 2026 10:05	26 mai 2026 10:05		Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Defense Baseline Ph...	ybo-v-vm	2 Au	Même appareil (11	Defender XDR	26 mai 2026 10:04	26 mai 2026 10:04		Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Defense Baseline Ph...	ybo-v-vm	3 Au	Même appareil (11	Defender XDR	26 mai 2026 10:04	26 mai 2026 10:04		Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Defense Baseline Ph...	ybo-v-vm	grad	Même appareil (11	EDR	26 mai 2026 10:04	26 mai 2026 10:04		Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Élévation	ybo-v-vm	grad	Informations d'ic...	Microsoft Data Loss Prevention	26 mai 2026 11:59	26 mai 2026 12:00	DLP - Partage de données à l'IA	Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Élévation	ybo-v-vm	grad	Informations d'ic...	Microsoft Data Loss Prevention	26 mai 2026 11:59	26 mai 2026 12:00	DLP - Téléchargement de fichiers contenant d...	Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Élévation	ybo-v-vm	grad	Informations d'ic...	Microsoft Data Loss Prevention	26 mai 2026 11:54	26 mai 2026 11:25	DLP - Partage de données à l'IA	Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Élévation	ybo-v-vm	grad	Informations d'ic...	Microsoft Data Loss Prevention	26 mai 2026 11:54	26 mai 2026 11:25	DLP - Copy/Paste	Non défini	Non défini	Non affecté(s)		
Nouveau	Élévation	ybo-v-vm	grad	Informations d'ic...	Microsoft Data Loss Prevention	26 mai 2026 11:54	26 mai 2026 11:25	DLP - Téléchargement de fichiers contenant d...	Non défini	Non défini	Non affecté(s)		



5.2 Triage initial / priorisation

Le triage indique un niveau de criticité élevé avec 15 alertes corrélées sur un seul appareil. La diversité des catégories d'attaque indique une attaque multi-étapes simulée plutôt qu'un événement isolé.

- Gravité : élevée.
- Nombre d'alertes : 15.
- Nombre d'appareils impactés : 1.
- Appareil concerné : ybo-v-vm.
- Catégories : Persistence, Privilege Escalation, Credential Access, Lateral Movement, Exfiltration et Suspicious Activity.

The screenshot displays the Microsoft Defender for Endpoint console. The main incident view shows 'ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)'. The left sidebar contains navigation links for 'Accueil', 'Gestion de l'exposition', 'Enquête et réponse', 'Renseignement sur les menaces', 'Ressources', 'Microsoft Sentinel', 'Identités', 'Points de terminaison', 'E-mail et collaboration', 'Applications cloud', 'Sécurité cloud', 'Optimisation de SOC', 'Rapports', 'Matière d'apprentissage', 'Versions d'évaluation', 'Autres ressources', and 'Système'. The central pane shows a graph of the incident with nodes representing various entities like 'ybo-vvm', 'Microsoft Specter', and 'data.txt'. The right sidebar shows 'Évaluation de la priorité' and 'Détails de l'incident', with a red box highlighting the 'Classification' section.

5.3 Scope / périmètre de l'incident

5.3.1 À quoi sert Preuve et réponse ?

L'onglet Preuve et réponse regroupe les entités techniques associées à l'incident. Pour un débutant, cette section permet de passer des alertes à des preuves exploitables.

- Adresses IP : liste des IP détectées, première connexion, verdict et état de connexion.
- Valeurs du Registre : clés ou valeurs modifiées suspectes avec chemin, type et date.
- Processus : processus impliqués, verdict, PID, appareil associé et parfois relations parent/enfant.
- Fichiers : fichiers impliqués avec SHA-256, MD5 et état. SHA-256 et MD5 sont du hachage, pas du chiffrement.

À retenir : Si Preuve et réponse est pauvre, l'appareil peut ne pas être complètement onboardé dans Defender for Endpoint ou la détection peut venir surtout de Purview DLP.

Contoso Electronics Microsoft Defender

Rechercher

Incidents > Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (at...

Élevé • Actif • admin@M365x15740454.onmicrosoft.com • Not set • Heure de la dernière mise à jour : 26 mai 2026 15:48

Mouvement latéral **Perturbation des attaques**

Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque | Alertes (15) | Activités (42) | Actifs (4) | Enquêtes (0) | **Preuve et réponse (6)** | Résumé

Toutes les preuves (6)

- Adresses IP (3)
- Valeurs du Registre (2)
- Processus (1)

Exporter 3 éléments Personnaliser les colonnes

Première connexion	Adresse	Verdict	État de la correction	État d'atténuation
☐ 26 mai 2026 09:52	98.71.8.116	Suspect		
☐ 20 mai 2026 13:59	193.253.176.74	Suspect		
☐ 20 mai 2026 12:05	10.13.0.29	Suspect		

Contoso Electronics Microsoft Defender

Rechercher

Incidents > Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

Élevé • Actif • admin@M365x15740454.onmicrosoft.com • Not set • Heure de la dernière mise à jour : 26 mai 2026 15:48

Mouvement latéral **Perturbation des attaques**

Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque | Alertes (15) | Activités (42) | Actifs (4) | Enquêtes (0) | **Preuve et réponse (6)** | Résumé

Filtres : Graté N'importe quel élément | État N'importe quel élément | Sources du service N'importe quel élément | Ajouter un filtre

Détection et catégories

Alertes actives 15/15

Catégories 6

Première activité 20 mai 2026 11:24:00

Dernière activité 26 mai 2026 09:52:00

Heure de création 20 mai 2026 11:30:20

Alertes

- 20 mai 2026 11:24 • Nouveau • DLP policy (DLP - Téléchargement de fichiers contenant des données sensibles) matched for document (data.txt) in a device
ybo-v-m Grady Anche
- 20 mai 2026 11:24 • Nouveau • DLP policy (DLP - Copy/Paste) matched for document (data.txt) in a device
ybo-v-m Grady Anche
- 20 mai 2026 11:24 • Nouveau • DLP policy (DLP - Partage de données à l'IA) matched for document (data.txt) in a device
ybo-v-m Grady Anche
- 20 mai 2026 11:30 • Nouveau • DLP policy (DLP - Téléchargement de fichiers contenant des données sensibles) matched for document (data.txt) in a device
ybo-v-m Grady Anche
- 20 mai 2026 11:30 • Nouveau • DLP policy (DLP - Partage de données à l'IA) matched for document (data.txt) in a device
ybo-v-m Grady Anche
- 20 mai 2026 12:04 • Nouveau • Anomaly detected in ASEP registry
ybo-v-m Grady Anche
- 20 mai 2026 13:04 • Nouveau • User's password was changed by a

Graphique d'incident

Disposition

Grouper les nœuds similaires

Types d'entités

Évaluation de la priorité (2)

Cet incident est classé comme priorité moyenne.

Facteurs de priorité notables :

- 2 types d'alertes notables
- DLP policy (DLP - Copy/Paste) matched for document (data.txt) in a device, DLP policy (DLP - Téléchargement de fichiers contenant des données sensibles) matched for document (data.txt) in a device

Détails de l'incident

Affecté à admin@M365x15740454.onmicrosoft.com

ID de l'incident 154

Classification Not set

Catégories Remédiation, Raffinement de privilèges, Accès aux informations, Identification, Mouvement latéral, Lésion, Activité suspecte

Première activité 20 mai 2026 11:24:00

Heure de création 20 mai 2026 11:30:20

Dernière activité 26 mai 2026 09:52:00

Espaces de travail

Contoso Electronics Microsoft Defender

Rechercher

Incidents > Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (a...

Élevé Active admin@M365x15740454.onmicrosoft.com Not set 26 mai 2026 15:48

Mouvement latéral Perturbation des attaques

Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque Alertes (15) Activités (42) Actifs (4) Enquêtes (0) **Preuve et réponse (6)** Résumé

Toutes les preuves (5)

- Adresses IP (3)
- Valeurs du Registre (2)
- Processus (1)**

Exporter 1 élément Personnaliser les colonnes

Première connexion	Nom du processus	Verdict	État de la correction	ID du processus	Appareil
20 mai 2026 12:05	powershell.exe	Malveillant	Bloqué	2404	yho-v-m

Contoso Electronics Microsoft Defender

Rechercher

Incidents > Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

Élevé Active admin@M365x15740454.onmicrosoft.com Not set 26 mai 2026 15:48

Mouvement latéral

Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous au Centre de contrôle.

Une histoire d'attaque Alertes (15) Activités (42) Actifs (4) Enquêtes (0) **Preuve et réponse (6)** Résumé

Toutes les preuves (5)


- Adresses IP (3)
- Valeurs du Registre (2)**
- Processus (1)

Exporter 2 éléments Personnaliser les colonnes

Première connexion	Nom de la valeur de registre	Verdict	État de la correction	Type	Données	Clé	Règle
20 mai 2026 12:05	?	Suspect		Unknown		S-1-5-21-1384362344-4134819825-3827606011-500,CurrentUser	HKY_CURRENT_USER
20 mai 2026 12:04	MicrosoftExchange	Suspect		Unknown		S-1-5-21-1384362344-4134819825-3827606011-500,CurrentUser	HKY_CURRENT_USER

5.3.2 Device


Un seul device est identifié comme impacté : ybo-v-vm. À ce stade, aucune compromission confirmée d'un autre appareil n'est visible. Les alertes de mouvement latéral imposent tout de même une vérification attentive.



5.3.3 Users

Plusieurs utilisateurs apparaissent : svc_backup_sim, yacine et Grady Archie. Le graphe peut afficher seulement les entités les plus centrales, tandis que les actifs ou Preuve et réponse peuvent afficher une vue plus complète.

L'analyse doit déterminer le rôle de chaque compte : utilisateur actif, compte local, compte cloud, compte de service ou compte potentiellement compromis.



5.3.4 IP — Analyse

Trois adresses IP sont associées à l'incident : 98.71.8.116, 193.253.176.74 et 10.13.0.29. L'analyse IP doit être menée comme une démarche SOC complète. Une simple géolocalisation ne suffit pas et peut même mener à une mauvaise conclusion.

- 98.71.8.116 : adresse associée à une infrastructure cloud Microsoft Azure ou à un contexte cloud/lab.
- 193.253.176.74 : adresse publique associée à un fournisseur d'accès français. La localisation affichée par certains outils, par exemple Perpignan, est une estimation GeoIP, pas une preuve de localisation réelle.
- 10.13.0.29 : adresse IP privée de la plage 10.0.0.0/8, utilisée en interne et non routable sur Internet.

Méthode SOC fiable pour analyser une adresse IP

Une IP doit être analysée en répondant à une question centrale : quel rôle joue cette IP dans l'incident ? Elle peut être une source d'accès, une destination contactée par un processus, une IP interne, une IP cloud, une connexion légitime, un bruit réseau ou un indicateur non concluant.

À retenir : La géolocalisation IP est un indice faible, surtout au niveau ville. Elle ne doit jamais être utilisée seule pour attribuer une attaque ou localiser une personne.

Étape 1 — Replacer l'IP dans le contexte Defender

- Dans quelle alerte ou quel incident apparaît-elle ?
- Quel device est concerné ?
- Quel utilisateur est associé ?
- Quel processus a généré la connexion ?
- La connexion est-elle entrante ou sortante ?
- À quelle heure apparaît-elle dans la timeline ?

Étape 2 — Classer techniquement l'adresse IP

- IP privée : contexte interne uniquement.
- IP publique résidentielle : possible connexion utilisateur ou FAI.
- IP cloud/datacenter : VM, service cloud, lab ou infrastructure externe.
- IP VPN/proxy/Tor : localisation réelle potentiellement masquée.
- IP mobile : géolocalisation souvent peu fiable.

Étape 3 — Vérifier Whois, ASN et propriétaire du bloc

- Identifier le bloc IP.
- Identifier l'organisation ou le fournisseur réseau.
- Identifier l'ASN.
- Vérifier le pays déclaré.
- Relever le contact abuse si nécessaire.
- Vérifier les informations de routage disponibles.

Étape 4 — Interpréter la géolocalisation avec prudence

Le pays est généralement plus utile que la ville. La ville peut correspondre à un point de sortie opérateur, une zone d'attribution, un routeur régional ou une estimation de base GeoIP. Pour 193.253.176.74, une localisation à Perpignan ne permet pas de conclure que l'utilisateur ou l'attaquant se trouve physiquement à Perpignan.

- Pays : information exploitable avec prudence.
- Région : utile mais à confirmer.
- Ville : faible à moyenne fiabilité.
- Adresse physique : impossible avec une IP seule.
- Identité de la personne : impossible avec une IP seule.

Étape 5 — Vérifier la réputation de l'IP

- Vérifier si l'IP apparaît dans des alertes ou incidents Defender.
- Consulter les sources de Threat Intelligence disponibles.
- Comparer plusieurs sources de réputation.
- Relever les tags : brute force, spam, phishing, malware, C2, proxy, scan.
- Ne pas considérer une IP comme sûre uniquement parce qu'elle n'est pas signalée.

Étape 6 — Croiser avec les preuves internes

- Quel device a communiqué avec l'IP ?
- Quel utilisateur était connecté ?
- Quel processus a généré la connexion ?
- Quel port et quel protocole ont été utilisés ?
- L'action a-t-elle été bloquée ou autorisée ?
- L'IP apparaît-elle sur plusieurs appareils ?
- L'IP est-elle liée à DLP, RDP, PowerShell ou registre ?

Étape 7 — Replacer l'IP dans la timeline

- L'IP apparaît-elle avant le premier événement suspect ?
- Est-elle liée à RDP ou remote logon ?
- Apparaît-elle avant ou après powershell.exe ?
- Apparaît-elle avant ou après la modification registre ?
- Est-elle liée à une action DLP ?
- Est-elle répétée ou isolée ?

Étape 8 — Déterminer le rôle de l'IP

- Source d'accès initial.
- Destination suspecte.
- Destination d'exfiltration possible.
- Infrastructure cloud ou lab.
- Connexion légitime probable.
- Bruit ou contexte faible.
- Non concluant.

Étape 9 — Conclure avec un niveau de confiance

- Confirmé : preuves internes fortes et cohérentes.
- Probable : plusieurs indices cohérents mais preuve directe manquante.
- Possible : quelques indices mais insuffisants.
- Non concluant : données insuffisantes.
- Légitime probable : activité expliquée par un usage normal.

Conclusion adaptée pour 193.253.176.74 : l'adresse 193.253.176.74 est une IP publique associée à un fournisseur d'accès français. La localisation affichée par certains outils, par exemple Perpignan, doit être considérée comme une estimation GeoIP et non comme une preuve de localisation réelle. Son rôle dans l'incident doit être déterminé en croisant les preuves Defender : sens de connexion, device concerné, utilisateur, processus responsable et position dans la timeline.

Vérifier

Adresse IP

98.71.8.116

Centre de Données

Localisation

Irlande

Dublin / Dublin / Dublin

Plage réseau / Type d'IP

98.70.0.0/15

IP Anycast/Non Native

Score de risque (Fraud Score)

3 (Risque Faible)

Plage : 0-100. Plus la valeur est élevée...

Données sponsorisées par IPLOCATION.IO

Géolocalisation

Pays	Irlande
État / Région	Dublin
District	Dublin
Ville	Dublin
Coordonnées	53.34415, -6.26725
Code postal	D8
Fuseau horaire	Europe/Dublin (UTC+01:00)

ASN et opérateur

ASN	AS8075
Nom de l'ASN	Microsoft Corporation
FAI (ISP)	Microsoft Corporation
Domaine	microsoft.com
Type d'usage	Centre de Données
Type d'adresse	Unicast
Vitesse du réseau	T1

État de sécurité

Non Proxy

Non VPN

Non Tor

Non Centre de données

Vérifier

Adresse IP

193.253.176.74

Autre

Localisation

France

Occitanie / Pyrenees-Orientales / P...

Plage réseau / Type d'IP

193.253.176.0/20

IP Anycast/Non Native

Score de risque (Fraud Score)

0 (Risque Faible)

Plage : 0-100. Plus la valeur est élevée...

Données sponsorisées par IPLOCATION.IO

Géolocalisation

Pays	France
État / Région	Occitanie
District	Pyrenees-Orientales
Ville	Perpignan
Coordonnées	42.69768, 2.89549
Code postal	66987
Fuseau horaire	Europe/Paris (UTC+02:00)

ASN et opérateur

ASN	AS3215
Nom de l'ASN	Orange S.A.
FAI (ISP)	France Telecom S.A.
Domaine	orange.com
Type d'usage	Autre
Type d'adresse	Unicast
Vitesse du réseau	DSL

État de sécurité

Non Proxy



Non VPN

Non Tor

Non Centre de données



5.3.5 Fichiers

Le fichier principal associé à l'incident est data.txt. Les alertes DLP indiquent une manipulation ou une tentative de sortie de données sensibles. Une alerte DLP ne prouve pas systématiquement qu'une exfiltration a abouti : il faut vérifier si la règle a audité, averti, bloqué ou autorisé l'action.



5.3.6 Processes

Le processus powershell.exe est central. PowerShell est légitime, mais devient suspect lorsqu'il est associé à UAC bypass, modification registre, interaction avec des fichiers sensibles et activité réseau. L'analyse doit chercher le parent process, la ligne de commande, l'utilisateur et les actions postérieures.



5.3.7 Registry

La valeur MicrosoftSyncHelper est associée à une anomalie ASEP. Les ASEP sont des emplacements permettant à un programme de se lancer automatiquement. Une modification suspecte peut indiquer une tentative de persistance.

The screenshot shows the Microsoft Defender console interface. The top navigation bar includes 'Microsoft Defender' and a search bar. The left sidebar contains various navigation options like 'Accueil', 'Gestion de l'exposition', 'Enquête et réponse', 'Séquestration des menaces', 'Ressources', 'Microsoft Sentinel', 'Identités', 'Points de terminaison', 'E-mail et collaboration', 'Applications cloud', 'Sécurité cloud', 'Optimisation de SOC', 'Rapports', 'Hub d'apprentissage', 'Versions d'évaluation', 'Autres ressources', and 'Système'. The main content area displays an incident titled 'Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)'. Below the incident title, there's a summary of the attack and a list of alerts. One alert is highlighted with a red box, showing 'Valeurs de registre (2)' and 'MicrosoftSyncHelper'. The alert details show a 'Première connexion' at '20 mai 2025 12:05' and a 'Nom de la valeur de registre' of 'MicrosoftSyncHelper'. The 'Verdict' is 'Suspect' and the 'État de la correction' is 'Suspect'.

5.4 Analyse des alertes

Triage d'une alerte individuelle

1. Depuis l'onglet Alertes de l'incident, cliquer sur une alerte.
2. Lire le panneau de droite : titre, gravité, source, catégorie, technique MITRE, première et dernière activité.
3. Ouvrir Histoire d'alerte pour observer les relations, notamment parent/enfant si disponible.
4. Ouvrir Recommandations pour voir les actions suggérées.
5. Classer l'alerte, changer son état ou l'assigner à un analyste.

À retenir : Une alerte seule ne suffit pas toujours à conclure. Elle doit être replacée dans le contexte de l'incident.

Alertes regroupées par familles

- Données sensibles / Exfiltration : téléchargement, copier/coller, partage IA.
- Compte suspect ou compromis : hands-on-keyboard, changement de mot de passe.
- Élévation / contournement / persistance : UAC bypass, ASEP registry, modification registre.
- Mouvement latéral : RDP blocked, remote logon.
- Activité suspecte générique : signal à corrélérer avec le reste.

Le regroupement par familles permet de garder une analyse riche sans répéter les mêmes informations pour chaque alerte.

5.5 Corrélation / Attack Story

La corrélation sert à comprendre si les alertes sont isolées ou si elles construisent une histoire cohérente. Dans cet incident, plusieurs éléments relient les alertes : même appareil, utilisateurs associés, période proche, PowerShell et signaux techniques cohérents.

Comprendre le graphe d'attaque pour débutants

- Les nœuds ronds représentent des entités : devices, utilisateurs, fichiers, processus ou IP.
- Les flèches représentent des relations ou actions.
- Les couleurs ou icônes différencient les types d'entités.
- Cliquer sur un nœud affiche un panneau de détail à droite.
- Graphique d'incident et Disposition permettent de changer la vue.
- Regrouper les nœuds similaires simplifie l'affichage quand il y a beaucoup d'entités.

Une reconstruction logique possible est : compte ou session suspecte, exécution PowerShell, UAC bypass, modification registre ASEP, manipulation de données sensibles, puis tentative RDP ou remote logon.

5.6 Analyse de la timeline

La timeline permet de vérifier si l'ordre logique proposé correspond à l'ordre réel observé. Il ne faut pas confondre la logique d'une attaque avec l'ordre exact des événements. Defender peut afficher des alertes dans un ordre qui ne correspond pas toujours parfaitement au déroulement technique réel.

Dans cet incident, la timeline doit être utilisée pour répondre aux questions suivantes : quel événement arrive en premier, quel compte est utilisé, quel processus lance PowerShell, quelle action suit l'exécution PowerShell, quand le registre est modifié, quand les données sensibles sont manipulées et quand les tentatives RDP apparaissent.

Comment filtrer la timeline dans Defender

La timeline brute peut contenir énormément d'événements. Pour travailler efficacement, il ne faut pas la lire de haut en bas sans filtre. L'objectif est de réduire le bruit afin de se concentrer sur la période, les processus et les types d'événements réellement utiles à l'investigation.

1. Depuis la page de l'appareil, ouvrir l'onglet Chronologie.

2. Utiliser les filtres disponibles en haut pour réduire le bruit.
3. Filtrer par plage de dates afin de centrer l'analyse sur la période de l'incident.
4. Filtrer par type d'événement : ProcessCreated, FileCreated, RegistryModified, NetworkConnectionEvents.
5. Filtrer par nom de processus pour suivre powershell.exe spécifiquement.
6. Utiliser la recherche par mot-clé pour trouver un fichier ou une commande précise.
7. Commencer par zoomer sur la première heure de l'incident pour identifier le premier événement significatif.
8. Éviter de lire la timeline de haut en bas sans filtre : le volume d'événements rendrait l'analyse inefficace.

À retenir : La timeline brute peut contenir des milliers d'événements. Les filtres sont indispensables pour travailler efficacement.

Catégories et actifs à replacer dans la timeline

- Initial Access / compte compromis.
- Activité suspecte.
- Privilege Escalation / Defense Evasion.
- Persistence.
- Exfiltration.
- Lateral Movement.
- Device : ybo-v-vm.
- Users : Grady Archie, yacine, svc_backup_sim.
- Processus : powershell.exe.
- Fichier : data.txt.
- Registre : MicrosoftSyncHelper.
- IP : 10.13.0.29, 98.71.8.116, 193.253.176.74.

5.7 Hypothèse sur la porte d'entrée

La porte d'entrée correspond au point par lequel l'attaquant ou le scénario simulé commence à agir. Dans cet incident, les hypothèses à étudier sont : compte compromis, RDP ou remote logon, session hands-on-keyboard, lancement initial d'un script PowerShell ou mauvaise configuration.

À retenir : La bonne question n'est pas seulement : quelle alerte a été détectée ? La bonne question est : qu'est-ce qui a permis à cette chaîne d'actions de commencer ?

5.8 Qualification

L'incident doit être qualifié comme une simulation contrôlée. Ce n'est pas une attaque réelle contre l'entreprise, mais les comportements observés ressemblent à des techniques utilisées dans des attaques réelles : PowerShell, UAC bypass, registre ASEP, compte suspect, DLP et mouvement latéral.

5.9 Impact et risque

Dans un environnement de production, cet incident serait considéré comme à haut risque. Les dimensions concernées sont les données sensibles, l'identité, la machine, le registre et le risque de propagation.

- Données sensibles : téléchargement, copier/coller, partage IA, fichier data.txt.
- Identité : compte potentiellement compromis, changement de mot de passe, hands-on-keyboard.

- Machine compromise : PowerShell, UAC bypass, ASEP, comportement suspect.
- Propagation : RDP et remote logon, sans second device compromis confirmé.

6. Réponse, fermeture de la porte d'entrée et amélioration continue

6.1 Réponse immédiate

La réponse immédiate vise à contenir l'incident, limiter l'impact et éviter une propagation.

Actions sur un appareil depuis Defender

- Isoler le dispositif.
- Lancer une analyse antivirus.
- Collecter le package d'enquêtes.
- Demander aux experts Defender selon les options disponibles.
- Lancer une session Live Response si les droits et licences le permettent.

Actions sur un utilisateur

- Désactiver le compte.
- Révoquer les sessions.
- Marquer comme compromis.
- Réinitialiser le mot de passe via admin.microsoft.com si nécessaire.

Application à l'incident

- Isoler ybo-v-vm si la compromission est plausible.
- Sécuriser les comptes suspects.
- Révoquer les sessions actives.
- Vérifier les droits et rôles.
- Collecter les preuves avant suppression.
- Analyser puis supprimer MicrosoftSyncHelper si la valeur est non légitime.

Contoso Electronics Microsoft Defender

Incidents > Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

ID 154 : Hands-on keyboard attack was launched from a compromised account (attack disruption)

Élevé Active admin@M365x15740454.onmicrosoft.com Not set Heure de la dernière mise à jour : 26 mai 2026 15:48

Attention : Une interruption d'attaque a déclenché une action d'utilisateur autonome sur un compte compromis. Pour plus d'informations, sélectionnez l'onglet Ressources > Utilisateurs, allez à l'onglet Activités ou rendez-vous sur le lien de l'incident.

Une histoire d'attaque Alertes (15) Activités (42) **Actifs (4)** Enquêtes (0) Preuve et réponse (6) Résumé

Toutes les ressources (4)

- Appareils (1)
- Utilisateurs (3)
- Boîtes aux lettres (0)
- Applications (0)
- Ressources Cloud (0)

Appareils

Nom de l'appareil	Domaine	ID de l'appareil	État
ybo-v-vm	Workgroup	16be0e0bc2df6fccf3707f08f44ac51b2995d680	Actif

Actions : Exporter, Gérer les balises, Lancer une analyse automatisée, Valeur de l'appareil, Exclure, Signaler une inexactitude

Context menu for ybo-v-vm:

- Ouvrir la page de l'appareil
- Afficher dans la carte
- Valeur de l'appareil
- Définir la criticité
- Gérer les balises
- Signaler l'inexactitude de l'appareil
- Exécuter une analyse antivirus
- Collecter le package d'enquêtes
- Restreindre l'exécution de l'application
- Lancer une analyse automatisée
- Lancer une session de Live Response
- Isoler le dispositif**
- Demandeur aux experts Defender
- Centre de notifications
- Télécharger la mise en production forcée à partir du script d'isolation
- Accédez à la recherche
- Activer le mode de dépannage
- Synchronisation de la stratégie

SE Windows 11 64-bit (Libérer 25Hz Build 26200.8457) Nom SAM

Contoso Electronics Microsoft Defender

Grady Archie M365x15740454.OnMicrosoft.com Designer Actif Département: R&D Type : Utilisateur Score de risque: 93

Vue d'ensemble Incidents et alertes Observé dans l'organisation Score de risque Chronologie Explorateur d'identités Recommandations de sécurité Chemins d'accès des attaques Stratégies

Détails de l'entité

Protection

Dernière modification du mot de passe : 7 avr. 2026 11:53:45 État MFA : Désactivé

Type d'authentification MFA : Envoi (push) Microsoft Authenticator Code secret à usage unique logiciel

Domaine : M365x15740454.OnMicrosoft.com

Menace utilisateur

Gravité du risque interne	Source
Non disponible	Entra ID

Rayon d'explosion : Non disponible Anomalies de l'UEBA : Non disponible

Score de risque : 93 Heure de mise à jour du score de risque : 22 mai 2026 10:27:57

Incidents et alertes

32 alertes sur 11 incidents

Quatre alertes par gravité

Élevé Moyen Faible

Appareils d'ouverture de session interactive associés (30 derniers jours)



✓ {{count, plural, =1 {# Ap...}}

Aucun appareil d'ouverture de session interactive associé au cours des 30 derniers jours

Contrôles des comptes Active Directory

- Marquer comme compromis
- Révoquer la session
- Désactiver**
- Activer
- Paramètres du compte Entra ID
- Voir les incidents connexes
- Afficher la gouvernance associée
- Microsoft 365
- Afficher dans la carte

Les données ne sont pas disponibles



6.2 Fermer la porte d'entrée

Fermer la porte d'entrée signifie corriger la cause qui a permis à l'incident de commencer. Isoler une machine ou supprimer une clé registre traite les conséquences. Fermer la porte d'entrée traite la cause.

- Si compte compromis : reset password, révocation sessions, MFA, Conditional Access, réduction des privilèges.
- Si RDP/remote logon : limiter RDP, éviter exposition directe, bastion/VPN, alertes connexions à risque.
- Si PowerShell/script : analyser parent process, surveiller commandes, limiter droits d'exécution, durcissement PowerShell.
- Si configuration DLP/Defender incomplète : vérifier onboarding Defender for Endpoint, Endpoint DLP, affiner règles DLP.

6.3 Amélioration continue

- Améliorer les règles DLP.
- Séparer les scénarios DLP : téléchargement, copier/coller, IA, cloud, navigateur.
- Créer une surveillance sur les modifications ASEP.
- Surveiller UAC bypass.
- Surveiller RDP inhabituel.
- Contrôler les comptes de service comme svc_backup_sim.
- Vérifier régulièrement l'onboarding Defender for Endpoint et Endpoint DLP.
- Documenter les décisions prises et les preuves utilisées.

7. Conclusion, checklist finale et glossaire

Cette version enrichie ajoute une vraie méthode SOC pour les IP et une méthode de filtrage de la timeline. Elle est pensée pour éviter les conclusions fragiles et aider un débutant à comprendre quoi regarder, où cliquer, comment analyser et comment conclure avec un niveau de confiance.

7.1 Checklist finale

- Le contexte est clair et les dates sont indiquées.
- Le chemin pour accéder aux incidents, alertes, actifs, preuves et timeline est expliqué.
- Le scope contient device, users, IP, fichiers, processus et registre.
- L'analyse IP suit une méthode SOC : contexte Defender, classification, Whois/ASN, réputation, preuves internes, timeline, rôle et niveau de confiance.
- La géolocalisation IP est utilisée comme indice faible, jamais comme preuve d'attribution.
- Les alertes sont analysées par familles pour éviter les doublons.
- La timeline est filtrée par date, type d'événement, processus et mots-clés avant analyse.
- La porte d'entrée probable est identifiée.
- L'impact est évalué côté données, identité, machine et propagation.
- Les mesures d'amélioration ferment la porte d'entrée.

7.2 Glossaire des termes clés

Terme	Définition simple
DLP	Règles qui contrôlent les actions sur les données sensibles.
MIP	Système de labels et de chiffrement des documents.
SIT	Modèle de détection Purview pour identifier une information sensible.
Endpoint	Appareil : poste, serveur ou VM.
Onboarding	Enregistrement d'un appareil dans Defender ou Purview.
ASEP	Emplacements permettant à un programme de démarrer automatiquement.
UAC	Mécanisme Windows demandant confirmation pour certaines actions sensibles.
UAC Bypass	Technique de contournement de l'UAC.
Hachage SHA-256/MD5	Empreinte numérique unique d'un fichier. Ce n'est pas du chiffrement.
Télémétrie	Données collectées par Defender : processus, connexions, fichiers, registre.
True Positive	Alerte correspondant à une vraie menace.
False Positive	Alerte générée par erreur.
MITRE ATT&CK	Référentiel des tactiques et techniques utilisées par les attaquants.
ASN	Identifiant d'un réseau autonome annonçant des routes IP sur Internet.
Whois	Base d'enregistrement permettant d'identifier le propriétaire ou gestionnaire d'un bloc IP.