

胚料尺寸 $\varphi 108 \times 102$

材料 HT200

产品名称:法兰盘

工序名称	工序内容	设备	工艺装备
车	粗车 $\varphi 100\text{mm}$ 柱体左端面、外圆, 粗车 B 面	CA6140 卧式车床	90° 外圆粗车刀(YG8), 三爪自定心卡盘
钻	钻 $\varphi 18$ 通孔底孔	Z525 立式钻床	V 型块+压板夹具, 高速钢 W18Cr4V $\varphi 18$ 直柄麻花钻
车	粗车 $\varphi 45\text{mm}$ 右端面、外圆, $\varphi 90\text{mm}$ 外圆及右端面; 粗镗 $\varphi 20$ 通孔, 留半精镗余量	CA6140 卧式车床	90° 外圆粗车刀(YG8), 通孔内孔镗刀(YG6), 三爪自定心卡盘
车	半精车 $\varphi 100$ 左端面、外圆, 半精车 B 面并倒角 C1.5; 半精车 $\varphi 90$ 外圆, $\varphi 20$ 左侧倒角 C1	CA6140 卧式车床	90° 外圆半精车刀(YG6), 45° 弯头车刀, 三爪自定心卡盘
车	半精车 $\varphi 45\text{mm}$ 外圆及右端面, 倒角 C7, 半精车 $\varphi 90\text{mm}$ 右侧面, 切槽 3×2 , 车 $\varphi 20\text{mm}$ 孔右端倒角 C1; 精镗 $\varphi 20$ 通孔至尺寸	CA6140 卧式车床	90° 外圆半精车刀(YG6), 45° 弯头车刀, 3mm 切槽刀, 通孔内孔镗刀(YG6), 三爪自定心卡盘

车	精车 $\phi 100\text{mm}$ 端面、外圆，精车 B 面，车过渡圆角 R5	CA6140 卧式车床	45° 弯头精车刀 (YG6)，R5 圆角车刀，三爪自定心卡盘
铣	粗铣、精铣 $\phi 90\text{mm}$ 柱体的两侧平面	X63 万能升降台铣床	硬质合金镶齿套式面铣刀 YT15 ($d = \phi 80\text{mm}$)，机用平口钳（专用夹具）
钻	钻 $4 \times \phi 9\text{mm}$ 透孔	Z525 立式钻床	高速钢直柄麻花钻 $\phi 9$ ，V 型块压板专用夹具
钻	钻 $\phi 4\text{mm}$ 底孔，扩 $\phi 6\text{mm}$ 孔	Z525 立式钻床	高速钢直柄麻花钻 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ ，V 型块压板专用夹具
磨	磨削 B 端面	M7130 平面磨床	砂轮 P46KV 350×40×127，电磁吸盘夹具
磨	磨削外圆面 $\phi 100\text{mm}$ 、 $\phi 90\text{mm}$ 回转外圆	M114W 外圆磨床	砂轮 A46KV6P 350×40×127，三爪卡盘、顶尖夹具
磨	磨削 $\phi 90\text{mm}$ 凸台距离轴线 24mm 的侧平面	M7130 平面磨床	砂轮 P46KV 350×40×127，专用夹具
抛光	B 端面抛光处理	端面抛光机	抛光砂轮
刻字	$\phi 100\text{mm}$ 外圆表面刻字、刻线	气动刻字机	专用工装
镀铬	$\phi 100\text{mm}$ 外圆表面镀铬	电镀槽	电镀挂具