




# MAG GENERAL BUSINESS

# ORIGINAL

## QUALITY CERTIFICATE



Purchase: **FIGORELLA REPRESENTACIONES S.A.C.**

Date: **NOV.25, 2024**

Order No: **FR24-121-2**

Invoice No.: **HS24127M2**

Material Specification

Specification for inspection

Certificate to: **EN10204-3.1**

Visual and Dimensional

Hardness

ASTM/ASME(S)A105 ED.2021

ASME B16.5

Inspection **GOOD**

Max 197HB

**CARBON STEEL FLANGES BRAND FR**

RT:(5)GOOD

ICC:(5)GOOD

Cr+Ni+Cr+M Cr+Mo

<or=1.00% <or=0.32%

PMI(5): **GOOD**

| Product Description/Size |       | Quantity<br>(Pcs) | Heat<br>I.D. | Tension Test(1) |           |        | Chemical Composition % |      |      |        |        |      |      |       |       |       |       | Heat<br>Treat-<br>ment<br>(3) | Raw Material |     |
|--------------------------|-------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|--------|------------------------|------|------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|--------------|-----|
|                          |       |                   |              | YS<br>Mpa       | TS<br>Mpa | E<br>% | C                      | Si   | Mn   | P      | S      | Cr   | Mo   | Ni    | Cu    | V     | CE    |                               | Type<br>(4)  | HB  |
|                          |       |                   |              |                 |           |        |                        |      |      |        |        |      |      |       |       |       |       |                               |              |     |
|                          |       |                   |              |                 |           |        |                        |      |      |        |        |      |      |       |       |       |       |                               |              |     |
| THREADING, CLASS150      | 1"    | 50                | 88912        | 382             | 555       | 36     | 0.20                   | 0.26 | 0.88 | 0.0160 | 0.0030 | 0.03 | 0.04 | 0.030 | 0.010 | 0.046 | 0.374 | S                             | 3            | 153 |
| THREADING, CLASS150      | 2"    | 300               | 88912        | 381             | 555       | 32     | 0.22                   | 0.24 | 0.83 | 0.0190 | 0.0020 | 0.01 | 0.03 | 0.010 | 0.030 | 0.043 | 0.321 | S                             | 3            | 152 |
| THREADING, CLASS150      | 4"    | 50                | 88912        | 385             | 556       | 32     | 0.23                   | 0.23 | 0.86 | 0.0160 | 0.0020 | 0.03 | 0.02 | 0.020 | 0.030 | 0.046 | 0.401 | S                             | 3            | 156 |
| SLIP ON, RF CLASS150     | 2"    | 1850              | 88912        | 385             | 555       | 34     | 0.23                   | 0.25 | 0.84 | 0.0190 | 0.0030 | 0.02 | 0.03 | 0.020 | 0.010 | 0.046 | 0.348 | S                             | 3            | 156 |
| SLIP ON, RF CLASS150     | 3"    | 5000              | 88912        | 387             | 551       | 35     | 0.19                   | 0.24 | 0.88 | 0.0180 | 0.0020 | 0.04 | 0.02 | 0.010 | 0.030 | 0.043 | 0.317 | S                             | 3            | 152 |
| SLIP ON, RF CLASS150     | 4"    | 5000              | 88912        | 385             | 555       | 36     | 0.22                   | 0.25 | 0.84 | 0.0170 | 0.0020 | 0.02 | 0.01 | 0.030 | 0.040 | 0.046 | 0.351 | S                             | 3            | 154 |
| SLIP ON, RF CLASS150     | 6"    | 2659              | 88912        | 384             | 553       | 30     | 0.19                   | 0.23 | 0.87 | 0.0170 | 0.0020 | 0.01 | 0.02 | 0.030 | 0.020 | 0.046 | 0.325 | S                             | 3            | 156 |
| SLIP ON, RF CLASS150     | 10"   | 999               | 88912        | 385             | 552       | 36     | 0.22                   | 0.22 | 0.83 | 0.0190 | 0.0020 | 0.01 | 0.03 | 0.010 | 0.010 | 0.043 | 0.311 | S                             | 3            | 153 |
| WELDING NECK, CLASS150   | 3"    | 200               | 88912        | 382             | 550       | 34     | 0.22                   | 0.22 | 0.86 | 0.0180 | 0.0030 | 0.02 | 0.01 | 0.030 | 0.010 | 0.046 | 0.384 | S                             | 3            | 152 |
| WELDING NECK, CLASS150   | 4"    | 250               | 88912        | 386             | 551       | 35     | 0.20                   | 0.21 | 0.87 | 0.0160 | 0.0030 | 0.02 | 0.02 | 0.020 | 0.020 | 0.046 | 0.325 | S                             | 3            | 156 |
| WELDING NECK, CLASS150   | 16"   | 5                 | 88912        | 388             | 556       | 32     | 0.19                   | 0.23 | 0.84 | 0.0170 | 0.0020 | 0.03 | 0.02 | 0.040 | 0.020 | 0.043 | 0.398 | S                             | 3            | 153 |
| BLIND, CLASS150          | 4"    | 300               | 88912        | 383             | 553       | 33     | 0.21                   | 0.25 | 0.83 | 0.0160 | 0.0030 | 0.01 | 0.03 | 0.030 | 0.010 | 0.043 | 0.351 | S                             | 3            | 152 |
| BLIND, CLASS150          | 8"    | 50                | 88912        | 384             | 552       | 35     | 0.18                   | 0.26 | 0.85 | 0.0170 | 0.0010 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.030 | 0.046 | 0.344 | S                             | 3            | 156 |
| BLIND, CLASS150          | 10"   | 2                 | 88912        | 385             | 555       | 34     | 0.21                   | 0.26 | 0.85 | 0.0190 | 0.0010 | 0.02 | 0.03 | 0.040 | 0.030 | 0.046 | 0.378 | S                             | 3            | 152 |
| BLIND, CLASS150          | 14"   | 45                | 88912        | 386             | 553       | 33     | 0.19                   | 0.25 | 0.86 | 0.0150 | 0.0030 | 0.03 | 0.01 | 0.020 | 0.010 | 0.043 | 0.318 | S                             | 3            | 154 |
| BLIND, CLASS150          | 24"   | 20                | 88912        | 388             | 554       | 34     | 0.19                   | 0.23 | 0.83 | 0.0170 | 0.0020 | 0.03 | 0.02 | 0.040 | 0.030 | 0.046 | 0.387 | S                             | 3            | 156 |
| SLIP ON, RF CLASS300     | 1"    | 50                | 88912        | 386             | 556       | 32     | 0.18                   | 0.23 | 0.87 | 0.0140 | 0.0030 | 0.04 | 0.02 | 0.010 | 0.010 | 0.046 | 0.348 | S                             | 3            | 155 |
| SLIP ON, RF CLASS300     | 11/2" | 15                | 88912        | 384             | 555       | 35     | 0.19                   | 0.24 | 0.83 | 0.0150 | 0.0010 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.010 | 0.046 | 0.355 | S                             | 3            | 154 |
| SLIP ON, RF CLASS300     | 16"   | 25                | 88912        | 385             | 554       | 35     | 0.17                   | 0.23 | 0.82 | 0.0180 | 0.0010 | 0.03 | 0.01 | 0.020 | 0.040 | 0.043 | 0.327 | S                             | 3            | 152 |
| WELDING NECK, CLASS300   | 1"    | 50                | 88912        | 386             | 556       | 32     | 0.20                   | 0.25 | 0.85 | 0.0140 | 0.0030 | 0.01 | 0.04 | 0.030 | 0.040 | 0.043 | 0.351 | S                             | 3            | 154 |
| BLIND, CLASS300          | 11/2" | 60                | 88912        | 386             | 557       | 34     | 0.19                   | 0.25 | 0.84 | 0.0160 | 0.0010 | 0.01 | 0.02 | 0.020 | 0.010 | 0.046 | 0.344 | S                             | 3            | 156 |
| BLIND, CLASS300          | 3"    | 50                | 88912        | 385             | 556       | 36     | 0.22                   | 0.26 | 0.83 | 0.0190 | 0.0030 | 0.01 | 0.03 | 0.010 | 0.010 | 0.046 | 0.378 | S                             | 3            | 155 |
| BLIND, CLASS300          | 6"    | 15                | 88912        | 385             | 552       | 30     | 0.22                   | 0.24 | 0.86 | 0.0160 | 0.0020 | 0.01 | 0.04 | 0.040 | 0.020 | 0.046 | 0.412 | S                             | 3            | 153 |
| WELDING NECK, CLASS600   | 2"    | 100               | 88912        | 388             | 554       | 34     | 0.16                   | 0.24 | 0.82 | 0.0160 | 0.0030 | 0.02 | 0.01 | 0.030 | 0.030 | 0.046 | 0.446 | S                             | 3            | 154 |
|                          |       |                   |              |                 |           |        |                        |      |      |        |        |      |      |       |       |       |       |                               |              |     |

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND WITH THE REQUIREMENT CALLED FOR BY THE ABOVE ORDER AND HAS BEEN TESTED TO THE SATISFACTION OF THE MANUFACTURER'S Q.C.INSPECTOR.

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº **CLU-551-2024**

Fecha de emisión: 2024-08-14  
Expediente: 2499-2024

**UNIDAD BAJO PRUEBA: MEDIDOR DE SOLDADURA**

Marca: No Indica  
Modelo: Cam Type Gauge  
Serie: No Indica  
Identificación: UML-2288 (\*\*\*)  
Procedencia: No Indica

Alcance de indicación: (\*)  
División de escala: (\*\*)  
Tipo de indicación: Analógica

**SOLICITANTE: CONMETAL Y SERVICIOS E.I.R.L.**

Dirección: MZA. N LOTE. 17 A.H. MIGUEL GRAU - CHACLACAYO - LIMA - LIMA

**DE LA CALIBRACIÓN:**

Fecha: 2024-08-14  
Lugar: Laboratorio de Calibración de UNIMETRO S.A.C.  
Método: Comparación directa con bloques patrones de longitud.

**RESULTADO DE LAS MEDICIONES**

Los resultados de las mediciones efectuadas se muestran en la página 02 del presente documento.

La incertidumbre de la medición que se presenta esta basada en una incertidumbre estándar multiplicado por un factor de cobertura  $k=2$ , el cual proporciona un nivel de confianza de aproximadamente 95 %.

**CONDICIONES AMBIENTALES:**

|                        | Inicial | Final |
|------------------------|---------|-------|
| Temperatura (°C)       | 21,3    | 21,4  |
| Humedad Relativa (%hr) | 63      | 64    |

**PATRONES DE REFERENCIA:**

| Trazabilidad                         | Patrón utilizado                                    | Certificado de Calibración |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Patrones de referencia del INACAL-DM | Bloques Patrón de Longitud<br>Serie: 120161         | LLA-C-003-2023 INACAL-DM.  |
| Patrones de referencia del DM-INACAL | Bloques Patrones Angulares<br>Identificación: IL-06 | LLA-404-2022 - INACAL - DM |
| Patrones de referencia del INACAL-DM | Termohigrómetro<br>Identificación: IT-20            | 1AT-2632-2024              |



Gerente de Metrología  
Reg. CIP N° 137294



PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE UNIMETRO S.A.C.

# SUPER ALUMINIO P3

A base resinas sintéticas con pigmento metálico de aluminio

## DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Recubrimiento resistente a la temperatura.
- Ofrece un acabado metálico brillante.
- Para proteger exteriores de chimeneas y en general superficies sometidas a temperaturas hasta 300°C.

## DATOS FÍSICOS

|                              |                                      |                                                      |                                        |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Acabado</b>               | Brillante                            | <b>Número de capas</b>                               | Uno                                    |
| <b>Color</b>                 | Aluminio metálico                    | <b>Rendimiento teórico</b>                           | 28.8 m2/gal a 1.5 mils de espesor seco |
| <b>Componentes</b>           | Uno                                  | <b>Diluyente</b>                                     | JET ECOPOXY 90                         |
| <b>Curado</b>                | Evaporación de solventes y oxidación | <b>Resistencia a la temperatura en seco Continuo</b> | 300°C                                  |
| <b>Sólidos en volumen</b>    | 29% ± 2%                             |                                                      |                                        |
| <b>Espesor película seca</b> | 1.5 – 2.0 mils (38 – 50 micrones)    |                                                      |                                        |

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de Pinturas JET.*

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- **Acero nuevo**  
Chorro abrasivo grado comercial según norma SSPC-SP6.
- **Acero con pintura antigua**  
Chorro abrasivo cercano al blanco según norma SSPC-SP10.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

- **Equipo airless**  
Similar a Graco Bulldog 30:1 o Graco Ultramax II 695, boquilla 0.013" a 0.017" con filtro malla 60.
- **Equipo convencional a presión**  
Similar a Devilbiss JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión, filtros de aceite y humedad.
- **Brocha**  
De cerdas resistente a solventes.

## TIEMPOS SECADO a 21°C (ASTM D1640)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Al tacto         | 45 – 60 minutos |
| Al tacto duro    | 2 – 3 horas     |
| Repintado mínimo | 16 horas        |
| Repintado máximo | No tiene        |

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| Temperatura      | Mínima | Máxima |
| De la superficie | 4°C    | 50°C   |
| Del ambiente     | 4°C    | 50°C   |
| Humedad Relativa |        | 85%    |

La temperatura de la superficie debe ser 3°C mayor que el punto de rocío.

**PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN**

1. Verifique que se disponga de la pintura y el diluyente respectivo.
2. Homogenice la pintura usando un agitador neumático o eléctrico a prueba de explosión.
3. Usualmente no requiere dilución. Filtre la mezcla usando una malla 30.
4. Aplique la pintura en pasadas uniformes, traslapando el 50% de cada pasada.
5. Repintar dentro del “tiempo de repintado” recomendado, si fuera necesario.

**IMPRIMANTES RECOMENDADOS**

- No requiere.

**ACABADOS RECOMENDADOS**

- No requiere.

**DATOS DE ALMACENAMIENTO**

Peso por galón 3.8 ± 0.2 Kg.  
Punto de inflamación 38°C

*Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses, si se almacena el envase herméticamente cerrado y bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.*

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Lea la hoja de seguridad de cada componente antes del empleo.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos o con alimentación de aire sobre todo en espacios limitados como interiores de tanque u otros.
- Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico Pinturas JET.

# MG-970

## EMPAQUETADURA DE USO UNIVERSAL en todos los equipos

### COMPOSICION

Empaquetadura trenzada combinando filamentos de carbono de alta pureza con hilos de grafito puro mineral expandido (material con 98% de pureza e inhibidor de corrosión). La fabricación se realiza en *trenzado diagonal* lo que produce una empaquetadura homogénea y robusta.

Las empaquetaduras de grafito expandido puro, debido a las características propias de este material, son trenzas débiles, no recomendadas habitualmente para servicios donde se precise resistencia mecánica. Este es el motivo por el que prácticamente no son utilizadas en bombas, y en válvulas se recomienda la instalación de anillos anti-extrusión de trenzas fabricadas con carbono sintético.

Con la nueva empaquetadura MG-970 estas limitaciones desaparecen por la incorporación del refuerzo del filamento de carbono en las esquinas. De este modo obtenemos una empaquetadura de grafito de aplicación universal, tanto en servicios estáticos como dinámicos, con las inimitables propiedades del grafito en cuanto a resistencias térmica y química y su bajo coeficiente de fricción.

### PARAMETROS

| MG 970            |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPERATURA °C    | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                 |
| PRESION (BAR)     | 200                                                                                 | 75                                                                                  | 35                                                                                  |
| VELOCIDAD ( M/S ) | 1.5                                                                                 | 2                                                                                   | 30                                                                                  |
| PH                | 0-14                                                                                | 0-14                                                                                | 0 - 14                                                                              |



### APLICACIONES

Usos generales en bombas, agitadores, válvulas y cualquier equipo que necesite una estanqueidad máxima.

Otras aplicaciones:  
Estanqueidad estática.

En prácticamente todos los equipos de todas las industrias :

CENTRALES TERMICAS  
REFINERIAS.  
PAPELERAS.  
AZUCARERAS Y ALIMENTACION.  
CEMENTERAS.  
INDUSTRIA NAVAL.  
CENTRALES NUCLEARES  
ACERIAS Y FUNDICIONES.

Recomendado por MONTERO para su uso en todo tipo de bombas y válvulas, en todos los medios y servicios de la industria, disminuyendo de esta forma el número de empaquetaduras a utilizar en la planta.


# Montero®

FIBRAS Y ELASTOMEROS, S.A.  
El Juncal, s/n. Edificio Fuentes 2º Local 11  
48510 Valle de Trapaga, Vizcaya, España.  
Tel. + 34-94 418 00 11 Fax. + 34-94 418 91 83  
e-mail: access@monterofye.com  
http://www.monterofye.com

LOS DATOS OBTENIDOS EN ESTA HOJA TECNICA SIRVEN COMO GUIA PARA LA ELECCION DE LA EMPAQUETADURA ADECUADA A LAS DIFERENTES CONDICIONES DE TRABAJO. EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MATERIAL DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LAS CONDICIONES DE OPERACION, INSTALACION Y USO DE LOS CUALES NO TENEMOS INFLUENCIA POR LO TANTO LA GARANTIA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.

abcde

# LISTADO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL

|                                                                                  |                                                         |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |                              |                         |                              |                                                                                     |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.                         |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |                              | CODIGO;                 |                              |  |                                       |
|                                                                                  | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD                      |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |                              | 2025-IAT-AUT-QA-RG-009  |                              |                                                                                     |                                       |
|                                                                                  | LISTADO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |                              | REVISIÓN:<br>0          |                              |                                                                                     |                                       |
| CLIENTE AUSTRAL GRUP S.A.A                                                       |                                                         |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        | CÓD. DE REGISTRO             |                         | Pag. 1 de 1                  |                                                                                     |                                       |
| PROYECTO OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003                                        |                                                         |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        | FECHA DE CONTROL             |                         | LMO4-01                      |                                                                                     |                                       |
| N° PLANO IAT-SEC RT 003                                                          |                                                         |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        | PROCEDIMIENTO                |                         | 29/01/2025                   |                                                                                     |                                       |
| ITEM                                                                             | TIPO DE EQUIPO                                          | MARCA   | MODELO        | NÚMERO DE SER | FECHA DE INGRESO A OBRA                                                                                                                                | FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN | N° CERTIFICADO                                                                                                                         | EMPRESA CERTIFICADOR         | FECHA DE SALIDA DE OBRA | FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN | ESTADO                                                                              | OBSERVACIONES                         |
| 1                                                                                | FLEXÓMETRO                                              | STANLEY | 30-626        | -             | 26/01/2025                                                                                                                                             | 13/06/2025                  | EP-002589                                                                                                                              | EVALÚA PERÚ S.A.C.           | 4/11/2025               | 14/06/2025                   | CONFORME                                                                            | SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |
| 2                                                                                | CINTA MÉTRICA                                           | STANLEY | 34-263        | -             | 26/01/2025                                                                                                                                             | 13/06/2025                  | EP-002588                                                                                                                              | EVALÚA PERÚ S.A.C.           | 4/11/2025               | 14/06/2025                   | CONFORME                                                                            | SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |
| 3                                                                                | VERNIER                                                 | WERKA   | 210-2071      | -             | 26/01/2025                                                                                                                                             | 13/06/2025                  | EP-002591                                                                                                                              | EVALÚA PERÚ S.A.C.           | 4/11/2025               | 14/06/2025                   | CONFORME                                                                            | SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |
| 4                                                                                | GALGA DE SOLDAURA                                       | GAUGE   | CAM TYPE      | -             | 26/01/2025                                                                                                                                             | 14/08/2024                  | CLU-551-2024                                                                                                                           | UNIMETRO S.A.C.              | 4/11/2025               | 15/08/2025                   | COMFORME                                                                            | SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |
| 5                                                                                | DETECTOR DE FALLAS UT                                   | SIUI    | CTS-9009 PLUS | 568320170012  | 20/02/2025                                                                                                                                             | 05//02/25                   | UT-CE-PG.300-25                                                                                                                        | PRINCIPIA INSPECCIONES S.A.C | 2/20/2025               | 05//02/26                    | COMFORME                                                                            | SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |
| 6                                                                                | MANÓMETRO DE INDICACIÓN ANALÓGICA                       | WINTERS | PFQ805ZRR1R11 | PFQ2267R1R11  | 26/01/2025                                                                                                                                             | 30//01/25                   | LPQ-0120-2025                                                                                                                          | QUANTUM CALIBRACIONES S.A.C. | 4/11/2025               | 01/08/2026                   | COMFORME                                                                            | SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |
| 7                                                                                | MANÓMETRO DE INDICACIÓN ANALÓGICA                       | WINTERS | PFQ805ZRR1R11 | PFQ2267R1R11  | 26/01/2025                                                                                                                                             | 30//01/25                   | LPQ-0120-2025                                                                                                                          | QUANTUM CALIBRACIONES S.A.C. | 4/11/2025               | 01/08/2026                   | COMFORME                                                                            | SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |
| COMENTARIOS                                                                      |                                                         |         |               |               | CALIDAD IAT                                                                                                                                            |                             | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                         |                              | SUPERVISOR CLIENTE      |                              | CLIENTE                                                                             |                                       |
|                                                                                  |                                                         |         |               |               | <br><b>LOURDES AMANDO RAMOS</b><br>Inspectora de Control de Calidad |                             | <br><b>DAVID MEZA AÑAU</b><br>Ingeniero Residente |                              |                         |                              |                                                                                     |                                       |
|                                                                                  |                                                         |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |                              |                         |                              |                                                                                     |                                       |
|                                                                                  |                                                         |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |                              |                         |                              |                                                                                     |                                       |
|                                                                                  |                                                         |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |                              |                         |                              |                                                                                     |                                       |
|                                                                                  |                                                         |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |                              |                         |                              |                                                                                     |                                       |
|                                                                                  |                                                         |         |               |               |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |                              |                         |                              |                                                                                     |                                       |