04 다대일 연관관계

연관관계

• 연관관계의 종류


- One-To-One(일대일)
- One-To-Many(일대다)
- Many-To-One(다대일)
- Many-To-Many(다대다)

• 연관관계 주의 사항


- 테이블은 외래키 하나로 테이블 간 연관관계를 설정
- 객체는 참조를 통해 연관관계를 설정
- 객체의 연관관계는 방향성을 가짐

연관관계

One-To-Many(Many-To-One)



One-To-One



Many-To-Many



• 다대일 양방향 연관관계

```
@Entity
public class Item {
  @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Column(name = "ITEM_ID")
  private Long id;
  private String name;
  private int price;
  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name="PURCHASE_ORDER_ID")
  private PurchaseOrder order;
@Entity
public class PurchaseOrder {
  @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Column(name = "PURCHASE_ORDER_ID")
  private Long id;
  private String userName;
  @OneToMany(mappedBy = "order")
  private List<Item> itmes = new ArrayList<Item>();
```

PurchaseOrder FK

,,janssen.com/best-practices-many-one-one-many-associations-mappings/

• 어노테이션 설명

- @ManyToOne
 - 나의 엔티티를 기준으로 반대편 엔티티와의 연관성
 - 현재 Item은 "다"쪽이므로 다대일 연관관계를 위해 사용
- @OneToMany
 - 나의 엔티티를 기준으로 반대편 엔티티와의 연관성
 - 현재 PurchaseOrder는 "일"쪽이므로 일대다 연관관계를 위해 사용
- mappedBy 속성
 - 양방향 연관관계를 설정하는 경우, 연관관계의 ownership을 결정해야 함
 - ownership이란 외래키를 관리하는 주체가 누가 될 것이지를 정하는 것
 - RDB에서 외래키는 "다"쪽에 있으므로 ownership은 Item이 가짐
 - 따라서 "일" 쪽인 PurchaseOrder에서 연관관계의 매핑이 ~~에 의해 관리된다는 의미의 mappedBy 속성을 지정하고 구체적으로 "다"쪽의 order라는 필드에 매핑되었음을 명시

• 다대일 양방향 연관관계

```
Item item1 = new Item();
item1.setName("치킨");
Item item2 = new Item();
item2.setName("치즈볼");
PurchaseOrder order = new PurchaseOrder();
order.setUsername("kim");
order.getItmes().add(item1);
order.getItmes().add(item2);
//item1.setOrder(order);
//item2.setOrder(order);
em.persist(order);
em.persist(item1);
em.persist(item2);
```

```
em.persist(item1);
em.persist(item2);
em.persist(order);
```

persist 순서를 변경하여 테스트

- 어노테이션 설명
 - @JoinColumn
 - 컬럼은 컬럼인데 FK로 사용되는 컬럼임을 명시
 - FetchType: 특정 엔티티를 조회할 때 연관된 엔티티도 함께 조회할지를 결정
 - FetchType.LAZY: 연관된 엔티티는 가져오지 않음
 - FetchType.EAGER: 내가 명시하지 않아도 연관된 엔티티도 함께 조회

구매날짜: xx 금액: xx 구매내역 구매날짜: xx 금액: xx 품목 item 1 ... 구매내역

[출처] https://thorben-janssen.com/best-practices-many-one-one-many-associations-mappings/

- Don't use unidirectional one-to-many associations
 - 일대다 단방향으로만 연관관계를 매핑하면 안됨
 - 외래키가 없는 "일" 쪽에서 외래키가 있는 "다" 쪽을 관리하는 구조
 - Hibernate는 예상치 못한 테이블(association table)을 생성하며 더 많은 SQL이 발생함

```
insert
into
PurchaseOrder_Item
(PurchaseOrder_id, items_id)
values
(?, ?)
```

- Don't use unidirectional one-to-many associations
 - 외래키 컬럼에 @JoinColumn 을 명시

```
..
update
Item
set
fk_order=?
where
id=?
```

■ 그러나 SQL UPDATE문이 추가적으로 실행되는 문제가 있음

- Avoid the mapping of huge to-many associations
 - OneToMany, ManyToMany에서 "다"쪽이 너무 많은 연관관계의 경우 연관관계 매핑을 지양
 - 예) 사용자 로그
 - "다"쪽을 전부 메모리에 올리는 것은 위험하며 시간도 많이 걸림
 - 이러한 경우, 다대일 단방향 연관관계를 맺음
 - 연관 엔티티를 읽을 경우 JPQL로(직접 연관 엔티티를 찾는 SQL을 실행) 끊어 읽는 것이 (pagination) 좋음
 - divide and conquer

- Define FetchType.LAZY for @ManyToOne association
 - JPA는 to-one 관계에서 FetchType의 기본값을 EAGER로 설정
 - 하나의 엔티티를 조회할 때 연관된 엔티티들이 함께 조회되는 것은 큰 문제가 아니지만 여러 엔티티를
 한 번에 조회할 때 모든 연관된 엔티티를 조회하는 것은 다른 문제
 - 사용자 A를 조회하면서 A의 구매내역을 함께 조회하는 것과 1000명의 사용자를 조회할 때 모든 사용자의 구매 내역을 조회하는 것은 다른 문제
 - EAGER로 할 경우, JPQL을 사용할 때 N+1문제가 발생

• N+1문제

- 쿼리 1개를 날리면서 추가적으로 N개의 쿼리가 나감
- 엔티티의 상태를 데이터베이스에 적용하는 시점은 트랜잭션이 종료되는 시점
- 그러나 JPQL은 실행 즉시 쿼리가 실행
- DB 관점에서는 실행된 쿼리가 JPA를 통해 전달되었는지, 엔티티가 서로 어떤 연관관계와 fetch 타입을 가졌는지 알지 못함(관심도 없음)
- 일단 쿼리로 특정 엔티티만 조회했는데 JPA가 결과를 받아서 해석하니 " 어 이거 EAGER로 설정된 엔티티가 있네?"라고 해석하여 뒤늦게 추가 쿼리가 나감(+N)
- JPQL에서는 패치조인으로 해결할 수 있음

- Implement helper methods to update bi-directional associations
 - 양방향 연관관계 설정은 객체 탐색에서 편리한 기능이지만 주의해야 함
 - 한 쪽의 연관관계 상태가 변경되면 다른 쪽도 이를 반영해야 함

```
@Entity
public class PurchaseOrder {
    ...

public void addItem(Item item) {
    this.items.add(item);
    item.setOrder(this);
  }
}
```

```
Item item3 = new Item();
item3.setName("Third Item");
order.addItem(item3);
em.persist(item3);
```

• 정리

- 일대다 단방향 연관관계를 사용하지 마라
- to-many 연관관계에서 "다" 쪽이 너무 많으면 연관관계 매핑을 지양해라
- 양방향 연관관계에서는 helper methods를 사용하라
- EAGER보다는 LAZY로 연관관계를 설정하라
- CascadeType.Remove 사용을 심사숙고하라
- (논리적으로)부모자식 관계에 있는 모델은 orphanRemoval을 사용해라
 - 부모는 일, 자식은 다: 예) 게시판과 게시글