

## Correction du TP 2

### Exercice 1

```
if [ $# -eq 1 ]
then
for i in `users`
do
    if [ $i = $1 ]
    then
        echo "Utilisateur $1 connecté"
        exit
    fi
done
echo "Utilisateur $1 non connecté"
else
echo "nombre de paramètres incorrect."
fi
```

### Exercice 3

```
if [ $# -eq 2 ] then
x=1
while [ $x -le $2 ]
do
nom="$1$x"
echo "Voulez vous créer le fichier $nom : "
read reponse
echo 'saisir o/n'
read reponse
if [ $reponse = o -o $reponse = O ]
then
touch $nom
fi
x=`expr $x + 1`
done
else echo "nombre de paramètres incorrect."
fi
```

### Exercice 4

```
if [ $# -gt 0 ] then
echo "Trop de parametres."
else
echo "Le nombre d'utilisateurs connectés est : "
users | sort u | wc -l
echo "Les utilisateurs connectés sont : "
users | sort -u
fi
```

### Exercice 5

```
if [ $# -eq 1 ]
then
expr $1 + 1 > result 2> /dev/null
```

```
if [ -s result ]
then
echo "pas numérique"
else
echo "numérique"
fi
else
echo "nombres de paramètres incorrect"
fi
```

### Exercice 6

```
if [ $# -lt 1 ] then
echo " La liste des sous-répertoires du
répertoire courant est : "
for i in `ls`
do
if test -d $i then
echo "- $i \n"
fi
done
elif [ $# -eq 1 ] then
if test -d $1 then
echo " La liste des sous-répertoires du
répertoire $1 est : "
for i in `ls $1`
do
if test -d $i then
echo "- $i \n"
fi
done
else
echo "$1 n'est pas un répertoire."
fi
else
echo "nombre d'arguments > 1"
fi
```

### Exercice 7

```
if [ $# -eq 1 ]
then
#Appel récursif
./$0 $1 `pwd`

elif [ $# -eq 2 ]
then
if test -d $2
then
for i in `ls $2`
do
```

```

    if test $1 = $i
    then
        echo " $i est dans le repertoire $2"
    fi
done
for i in `ls $2`
do
    if test -d $i
    then
        ./S0 $1 $i xx
    fi
done

if [ $# -eq 2 ]
then
    echo « élément non trouvé »
fi
else
    echo "argument 2 doit être un répertoire."
fi
else
    echo " nombre d'arguments incorrect"
fi

```

### Exercice 8

```

if [ $# -lt 1 ]
then
    x=`ls | wc -l`
    echo "Le nombre d'éléments du répertoire
courant est : $x"
else

for i in $@
do
    if test -d $i
    then
        x=`ls $i | wc -l`
        echo "Le nombre d'éléments de $i est : $x"
    else
        echo "$i n'est pas un répertoire"
    fi
done
fi

```

### Exercice 9

```

if [ $# -eq 2 ]
then
    if test ! -f $1
    then
        echo " Le fichier est introuvable ."; exit
    fi
    if test ! -r $1 then echo " Vous n'avez pas le
droit de lecture sur le fichier $1."; exit
fi

```

```

if test -d $2
then
    if test -w $2
    then
        cat $1 > "$2/$1"
    else
        echo " Vous n'avez le droit de lecture sur le
répertoire $2."; exit
    fi
    elif test -f $2
    then
        if test -w $2
        then
            echo " Le fichier existe déjà; voulez vous
l'ecraser (o-n) ?"
            read reponse
            until [ $reponse = o -o $reponse = n -o
$reponse = O -o $reponse = N ]
            do
                echo 'saisir o/n'
                read reponse
            done
            case $reponse in
            o) cat $1 > $2;exit;;
            O) cat $1 > $2;exit;;
            n) cat $1 >> $2;exit;;
            N) cat $1 >> $2;exit;;
            esac

        else
            echo " Vous n'avez le droit de lecture sur le
fichier $2."; exit
        fi
    fi
else echo "nombre de paramètres incorrect."
fi

```

### Exercice 10

```

x=0
mot=""
if [ $# -eq 1 ]
then
    for i in `cat $1`
    do
        lg=`echo $i | wc -c`
        if [ $lg -gt $x ] then
            x=$lg
            mot=$i
        fi
    done
    echo "Le mot le plus long est : $mot "
else
    echo " nombre de paramètres incorrect."
fi

```

**Exercice 11**

```

if [ $# -eq 0 ]
then
  echo -n "chaîne 1 : "
  read ch1;
  echo -n "chaîne 2 : "
  read ch2
  echo -n "chaîne 3 : "
  read ch3
elif [ $# -eq 3 ]
then
  ch1=$1; ch2=$2; ch3=$3
else
  echo "nombre de paramètres incorrect"
  exit
fi

if ( test $ch1 = $ch2 -a $ch2 = $ch3 )
then
  echo "les trois chaînes sont égales."

elif ( test $ch1 = $ch2 )
then
  echo "chaîne 1 et chaîne 2 sont égales."
elif ( test $ch1 = $ch3 )
then
  echo "chaîne 1 et chaîne 3 sont égales."
elif ( test $ch2 = $ch3 )
then
  echo "chaîne 2 et chaîne 3 sont égales."
else
  echo "toutes les chaînes sont différentes."
fi

```

**Exercice 12**

```

if [ $# -eq 3 ] then
  a=$3
  m=$2
  j=$1

# Traiter les mois de longueur 31 jours
if [ $2 -eq 1 -o $2 -eq 3 -o $2 -eq 5 -o $2 -eq 7
-o $2 -eq 8 -o $2 -eq 10 ] then
  if [ $1 -eq 31 ] then
    j=1
    m=`expr $m + 1`

```

```

else
  j=`expr $j + 1`
fi
# Traiter les mois de longueur 30 jours
elif [ $2 -eq 4 -o $2 -eq 6 -o $2 -eq 9 ]
then
  if [ $1 -eq 30 ] then
    j=1
    m=`expr $m + 1`
  else
    j=`expr $j + 1`
  fi
# Traiter cas particulier du mois de décembre
elif [ $2 -eq 12 ] then
  if [ $1 -eq 31 ] then
    j=1
    m=1
    a=`expr $a + 1`
  else
    j=`expr $j + 1`
  fi
# Traiter cas particulier du mois de février
elif [ $2 -eq 2 ] then
  if [ $1 -eq 28 ] then
    k=`expr $3 % 4`
    if [ test $k -eq 0 ] then
      j=`expr $j + 1`
    else
      j=1
      m=`expr $m + 1`
    fi
  elif [ $1 -eq 29 ] then
    j=1
    m=`expr $m + 1`
  else
    j=`expr $j + 1`
  fi
fi

#Affiche la date du lendemain avec le même
#format d'entrée

echo "La date du lendemain est : $j $m $a"
else
  echo " le nombre de paramètres est incorrect."
fi

```