

Eléments de correction du TP 4

Partie I : AWK

Exercice 1 :

Application directe du cours, les solutions se trouvent toutes dans man awk

Exercice 2:

```
if test $# -eq 1
then
for i in `cat $1`
do echo $i >fd
sed '/[A-Z][A-Z][A-Z][A-Z]*/ w fgggg'
fd>fdq
cat fgggg
done
else
echo appel incorrect
fi
```

Exercice 3:

```
ls-l | awk '{ $1 == "*-r-" { print $3 }'
ou
ls-l | awk '/^.....-r-/ { print $3 }'
```

Exercice 4:

```
ls-lR | awk '{ $1 == "*-r-" { print $2\n } }>f1
for i in cat "f1"
do
who|awk '{ if ($1=="$i")(print $5) }'
done
```

Exercice 6 :

```
awk 'BEGIN { var="" }
{
if ($0!=var && NF!=0)
print($0)
var=$0
}' $1
```

Partie II : SED

1. sed -n '/[A-Z][A-Z][A-Z][A-Z]*/p' fichier
2. sed 's/[Cc]omputer/COMPUTER/g' fichier
3. Encadrer le premier nombre de chaque ligne avec des **
sed -e 's/([0-9][0-9]*)/**\1**/' fichier

4. sed '1,10d' fichier
5. Imprimer les lignes commençant par *From*.
sed '/^From/!d' fichier :
6. Supprimer les lignes contenant une chaîne donnée
sed '/toto/d' fichier
7. Supprimer les lignes ne contenant pas une chaîne donnée
sed '/toto/!d' fichier
8. Tester les commandes suivantes et notez leurs significations
 - a. **sed 's/toto/TOTO/' fichier** va changer la première occurrence **de chaque ligne** de la chaîne toto par TOTO.
 - b. **sed 's/toto/TOTO/3' fichier** va changer la troisième occurrence **de chaque ligne** de la chaîne toto par TOTO
 - c. **sed 's/toto/TOTO/g' fichier** va changer toutes les occurrences de la chaîne toto par TOTO.
 - d. **sed 's/toto/TOTO/w resultat' fichier** en cas de substitution, la ligne changée est inscrite dans le fichier resultat
9. Inverser l'ordre de la première et la deuxième colonne d'un fichier.

```
sed -e 's/^\([A-Z][A-Za-z]*\) \([A-Z][A-Za-z]*\) / \2 \1/' fichier
```

10. Entourer chaque nombre par deux a.

```
sed -e 's/\ ([0-9][0-9]*\ )/aa\ 1aa/' fichier
```

11. N'afficher que les lignes contenant le nombre 55.

```
sed -n '/55/p' fichier
```