

תיעוד המערכת – סדנה במסדי נתונים (89679)

מגישים: נועם רוט (212450431), טל סיגמן (322888389), יאיר לוי (322884834)

רעיון המערכת

אנשים רבים מתעניינים בשינויים היומיומיים והמגמות השונות של התפשטות מגפת הקורונה בכל העולם. עם זאת, קיים קושי בהצגת כלל המידע על ההתפשטות המושפעת ממאפיינים שונים בכל מדינה (גיל חציוני, צפיפות אוכלוסין, גודל האוכלוסיה מצב כלכלי ועוד), באופן ברור ונגיש.

לכן, קיים הצורך בהעברת המידע באופן נגיש, ויזואלי (ע"י גרפים, מפות ועוד) וידידותי למשתמש, שיציג את התמונה המלאה על המגפה במקומות שונים. המערכת תציג את הנתונים ותאפשר השוואה של נתוני הקורונה בין מדינות, יבשות שונות ואף עבור אותה מדינה בפרקי זמן שונים, וכן הצגה עפ"י מאפיינים רלוונטיים של המדינות.

המידע שעליו בנויה המערכת


הנתונים שיוצגו במערכת הם נתונים הנאספו במשך שנה וחצי (החל מ-22.01.2020) על מגפת הקורונה, ומתעדכנים מספר פעמים ביום (מספרי נדבקים ומתים – יומיים ומצטברים) לפי מדינות שונות ונתונים שלהן (יבשת, צפיפות אוכלוסין, גיל חציוני וכו').

ה-dataset שמהנתונים שלו תתבסס המערכת נלקח מהאתר OurWorldInData:

<https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data>

שמקור המידע שלו הוא Johns Hopkins University, וממנו נבחר קובץ ה-csv שמתוכו נבחרו העמודות הרלוונטיות למימוש הפרויקט שלנו:

<https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/owid-covid-data.csv>




ב-dataset זה ישנן למעלה מ-100K רשומות עם יותר מ-25 עמודות שונות בתחומים הרלוונטיים.

כל המידע המופיע בפרויקט נבחר מטבלה זו (ששונתה במבנה, אך לא בתוכן בהתאם לרעיון הפרויקט).

סכמת בסיס הנתונים של המערכת

מבנה מסד הנתונים של המערכת ייבנה באופן המאפשר הרחבת מודל הנתונים בעתיד ותחזוקתיות קלה של המערכת (החיצים שבין הטבלאות מקשרים ביניהן לפי הקשרים בין הישויות אותן מייצגות: one-to-many):



כעת, נתאר את העמודות בכל טבלה ואת סוג המידע (מחרוזת, ערך נומרי וכו') שמכילה כל עמודה, ואת הקשרים שבין הטבלאות (וסוג הקשר ביניהן).

טבלת continent

טבלה המכילה מידע על היבשות השונות:

עמודה	שם עמודה	טיפוס	הערות
1.	PKcontinent_id	TINYINT	מספר הזיהוי של היבשת
2.	continent_name	VARCHAR(45)	שם היבשת

טבלת country

טבלה המכילה מידע סטטי (לא מדידה תלוית זמן) על המדינות השונות:

עמודה	שם עמודה	טיפוס	הערות
1.	PKcountry_id	INT	מספר הזיהוי של המדינה
2.	country_name	VARCHAR(45)	שם המדינה
3.	FKcontinent_id	TINYINT	מספר הזיהוי של היבשת בה נמצאת המדינה – foreign key
4.	population	INT	גודל האוכלוסייה
5.	population_density	FLOAT	צפיפות האוכלוסייה
6.	life_expectancy	FLOAT	תוחלת חיים ממוצעת
7.	median_age	FLOAT	גיל חציוני
8.	aged_65_older	FLOAT	אחוז מהאוכלוסייה מעל גיל 65
9.	aged_70_older	FLOAT	אחוז מהאוכלוסייה מעל גיל 70
10.	cardiovasc_death_rate	FLOAT	אחוז מהאוכלוסייה עם מחלות לב
11.	diabetes_prevalence	FLOAT	אחוז מהאוכלוסייה עם סוכרת
12.	gdp_per_capita	DOUBLE	התמ"ג של המדינה
13.	human_development_index	FLOAT	מדד הפיתוח של המדינה
14.	hospital_beds_per_thousand	FLOAT	מספר מיטות בבתי חולים ביחס לגודל האוכלוסייה

טבלת measurement

טבלת הנתונים המרכזית - טבלה המכילה מידע על המדידות השונות (מדידות של נתוני קורונה):

עמודה	שם עמודה	טיפוס	הערות
1.	<u>PKmeasurement_id</u>	INT	מספר הזיהוי של המדידה
2.	FKcountry_id	INT	מספר הזיהוי של המדינה שבה נערכה המדידה foreign key –
3.	msr_timestamp	DATE	זמן קיום המדידה
4.	FKmsr_id	INT	מספר הזיהוי של סוג המדידה – foreign key
5.	msr_value	FLOAT	ערך המדידה

מבנה נתונים זה מאפשר:

1. הוספה עתידית קלה של מדדים נוספים
2. מאפשר קליטת מדדים חלקיים ממדינות ובתקופות מסויימות
3. שונות בין המדדים הנאספים מכל מדינה

טבלת msrtype

טבלה המכילה מידע על **סוגי** המדידות השונות (מדידות של נתוני קורונה):

עמודה	שם עמודה	טיפוס	הערות
1.	<u>PKmsr_id</u>	INT	מספר הזיהוי של סוג המדידה
2.	msr_name	VARCHAR(45)	שם קטגוריית המדידה

טבלת measurement_update

טבלת עדכון הנתונים - טבלה המכילה מידע על עדכונים של מדידות שונות של נתוני קורונה:

עמודה	שם עמודה	טיפוס	הערות
1.	<u>PKupdate_id</u>	INT	מספר הזיהוי של המדידה המעודכנת (המתווספת)
2.	FKcountry_id	INT	מספר הזיהוי של המדינה שבה נערכה המדידה המעודכנת – foreign key
3.	msr_timestamp	DATE	זמן קיום המדידה המעודכנת
4.	FKmsr_id	INT	מספר הזיהוי של סוג המדידה המעודכנת – foreign key
5.	msr_value	DOUBLE	ערך המדידה המעודכנת


טבלת admin

טבלה המכילה מידע על מנהלי המערכת (שיכולים לאשר/ לדחות עדכונים המוצעים ע"י משתמשים):

עמודה	שם עמודה	טיפוס	הערות
1.	<u>PKadmin_id</u>	INT	מספר הזיהוי של מנהל המערכת
2.	admin_name	VARCHAR(45)	שם המנהל
3.	admin_pwd	VARCHAR(45)	סיסמת המנהל

תרשים ישויות והקשרים ביניהן

תרשים הישויות והקשרים ביניהן



שאלות פשוטות המופיעות בפרויקט (בקובץ oop_queries.py)

קריאת הנתונים הבסיסיים (יבשת ואוכלוסייה) של כל מדינה להצגה במפה (בפונקציה get_countries):

```
SELECT continent.continent_name, country.country_name, country.population
FROM continent, country
WHERE continent.PKcontinent_id = country.FKcontinent_id
```

רשימת המשתנים הדינאמיים האפשריים למדינה (בפונקציה get_variables):

```
SELECT msr_name FROM msrtype
```

קריאת התאריך המאוחר ביותר בו נאספו נתונים (בפונקציה get_dates):

```
SELECT MAX(msr_timestamp) FROM measurement
```

קריאת התאריך המוקדם ביותר בו נאספו נתונים (בפונקציה get_dates):

```
SELECT MIN(msr_timestamp) FROM measurement
```

בהינתן תאריך ושם משתנה (מצטבר), קבלת הערך המצטבר בתאריך הכי מאוחר בטווח - [מהתאריך המוקדם ביותר ב-DB עד התאריך שקיבלנו] שבו כל מדינה מדדה את המדידה של המשתנה הרלוונטי. נשים לב כי לא מובטח שבכל תאריך בהכרח כל המדינות ערכו את כל הבדיקות [יוחזר סכום ערכי המדידות של משתנה זה בכל מדינה בתאריך האחרון שהוא נמדד בה].

(בפונקציה get_info_of_variable):

```
SELECT SUM(msr_value)
FROM measurement AS m1 USE INDEX(mapIndex),
    SELECT FKcountry_id AS 'country_id', MAX(msr_timestamp) AS 'max_timestamp'
    FROM measurement USE INDEX(searchIndex)
    WHERE msr_timestamp BETWEEN '{0}' AND '{1}'
    AND FKmsr_id = (SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = '{2}')
    GROUP BY FKcountry_id) AS m2
WHERE m1.ms_timestamp = m2.max_timestamp
AND m1.FKmsr_id = (SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = '{3}')
AND m1.FKcountry_id = m2.country_id
```

סכימת ערך המאומתים/המתים (נתון המשתנה המבוקש מביניהם) במדינה מסוימת בדיוק בתאריך נתון (get_info_of_variable_in_specific_date):

```
SELECT sum(msr_value)
FROM measurement USE INDEX(searchIndex)
WHERE msr_timestamp = '{0}'
AND FKmsr_id = (select PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = '{1}')
```

קריאת הנתונים בכל תאריך עבור מדינה נתונה וסוג מדידה נתון (בפונקציה `get_data_for_scatter_line_graph`):

```
SELECT msr_timestamp, msr_value
```

```
FROM measurement
```

```
WHERE FKcountry_id = (SELECT PKcountry_id FROM country WHERE country_name LIKE "{0}")
```

```
AND FKmsr_id = (SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name LIKE "{1}")
```

החזרת ערך משתנה סטטי של מדינה נתונה (בפונקציה `get_static_data`):

```
SELECT {0}
```

```
FROM country
```

```
WHERE PKcountry_id = (SELECT PKcountry_id FROM country WHERE country_name LIKE "{1}")
```

רשימת כל המדינות כדי שהמשתמש יוכל לבחור מדינה לעדכן בה נתונים (בפונקציה `user_update`):

```
SELECT PKcountry_id FROM country WHERE country_name LIKE '{0}'
```

רשימת כל המדידות כדי שהמשתמש יוכל לבחור מדידה שהנתונים שלה יעודכנו (בפונקציה `user_update`):

```
SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = '{0}'
```

הכנסת הבקשה לעדכון לרשימת העדכונים [השדות והערכים נתונים בשאלתא]

(בפונקציות `user_update` | `update_measurements_table` | `check_for_adding_another_measurement`):

```
INSERT INTO measurement_update ({0}) VALUES (%s, %s, %s, %s)
```

בדיקה האם המשתמש והסיסמה [הנתונים] של ה-admin נכונים (בפונקציה `check_admin`):

```
SELECT EXISTS(
```

```
SELECT admin_name, admin_pwd FROM admin WHERE admin_name = '{0}' AND admin_pwd = '{1}')
```

יצירת סוג מדידה דינאמית חדש (בפונקציה `add_new_measurement_type`):

```
INSERT INTO msrtype ({0}) VALUES (%s)
```

החזרת מזהה המדינה, ומזהה המדידה, של העדכון שנרצה לאשר (בפונקציה `confirm_user_update`):

```
SELECT FKcountry_id, msr_timestamp, FKmsr_id, msr_value
```

```
FROM measurement_update
```

```
WHERE FKcountry_id = (SELECT PKcountry_id FROM country WHERE country_name = '{0}')
```

```
AND msr_timestamp = '{1}'
```

```
AND FKmsr_id = (SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = '{2}')
```

```
AND msr_value = {3}
```

קבלת שם סוג המדידה בהינתן הקוד שלה (בפונקציה `update_measurements_table`):

```
SELECT msr_name FROM msrtype WHERE PKmsr_id = {0}
```

בהינתן תאריך, מזהה מדינה, ומזהה מדידה, השאילתא בודקת האם קיימת רשומה שאלו הנתונים שלה, בטבלת המדידות (בפונקציה `update_measurements_table`):

```
SELECT EXISTS (
```

```
    SELECT 1
```

```
    FROM measurement
```

```
    WHERE msr_timestamp = '{0}' AND FKcountry_id = {1} AND FKmsr_id = {2})
```

קבלת ערך המדידה עבור המדידה עם המאפיינים הנתונים (בפונקציה `update_measurements_table`):

```
SELECT msr_value
```

```
FROM measurement
```

```
WHERE FKcountry_id = {0} AND FKmsr_id = {1} AND msr_timestamp = '{2}'
```

עדכון ערך המדידה הקיימת לערך מטבלת העדכונים (בפונקציה `update_measurements_table`):

```
UPDATE measurement SET msr_value = {0}
```

```
WHERE msr_timestamp = '{1}' AND FKcountry_id = {2} AND FKmsr_id = {3}
```

קבלת קוד סוג המדידה עבור סוג מדידה "total_cases" (בפונקציה `update_measurements_table`):

```
SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = 'total_cases'
```

קבלת קוד סוג המדידה עבור סוג מדידה "total_deaths" (בפונקציה `update_measurements_table`):

```
SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = 'total_deaths'
```

מציאת התאריך הבא ביחס לתאריך הנתון (בפונקציה `update_measurements_table`):

```
SELECT DATE_ADD('{0}', INTERVAL 1 DAY)
```

עדכון ערך במדידות העוקבות למדידה נתונה [מדינה וסוג מדידה] (בפונקציה `update_next_measurements`):

```
UPDATE measurement SET msr_value = {0}
```

```
WHERE FKcountry_id = {1} AND FKmsr_id = {2} AND msr_timestamp BETWEEN '{3}' AND '{4}'
```

ספירת מספר העדכונים הקיימים (בפונקציה `get_updates_for_display`):

```
SELECT count(*) FROM measurement_update
```

החזרת הנתונים להצגת עדכונים מטבלת העדכונים [עם הגבלת רשומות] (בפונקציה `get_updates_for_display`):

```
SELECT DISTINCT country.country_name, measurement_update.msr_timestamp, msrtype.msr_name,
measurement_update.msr_value
```

```
FROM measurement_update, country, msrtype
```

```
WHERE country.PKcountry_id = measurement_update.FKcountry_id
```

```
AND measurement_update.FKmsr_id = msrtype.PKmsr_id
```

```
LIMIT {0}
```

קבלת התאריך המאוחר ביותר למדידה במדינה והסוג הנתונים (בפונקציה
:(check_for_adding_another_measurement

```
SELECT MAX(msr_timestamp) FROM measurement WHERE FKcountry_id = {0} AND FKmsr_id = {1}
```

קבלת ערך המדידה עבור הנתונים שניתנים (בפונקציה
:(check_for_adding_another_measurement

```
SELECT msr_value FROM measurement
```

```
WHERE FKcountry_id = {0} AND FKmsr_id = {1} AND msr_timestamp = '{2}'
```

החזרת ערכי הרשומות למחיקה מטבלת העדכונים (בפונקציה
:(reject_user_update

```
SELECT FKcountry_id, msr_timestamp, FKmsr_id, msr_value
```

```
FROM measurement_update
```

```
WHERE FKcountry_id = (
```

```
    SELECT PKcountry_id FROM measurement_update WHERE country_name = '{0}')
```

```
AND msr_timestamp = '{1}' AND FKmsr_id = (SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = '{2}')
```

```
AND msr_value = {3}
```

מחיקת עדכון נתון מטבלת העדכונים (בפונקציה
:(reject_user_update

```
DELETE FROM measurement_update
```

```
WHERE FKcountry_id = {0} AND msr_timestamp = '{1}' AND FKmsr_id = {2} AND msr_value = {3}
```


שאלות מורכבות המופיעות בפרויקט (בקובץ oop_queries.py)

נרצה לסכום את מספר המאומתים בכל יבשת (סכימת ה-total_cases של כל המדינות המשתייכות לאותה היבשת) בתאריך הכי מאוחר בטווח שבו כל מדינה מדדה את המדידה של מספר המאומתים המצטבר. נשים לב כי לא מובטח שבכל תאריך בהכרח כל המדינות ערכו את כל הבדיקות (ונבחר לכל מדינה תאריך משלה).

נרצה גם לסכום את גודל האוכלוסייה בכל יבשת (סכימת האוכלוסייה של כל המדינות המשתייכות לאותה היבשת) כדי לחשב את האחוזים המתאימים מהאוכלוסייה שאומתו.

כלומר: נסכום לכל יבשת את הערכים המאוחרים ביותר של מדידות במדינות המתאימות ונסכום את האוכלוסייה לכל יבשת (ערך סטטי) ונחלק את התוצאות אלו באלו.

אחוז המאומתים המצטבר בכל יבשת ביחס לגודל האוכלוסייה בתאריך המאוחר ביותר (בפונקציה percentage_cases_out_of_total_population_in_each_continent):

```
SELECT continent_name, SUM(msr_value) AS total_cases, continental_population AS total_population,
100 * SUM(msr_value) / continental_population AS cases_percentage
FROM (WITH last_msr AS (
    SELECT *, ROW_NUMBER () OVER (PARTITION BY FKcountry_id ORDER BY msr_timestamp DESC) rn
    FROM measurement WHERE FKmsr_id = (SELECT PKmsr_id
    FROM msrtype WHERE msr_name = 'total_cases')
) SELECT last_msr.*, country.FKcontinent_id FROM last_msr, country
    WHERE rn = 1 AND PKcountry_id = FKcountry_id) AS m, continent, (
    SELECT PKcontinent_id, SUM(population) AS continental_population
    FROM country, continent
    WHERE continent.PKcontinent_id = country.FKcontinent_id
    GROUP BY PKcontinent_id) AS continent_population
WHERE continent.PKcontinent_id = m.FKcontinent_id
AND continent.PKcontinent_id = continent_population.PKcontinent_id
GROUP BY m.FKcontinent_id
ORDER BY cases_percentage DESC
```

נרצה למצוא את מספר המתים בכל אחת מהמדינות בתאריך הכי מאוחר בטווח שבו כל מדינה מדדה את המדידה של מספר המתים המצטבר. נשים לב כי לא מובטח שבכל תאריך בהכרח כל המדינות ערכו בדיקה זו (ונבחר לכל מדינה תאריך משלה).

נרצה גם למצוא את מספר המאומתים בכל אחת מהמדינות בתאריך הכי מאוחר בטווח שבו כל מדינה מדדה את המדידה של מספר המאומתים המצטבר. נשים לב כי לא מובטח שבכל תאריך בהכרח כל המדינות ערכו בדיקה זו (ונבחר לכל מדינה תאריך משלה).

כלומר: נסכום לכל אחת מ-5 המדינות את הערכים המאוחרים ביותר של מדידות המתים והמאומתים ונחלק את התוצאות אלו באלו.

אחוז המתים מכלל המאומתים בכל מדינה מבין 5 המדינות עם אחוז האוכלוסיה מעל גיל 70 הגבוה ביותר בתאריך המאוחר ביותר (בפונקציה `percentage_of_verified_deaths_out_of_total_cases`):

```
SELECT DISTINCT country_name, aged.aged_70_older, total_deaths, population,
total_cases, 100*total_deaths/total_cases AS deaths_percentage
FROM (
    SELECT FKcountry_id, aged_70_older, msr_value AS total_deaths
    FROM (WITH last_msr AS (
        SELECT *, ROW_NUMBER () OVER (
            PARTITION BY FKcountry_id ORDER BY msr_timestamp DESC) rn
        FROM measurement
        WHERE FKmsr_id = (
            SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = 'total_deaths')
    ) SELECT last_msr.*, country.aged_70_older FROM last_msr, country
    WHERE rn = 1 AND PKcountry_id = FKcountry_id) AS m
    ORDER BY aged_70_older DESC
    LIMIT 5) AS aged, (
    SELECT FKcountry_id, msr_value AS total_cases
    FROM (WITH last_msr AS (
        SELECT *, ROW_NUMBER () OVER (
            PARTITION BY FKcountry_id ORDER BY msr_timestamp DESC) rn
        FROM measurement
        WHERE FKmsr_id = (SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = 'total_cases')
    ) SELECT last_msr.* FROM last_msr WHERE rn = 1) AS m) AS cases, country
WHERE aged.FKcountry_id = cases.FKcountry_id AND aged.FKcountry_id = country.PKcountry_id
ORDER BY deaths_percentage DESC
```

נרצה למצוא את מספר המאומתים בכל יבשת בתאריך הכי מאוחר בטווח שבו כל מדינה ביבשת מדדה את המדידה של מספר המאומתים המצטבר. נשים לב כי לא מובטח שבכל תאריך בהכרח כל המדינות ערכו את כל הבדיקות (ונבחר לכל מדינה תאריך משלה).

נרצה למצוא את מספר המאומתים העולמי הכולל בתאריך הכי מאוחר בטווח שבו כל מדינה מדדה את המדידה של מספר המאומתים המצטבר. נשים לב כי לא מובטח שבכל תאריך בהכרח כל המדינות ערכו את כל הבדיקות (ונבחר לכל מדינה תאריך משלה). לבסוף נסכום את כל הערכים הסופיים לכדי המספר העולמי הכולל.

כלומר: נסכום לכל אחת מהיבשות את הערכים המאוחרים ביותר של מדידות המאומתים ונחלק את התוצאות בערך העולמי הכולל שחושב.

אחוז המאומתים בכל יבשת מכלל המאומתים הגלובלי בתאריך המאוחר ביותר (בפונקציה
:(percentage_of_verified_cases_out_of_all_global_verified_cases_for_each_continent

```
SELECT cases_per_continent.continent_name, 100*total_cases_continent/global_total_cases AS
percentage
```

```
FROM (
```

```
    SELECT continent_name, SUM(msr_value) AS total_cases_continent
```

```
    FROM (WITH last_msr AS (
```

```
        SELECT *, ROW_NUMBER () OVER (
```

```
            PARTITION BY FKcountry_id ORDER BY msr_timestamp DESC) rn
```

```
        FROM measurement
```

```
        WHERE FKmsr_id = (
```

```
            SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = 'total_cases')
```

```
    ) SELECT last_msr.*, country.FKcontinent_id FROM last_msr, country
```

```
    WHERE rn = 1 AND PKcountry_id = FKcountry_id) AS m, continent
```

```
WHERE continent.PKcontinent_id = m.FKcontinent_id
```

```
GROUP BY continent_name) AS cases_per_continent, (
```

```
SELECT SUM(msr_value) AS global_total_cases
```

```
FROM (WITH last_msr AS (
```

```
    SELECT *, ROW_NUMBER () OVER (
```

```
        PARTITION BY FKcountry_id ORDER BY msr_timestamp DESC) rn
```

```
    FROM measurement
```

```
    WHERE FKmsr_id = (SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = 'total_cases')
```

```
    ) SELECT last_msr.*, country.FKcontinent_id FROM last_msr, country
```

```
    WHERE rn = 1 AND PKcountry_id = FKcountry_id) AS m) AS total_continental_cases
```

```
ORDER BY percentage DESC
```

שימוש ב-trigger וב-indexטבלת measurement

הוספנו אל הטבלה הזו trigger כדי שברגע העלאת הנתונים לטבלה, במידה ואחד הערכים הוא שלילי, אז ה-trigger יהפוך אותו אל 0. כמו כן, הוספנו שני אינדקסים (בעת יצירת הטבלה) כדי לייעל את החיפוש:

```
def add_indices_to_measurements_table(my_cursor, my_connection):
    my_cursor.execute("create index searchIndex on measurement(msr_timestamp, FKmsr_id);")
    my_cursor.execute("""create index mapIndex on measurement(msr_timestamp, FKmsr_id, FKcountry_id);""")
    my_connection.commit()
```

המטרה של שני האינדקסים היא לייעל את זמן השאילתה שנמצאת בפונקציה `get_map_variables` בקובץ `oop_queries.py`. מטרת השאילתה היא שבהינתן שני תאריכים נוכל למצוא לכל מדינה את ערך המדידה של `new_cases` שנמדד בתאריך הכי מאוחר (בטווח שבין שני התאריכים שקיבלנו) שבו כל מדינה מדדה (לא מובטח שהמדידה האחרונה של `new_cases` בהכרח תהיה באותה התאריך לכל המדינות). מקטע מהשאילתא הנ"ל:

```
SELECT SUM(msr_value)
FROM measurement AS m1 USE INDEX(mapIndex),
    (SELECT FKcountry_id AS 'country_id', MAX(msr_timestamp) AS 'max_timestamp'
     FROM measurement USE INDEX(searchIndex)
     WHERE msr_timestamp BETWEEN '{4}' AND '{5}'
     AND FKmsr_id = (SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = 'new_deaths')
     GROUP BY FKcountry_id) AS m2
WHERE m1.ms_timestamp = m2.max_timestamp AND m1.FKcountry_id = m2.country_id
AND m1.FKmsr_id = (SELECT PKmsr_id FROM msrtype WHERE msr_name = 'new_deaths')
```

מטרת `searchIndex` - שיפור זמן ריצת חיפוש הרשומות לפי `msr_timestamp` ואז לפי `FKmsr_id`. לעומת זאת בשאילתה החיצונית, נשתמש ב-`mapIndex` לחיפוש לפי `msr_timestamp`, `FKmsr_id` ולפי `FKcountry_id`.

טבלת country

הוספנו אל הטבלה הזו trigger כדי שברגע העלאת הנתונים לטבלה, במידה ואחד הערכים הוא NULL, אז ה-trigger יהפוך אותו אל 0.