

Koduppgift - Modernisering

Du ska ta funktionen `TestaInköpspriserBtnClick` i `AktiveraSnittpris.pas` och översätta den till **Kotlin**.

Syftet är att separera logiken från GUI-delen och skapa en ren Kotlin-funktion som hanterar beräkningen och returnerar resultatet till det befintliga gränssnittet.

Den befintliga Delphi-funktionen kommer fortsatt att hantera GUI, **men endast i teorin ska den anropa din Kotlin-funktion** för att få tillbaka värdena `Antal` och `LagerRe`.

I denna uppgift ska du alltså **endast skapa Kotlin-delen**.

Krav och förutsättningar

GUI-delar behöver inte konverteras. Du kan ignorera `Application.ProcessMessages` och `Screen.Cursor` eftersom de enbart påverkar GUI:t. Du behöver inte ta hand om `Open` eller `Close` av tabeller.

Databashantering:

`Dm` står för databashantering. Du får en dummy-implementation som fungerar för uppgiften. `Dm.Lager` kan ignoreras eftersom vi förutsätter att en lista med **LagerPoster** skickas in som parameter till funktionen.

Hjälpfunktioner:

Du får dummy-versioner av följande funktioner:

`getInkopsPris` – beräknar priser via olika regler.

`getInkopsPrisVNetto` – beräknar inköspriser via olika regler.

`L_` – översättningsfunktion.

Övrigt:

`IsFloatString` är en intern funktion för att konvertera text till tal. Du kan ignorera den och utgå från att alla numeriska värden redan är `Double`.

Uppgiftens mål

Skapa en Kotlin-funktion som tar emot en lista av **LagerPoster** (dataobjekt som du kan definiera själv), använder de givna hjälpfunktionerna `getInkopsPris` och `getInkopsPrisVNetto`, och returnerar resultatet **Antal** och **LagerRe**.

Exempel på funktionssignatur:

```
1 fun testaInkopspriser(  
2     lagerPoster: List<LagerPost>  
3 ): Pair<Int, Double>  
4
```

Den befintliga GUI-funktionen i Delphi (eller motsvarande Kotlin-anrop) ska sedan bara anropa denna funktion och hämta resultatet.

Bonus (valfritt)

Lägg till enhetstester som verifierar funktionen med dummydata.

Leverans

Leverera koden i ett Git-repository (GitHub, GitLab eller liknande).

Inkludera en **README.md** med en kort beskrivning av hur du löst uppgiften, hur man kör eller testar koden, samt eventuella antaganden du gjort.

Bedömningskriterier

Kategori	Bedömningsfokus
Funktionalitet	Har funktionen korrekt logik och output (Antal, LagerRe)?
Kodkvalitet	Är koden tydlig, läsbar och strukturerad på ett hållbart sätt?
Förståelse	Visar du att du förstått Delphi-koden och dess syfte?
Kotlin-stil	Är lösningen idiomatisk och modern i sitt uttryck?
Bonus	Har du lagt till dataklass, tester eller andra förbättringar?

Tidsuppskattning

Uppgiften bör ta cirka 1–2 timmar att genomföra beroende på erfarenhet.

Om du inte hinner allt, fokusera på den centrala logiken och kodstrukturen.

Inför intervju

Vi kommer att gå igenom din lösning under nästa intervju.

Var beredd att prata om hur du resonerade när du tolkade Delphi-koden, vilka val du gjort i din Kotlin-implementering, samt eventuella antaganden eller förenklingar.

Lycka till

Fokusera på ren, begriplig kod och god struktur snarare än att få alla detaljer exakt rätt.