

AGV 床面特徴センサー

ガイド式AGVでテープではなく走行ラインティーチングで床面の特徴点を記録して再生する方式のコントローラがヨーロッパであるようですがどこのメーカーか教えてほしい。
WebSiteのURLも知りたい。

該当しそうな方式は「natural feature navigation」「contour/feature-based navigation」「teach-and-repeat」系だと思います。メーカー名だけでなく、床面・周辺特徴のどちらを使う方式かを切り分けて確認します。

最も条件に近いのは **Accerion（オランダ）** です。現在は **SICK Accerion B.V. / SICK Group** 傘下です。

Accerion の **Triton** は、床にテープ・QR・磁気マーカ・反射板などを置かず、既存の倉庫・工場床面の微細な模様・特徴を「地図」として使い、AGV/AMR の自己位置を出す方式です。公式説明でも「existing warehouse floor の signatures / nuances を map として使い、座標を AGV navigation system に送る」とされています。  Accerion

WebSite:

<https://accerion.tech/>

Triton / AGV sensor:

<https://accerion.tech/agv-sensor/>

FAQ:

<https://accerion.tech/faq/>

また、Fraunhofer IML の AGV Navigation Controller 資料にも、絶対位置補正方式として **“Navigation by Floor Features/Patterns”** が挙げられ、床特徴によるローカライズ用センサとして **Accerion の “Jupiter”** と **“Triton”** が明記されています。  Fraunhofer IML

関連して、**Fraunhofer IML（ドイツ）** も AGV Navigation Controller を出しており、これは既存 AGV コントローラに対して、姿勢推定・仮想経路・経路追従制御を追加するモジュールという位置づけです。資料では Beckhoff CX5130 + TwinCAT 3 を使用し、AGV 側PLCとは Profibus/Profinet/CANbus 等で接続する構成が説明されています。  Fraunhofer IML

Fraunhofer IML Navigation Controller PDF:

https://www.iml.fraunhofer.de/content/dam/iml/en/documents/OE140/Navigation_Controller_eng.pdf

ただし、「床面特徴を記録して再生する」という表現に一番合うのは **Accerion Triton** です。Fraunhofer は「ナビゲーション・コントローラ」、Accerion は「床面特徴を使う高精度ローカライゼーションセンサ」という役割分担に見えます。

参考候補として、**BlueBotics（スイス）の ANT** もあります。こちらはテープレスの **Natural Feature Navigation** ですが、主にレーザスキャナで壁・柱などの環境特徴を地図と照合する方式で、床面特徴そのものではありません。ANT lite+ は AGV/AMR 用の位置決め+制御ソリューションです。  bluebotics.com+1

BlueBotics:

<https://bluebotics.com/>

ANT:

<https://bluebotics.com/autonomous-navigation-technology>

ANT lite+:

<https://bluebotics.com/autonomous-navigation-technology/ant-lite-plus>