Usar Docker Desktop sin comandos

API Mi Ciudad + PostgreSQL + pgAdmin 4

S?, puedes iniciar el proyecto sin escribir comandos en la terminal. Docker Desktop ejecuta y muestra los contenedores; la extensi?n Docker de VS Code permite iniciar el archivo Compose desde el men? contextual.

Antes de empezar

- Instala y abre Docker Desktop. Espera a que indique que Docker est? en ejecuci?n.
- Instala Visual Studio Code y la extensi?n Docker de Microsoft (publicador: Microsoft), si a?n no la tienes.
- Abre en VS Code la carpeta api-mi-ciudad del proyecto.

Iniciar la API y PostgreSQL

- En el Explorador de VS Code, busca compose.postgres.yaml.
- Haz clic derecho en el archivo y selecciona Compose Up. Si VS Code pregunta qu? servicio iniciar, elige iniciar todos.
- Espera a que termine la construcci?n inicial y a que arranquen los servicios. La primera vez puede tardar porque Docker descarga PostgreSQL y construye la imagen de la API.

En Docker Desktop, abre Containers para ver el proyecto y sus contenedores. Desde ah? puedes revisar registros y el estado. La API estar? disponible en http://localhost:3000/salud; la documentaci?n, en http://localhost:3000/docs.

Conectar pgAdmin 4

Con los contenedores ejecut?ndose, abre pgAdmin 4. En Browser, haz clic derecho en Servers y selecciona Register > Server. En General, escribe un nombre, por ejemplo Mi Ciudad Docker. En Connection, configura:

- Host name/address: localhost
- Port: 5433
- Maintenance database: api
- Username: api
- Password: api

Pulsa Save y abre Databases > api para explorar la base o abrir Query Tool. La contrase?a api es solo para desarrollo local.

Detener sin borrar los datos

En VS Code, haz clic derecho en compose.postgres.yaml y elige Compose Down. Tambi?n puedes detener el grupo desde Docker Desktop. Se detienen los servicios, pero el volumen de PostgreSQL conserva los datos para la pr?xima vez.

Volver a iniciar

Vuelve a elegir Compose Up en el men? contextual del archivo compose.postgres.yaml. Docker reutiliza los datos persistidos.

Importante: Docker Desktop por s? solo

Docker Desktop permite ver, inspeccionar y controlar contenedores. Para iniciar esta aplicaci?n completa a partir de su archivo Compose sin escribir el comando, usa VS Code con la extensi?n Docker y selecciona Compose Up. No crees los contenedores por separado: el archivo Compose ya configura c?mo se conectan la API y PostgreSQL.

> Para una conexi?n desde pgAdmin instalado en Windows: localhost, puerto 5433, base api, usuario api y contrase?a api. Si pgAdmin tambi?n corre dentro de Docker, localhost no es tu computadora; en Docker Desktop prueba host.docker.internal como host.