



Actividad para desarrollar	Query o script	Captura de pantalla
1. CREATE TRIGGER de auditoria para los update de la tabla socio	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0083 segundos.) CREATE TRIGGER trg_update_socio AFTER UPDATE ON tbl_socio FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_socio(audi_accion, audi_fechaModificacion, audi_usuario, socNumero_audi, socNombre_anterior, socNombre_nuevo, socApellido_anterior, socApellido_nuevo, socDireccion_anterior, socDireccion_nuevo, socTelefono_anterior, socTelefono_nuevo) VALUES("UPDATE", NOW(), USER(), OLD.SOC_NUMERO, OLD.SOC_NOMBRE, NEW.SOC_NOMBRE, OLD.SOC_APELLIDO, NEW.SOC_APELLIDO, OLD.SOC_DIRECCION, NEW.SOC_DIRECCION, OLD.SOC_TELEFONO, NEW.SOC_TELEFONO); END; [Editar en línea][Editar][Crear código PHP]	
2. CREATE TRIGGER de auditoria para los delete de la tabla socio.	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0084 segundos.) CREATE TRIGGER trg_delete_socio BEFORE DELETE ON tbl_socio FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_socio(audi_accion, audi_fechaModificacion, audi_usuario, socNumero_audi, socNombre_anterior, socApellido_anterior) VALUES("DELETE", NOW(), USER(), OLD.SOC_NUMERO, OLD.SOC_NOMBRE, OLD.SOC_APELLIDO); END; [Editar en línea][Editar][Crear código PHP]	 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0012 segundos.) DELETE FROM tbl_socio WHERE SOC_NUMERO = 99;
3.Hacer trigger de auditoria para los insert en la tabla libro	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0120 segundos.) CREATE TRIGGER trg_insert_libro AFTER INSERT ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_socio(audi_accion, audi_fechaModificacion, audi_usuario) VALUES("INSERT LIBRO", NOW(), USER()); END; [Editar en línea][Editar][Crear código PHP]	1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0005 segundos.) INSERT INTO tbl_libro VALUES (999999,'Libro prueba','Novela',200,10); [Editar en línea][Editar][Crear código PHP] 
4. Hacer trigger de auditoria para los update en la tabla libro	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0140 segundos.) CREATE TRIGGER trg_update_libro AFTER UPDATE ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_socio(audi_accion, audi_fechaModificacion, audi_usuario) VALUES("UPDATE LIBRO", NOW(), USER()); END; [Editar en línea][Editar][Crear código PHP]	

5. Hacer trigger de auditoria para los delete en la tabla libro (que no tenga dependencias)

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0066 segundos.)

```
CREATE TRIGGER trg_libro_delete_auditoria BEFORE DELETE ON `tbl_libro` FOR EACH ROW BEGIN DECLARE prestamos_activos INT; SELECT COUNT(*) INTO prestamos_activos FROM tbl_prestamos WHERE LIB_COPIAISBN = OLD.LIB_ISBN; IF prestamos_activos > 0 THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'No se puede eliminar el libro porque tiene préstamos asociados'; ELSE INSERT INTO aud_libro (lib_isbn_aud, lib_titulo_anterior, lib_genero_anterior, lib_numeropaginas_anterior, lib_disaprestamo_anterior, aud_fecha_modificacion, aud_usuario, aud_accion ) VALUES (OLD.LIB_ISBN, OLD.LIB_TITULO, OLD.LIB_GENERO, OLD.LIB_NUMEROPAGINAS, OLD.LIB_DISAPRESTAMO, NOW(), USER(), 'DELETE' ); [...]
```

Error

consulta SQL: Copiar

```
DELETE FROM tbl_libro WHERE LIB_ISBN = 1234567890;
```

MySQL ha dicho: 🗨

#1644 - No se puede eliminar el libro porque tiene préstamos asociados

6. Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren las actualizaciones

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.004 segundos.)

```
CREATE TABLE aud_autor ( id_aud_autor INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY, aut_codigo_aud INT, aut_apellido_anterior VARCHAR(40), aut_nacimiento_anterior DATE, aut_muerte_anterior DATE, aut_apellido_nuevo VARCHAR(40), aut_nacimiento_nuevo DATE, aut_muerte_nuevo DATE, aud_fecha_modificacion DATETIME, aud_usuario VARCHAR(50), aud_accion VARCHAR(20) );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.019 segundos.)

```
CREATE TRIGGER trg_autor_update_auditoria AFTER UPDATE ON tbl_autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO aud_autor ( aut_codigo_aud, aut_apellido_anterior, aut_nacimiento_anterior, aut_muerte_anterior, aut_apellido_nuevo, aut_nacimiento_nuevo, aut_muerte_nuevo, aud_fecha_modificacion, aud_usuario, aud_accion ) VALUES ( OLD.AUT_CODIGO, OLD.AUT_APELLIDO, OLD.AUT_NACIMIENTO, OLD.AUT_MUERTE, NOW, AUT_APELLIDO, NOW, AUT_NACIMIENTO, NOW, AUT_MUERTE, NOW(), USER(), 'UPDATE' ); END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

id_aud_autor	aut_codigo_aud	aut_apellido_anterior	aut_nacimiento_anterior	aut_muerte_anterior	aut_apellido_nuevo	aut_nacimiento_nuevo
1	406	Barco	1976-03-17	2021-12-09	Carulla,Andrés	1976-03-17

aut_muerte_nuevo	audi_fecha_modificacion	audi_usuario	audi_accion
2021-12-09	2026-03-09 20:53:16	root@localhost	UPDATE

7. Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren eliminaciones realizadas.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0081 segundos.)

```
CREATE TRIGGER trg_autor_delete_auditoria BEFORE DELETE ON tbl_autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO aud_autor ( aut_codigo_aud, aut_apellido_anterior, aut_nacimiento_anterior, aut_muerte_anterior, aud_fecha_modificacion, aud_usuario, aud_accion ) VALUES ( OLD.AUT_CODIGO, OLD.AUT_APELLIDO, OLD.AUT_NACIMIENTO, OLD.AUT_MUERTE, NOW(), USER(), 'DELETE' ); END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
DELETE FROM tbl_tipoautores WHERE COPIAAUTOR = 98;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0028 segundos.)

```
DELETE FROM tbl_autor WHERE AUT_CODIGO = 98;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

id_aud_autor	aut_codigo_aud	aut_apellido_anterior	aut_nacimiento_anterior	aut_muerte_anterior	aut_apellido_nuevo	aut_nacimiento_nuevo
1	406	Barco	1976-03-17	2021-12-09	Barco,Andrés	1976-03-17
2	98	Barco	1976-03-17	2021-12-09		

aut_muerte_nuevo	audi_fecha_modificacion	audi_usuario	audi_accion
2021-12-09	2026-03-09 20:53:16	root@localhost	UPDATE
NULL	2026-03-09 21:00:40	root@localhost	DELETE

1. Evento para eliminar prestamos. *Agregar start y ends al evento.	✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0006 segundos.) SET GLOBAL event_scheduler = ON; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] ✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0028 segundos.) CREATE EVENT eliminar_prestamos ON SCHEDULE EVERY 1 DAY STARTS CURRENT_TIMESTAMP ENDS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 YEAR DO DELETE FROM tbl_prestamo WHERE PRES_FECHADEVOLUCION < CURDATE();; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]	<table><tr><th>Nombre</th><th>Estado actual</th><th>Tipo</th></tr><tr><td>☐ eliminar_prestamos</td><td>ENABLED</td><td>RECURRING</td></tr></table> Editar Exportar Eliminar	Nombre	Estado actual	Tipo	☐ eliminar_prestamos	ENABLED	RECURRING															
Nombre	Estado actual	Tipo																					
☐ eliminar_prestamos	ENABLED	RECURRING																					
Realizar dos(2) vistas de las consultas que pueden ser más comunes en este caso. (Tipo reporte + de una tabla) (primera vista)	✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0005 segundos.) CREATE VIEW vista_libros_prestados AS SELECT l.lib_titulo, s.soc_nombre, p.pres_fechaprestamo, p.pres_fechaDEVOLUCION FROM tbl_prestamo p JOIN tbl_libro l ON p.lib_codigo = l.lib_id JOIN tbl_socio s ON p.soc_codigo = s.soc_numero; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]	<table><tr><th>Tabla</th><th>Acción</th><th>Files</th><th>Tipo</th><th>Contenido</th><th>Tamaño</th><th>Resolución a depurar</th></tr><tr><td>☐ vista_libros_prestados</td><td>Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar Ver Visualizar</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 tabla</td><td>Número de filas</td><td></td><td></td><td>innodb utf8mb4_general_ci</td><td>0 B</td><td>0 B</td></tr></table>	Tabla	Acción	Files	Tipo	Contenido	Tamaño	Resolución a depurar	☐ vista_libros_prestados	Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar Ver Visualizar						1 tabla	Número de filas			innodb utf8mb4_general_ci	0 B	0 B
Tabla	Acción	Files	Tipo	Contenido	Tamaño	Resolución a depurar																	
☐ vista_libros_prestados	Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar Ver Visualizar																						
1 tabla	Número de filas			innodb utf8mb4_general_ci	0 B	0 B																	
(segunda vista)	✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0032 segundos.) CREATE VIEW vista_socios_prestamos AS SELECT s.soc_nombre, s.soc_apellido, p.pres_id FROM tbl_socio s LEFT JOIN tbl_prestamo p ON s.soc_numero = p.soc_codigo; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]	<table><tr><th>Tabla</th><th>Acción</th><th>Files</th><th>Tipo</th><th>Contenido</th><th>Tamaño</th><th>Resolución a depurar</th></tr><tr><td>☐ vista_socios_prestados</td><td>Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar Ver Visualizar</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>vista_socios_prestados</td><td>Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar Ver Visualizar</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Tabla	Acción	Files	Tipo	Contenido	Tamaño	Resolución a depurar	☐ vista_socios_prestados	Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar Ver Visualizar						vista_socios_prestados	Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar Ver Visualizar					
Tabla	Acción	Files	Tipo	Contenido	Tamaño	Resolución a depurar																	
☐ vista_socios_prestados	Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar Ver Visualizar																						
vista_socios_prestados	Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar Ver Visualizar																						

1. Realizar un index en la tabla libro para la columna lib_titulo.

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero).

```
CREATE INDEX idx_lib_titulo ON tbl_libro(LIB_TITULO);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Se consultó la siguiente tabla:

선택된 열과 열 이름 tbl_libro;

☐ Partiendo de [[Tabla en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra:

Table	Non-unique	Key name	Seq. in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub-part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
tbl_libro	0	PRIMARY	1	LIB_ID	A	10	NO	NO	NO	BTREE		
tbl_libro	1	idx_lib_titulo	1	LIB_TITULO	A	10	NO	NO	NO	BTREE		