关键

系统调用 P24
进程 三状态模型特别重要

18 单选 (2分) Unix系统中，通过_____实现文件系统的按名存取功能。 得分/总分

A. 目录项;
B. inode节点; ✗0.00/2.00
C. 空闲块;
D. 超级块;

18 单选 (2分) Unix系统中，通过_____实现文件系统的按名存取功能。 得分/总分

A. 目录项;
B. inode节点; ✗0.00/2.00
C. 空闲块;
D. 超级块;

D 20. 在操作系统中，临界区指_____ 。
A．一个缓冲区 B.一个数据区 C.同步机构 D.一段程序

B 21. 实模式下 16 位 CPU 使用段偏移方式的寻址能力为_____。
A. 64kb B. 1M C. 16M D. 4G

C 22. 下面哪条指令不是从实模式进入保护模式需要的指令_____。
A. lgdt [GdtPtr] B. out 92h, al C. jmp $ D. mov cr0, eax

A 23. FAT12 文件系统里，FAT 表的数量和每张 FAT 表占用的扇区数量为_____。
A. 2, 9 B. 2, 10 C. 3, 9 D. 3, 10

D 24. 操作系统里没有下面哪种描述符表_____。
A. GDT B. LDT C. IDT D. KDT

3 单选 (2分) 通过硬件和软件的功能扩充，把原来独占的设备改造成能为若干用户共享的设备，这种设备称为____。 得分/总分

A. 存储设备；

B. 系统设备；

C. 用户设备； ✗0.00/2.00

D. 虚拟设备；

正确答案：D 你错选为C

4 单选 (2分) 通道又称I/O处理机，它用于实现____之间的信息传输。 得分/总分

A. 内存与外存；

B. CPU与外设； ✗0.00/2.00

C. 内存与外设；

D. CPU与外存；

正确答案：C 你错选为B

14 单选 (2分) 采用假脱机技术，将磁盘的一部分作为公共缓冲区以代替打印机，用户对打印机的操作实际上是对磁盘的存储操作，用以代替打印机的部分是____。 得分/总分

A. 一般物理设备；

B. 虚拟设备； spooling技术

C. 共享设备； ✗0.00/2.00

D. 独占设备；

16 单选 (2分) 将系统中的每一台设备按某种原则进行统一的编号，这些编号作为区分硬件和识别设备的代号，该编号称为设备的____。 得分/总分

A. 符号名;

B. 绝对号;

C. 类型号; ✗0.00/2.00

D. 相对号;

正确答案：B 你错选为C

1 单选 (2分) 静态重定位的时机是____。 得分/总分

A. 程序链接时; ✗0.00/2.00

B. 程序装入时;

C. 程序编译时;

D. 程序运行时;

正确答案：B 你错选为A

2 单选 (2分) 能够装入内存任何位置的代码程序必须是____。 得分/总分

A. 可动态链接的;

B. 可重入的;

C. 可定位的; ✗0.00/2.00

D. 可静态链接的;

正确答案：A 你错选为C

Linux系统中的slab分配器，采用**伙伴系统**内存管理方式
死锁定理用于死锁避免方法中的**检测死锁**
在段式存储管理中，一个段是一个_**不定长的连续**_区域
采用__**分页式**__存储管理不会产生外部碎片。
通道完成**内存和外设**之间的信息传输，是一种**硬件**技术
磁盘的读写单位是**扇区**，文件系统的读写单位是**块**
使用 **分段式存储管理** 不会产生内部碎片，使用 **分页式存储管理** 不会产生外部碎片
使用固定分区会产生内存内零头，使用可变分区会产生内存外零头
页式存储管理能提供虚存

试述操作系统中三个最基础的抽象，并回答为什么要引入它们?
进程抽象、虚存抽象、文件抽象
方便了系统对资源的管理、控制和调度

进程映像包括哪些组成部分?
程序块、数据块、核心栈、进程控制块(PCB)

系统形成死锁的四个必要条件
互斥条件、占有和等待条件、不剥夺条件、循环等待条件

进程-资源分配图有环路是必要条件，当每类资源中仅有一个资源的时候，有环路就变成了充要条件
——>死锁定理：进程-资源分配图是不可简化的——>用于死锁检测

三态、五态、七态模型

FIFO 可能会出现belady异常

管程wait类似p操作，signal类似v操作

扫描是来回的，循环扫描是单向的
循环扫描回去的路线也算移臂量