Diagramas de dom??nio ??? Oficina API

Diagramas de domA?nio

Os diagramas abaixo representam o cA?digo atual. Os arquivos .mmd sA?o fontes Mermaid editA?veis.

Context Map

mermaid
flowchart LR
    Auth[Identidade e Acesso]
    Atendimento[Atendimento e Ordem de ServiA?o]
    Catalogo[CatA?logo e Estoque]
    Relatorios[RelatA?rios]
    Banco[(PostgreSQL)]

    Auth -->|JWT e roles| Atendimento
    Auth -->|JWT e roles| Catalogo
    Atendimento -->|consome itens e movimenta estoque| Catalogo
    Relatorios -->|consulta OS, orA?amentos e estoque| Banco
    Auth --> Banco
    Atendimento --> Banco
    Catalogo --> Banco

Fonte: context-map.mmd.

Agregados e entidades

mermaid
classDiagram
    class OrdemServico {
      +Guid Id
      +Guid ClienteId
      +Guid VeiculoId
      +StatusOrdemServico Status
      +DefinirOrcamento()
      +AlterarStatus()
    }
    class OrdemServicoItem {
      +Guid ItemCatalogoId
      +int Quantidade
      +decimal ValorUnitario
    }
    class Orcamento {
      +StatusOrcamento Status
      +DateTimeOffset DataDecisao
      +Decidir()

```
    }
    class OrcamentoItem
    class ItemCatalogo {
      +TipoItemCatalogo Tipo
      +int QuantidadeEstoque
      +AdicionarEstoque()
      +RemoverEstoque()
    }
    class Cliente
    class Veiculo
    class HistoricoOrdemServico
    class HistoricoItemCatalogo

    OrdemServico "1" *-- "0..*" OrdemServicoItem
    OrdemServico "1" *-- "0..1" Orcamento
    OrdemServico "1" *-- "0..*" HistoricoOrdemServico
    Orcamento "1" *-- "0..*" OrcamentoItem
    Cliente "1" --> "0..*" OrdemServico
    Cliente "1" --> "0..*" Veiculo
    OrdemServicoItem "*" --> "1" ItemCatalogo
    OrcamentoItem "*" --> "1" ItemCatalogo
    ItemCatalogo "1" --> "0..*" HistoricoItemCatalogo
```

Fonte: agregados.mmd.

Fluxo de ordem e orA?amento

```
mermaid
sequenceDiagram
    actor A as Atendente
    actor C as Cliente
    participant API
    participant OS as OrdemServicoService
    participant DB as PostgreSQL

    A->>API: POST /api/ordens-servico
    API->>OS: CriarComOrcamentoAsync
    OS->>DB: Verifica itens e estoque
    OS->>DB: Salva OS, orA?amento, histA?rico e baixa
    DB-->>API: Ordem criada
    C->>API: POST /{id}/orcamento/decisao
    API->>DB: Valida proprietA?rio e decisA?o
    alt Aprovado
        DB->>DB: AvanA?a para EmExecucao
    else Recusado
        DB->>DB: RepA?e itens no estoque
    end
```

Fonte: fluxo-ordem-servico.mmd.

Estoque e auditoria

mermaid
flowchart TD
    Criar[CriaA?A?o da OS com orA?amento] --> Baixa[RemoverEstoque]
    Baixa --> AuditoriaSaida[HistA?rico: EstoqueRemovido]
    Recusa[OrA?amento recusado] --> Repor[AdicionarEstoque]
    Repor --> AuditoriaEntrada[HistA?rico: EstoqueAdicionado]
    Cadastro[CRUD do item] --> AuditoriaCRUD[HistA?rico: Criado, Atualizado ou ExcluA?do]
    AuditoriaSaida --> Tabela[(auditoria.historico_itens_catalogo)]
    AuditoriaEntrada --> Tabela
    AuditoriaCRUD --> Tabela

Fonte: estoque-auditoria.mmd.

RelaA?A?o com a implementaA?A?o

Conceito	Componentes
Entrada HTTP	Controllers em src/Oficina.Application/Controllers
Caso de uso	Services em src/Oficina.Application/Services
Estado do domA?nio	Entidades em src/Oficina.Domain/Entities
PersistA?ncia	Repositories em src/Oficina.Infra.Data/Repositories
Mapeamento	src/Oficina.Infra.Data/Mappings
Banco e migrations	src/Oficina.Infra.Data.Postgres/Migrations
Testes	tests/Oficina.Application.Tests