

# Ruby on Rails 5.x

*Do início ao fim!*

# **Criando um usuário para Deploy**

# Instalando o MySQL

- Configuração Inicial ✓
- Configuração das Variáveis de Ambiente ✓
- Instalação do RVM + Ruby ✓
- Instalando o NGINX ✓
- Instalando o MySQL ✓
- Criando o usuário Deploy ←

# Criando um usuário para Deploy

- Antes de conectar ao servidor copie a chave pública da sua máquina local (vagrant)

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

# Criando um usuário para Deploy

- Criando o usuário e adicionando no grupo

```
sudo adduser deploy --ingroup www-data
```

- Altere para o usuário deploy

```
su deploy
```

# Criando um usuário para Deploy

- Crie uma pasta **.ssh** na home do deploy e altere as permissões

```
cd  
mkdir .ssh  
chmod 700 .ssh
```

# Criando um usuário para Deploy

- Adicione a chave pública da sua máquina local para o usuário deploy

```
echo [cole a chave pública do seu vagrant]  
>> ~/.ssh/authorized_keys
```

# Criando um usuário para Deploy

- Altere as permissões do arquivo

```
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```



# Criando um usuário para Deploy

- Faça um teste saindo do servidor e logando com o usuário deploy

```
ssh deploy@<IP_DO_SERVIDOR>
```