

基于 B*-tree 与自适应快速模拟退火的 VLSI 布图规划设计

摘要

超大规模集成电路（VLSI）布图规划是芯片物理设计的核心环节，其本质是在满足非重叠、轮廓与连线约束下对模块进行二维排布的 NP 难组合优化问题。本文以 B*-tree 为统一的布图拓扑表示，配合三阶段自适应快速模拟退火（Fast-SA）搭建“一框架四问”的求解底座：B*-tree 的左下角贪心打包（contour 摊还线性）由引理保证搜索空间内每个解自动无重叠，退火只需优化目标而无需为重叠设罚项；三组 GSRC 基准电路（n100/n200/n300）统一求解，所有布图均由独立脚本从磁盘产物重算全部硬约束，审计结论 ALL_PASS。

针对问题一（最小面积布图），以面积加长宽比惩罚为目标运行 Fast-SA，三组电路面积为 187044 / 189189 / 300810，利用率达 96.0% / 92.9% / 90.8%；并以序列对（Sequence Pair）作为独立第二算法交叉验证 n100，相对偏差 3.17%（< 5%），面积结论可信。

针对问题二（固定正方形轮廓下最小 HPWL），轮廓边长由 $s = \sqrt{S_{\text{tot}}(1 + 0.15)}$ 按公式算定而不放大规避约束，采用两阶段自适应权重退火先求可行再最小化含端子引脚的 HPWL，三组线长为 257277.5 / 468638.0 / 832639.0，端子引脚真实参与、占比 22.9%~41.9%。

针对问题三（最小可行死区比例），证明可行死区比例构成上闭区间（可行性单调引理），据此在 [0, 0.15] 上二分并多重启判可行，求得 $\text{dsr}^* = 7.44\% / 11.25\% / 12.71\%$ ，均严格小于 0.15；紧轮廓下线长上升 16.80% / 24.44% / 1.86%，满足“更挤则连线拉长”的递进性，报告值为真实临界的保守上界。

针对问题四（L/T 型异形模块），在不改变算法框架下仅对模块表示、四朝向旋转与子块级 AABB 碰撞检测三处做修正，避免包围盒近似误杀凹口互嵌解；最优面积 24、利用率 83.3%，并以 $4! \times 4^4 = 6144$ 组合精确枚举交叉验证，相对偏差 0.0%，证明在该规模取得全局最优。

本文进一步对竖干高、长宽比权重与退火超参做灵敏度分析，结论稳健；模型可自然推广到多目标 Pareto 折中、任意直角多边形与时序/热/布线约束等更一般的物理设计场景。

关键字：VLSI 布图规划 B*-tree 快速模拟退火 固定轮廓 半周长线长 死区比例

目录

一、问题重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 待求解的问题	4
二、问题分析	5
2.1 总体分析	5
2.2 各子问题分析	5
2.3 数据探索	6
三、模型假设	7
四、符号说明	9
五、问题一：最小面积布图模型与求解	10
5.1 统一表示层：B*-tree 与线性打包	11
5.2 三阶段 Fast-SA 搜索	12
5.3 问题一的目标与代价函数	13
5.4 求解结果与交叉验证	13
六、问题二：固定轮廓下的最小 HPWL 布图	18
6.1 目标、约束与轮廓算定	19
6.2 HPWL 的精确定义	20
6.3 自适应权重 Fast-SA	20
6.4 求解结果	21
6.5 面积与线长的权衡	25
七、问题三：最小可行死区比例	26
7.1 可行性单调性与二分搜索	27
7.2 报告值的方向性： d_{sr}^* 为上界	28
7.3 求解结果与递进性	28
八、问题四：L/T 型异形模块的模型修正	30
8.1 三处模型修正	30
8.2 图 3 四模块几何录入	31
8.3 求解结果与精确交叉验证	31

九、模型检验与灵敏度分析	33
9.1 约束闭环审计	33
9.2 灵敏度分析	33
9.3 Fast-SA 退火超参灵敏度	34
9.4 跨问一致性	35
十、模型评价与推广	35
10.1 模型优点	35
10.2 模型缺点与改进方向	36
10.3 模型推广	36
参考文献	36
附录 A 核心源代码	37
1.1 B*-tree 表示与 contour 线性打包	37
1.2 三阶段 Fast-SA 与自适应权重	40
1.3 HPWL 计算（含端子引脚）	43
1.4 问题一：最小面积布图	44
1.5 问题二：固定轮廓最小 HPWL	46
1.6 问题三：最小可行死区比例二分搜索	48
1.7 问题四：L/T 型模块子块分解与求解	50
1.8 序列对交叉验证（问题一）	53
1.9 约束闭环审计	54

一、问题重述

1.1 问题背景

超大规模集成电路（Very Large Scale Integration, VLSI）布图规划（Floorplanning）是电子设计自动化（EDA）流程中承上启下的关键环节：在给定的芯片轮廓内，为若干功能模块（矩形硬模块）确定其位置与朝向，使得芯片面积、互连线长等指标达到最优，为后续的详细布局与布线奠定基础。布图规划本质上是一个带几何约束的二维组合优化问题，其解空间随模块数呈超指数增长，属于经典的 NP 难问题^[1]。

题目给出三组标准 benchmark 电路 n100、n200、n300，每组包含 .blocks（模块尺寸与类型）、.nets（线网连接关系）、.pl（端子固定坐标）三个文件。芯片轮廓通常为正方形，其边长由总模块面积与死区比例（dead space ratio, dsr）共同决定：

$$w_f = h_f = \sqrt{S_{\text{tot}}(1 + \text{dsr})}, \quad S_{\text{tot}} = \sum_i w_i h_i, \quad (1)$$

其中 dsr 反映布线等额外开销，比例越小则轮廓越紧、越难摆下全部模块。线网的连线长度用半周长线长（Half-Perimeter Wire Length, HPWL）估算，即该线网所有引脚外接矩形的半周长；约定所有模块引脚位于模块几何中心，端子（Terminal）作为固定引脚参与 HPWL 计算，但不参与面积与重叠约束。

1.2 待求解的问题

题目围绕上述背景提出四个递进的子问题。**问题一（最小面积布图）**要求在轮廓不固定、不考虑线网连接的条件下，为三组电路的全部硬模块确定摆放位置与朝向（允许 90° 旋转），使模块的最小外接矩形面积最小，且在同等面积下长宽比尽量接近 1、无重叠。**问题二（固定轮廓最小线长）**取死区比例 $\text{dsr} = 0.15$ ，由式(1)算定固定正方形轮廓，在所有模块不越界、不重叠的前提下求使总 HPWL 最小的布图，其中 HPWL 需忠实包含端子引脚。**问题三（最小可行死区比例）**求使得仍存在可行布图的最小死区比例 dsr^* ，并在该更紧的轮廓下更新问题二的总 HPWL 与布局。**问题四（异形模块模型修正）**则考虑模块可为 L 型、T 型等直角多边形、且允许 0°/90°/180°/270° 旋转的情形，要求说明如何修正问题一的模型，并对题目图 3 给出的 4 个模块求最小包围面积及其布图方案。

四个子问题高度同源：均属二维直角多边形布图规划，核心的解表示与搜索算法一致，仅目标函数与约束不同。本文据此建立统一的 B*-tree 表示与快速模拟退火（Fast-SA）求解框架，四问共用、逐问修正。整体技术路线如图 1 所示。




图 1 整体技术路线图

二、问题分析

2.1 总体分析

四个子问题共享同一几何底座——把若干矩形（问题四为直角多边形）无重叠地摆入平面，差异仅在于优化什么与有无固定边框：问题一优化外接矩形面积（无边框），问题二在固定边框内优化线长，问题三把边框尺寸本身当作待收紧的决策，问题四把矩形模块推广为异形模块。因此本文的核心策略是：建立一套既能保证无重叠、又能高效搜索的统一表示与退火框架，再针对每个子问题只替换目标函数与可行性判据。

选择解表示是布图规划的首要决策。主流表示有切片树、序列对（Sequence Pair, SP, 解空间 $(n!)^2$ ）^[2]、O-tree^[3]、角块列表^[4]、传递闭包图^[5]与 B*-tree^[6]等。其中 B*-tree 解空间为 $O(n! 2^{2n} / n^{1.5})$ ，显著小于序列对，且任一 B*-tree 都唯一对应一个无重叠的紧致布图，打包（packing）可在摊还线性时间完成^[7]。这一“表示即可行”的性质使模拟退火无需为非重叠约束设置罚项，是本文选定 B*-tree 为主表示的根本原因。搜索算法则采用文献^[7]提出的三阶段 Fast-SA，并对固定轮廓问题采用其自适应权重变体。

2.2 各子问题分析

问题一目标是最小外接矩形面积 $A = w_f h_f$ ，次目标是长宽比 $R \rightarrow 1$ 。任何可行布图必满足 $A \geq S_{\text{tot}}$ （死区非负），此下界是检测重叠的强校验锚点。采用 B*-tree + 三阶段 Fast-SA 求解，并以序列对作为独立第二算法交叉验证 n100 的面积。

问题二目标转为固定轮廓内的总 HPWL 最小。轮廓由式(1)代入 $\text{dsr} = 0.15$ 算定，不得自行放大以规避越界约束。难点在于同时满足“塞进轮廓”（硬约束 C2）与“缩短线长”两个相互牵制的目标，采用自适应权重 Fast-SA：可行解越多则越专注线长，可行解越少则越专注收紧布图。HPWL 必须包含端子引脚，否则会系统性低估线长。

问题三求最小可行死区比例。由于 dsr 减小 $\Rightarrow$ 轮廓边长减小 $\Rightarrow$ 可行域单调收缩, 可行的 dsr 构成上闭区间 $[\text{dsr}^*, \infty)$, 故可用二分搜索高效逼近临界值 dsr^* , 每个候选点用问题二求解器多重启判定可行性。预期 $\text{dsr}^* < 0.15$ 且更紧轮廓下线长不减, 即 $W(\text{dsr}^*) \geq W(0.15)$ 。

问题四把矩形模块推广为 L/T 型直角多边形。关键修正有三: 模块表示由单矩形改为刚性矩形子块的组合; 旋转集合由 $\{0, 90\}$ 扩为 $\{0, 90, 180, 270\}$; 非重叠检测改为子块级 AABB 相交检测。绝不能用模块整体包围盒近似——包围盒含 L/T 凹口空区, 会把凹口互嵌误判为重叠而丢失最优解。

2.3 数据探索

三组电路均为 GSRC 风格标准 benchmark。表 1 汇总其描述性统计 (由附件文件客观解析)。图 2 与图 3 分别刻画模块尺寸分布与线网度分布。

表 1 三组 benchmark 电路的描述性统计 (由附件 blocks/.nets/.pl 客观解析)

统计量	n100	n200	n300
硬模块数 n	100	200	300
端子数 (固定引脚)	334	564	569
线网数 $ E $	885	1585	1893
引脚总数	1873	3599	4358
线网度均值	2.12	2.27	2.30
线网度范围	2–4	2–5	2–6
模块面积总和 S_{tot}	179,501	175,696	273,170
模块面积范围	352–4087	156–2256	156–2256
模块面积均值	1,795	878	911
模块宽度范围	16–67	12–48	12–48
模块长宽比范围	1.00–3.94	1.00–3.69	1.00–3.92
理想方形边长 ($\text{dsr} = 0$)	423.7	419.2	522.7
固定轮廓边长 ($\text{dsr} = 0.15$)	454.3	449.5	560.5

由数据可见三点对建模的关键启示：其一，n100 模块少而大（均值面积 1795），n300 模块多而碎（300 块），三者总模块面积分别为 179501、175696、273170，决定了最小面积的量级关系；其二，线网高度稀疏，以二端线网为主（n100 占 89%），HPWL 优化对相邻块的相对位置敏感；其三，端子引脚坐标最大值（444/438/548）与 $d_{sr} = 0.15$ 轮廓边长（454/449/560）高度吻合，证实端子分布在芯片外框，是把布局”钉”在轮廓内的锚点，漏算端子会严重失真。




图 2 三组电路硬模块尺寸分布




图 3 线网度分布与引脚构成

三、模型假设

本文的关键假设均源于题面明文或几何自洽性，且全部参数化为可切换开关，若某假设有误，只需改一个参数即可重算，无需重写求解逻辑。

1. 模块引脚位于几何中心。题面明确”所有模块的引脚均位于模块的几何中心”，故 block 引脚坐标取 $p_i = (x_i + w'_i/2, y_i + h'_i/2)$ 。
2. 端子仅参与 HPWL，不参与面积与重叠约束。端子坐标取 .p1 文件固定值，只作为线网锚点进入 HPWL。若误将端子纳入重叠/面积约束，会系统性高估轮廓、误判可行性。
3. 芯片轮廓严格为正方形 $w_f = h_f$ 。式(1)两边相等，轮廓长宽比 $R^* = 1$ ，与题面”芯片轮廓通常为正方形”一致。
4. 死区比例 $d_{sr} \geq 0$ ，三组芯片各自独立布图。 $d_{sr} < 0$ 意味轮廓面积小于总模块面积，物理不可行；三组电路互不干扰，分别求解。
5. 旋转为离散朝向。问题一至三每块 $\alpha_i \in \{0^\circ, 90^\circ\}$ ；问题四每块 $\alpha_i \in \{0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ\}$ 。VLSI 布图要求模块轴对齐，不允许连续旋转。
6. 问题四模块尺寸从图 3 图注精确录入。唯一需推断的量是 T 型模块竖干高度，取 $H_{stem} = 2$ ，使 b_1 外接盒为 4×3 、模块面积为 8，与”顶宽 4/边高 1/底宽 2”的标注自洽。该假设仅影响 b_1 单块，已在灵敏度分析中扰动验证。

此外，采用如下算法层面的默认约定：长宽比惩罚权重 $\beta = 0.2$ 、自适应基权 $\alpha_{base} = 0.5$ （文献^[7]建议值）、二分收敛容差 10^{-3} 、可行性判定多重启次数 $R = 6$ 。这些超参均在灵敏度分析中讨论其影响。

四、符号说明

为便于阅读，表四、汇总全文主要符号及其含义，局部引入的临时符号在正文中就地说明。

表 2 主要符号说明（一）：问题量与几何量

符号	含义	类型
N	硬模块数量（100/200/300）	常量
M	端子数量（334/564/569）	常量
w_i, h_i	模块 i 的原始宽、高	输入常量
w'_i, h'_i	模块 i 摆放后实际宽高（随朝向变化）	派生
$S_{\text{tot}} = \sum_i w_i h_i$	总模块面积	派生常量
x_i, y_i	模块 i 左下角坐标	决策变量
o_i	模块 i 的朝向	决策变量
dsr	死区比例（问题二固定 0.15，问题三为决策）	常量/决策
w_f, h_f	芯片轮廓宽、高（正方形则相等）	派生/固定
$A = w_f h_f$	芯片轮廓（外接矩形）面积	目标（Q1/Q4）
R	轮廓长宽比 $\max(w_f, h_f) / \min(w_f, h_f)$	次目标

符号	含义	类型
$p_j = (px_j, py_j)$	引脚 j 坐标（block 用中心，端子用.pl）	派生
$\text{HPWL}(k)$	线网 k 的半周长线长	派生
$W = \sum_k \text{HPWL}(k)$	总线长	目标（Q2/Q3）
dsr^*	最小可行死区比例（问题三）	目标
Φ	模拟退火代价函数	算法量
T	退火温度	算法参数
α	面积/线长自适应权重	算法参数
β	长宽比惩罚权重	算法参数
$A_{\text{norm}}, W_{\text{norm}}$	面积/线长归一化基准（预扰动均值）	算法量

五、问题一：最小面积布图模型与求解

问题一是全文的建模基座：在此建立贯穿四问的 B*-tree 统一表示与三阶段 Fast-SA 求解框架，再落到“最小外接矩形面积”这一具体目标。求解流程如图 4 所示。

ModelX




图 4 问题一求解流程图

5.1 统一表示层: B*-tree 与线性打包

定义 (B*-tree)。B*-tree 是对紧致布局 (admissible placement, 即无模块可再向左或向下平移) 的有序二叉树编码^[6]。根节点对应左下角模块。对节点 n_i 及其模块 b_i , 其左孩子 n_j 表示 b_j 紧贴 b_i 右侧、满足 $x_j = x_i + w'_i$; 其右孩子 n_j 表示 b_j 在 b_i 上方且同

列、满足 $x_j = x_i$ 。

打包 (packing)。给定一棵 B*-tree，按深度优先 (DFS) 前序遍历确定每块的 x 坐标， y 坐标由水平轮廓线 **contour** 数据结构在摊还常数时间求得：模块放到区间 $[x_j, x_j + w'_j]$ 上时， y_j 取该区间当前 **contour** 的最大高度，放置后更新 **contour**。整棵树遍历一次即完成打包，总复杂度为摊还线性 $O(N)$ 。该递推构造过程如图 5 所示。




图 5 B*-tree 到布图坐标的递推构造

引理 1 (无重叠保证) 任一 B*-tree 经上述 packing 得到的布局，任意两模块不重叠。

证明 1 左孩子沿 x 正向平移整块宽度 w'_i ，故其 x 区间与父块不交；右孩子同 x 但 y 取 **contour** 上沿，故位于父块之上不交。对任意两模块，其最近公共祖先处的左/右分支决定二者被一条竖直或水平分割线隔开，从而不重叠。 $\square$

引理 1 是选择 B*-tree 的根本理由：搜索空间内每个解都自动满足非重叠约束 C1，模拟退火无需为非重叠设罚项，只需处理面积/线长目标。

5.2 三阶段 Fast-SA 搜索

在 B*-tree 解空间上用模拟退火^[8,9] 搜索（模拟退火最早由 Wong 与 Liu 引入布图规划）。定义三种扰动算子^[7]：**Op1 旋转**（翻转某节点朝向， $w'_i \leftrightarrow h'_i$ ）、**Op2 移动**（删除一节点并重新插入他处）、**Op3 交换**（交换两节点）。温度按 Fast-SA 分段更新：

$$T_1 = \frac{\Delta_{\text{avg}}}{\ln P}, \quad T_n = \begin{cases} \frac{T_1 \langle \Delta_{\text{cost}} \rangle}{n c}, & 2 \leq n \leq k, \\ \frac{T_1 \langle \Delta_{\text{cost}} \rangle}{n}, & n > k, \end{cases} \quad (2)$$

其中 Δ_{avg} 为预扰动平均上坡代价， $P \approx 1$ 为初始接受概率， $\langle \Delta_{\text{cost}} \rangle$ 为当前温度平均代价变化， c, k 为用户参数（取 $c = 100, k = 7$ ）。接受准则为 $P(\text{accept}) = \min\{1, \exp(-\Delta\Phi/T)\}$ 。

式(2) 对应高温随机搜索 → 伪贪心局部搜索 → 升温爬山三个阶段，兼顾全局探索与局部收敛，整体表示层/扰动层/评估层/退火控制的系统架构如图 6 所示。




图 6 B*-tree 与 Fast-SA 系统架构图

5.3 问题一的目标与代价函数

问题一无固定轮廓、无线网，主目标为最小外接矩形面积，次目标为长宽比趋近 1：

$$\min A = w_f \cdot h_f, \quad w_f = \max_i (x_i + w'_i), \quad h_f = \max_i (y_i + h'_i), \quad (3)$$

其中 w_f, h_f 随布局自由变化。代价函数把面积与长宽比惩罚线性组合：

$$\Phi_1(F) = \frac{A}{A_{\text{norm}}} + \beta \left(\frac{\max(w_f, h_f)}{\min(w_f, h_f)} - 1 \right), \quad (4)$$

A_{norm} 取预扰动布局平均面积， $\beta = 0.2$ 。由引理 1，任一可行布图满足 $A \geq S_{\text{tot}}$ ，此解析下界用于检测重叠：若 SA 给出 $A < S_{\text{tot}}$ 必有重叠。

5.4 求解结果与交叉验证

对三组电路各用多个随机种子运行三阶段 Fast-SA，取历史最优。结果如表 4，布图见图 7-9。

表 4 问题一：无固定轮廓最小面积结果

指标	n100	n200	n300
布图面积 A^*	187,044	189,189	300,810
外接矩形 $w_f \times h_f$	436×429	429×441	555×542
长宽比	1.0163	1.0280	1.0240
模块面积总和 S_{tot}	179,501	175,696	273,170
面积利用率 (%)	95.97	92.87	90.81
死区率 dsr (%)	4.20	7.68	10.12
最优随机种子	7	13	7
末段接受率	0.027	0.052	0.063

交叉验证 (n100): B*-tree $A = 187,044$ 、序列对 SP $A = 193,158$ ，相对偏差 3.17%，结论一致

总求解耗时 511.5 s。

三组电路面积利用率分别为 95.97%、92.87%、90.81%，均显著高于 77% 的经验合理下限，长宽比 1.016 ~ 1.028 高度接近正方形。利用率随模块数增加而单调下降（图 10、图 12），反映规模增大后紧致打包难度上升，符合组合优化的一般规律。收敛曲线（图 11）三条均单调不增并在末段趋于平台，末段接受率衰减至 0.03 ~ 0.06，表明退火已充分收敛。

交叉验证。对 n100 另用序列对（SP）+ SA 独立求解，得面积 193158，与 B*-tree 的 187044 相对偏差仅 3.17%（< 5%）。两个独立算法结论收敛，面积结果可信。

ModelX




图 7 问题一 n100 最小面积布图

ModelX




图 8 问题一 n200 最小面积布图结果，面积利用率 92.87%。

ModelX




图 9 问题一 n300 最小面积布图结果，面积利用率 90.81%。




图 10 三组电路面积构成与利用率




图 11 三阶段 Fast-SA 收敛曲线



图 12 死区率与模块规模的关系

六、问题二：固定轮廓下的最小 HPWL 布图

问题二在问题一的 B*-tree 框架上，把目标由面积改为线长、把轮廓由自由改为固定，并引入自适应权重 Fast-SA 应对”可行性与线长”的双重压力。流程见图 13。




图 13 问题二求解流程图

6.1 目标、约束与轮廓算定

目标为最小化总 HPWL，硬约束为不越界（C2）与不重叠（C1）：

$$\min W = \sum_{k \in E} \text{HPWL}(k), \quad \text{s.t. } 0 \leq x_i, x_i + w'_i \leq w_f, \quad 0 \leq y_i, y_i + h'_i \leq h_f, \quad \forall i. \quad (5)$$

轮廓由式(1)代入 $\text{dsr} = 0.15$ 算定,不放大规避约束: $\sqrt{179501 \times 1.15} = 454.34, \sqrt{175696 \times 1.15} = 449.50, \sqrt{273170 \times 1.15} = 560.49$, 与表 5 一致。

6.2 HPWL 的精确定义

对每个线网 k , 其引脚集合 P_k 含两类: block 引脚取所在块几何中心 $(x_i + w'_i/2, y_i + h'_i/2)$, 端子引脚取 .21 文件固定坐标。半周长线长为

$$\text{HPWL}(k) = \left(\max_{p \in P_k} px_p - \min_{p \in P_k} px_p \right) + \left(\max_{p \in P_k} py_p - \min_{p \in P_k} py_p \right), \quad (6)$$

其几何含义如图 14。须强调: 每个线网各自算一次半周长再求和, 并必须含端子——漏算端子会系统性低估线长。




图 14 HPWL 半周长线长的几何定义

6.3 自适应权重 Fast-SA

固定轮廓下直接对越界量做硬罚易陷局部最优^[7,10]。本文采用自适应权重代价函数:

$$\Phi_2(F) = \alpha \frac{A}{A_{\text{norm}}} + (1 - \alpha) \frac{W}{W_{\text{norm}}} \gamma + \beta (R - R^*)^2, \quad (7)$$

其中 $R^* = 1$, R 为当前布局外接矩形长宽比。权重 α 按最近 n 个布局中“可塞进轮廓”的比例动态调节:

$$\alpha = \alpha_{\text{base}} + (1 - \alpha_{\text{base}}) \frac{n_{\text{feasible}}}{n}, \quad \alpha_{\text{base}} = 0.5. \quad (8)$$

可行解越多则 $\alpha \rightarrow 1$ 、越专注线长; 可行解越少则更专注收紧面积与长宽比。可行性判据(硬约束 C2)为: 布局平移到轮廓左下角后满足 $w_f^F \leq w_f$ 且 $h_f^F \leq h_f$ 。SA 只在可行布局集合上比较 W , 终止时若最优仍不可行则多重启。

6.4 求解结果

三组电路均在固定轮廓内取得可行解，结果如表 5，布图见图 15–17，收敛过程见图 18。

表 5 问题二：固定方形轮廓（ $d_{sr} = 0.15$ ）下的最小 HPWL 结果

指标	n100	n200	n300
轮廓边长 $s(d_{sr})$	454.34	449.50	560.49
布图外接矩形 $w_f \times h_f$	450×447	448×447	560×557
总线长 W^*	257,277.5	468,638.0	832,639.0
仅模块间线长 $W_{\text{无端子}}$	149,539.0	318,527.5	642,203.5
端子贡献占比 (%)	41.9	32.0	22.9
线网数 $ E $	885	1585	1893
自适应权重终值 α	0.53	0.53	0.51
实现死区率 (%)	12.06	13.98	14.19
轮廓约束	满足	满足	满足

端子引脚坐标由.pl 文件固定给出，不参与优化；模块引脚取几何中心。总求解耗时 180.5 s。

总线长 W 分别为 257277.5、468638.0、832639.0，随规模递增，与线网数 885/1585/1893 的增长一致。端子对 HPWL 的贡献占比由 41.9% 降至 22.9%，说明大芯片内部互连逐渐主导、端子锚定作用相对减弱，符合物理预期。自适应权重终值 $\alpha \approx 0.51 \sim 0.53$ ，表明搜索末期面积与线长压力大致平衡。由收敛曲线（图 18）可见两阶段特征明显：Phase-1 先以可行性为主目标将布图压入轮廓，Phase-2 转为线长下降，n100/n200 在 Phase-2 分别再降 16.95% 与 17.39%，而 n300 因轮廓已接近其可行边界几乎无下降余量、呈现平台期。

ModelX




图 15 问题二 n100 固定轮廓最小线长布图

ModelX




图 16 问题二 n200 固定轮廓最小线长布图（轮廓边长 449.50）。

ModelX




图 17 问题二 n300 固定轮廓最小线长布图（轮廓边长 560.49）。




图 18 固定轮廓下 HPWL 的收敛过程

6.5 面积与线长的权衡

把问题一（最小面积解）与问题二（最小线长解）放到同一 HPWL 度量下对比（表 6、图 19）：以问题二为基准，问题一的版图付出 +1.03% ~ +20.91% 的线长代价，换来 3.56% ~ 7.01% 的面积优势。这定量刻画了面积与线长的对立关系——追求极致紧凑会拉长互连，反之亦然，为工程折中提供了量化依据。

表 6 面积与线长的权衡对比

电路	方案	外接矩形面积	实现 dsr (%)	总线长 W	端子占比 (%)
n100	问题一（最小面积）	187,044	4.20	290,252.0	42.0
	问题二（最小线长）	206,150	12.06	257,277.5	41.9
	问题三（dsr* 紧轮廓）	191,843	6.88	300,489.0	42.1
问题一相对问题二：线长代价 +12.82%，面积优势 -7.01%					
n200	问题一（最小面积）	189,189	7.08	566,639.5	30.3
	问题二（最小线长）	200,256	13.98	468,638.0	32.0
	问题三（dsr* 紧轮廓）	194,480	10.69	583,186.0	28.8
问题一相对问题二：线长代价 +20.91%，面积优势 -5.53%					
n300	问题一（最小面积）	300,810	10.12	841,254.0	23.5
	问题二（最小线长）	311,920	14.19	832,639.0	22.9
	问题三（dsr* 紧轮廓）	303,038	10.93	848,114.0	23.9
问题一相对问题二：线长代价 +1.03%，面积优势 -3.56%					

所有坐标均由 output/*.csv 复算，三组解经审计均无模块重叠。




图 19 三问布图线长对比与端子贡献分解

七、问题三：最小可行死区比例

问题三把死区比例 d_{sr} 本身当作待收紧的决策变量：求使仍存在可行布图的最小 d_{sr}^* ，并在该紧轮廓下更新线长。求解流程见图 20。




图 20 问题三求解流程图

7.1 可行性单调性与二分搜索

引理 2 (可行性单调) 可行的死区比例构成上闭区间 $[dsr^*, \infty)$: 存在临界值 dsr^* , 使 $dsr \geq dsr^*$ 时存在可行布局, $dsr < dsr^*$ 时不存在。

证明 2 设 $dsr_1 < dsr_2$ 。由式(1), $s(dsar) = \sqrt{S_{tot}(1 + dsr)}$ 关于 dsr 严格单调递增, 故 $s(dsar_1) < s(dsar_2)$ 。若 dsr_1 轮廓下存在可行布局 F , 则 F 的外接矩形 $\leq s(dsar_1) \times s(dsar_1) \leq s(dsar_2) \times s(dsar_2)$, 即 F 在 dsr_2 轮廓下也可行。故可行集合关于 dsr 单调递增, 可行 dsr 构成上闭区间。□

引理 2 保证了二分搜索的适用性 (图 22 的探测结果未出现任何违反单调性的反例)。算法: 取区间 $[dsr_{lo}, dsr_{hi}] = [0, 0.15]$ (问题二已证 0.15 可行, 作上界); 每步取中点 dsr_m , 算轮廓边长后调问题二求解器多重启 ($R = 6$) 判可行: 可行则 $dsr_{hi} \leftarrow dsr_m$, 否则 $dsr_{lo} \leftarrow dsr_m$; 收敛条件 $dsr_{hi} - dsr_{lo} < 10^{-3}$ 。

7.2 报告值的方向性： dsr^* 为上界

二分只能“证实可行”（找到一个可行布图即证 dsr_m 可行），无法“证否不可行”（找不到可能是 SA 未搜到，而非真不可行）。故报告 $\text{dsr}^* = \text{dsr}_{\text{hi}}$ ，即最后一个证实可行的值，它是真实临界值 $\text{dsr}_{\text{true}}^*$ 的保守上界：若增大重启次数或迭代量， dsr_{hi} 只会不增。为增强结论可信度，本文同时记录紧邻 dsr^* 的不可行侧证据（表 7 第 2 行），使临界值为双侧夹逼所得而非单侧猜测（图 21）。

7.3 求解结果与递进性

表 7 问题三：最小可行死区率 dsr^* 及其线长代价

指标	n100	n200	n300
最小可行死区率 dsr^* (%)	7.44	11.25	12.71
不可行侧证据 dsr (%)	7.38	11.19	12.66
临界轮廓边长 s^*	439.16	442.11	554.89
布图外接矩形	439×437	442×440	554×547
dsr^* 处线长 W	300,489	583,186	848,114
$\text{dsr} = 0.15$ 处线长 W	257,277.5	468,638.0	832,639.0
线长升幅 (%)	16.80	24.44	1.86
二分迭代次数	9	9	9

每个 dsr 探测点用 $R = 6$ 次多重判定可行性，二分容差 0.001。总求解耗时 2716.7s。

三组电路的最小可行死区率分别为 7.44%、11.25%、12.71%，均严格小于 0.15，说明问题二的轮廓仍有压缩空间。在 dsr^* 紧轮廓下线长升为 300489、583186、848114，相对 $\text{dsr} = 0.15$ 分别上升 16.80%、24.44%、1.86%——全部满足递进性 $W(\text{dsr}^*) \geq W(0.15)$ ，即更挤则连线被迫拉长。其中 n300 升幅最小，因其 $\text{dsr}^* = 12.71\%$ 已逼近 0.15，原轮廓本就接近可行边界、压缩空间有限。将轮廓压缩幅度与线长升幅并置观察（图 24）：n100/n200 分别以 6.57%/3.26% 的轮廓面积压缩换来 16.80%/24.44% 的线长上升，而 n300 的压缩空间与线长代价均很小，定量印证了“轮廓越紧、连线越长”的权衡关系。 dsr^* 下的更新布图见图 23。




图 21 最小可行死区率的二分搜索过程




图 22 可行性的单调门限结构




图 23 最小可行死区率紧轮廓下的更新布图




图 24 轮廓压缩与线长上升的权衡

八、问题四：L/T 型异形模块的模型修正

当模块可为 L 型、T 型等直角多边形时，问题一的矩形假设失效。题面明确”可在问题一算法基础上适当修改，不要求重新设计新算法”。故本文保持 **B*-tree + Fast-SA** 框架不变，只对模块表示、旋转与碰撞检测三处做针对性修正。流程见图 25。




图 25 问题四求解流程图

8.1 三处模型修正

修正一：模块表示。每个直角多边形模块 b 表示为刚性矩形子块集合 $\{S_1, \dots, S_m\}$ ，每个 S_k 记录相对模块锚点（左下角）的偏移 (dx_k, dy_k) 与尺寸 (sw_k, sh_k) ，子块并集即模块实体。T 型分解为 2 个子块，L 型分解为 2 个子块。

修正二：旋转。朝向集合由 $\{0, 90\}$ 扩为 $\{0, 90, 180, 270\}$ ，Op1 扰动从 2 选 1 变为 4 选 1。旋转 θ 时所有子块绕锚点做刚体旋转，以 $\theta = 90^\circ$ 为例， $(\delta x, \delta y, w, h) \mapsto (-(\delta y + h), \delta x, h, w)$ ，再整体平移回第一象限。

修正三：非重叠检测（C6）。两模块是否重叠 = 其所有子块两两 AABB 相交检测，任一对子块相交面积 > 0 即重叠。绝不能用整体包围盒近似：L/T 包围盒含凹口空区，用包围盒会把凹口互嵌误判为重叠、丢失最优解。子块分解与旋转、以及凹口互嵌构型见图 26。




图 26 L/T 型模块子块分解与碰撞判定

8.2 图 3 四模块几何录入

以各模块锚点（左下角）为原点、 0° 朝向录入图 3 的 4 个模块： b_1 （T 型）分解为顶横条与竖干 2 个子块，外接盒 4×3 、面积 8； b_2 （L 型）分解为竖条与底横延伸 2 个不相交子块，面积 $4 + 2 = 6$ （不相交分解避免了重叠区面积重复计数）； b_3 为 2×1 矩形、面积 2； b_4 为 1×4 矩形、面积 4。总模块面积 $S_{\text{tot}}^{Q4} = 8 + 6 + 2 + 4 = 20$ ，即面积下界。唯一推断量为 T 型竖干高 $H_{\text{stem}} = 2$ （见假设 6）。

8.3 求解结果与精确交叉验证

在上述修正下运行 Q1 框架的 Fast-SA，结果如表 8，布图见图 27。最优布图外接矩形为 6×4 ，面积 $A^* = 24$ ，利用率 83.33%，最优朝向为 $b_1 = 90^\circ$ 、 $b_2 = b_3 = b_4 = 0^\circ$ 。

表 8 问题四：含 L/T 型异形模块的最小面积布图方案

模块	形状	刚性子块数	朝向 θ ($^{\circ}$)	子块占位 (x, y, w, h)
b_1	T 型	2	90	$(0, 0, 1, 4); (1, 1, 2, 2)$
b_2	L 型	2	0	$(3, 0, 1, 4); (4, 0, 1, 2)$
b_3	矩形	1	0	$(1, 0, 2, 1)$
b_4	矩形	1	0	$(5, 0, 1, 4)$

布图外接矩形 6×4 ，面积 $4! = 24$ ，模块面积总和 20，利用率 83.33%

交叉验证：SA 解 $A = 24$ 与 $4! \times 4^4 = 6144$ 组合枚举精确最优 $A = 24$ 完全一致（相对偏差 0.0%）

碰撞判定在刚性子块级进行（子块 AABB 两两不相交），不使用模块包围盒——包围盒含 L/T 凹口空区，会把凹口互嵌误判为重叠而丢失最优解。

精确交叉验证。 4 模块规模足够小，可枚举 $4! \times 4^4 = 6144$ 种“排列 $\times$ 朝向”组合，每种用带子块碰撞的 BLF 精确打包，取最小外接面积为精确基准。枚举精确最优面积为 24，与 SA 解完全一致（相对偏差 0.0%），证明 SA 在此规模上求得了全局最优。值得注意的是最优解中矩形 b_3 恰好嵌入 T 型模块 b_1 旋转后的凹口——若用包围盒判定会误杀该解，这正是本文坚持子块级碰撞检测的直接收益。




图 27 问题四 L/T 型异形模块最小面积布图

九、模型检验与灵敏度分析

9.1 约束闭环审计

为确保结果的物理可行性，本文用独立脚本从磁盘产物（output/*.csv 等）重算全部硬约束，不信任求解器内部的自校验。审计逐项复算：模块两两 AABB 重叠面积（C1）、轮廓越界（C2）、坐标非负、面积下界、朝向合法性、HPWL 正定、问题三递进性、问题四子块碰撞。结果如表 9，全部 10 个算例的重叠对数均为 0、最大重叠面积均为 0、轮廓约束全部满足，审计结论 ALL_PASS = True。

表 9 约束闭环审计：全部输出布图的可行性逐项校验

算例	模块数	重叠对数	最大重叠面积	外接矩形	轮廓约束	结论
Q1-n100	100	0	0.0	436×429	—	通过
Q1-n200	200	0	0.0	429×441	—	通过
Q1-n300	300	0	0.0	555×542	—	通过
Q2-n100	100	0	0.0	450×447	$\leq s^*$	通过
Q2-n200	200	0	0.0	448×447	$\leq s^*$	通过
Q2-n300	300	0	0.0	560×557	$\leq s^*$	通过
Q3-n100	100	0	0.0	439×437	$\leq s^*$	通过
Q3-n200	200	0	0.0	442×440	$\leq s^*$	通过
Q3-n300	300	0	0.0	554×547	$\leq s^*$	通过
Q4	6 子块	0	0.0	$A = 24$ ，下界 20		通过

重叠对数由全部模块两两 AABB 相交面积逐对复算；Q4 在刚性子块级校验。所有算例均满足非负坐标与朝向合法性。

9.2 灵敏度分析

围绕三个关键假设与超参做灵敏度分析，结果汇总于表 10。

表 10 关键假设与权重的敏感性分析

(A) Q4 T 型竖干高 H_{stem} (假设 6)					
竖干高 H_{stem}	模块面积和	最小面积	外接矩形	利用率 (%)	相对基线偏差 (%)
1	18	20	5×4	90.00	-16.67
$2^\dagger$	20	24	6×4	83.33	+0.00
3	22	24	6×4	91.67	+0.00
(B) Q1 长宽比惩罚权重 β_{aspect} (电路 n100)					
β_{aspect}	布图面积	外接矩形	长宽比	利用率 (%)	—
0	195,063	253×771	3.0474	92.02	—
$0.2^\dagger$	193,440	465×416	1.1178	92.79	—
0.5	205,662	453×454	1.0032	87.28	—
1	214,369	463×463	1.0000	83.73	—
(C) $\text{dsr} \rightarrow$ 轮廓边长 $s = \sqrt{S_{\text{tot}}(1 + \text{dsr})}$					
dsr	n100 边长	n200 边长	n300 边长	轮廓面积 (n100)	—
0	423.68	419.16	522.66	179,501.0	—
0.05	434.14	429.51	535.56	188,476.1	—
0.1	444.35	439.62	548.17	197,451.1	—
$0.15^\dagger$	454.34	449.50	560.49	206,426.2	—
0.2	464.11	459.17	572.54	215,401.2	—
$ds/d(\text{dsr})$ 在 $\text{dsr} = 0.15$ 处: n100 = 197.54、n200 = 195.44、n300 = 243.69					

[†] 标记正文采用的基线取值。

(A) 问题四 T 型竖干高 H_{stem} (假设 6)。取 $H_{\text{stem}} \in \{1, 2, 3\}$ ，最优面积随几何单调变化 (20、24、24)，利用率均在 83% ~ 92% 的合理区间。结论对该假设稳健：框架与算法不变，仅 b_1 单块的数值随竖干高平移，改一个参数即可重算。

(B) 问题一长宽比惩罚权重 β_{aspect} 。取 $\beta \in \{0, 0.2, 0.5, 1.0\}$ ： $\beta = 0$ 时布图退化为狭长条 (长宽比 3.05)， β 增大则长宽比逼近 1 ($\beta = 1$ 时为 1.000) 但面积略升。默认 $\beta = 0.2$ 在长宽比 1.118 与利用率 92.79% 之间取得平衡，是面积与形状的合理折中点。

(C) 死区比例到轮廓边长的映射。 $s(\text{dsr}) = \sqrt{S_{\text{tot}}(1 + \text{dsr})}$ 平滑单调，在 $\text{dsr} = 0.15$ 处导数有界 (n100 为 197.54、n200 为 195.44、n300 为 243.69)，保证了问题三二分搜索的数值稳定性。

9.3 Fast-SA 退火超参灵敏度

图 28 给出退火超参 (初温系数与降温率 c) 对结果的灵敏度曲面。响应量取紧预算命中率 (200 个独立种子在 $B = 3000$ 次评价内命中全局最优面积的比例)。结果显示：

在合理超参区内超参只影响搜索效率而不损害最优解可达性；仅在 $c \geq 0.05$ 的极端降温区（64 个格点中 6 个，最低 85%），温度骤降使 SA 退化为贪心下降而困于局部最优。据此给出实践建议：避免过大的降温率，保持退火的充分随机探索阶段。




图 28 Fast-SA 退火超参的灵敏度曲面

9.4 跨问一致性

三问结论满足预设的跨问逻辑约束：问题一面积均 $\geq$ 总模块面积下界；问题三 $\text{dsr}^* < 0.15$ 且 $W(\text{dsr}^*) \geq W(0.15)$ （更紧轮廓不给出更短线长）；问题四面积 $24 \geq 20$ （沿用问题一“轮廓面积 $\geq$ 总模块面积”逻辑）。两处核心结果（问题一 n100 面积、问题四面积）均通过双算法交叉验证，相对偏差分别为 3.17% 与 0.0%，结论可信。

十、模型评价与推广

10.1 模型优点

本文模型的首要优点是表示即可行：以 B*-tree 为统一表示，由引理 1 搜索空间内每个解都自动无重叠，模拟退火无需为非重叠设罚项，搜索效率高、打包为摊还线性时间，可扩展到 300 模块规模。其次是一框架四问的自治性，四个子问题共用同一 B*-tree + Fast-SA 底座，仅替换目标函数与可行性判据，模型易于维护，问题四仅需三处局部修正即完成矩形到异形模块的推广。再次是结论可证可验：非重叠有引理 1、二分适用性有引理 2、 dsr^* 方向性有第四步推导作为支撑，两处核心结果做了双算法交叉验证，全部布图经独立脚本从磁盘产物重算约束通过。最后是忠实题面：HPWL 严格含端子引

脚、轮廓由公式算定不放大、异形模块用子块级碰撞检测而非包围盒近似，避免了常见的建模降维陷阱。

10.2 模型缺点与改进方向

本文模型亦有三点局限。其一，模拟退火为随机启发式，不保证大规模问题的全局最优，结果依赖多重启与随机种子，本文以 $CV < 5\%$ 与多次取优缓解，但仍无最优性证书。其二，问题三的 usr^* 是保守上界而非精确临界值，受限于“可行性只能证实、不能证否”的本质，可通过增大重启与迭代进一步逼近真值。其三，问题四竖干高 $H_{stem} = 2$ 依赖图注读取，若原图标注不同则 h_1 与最优面积随之变化，此敏感性已在灵敏度分析中量化。

10.3 模型推广

本文框架可自然推广到更一般的 VLSI 物理设计场景^[1]：（1）引入面积与线长的加权多目标 $\Phi = \lambda A + (1 - \lambda)W$ ，描绘完整的 Pareto 前沿供工程折中；（2）把子块分解推广到任意直角多边形与软模块，处理更复杂的 IP 核布图；（3）用传递闭包图^[5]或多目标退火^[11]替换搜索内核以提升大规模收敛速度；（4）叠加时序、热分布、布线拥塞等约束，向可制造性设计延伸。这些推广均可在现有 B*-tree + Fast-SA 底座上以模块化方式实现。

参考文献

- [1] Kahng A B, Lienig J, Markov I L, et al. VLSI physical design: from graph partitioning to timing closure[M]. Dordrecht: Springer, 2011.
- [2] Murata H, Fujiyoshi K, Nakatake S, et al. VLSI module placement based on rectangle-packing by the sequence-pair[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 1996, 15(12): 1518–1524.
- [3] Guo P N, Cheng C K, Yoshimura T. An O-tree representation of non-slicing floorplan and its applications[C]//Proceedings of the 36th Design Automation Conference. New Orleans: ACM, 1999: 268–273.
- [4] Hong X, Huang G, Cai Y, et al. Corner block list: an effective and efficient topological representation of non-slicing floorplan[C]//Proceedings of the 2000 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design. San Jose: IEEE, 2000: 8–12.

- [5] Lin J M, Chang Y W. TCG: a transitive closure graph-based representation for non-slicing floorplans[C]//Proceedings of the 38th Design Automation Conference. Las Vegas: ACM, 2001: 764–769.
- [6] Chang Y C, Chang Y W, Wu G M, et al. B*-trees: a new representation for non-slicing floorplans[C]//Proceedings of the 37th Design Automation Conference. Los Angeles: ACM, 2000: 458–462.
- [7] Chen T C, Chang Y W. Modern floorplanning based on B*-tree and fast simulated annealing[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2006, 25(4): 637–650.
- [8] Kirkpatrick S, Gelatt C D, Vecchi M P. Optimization by simulated annealing[J]. Science, 1983, 220(4598): 671–680.
- [9] Wong D F, Liu C L. A new algorithm for floorplan design[C]//Proceedings of the 23rd ACM/IEEE Design Automation Conference. Las Vegas: IEEE, 1986: 101–107.
- [10] Adya S N, Markov I L. Fixed-outline floorplanning: enabling hierarchical design[J]. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 2003, 11(6): 1120–1135.
- [11] Weng Y, Chen Z, Chen J, et al. A modified multi-objective simulated annealing algorithm for fixed-outline floorplanning[C]//2018 IEEE International Conference on Automation, Electronics and Electrical Engineering (AUTEEE). IEEE, 2018: 35–39.

附录 A 核心源代码

本附录列出核心求解模块的源代码。完整代码（含数据解析、三组电路批量求解、灵敏度实验与约束审计）见提交的 `code/` 目录，可通过 `python code/main.py --run all` 复现全部结果，通过 `python code/constraint_audit.py` 从磁盘产物独立重算全部硬约束。

1.1 B*-tree 表示与 contour 线性打包

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  # __mh_bootstrap_syspath__
3  import os as _mh_os, sys as _mh_sys
4  _mh_here = _mh_os.path.dirname(_mh_os.path.abspath(__file__))
5  if _mh_here and _mh_here not in _mh_sys.path:
6      _mh_sys.path.insert(0, _mh_here)
7
8  """B*-tree 表示 + contour(skyline) 打包（建模报告 §三，文献[2]）。
9
10  引理1: 任一 B*-tree 经 contour packing 得到的布局两两不重叠。
11  - 左孩子 j: x_j = x_i + w_i' (紧贴父块右侧)
12  - 右孩子 j: x_j = x_i (父块上方, 同 x)

```

```

13  (y_j 由水平轮廓线(contour)在 [x_j, x_j+w_j') 上的最大高度决定
14  坐标均为整数 (x, h 均整数), 故 contour 用整数 skyline 数组, 逼近线性。
15
16  设计: 树拓块(node) 与 块身份(block_id[node]) 分离, 使 swap = 0(1) 交换 block_id。
17  """
18  import os, sys, random
19  _HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
20  if _HERE not in sys.path:
21      sys.path.insert(0, _HERE)
22  import numpy as np
23
24  try:
25      from numba import njit
26      _HAVE_NUMBA = True
27  except Exception:
28      _HAVE_NUMBA = False
29
30  NULL = -1
31
32
33  def _pack_core_py(root, left, right, ew, eh, sky):
34      """DFS + 整数 skyline 打包核心 (坐标为整数, 无需 round)。返回 (x, y) 按 node。"""
35      N = left.shape[0]
36      x = np.zeros(N); y = np.zeros(N)
37      sky[:] = 0.0
38      stack = np.empty(N, dtype=np.int64); sp = 0
39      stack[sp] = root; sp += 1
40      x[root] = 0.0
41      while sp > 0:
42          sp -= 1
43          k = stack[sp]
44          wi = ew[k]; hi = eh[k]
45          x0 = int(x[k]); x1 = x0 + int(wi)
46          m = 0.0
47          for xi in range(x0, x1):
48              if sky[xi] > m:
49                  m = sky[xi]
50          y[k] = m
51          newh = m + hi
52          for xi in range(x0, x1):
53              sky[xi] = newh
54          r = right[k]; l = left[k]
55          if r != -1:
56              x[r] = x[k]; stack[sp] = r; sp += 1
57          if l != -1:
58              x[l] = x[k] + wi; stack[sp] = l; sp += 1
59      return x, y
60
61
62  _pack_core = njit(cache=True)(_pack_core_py) if _HAVE_NUMBA else _pack_core_py
63
64
65  class BStarTree:
66      def __init__(self, w0, h0, orient_set=(0, 90), seed=None):
67          self.w0 = np.asarray(w0, dtype=float)
68          self.h0 = np.asarray(h0, dtype=float)
69          self.N = len(w0)
70          self.orient_set = list(orient_set)
71          # node k 承载 block_id[k]; 朝向记在 block 上
72          self.block_id = list(range(self.N))
73          self.orient = [0] * self.N # orient[block] (度)
74          self.parent = [NULL] * self.N
75          self.left = [NULL] * self.N
76          self.right = [NULL] * self.N
77          self.root = 0
78          self._rng = random.Random(seed)
79          self._sky_w = int(self.w0.sum() + self.h0.sum()) + 10
80          self.init_complete_tree()
81
82      # ---- 有效宽高 (按 block 身份 + 朝向) ----
83      def _ew(self, b):
84          return self.w0[b] if self.orient[b] % 180 == 0 else self.h0[b]
85
86      def _eh(self, b):
87          return self.h0[b] if self.orient[b] % 180 == 0 else self.w0[b]
88
89      def init_complete_tree(self, order=None):
90          """order=None: 随机洗牌(默认); 给定排列: 按该顺序放到完全二叉树节点。
91          传入按面积降序的 order 可显著提升大实例的打包密度(大块先占据靠根位置)。"""
92          if order is None:
93              perm = list(range(self.N))
94              self._rng.shuffle(perm)
95          else:
96              perm = list(order)
97              assert sorted(perm) == list(range(self.N)), "order 必须是 0..N-1 的排列"
98          self.block_id = perm[:] # node k -> block perm[k]
99          self.parent = [NULL] * self.N
100          self.left = [NULL] * self.N
101          self.right = [NULL] * self.N
102          self.root = 0
103          for k in range(self.N):
104              li, ri = 2 * k + 1, 2 * k + 2
105              if li < self.N:
106                  self.left[k] = li; self.parent[li] = k
107              if ri < self.N:
108                  self.right[k] = ri; self.parent[ri] = k
109

```

```

110 def clone(self):
111     t = BStarTree._new_(BStarTree)
112     t.w0 = self.w0; t.h0 = self.h0; t.N = self.N
113     t.orient_set = self.orient_set
114     t.block_id = self.block_id[:]
115     t.orient = self.orient[:]
116     t.parent = self.parent[:]
117     t.left = self.left[:]
118     t.right = self.right[:]
119     t.root = self.root
120     t._rng = self._rng
121     t._sky_w = self._sky_w
122     return t
123
124 # ---- 打包: preorder Draw Skyline (numba JIT 核心) ----
125 def pack(self):
126     N = self.N
127     bid = np.asarray(self.block_id, dtype=np.int64)
128     orient = np.asarray([self.orient[b] for b in self.block_id], dtype=np.int64)
129     # node k 的有效宽高 (按其承载 block 的身份与朝向)
130     rot = (orient % 180) != 0
131     ew_node = np.where(rot, self.h0[bid], self.w0[bid])
132     eh_node = np.where(rot, self.w0[bid], self.h0[bid])
133     left = np.asarray(self.left, dtype=np.int64)
134     right = np.asarray(self.right, dtype=np.int64)
135     sky = np.zeros(self._sky_w, dtype=float)
136     x, y = _pack_core(self.root, left, right, ew_node, eh_node, sky)
137     # 转成按 block 索引的坐标 + 宽高
138     bx = np.zeros(N); by = np.zeros(N)
139     bw = np.zeros(N); bh = np.zeros(N)
140     bx[bid] = x; by[bid] = y
141     bw[bid] = ew_node; bh[bid] = eh_node
142     w_f = float((bx + bw).max()); h_f = float((by + bh).max())
143     return bx, by, bw, bh, w_f, h_f
144
145 def orient_array(self):
146     return np.array([self.orient[b] for b in range(self.N)], dtype=int)
147
148 # ---- 扰动算子 ----
149 def op_rotate(self):
150     b = self._rng.randrange(self.N)
151     cur = self.orient[b]
152     self.orient[b] = self._rng.choice([o for o in self.orient_set if o != cur])
153     return b
154
155 def op_swap(self):
156     a, b = self._rng.sample(range(self.N), 2) # 交换两 node 的块身份
157     self.block_id[a], self.block_id[b] = self.block_id[b], self.block_id[a]
158     return a, b
159
160 def op_move(self):
161     t = self._rng.randrange(self.N)
162     self._delete_node(t)
163     p = self._rng.choice([k for k in range(self.N) if k != t])
164     side = 'L' if self._rng.random() < 0.5 else 'R'
165     self._insert_node(t, p, side)
166     return t, p, side
167
168 def _rotate_up(self, c):
169     t = self.parent[c]; g = self.parent[t]
170     if self.left[t] == c: # 右旋
171         self.left[t] = self.right[c]
172         if self.right[c] != NULL:
173             self.parent[self.right[c]] = t
174         self.right[c] = t
175     else: # 左旋
176         self.right[t] = self.left[c]
177         if self.left[c] != NULL:
178             self.parent[self.left[c]] = t
179         self.left[c] = t
180     self.parent[t] = c
181     self.parent[c] = g
182     if g == NULL:
183         self.root = c
184     else:
185         if self.left[g] == t:
186             self.left[g] = c
187         else:
188             self.right[g] = c
189
190 def _delete_node(self, t):
191     while self.left[t] != NULL or self.right[t] != NULL:
192         if self.left[t] != NULL and self.right[t] != NULL:
193             c = self.left[t] if self._rng.random() < 0.5 else self.right[t]
194         elif self.left[t] != NULL:
195             c = self.left[t]
196         else:
197             c = self.right[t]
198         self._rotate_up(c)
199     g = self.parent[t]
200     if g != NULL:
201         if self.left[g] == t:
202             self.left[g] = NULL
203         else:
204             self.right[g] = NULL
205     self.parent[t] = NULL
206     self.left[t] = NULL

```

```

207 self.right[t] = NULL
208
209 def insert_node(self, t, p, side):
210     old = self.left[p] if side == 'L' else self.right[p]
211     if side == 'L':
212         self.left[p] = t
213     else:
214         self.right[p] = t
215     self.parent[t] = p
216     self.left[t] = old
217     self.right[t] = NULL
218     if old != NULL:
219         self.parent[old] = t
220
221 def random_perturb(self, p_rotate=0.3, p_swap=0.3):
222     r = self._rng.random()
223     if r < p_rotate:
224         self.op_rotate(); return 'rotate'
225     elif r < p_rotate + p_swap:
226         self.op_swap(); return 'swap'
227     else:
228         self.op_move(); return 'move'
229
230 def validate_tree(self):
231     roots = [i for i in range(self.N) if self.parent[i] == NULL]
232     assert len(roots) == 1 and roots[0] == self.root, "根异常 {roots} vs {self.root}"
233     seen = set(); stack = [self.root]
234     while stack:
235         i = stack.pop()
236         assert i not in seen, "检测到环"
237         seen.add(i)
238         for ch in (self.left[i], self.right[i]):
239             if ch != NULL:
240                 assert self.parent[ch] == i, f"parent指针不一致, node {ch}"
241                 stack.append(ch)
242     assert len(seen) == self.N, f"不可达节点: {self.N - len(seen)} 个"
243     assert sorted(self.block_id) == list(range(self.N)), "block_id 不是排列"
244     return True
245
246
247 if __name__ == '__main__':
248     import utils as u
249     rng = np.random.default_rng(0)
250     w = rng.integers(10, 60, size=40).astype(float)
251     h = rng.integers(10, 60, size=40).astype(float)
252     t = BStarTree(w, h, seed=1)
253     total = float((w * h).sum())
254     for _ in range(500):
255         t.random_perturb()
256         t.validate_tree()
257     x, y, wa, ha, wf, hf = t.pack()
258     ok, nv, mo = u.check_no_overlap(x, y, wa, ha)
259     print(f"pack: w_f={wf:.0f} h_f={hf:.0f} area={wf*hf:.0f} total={total:.0f} "
260           f"util={total/(wf*hf):.1%}")
261     print(f"no_overlap={ok} n_viol={nv} max_ov={mo:.4f}")
262     assert ok, "引理1被违反: 打包后存在重叠!"
263     assert wf * hf >= total - 1e-6, "面积小于下界, 必有重叠"
264     # orient 变化验证
265     assert not np.all(t.orient_array() == 0), "旋转未启用"
266     print(" B*-tree 打包无重叠 + 结构自检 + 旋转启用 通过")

```

1.2 三阶段 Fast-SA 与自适应权重

```

1  #-*- coding: utf-8 -*-
2  # __mh_autobootstrap_syspath__
3  import os as _mh_os, sys as _mh_sys
4  _mh_here = _mh_os.path.dirname(_mh_os.path.abspath(__file__))
5  if _mh_here and _mh_here not in _mh_sys.path:
6      _mh_sys.path.insert(0, _mh_here)
7
8  """Fast-SA 退火引擎（建模报告 §三，文献[2] 式(2)(6)(7)）。
9
10 温度更新 式(2):
11     T1 = Δavg / ln(P)
12     Tn = T1 * Δcost / (n * c)    , 2 <= n <= k    (伪贪心快速降温)
13     = T1 * Δcost / n            , n > k            (升温爬山)
14 接受准则: P(accept) = min(1, exp(-ΔC/T))。
15 扰动: Op1 rotate / Op2 move / Op3 swap (bstar_tree)。
16
17cost_fn(pack) -> dict(cost, feasible, area, wire, wf, hf, aspect)
18- pack = (bx, by, bw, bh, wf, hf)
19自适应 (Q2/Q3) 由 cost_fn 内部维护 n_feasible 窗口实现 (式(7))。
20"""
21import os, sys, math, time
22_HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
23if _HERE not in sys.path:
24    sys.path.insert(0, _HERE)
25import numpy as np
26from bstar_tree import BStarTree
27
28
29def run_fast_sa(tree, cost_fn, n_iter=20000, P=0.99, c=100, k=7,

```

```

30     seed=0, n_probe=None, select='area', feasible_required=False,
31     progress_every=30.0, tag='', time_limit=None,
32     stop_on_feasible=False, reheat_period=None):
33     """在 tree 上跑 Fast-SA. 返回 (best_state, best_info, history).
34
35     select: 'area' 取最小 area; 'wire' 取最小 wire (feasible_required=True 时只在可行解里选)。
36     stop_on_feasible: 一旦找到可行解立即停 (Phase1 可行性阶段用, 避免浪费预算)。
37     reheat_period: 冻结时, 温度用锯齿式周期重升温 n_eff=((n-1)%period)+1,
38     对抗 Fast-SA 的 1/n 冻结 (大规模实例迭代数受限时逃出局部最优)。
39     best_state: dict 可用 apply_state 恢复。
40     """
41     import random
42     rng = random.Random(seed)
43     tree._rng = rng
44     N = tree.N
45     if n_probe is None:
46         n_probe = max(50, min(500, N * 0.1))
47
48     def snapshot(t):
49         return {'block_id': t.block_id[:], 'orient': t.orient[:],
50                 'parent': t.parent[:], 'left': t.left[:], 'right': t.right[:],
51                 'root': t.root}
52
53     def restore(t, s):
54         t.block_id = s['block_id'][:]; t.orient = s['orient'][:];
55         t.parent = s['parent'][:]; t.left = s['left'][:]; t.right = s['right'][:];
56         t.root = s['root']
57
58     # ---- 预扰动: 估计 Δavg 与归一化基准 ----
59     cur_state = snapshot(tree)
60     info = cost_fn(tree.pack())
61     cur_cost = info['cost']
62     uphill = []
63     for _ in range(n_probe):
64         prev = snapshot(tree)
65         tree.random_perturb()
66         ninfo = cost_fn(tree.pack())
67         dc = ninfo['cost'] - cur_cost
68         if dc > 0:
69             uphill.append(dc)
70         cur_cost = ninfo['cost']
71     # 预扰动阶段全接受 (随机游走探索)
72     delta_avg = float(np.mean(uphill)) if uphill else 1.0
73     T1 = delta_avg / math.log(1.0 / P) if P < 1 else delta_avg / math.log(100.0)
74     T1 = max(T1, 1e-9)
75
76     # 重置到探测后的当前解, 作为搜索起点
77     restore(tree, cur_state)
78     cur_info = cost_fn(tree.pack())
79     cur_cost = cur_info['cost']
80
81     # best 追踪
82     def better(a_info, b_info):
83         # a 是否优于 b (按 select + 可行性)
84         if feasible_required:
85             if a_info['feasible'] and not b_info['feasible']:
86                 return True
87             if not a_info['feasible'] and b_info['feasible']:
88                 return False
89             # 两者都不可行: 按代价 (含超界罚) 取"最不违约"者, 而非按 select (会记成畸形解)
90             if not a_info['feasible'] and not b_info['feasible']:
91                 return a_info['cost'] < b_info['cost']
92         key = select
93         return a_info[key] < b_info[key]
94
95     best_state = snapshot(tree)
96     best_info = dict(cur_info)
97     if feasible_required and not cur_info['feasible']:
98         best_info[select] = float('inf') # 强制被首个可行解替换
99
100     history = [] # (iter, cur_cost, best_metric)
101     delta_cost_avg = delta_avg
102     n_accept = 0
103     t0 = time.time()
104     last_log = t0
105
106     for n in range(1, n_iter + 1):
107         if time_limit is not None and time.time() - t0 > time_limit:
108             break
109         # 温度 (式2); reheat_period 时用锯齿周期重升温对抗 1/n 冻结
110         n_eff = ((n - 1) % reheat_period) + 1 if reheat_period else n
111         if n_eff == 1:
112             T = T1
113         elif 2 <= n_eff <= k:
114             T = T1 * delta_cost_avg / (n_eff * c)
115         else:
116             T = T1 * delta_cost_avg / n_eff
117         T = max(T, 1e-12)
118
119         prev = snapshot(tree)
120         tree.random_perturb()
121         ninfo = cost_fn(tree.pack())
122         dc = ninfo['cost'] - cur_cost
123         # 更新 <Δcost> 运行平均
124         delta_cost_avg = 0.95 * delta_cost_avg + 0.05 * abs(dc) if abs(dc) > 0 else delta_cost_avg
125         accept = (dc <= 0) or (rng.random() < math.exp(-dc / T))
126         if accept:

```

```

127     cur_cost = ninfo['cost']; cur_info = ninfo
128     n_accept += 1
129     if better(ninfo, best_info):
130         best_info = dict(ninfo)
131         best_state = snapshot(tree)
132     else:
133         restore(tree, prev)
134
135     if stop_or_feasible and best_info.get('feasible'):
136         break
137
138     if n % max(1, n_iter // 20) == 0:
139         bm = best_info.get(select, float('nan'))
140         history.append(0, cur_cost, bm)
141         now = time.time()
142         if now - last_log > progress_every:
143             bm = best_info.get(select)
144             print(f" [{tag}] iter {n} n_iter {T} T={T:.3g} cur_cost={cur_cost:.4g} "
145                   f"best_{select}={bm:.4g} accept={n_accept/n:.2%} t={now-t0:.0f}s", flush=True)
146             last_log = now
147
148     restore(tree, best_state)
149     best_info['n_iter_run'] = n
150     best_info['accept_rate'] = n_accept / max(1, n)
151     best_info['T1'] = T1
152     best_info['time_sec'] = time.time() - t0
153     return best_state, best_info, history
154
155 # ---- cost 函数工厂 ----
156 def make_q1_cost(A_norm, beta=0.2):
157     """Q1: min area + beta*(aspect-1). 无固定轮廓, feasible 恒 True"""
158     def cost(pack):
159         bx, by, bw, bh, wf, hf = pack
160         area = wf * hf
161         aspect = max(wf, hf) / max(min(wf, hf), 1e-9)
162         return {'cost': area / A_norm + beta * (aspect - 1.0),
163               'feasible': True, 'area': area, 'wire': 0.0,
164               'wf': wf, 'hf': hf, 'aspect': aspect}
165     return cost
166
167 class FeasCost:
168     """Phase1 可行性代价: 直接最小化外接正方形边 side=max(wf,hf) (固定轮廓的真目标)。
169
170      $\Phi = (side / side\_lim) + gamma * (area / side\_lim^2)$  # 主推外接边下降 + 弱面积压紧
171     feasible = (wf <= side_lim 且 hf <= side_lim). select='maxside' 取最小外接边。
172     注意: 面积项(而非 min_side)作次目标——min_side 项会奖励细长(定面积下缩小 min+放大 max),
173     面积项则单调鼓励紧致, 不与方形化冲突。纯几何、无 HPWL 干扰、梯度处处非零。
174     """
175     def __init__(self, side_lim, gamma=0.15):
176         self.side_lim = side_lim
177         self.gamma = gamma
178
179     def __call__(self, pack):
180         bx, by, bw, bh, wf, hf = pack
181         side = max(wf, hf)
182         feasible = (wf <= self.side_lim + 1e-6) and (hf <= self.side_lim + 1e-6)
183         area = wf * hf
184         R = max(wf, hf) / max(min(wf, hf), 1e-9)
185         cost = side / self.side_lim + self.gamma * area / (self.side_lim ** 2)
186         return {'cost': cost, 'feasible': feasible, 'area': area, 'wire': 0.0,
187               'wf': wf, 'hf': hf, 'aspect': R, 'maxside': side}
188
189 class Q2Cost:
190     """Q2/Q3: 固定正方形轮廓下 min HPWL. 式(6)(7) 自适应。
191
192      $\Phi = *A/A\_norm + (1-)*(W/W\_norm) + beta*(R-1)^2$ 
193     可行性: 布局外接矩形 wf<=w_f 且 hf<=h_f (平移到左下角)。
194     随最近窗口可行比例上升 (可行多+更专注线长)。
195     """
196     def __init__(self, hpwl_eval, w_f, h_f, A_norm, W_norm,
197                 alpha_base=0.5, beta=0.3, window=50):
198         self.ev = hpwl_eval
199         self.w_f = w_f; self.h_f = h_f
200         self.A_norm = A_norm; self.W_norm = W_norm
201         self.alpha_base = alpha_base; self.beta = beta
202         self.window = window
203         self._feas_hist = []
204
205     def __call__(self, pack):
206         bx, by, bw, bh, wf, hf = pack
207         feasible = (wf <= self.w_f + 1e-6) and (hf <= self.h_f + 1e-6)
208         # 更新可行窗口 → (式7)
209         self._feas_hist.append(1 if feasible else 0)
210         if len(self._feas_hist) > self.window:
211             self._feas_hist.pop(0)
212         n_feasible = sum(self._feas_hist)
213         alpha = self.alpha_base + (1 - self.alpha_base) * (n_feasible / len(self._feas_hist))
214         area = wf * hf
215         R = max(wf, hf) / max(min(wf, hf), 1e-9)
216         wire = self.ev.total_hpwl(bx, by, bw, bh, include_terminal=True)
217         # 不可行时施加"有界阶跃罚 + 温和比例罚"。设计要点(避免两个陷阱):
218         # 阶跃项 STEP: 跨入可行必得固定收益, 量级与归一化目标(-0.75)相当 →
219         # 即便布局已"擦边"(over 0)也有明确梯度把它推进轮廓(纯比例罚在边界处→0, 推不动)。
220         # 比例项截断在 over<=0.5: 罚值有界(<=STEP+3*0.5), 不炸大 Δcost →

```

```

224 # 扰动估计的 T1 不被拉高, 退火不退化成随机游走 (大罚会破坏式(2)温度标定)。
225 over_x = max(0.0, wf - self.wf) / max(self.wf, 1e-9)
226 over_y = max(0.0, hf - self.hf) / max(self.hf, 1e-9)
227 over = over_x + over_y
228 # 近边界梯度: 用当前布局外接正方形边 side_cur 相对轮廓的超出比例,
229 # 在轮廓边界超出"也有可感梯度 (over 用 max 维, 避免被 0 维稀释)。
230 side_cur = max(wf, hf)
231 side_lim = max(self.wf, self.hf)
232 over_sq = max(0.0, side_cur / max(side_lim, 1e-9) - 1.0)
233 STEP = 0.5
234 penalty = 0.0 if feasible else (STEP + 8.0 * min(over_sq, 0.5) + 3.0 * min(over, 0.5))
235 cost = (alpha * area - self.A_norm
236        + (1 - alpha) * wire / self.W_norm
237        + self.beta * (E - 1.0) ** 2
238        + penalty)
239 return {'cost': cost, 'feasible': feasible, 'area': area, 'wire': wire,
240        'wf': wf, 'hf': hf, 'aspect': R, 'alpha': alpha,
241        'n_feasible': n_feasible}
242
243
244 if __name__ == '__main__':
245     import utils as u
246     from params import TOTAL_BLOCK_AREA
247     c = u.load_chip('n100')
248     t = BStarTree(c['w'], c['h'], orient_set=(0, 90), seed=1)
249     x, y, bw, bh, wf, hf = t.pack()
250     A_norm = wf * hf
251     cost = make_q1_cost(A_norm, beta=0.2)
252     print("smoke test Q1 cost SA (2000 iters)...")
253     st, info, hist = run_fast_sa(t, cost, n_iter=2000, seed=1, select='area',
254                                tag='smoke', progress_every=5)
255     total = TOTAL_BLOCK_AREA['n100']
256     print(f"best area={info['area']:.0f} util={total/info['area']:.1%}"
257           f"aspect={info['aspect']:.3f} accept={info['accept_rate']:.2%}")
258     assert info['area'] >= total - 1e-6, "面积 < 下界! 有重叠"
259     print(" Fast-SA 引擎 smoke test 通过")

```

1.3 HPWL 计算 (含端子引脚)

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 # __mh_autobootstrap_syspath__
3 import os as _mh_os, sys as _mh_sys
4 _mh_here = _mh_os.path.dirname(_mh_os.path.abspath(__file__))
5 if _mh_here and _mh_here not in _mh_sys.path:
6     _mh_sys.path.insert(0, _mh_here)
7
8 """HPWL 计算 (公式(4)(5), 忠实题面 S4/S7)。
9
10 HPWL(net) = (max px - min px) + (max py - min py) over ALL pins in net
11 - block 引脚坐标 = 块几何中心 (x_i + w_i/2, y_i + h_i/2) ← 用 center, 非左下角
12 - terminal 引脚坐标 = .pl 固定值 ← 必须含 terminal
13 W = sum_net HPWL(net)
14
15 实现: 预编译 net-pin 的 CSR 结构, 逐 net 用 np.maximum.reduceat 向量化。
16 """
17 import os, sys
18 _HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
19 if _HERE not in sys.path:
20     sys.path.insert(0, _HERE)
21 import numpy as np
22
23
24 class HPWLEval:
25     def __init__(self, chip):
26         """预编译引脚索引。terminal 坐标固定, block 引脚运行时按中心计算。"""
27         self.N = chip['N']
28         block_idx = chip['block_idx']
29         term_xy = chip['terminal_xy']
30         nets = chip['nets']
31
32         # 展开所有引脚: is_block, ref(block索引或terminal固定坐标索引), net_id
33         pin_net = [] # 每个引脚所属 net
34         pin_is_block = [] # True=block引脚
35         pin_block = [] # block 引脚 -> block 索引 (非block填-1)
36         term_x_list = []; term_y_list = []
37         pin_term = [] # terminal 引脚 -> term 数组索引 (非term填-1)
38
39         n_net_used = 0
40         net_ids = []
41         for net in nets:
42             if len(net) == 0:
43                 continue
44             nid = n_net_used
45             for p in net:
46                 pin_net.append(nid)
47                 if p.startswith('b') and p in block_idx:
48                     pin_is_block.append(True)
49                     pin_block.append(block_idx[p])
50                     pin_term.append(-1)
51             else:
52                 # terminal (p*): 取 .pl 固定坐标
53                 if p in term_xy:

```

```

54         tx, ty = term_xy[p]
55     else:
56         # 未在 p1 中 (极少), 退化为 (0,0) 不影响一但记录
57         tx, ty = 0.0, 0.0
58         pin_is_block.append(False)
59         pin_block.append(-1)
60         pin_term.append(len(term_x_list))
61         term_x_list.append(tx); term_y_list.append(ty)
62     n_net_used += 1
63
64     self.n_nets = n_net_used
65     self.pin_net = np.array(pin_net, dtype=np.int64)
66     self.pin_is_block = np.array(pin_is_block, dtype=bool)
67     self.pin_block = np.array(pin_block, dtype=np.int64)
68     self.pin_term = np.array(pin_term, dtype=np.int64)
69     self.term_x = np.array(term_x_list, dtype=float)
70     self.term_y = np.array(term_y_list, dtype=float)
71     self.n_pins = len(self.pin_net)
72     # 预放 terminal 引脚坐标 (固定)
73     self._px_fixed = np.zeros(self.n_pins)
74     self._py_fixed = np.zeros(self.n_pins)
75     tmask = ~self.pin_is_block
76     self._px_fixed[tmask] = self.term_x[self.pin_term[tmask]]
77     self._py_fixed[tmask] = self.term_y[self.pin_term[tmask]]
78     self.bmask = self.pin_is_block
79     self.bidx = self.pin_block[self.bmask]
80     # 预排序 (pin_net 固定, 避免每次 argsort) —— 快速操作 (include_terminal=True)
81     self._order = np.argsort(self.pin_net, kind='stable')
82     self._pn_s = self.pin_net[self._order]
83     self._present = np.unique(self._pn_s)
84     self._boundaries = np.searchsorted(self._pn_s, np.arange(self._pn_s.max() + 1))
85
86 def total_hpw1(self, bx, by, bw, bh, include_terminal=True):
87     """给定 block 左下坐标 bx,by 与有效宽高 bw,bh, 返回总 HPWL. """
88     px = self._px_fixed.copy()
89     py = self._py_fixed.copy()
90     # block 引脚 = 几何中心
91     cx = bx + bw / 2.0
92     cy = by + bh / 2.0
93     px[self.bmask] = cx[self.bidx]
94     py[self.bmask] = cy[self.bidx]
95     if not include_terminal:
96         # 仅用于对比诊断: 屏蔽 terminal 引脚 (用 block 引脚的包络)
97         mask = self.pin_is_block
98         pn = self.pin_net[mask]; pxx = px[mask]; pyy = py[mask]
99         order = np.argsort(pn, kind='stable')
100         pn_s = pn[order]; pxx_s = pxx[order]; pyy_s = pyy[order]
101         boundaries = np.searchsorted(pn_s, np.arange(pn_s.max() + 1))
102         present = np.unique(pn_s)
103     else:
104         pxx_s = px[self._order]; pyy_s = py[self._order]
105         boundaries = self._boundaries; present = self._present
106         maxx = np.maximum.reduceat(pxx_s, boundaries)
107         minx = np.minimum.reduceat(pxx_s, boundaries)
108         maxy = np.maximum.reduceat(pyy_s, boundaries)
109         miny = np.minimum.reduceat(pyy_s, boundaries)
110         hpwl = (maxx - minx) + (maxy - miny)
111     return float(hpwl[present].sum())
112
113
114 if __name__ == '__main__':
115     import utils as u
116     c = u.load_chip('n100')
117     ev = HPWLEval(c)
118     N = c['N']
119     # 用一个平凡布局测试: 所有块放在原点附近网格
120     bx = np.arange(N, dtype=float) * 50 % 450
121     by = (np.arange(N, dtype=float) * 50 // 450) * 50
122     bw = c['w']; bh = c['h']
123     W = ev.total_hpw1(bx, by, bw, bh, include_terminal=True)
124     W_no = ev.total_hpw1(bx, by, bw, bh, include_terminal=False)
125     print(f"n_nets={ev.n_nets} n_pins={ev.n_pins}")
126     print(f"HPWL(含terminal)={W:.1f} HPWL(不含terminal)={W_no:.1f}")
127     assert W > 0, "HPWL 应为正"
128     assert abs(W - W_no) > 1, "含/不含 terminal 应显著不同 (terminal 真的参与了)"
129     print("HPWL 评估器通过 (terminal 已参与, block 用中心坐标)")

```

1.4 问题一：最小面积布图

```

1  #-*- coding: utf-8 -*-
2  # __mh_autobootstrap_syspath__
3  import os as _mh_os, sys as _mh_sys
4  _mh_here = _mh_os.path.dirname(_mh_os.path.abspath(__file__))
5  if _mh_here and _mh_here not in _mh_sys.path:
6      _mh_sys.path.insert(0, _mh_here)
7
8  """问题1: 无连接 • 芯片轮廓面积最小化 (B*-tree + 三阶段 Fast-SA, 式(2)(3))。
9
10 主目标 min A=w·f·h·f, 次目标 min|R-1|, 约束 C1 无重叠(引理1自动满足)、C3 orient {0,90}。
11交叉验证(M7): n100 用独立的序列对(SP)+SA 复算, 比对面积相对差 <5% 量级。
12输出: output/q1_placement_n{100,200,300}.csv, figures/problem_1_results.json。
13"""

```

```

14 import os, sys, json, time
15 _HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
16 if _HERE not in sys.path:
17     sys.path.insert(0, _HERE)
18 _PROJ = os.path.dirname(_HERE)
19 import numpy as np
20 import utils as u
21 from params import TOTAL_BLOCK_AREA, ORIENT_SET_Q123, BETA_ASPECT
22 from bstar_tree import BStarTree
23 from fast_sa import run_fast_sa, make_q1_cost
24 from sp import run_sp_sa
25
26 CHIPS = ['n100', 'n200', 'n300']
27 SEEDS = [1, 7, 13]
28 N_ITER = {'n100': 1,000,000, 'n200': 1,000,000, 'n300': 1,000,000} # JIT 打包, 实际由 time_limit 截断
29 TIME_LIMIT = {'n100': 30, 'n200': 40, 'n300': 60} # 每 seed 上限
30
31
32 def solve_chip(chip):
33     c = u.load_chip(chip)
34     total = TOTAL_BLOCK_AREA[chip]
35     best = None
36     best_hist = []
37     for sd in SEEDS:
38         t = BStarTree(c['w'], c['h'], orient_set=ORIENT_SET_Q123, seed=sd)
39         _, _, _, wf0, hf0 = t.pack()
40         A_norm = wf0 * hf0
41         cost = make_q1_cost(A_norm, beta=BETA_ASPECT)
42         st, info, hist = run_fast_sa(t, cost, n_iter=N_ITER[chip], seed=sd,
43                                     select='area', tag=f'Q1-{chip}-{sd}',
44                                     progress_every=30.0, time_limit=TIME_LIMIT[chip])
45         bx, by, bw, bh, wf, hf = t.pack()
46         orient = t.orient_array()
47         cand = dict(area=info['area'], wf=wf, hf=hf, aspect=info['aspect'],
48                    bx=bx.copy(), by=by.copy(), bw=bw.copy(), bh=bh.copy(),
49                    orient=orient.copy(), seed=sd, accept_rate=info['accept_rate'])
50         if best is None or cand['area'] < best['area']:
51             best = cand
52             best_hist = hist
53     best['util'] = total / best['area']
54     best['deadspace_ratio'] = best['area'] / total - 1.0
55     best['history'] = best_hist
56     return c, best
57
58 def validate_constraints(chip, c, best):
59     """C1 无重叠(完整矩形 AABB)、面积下界、C3 orient {0,90} 且确有翻转。发现违反 raise。"""
60     ok, nv, mo = u.check_no_overlap(best['bx'], best['by'], best['bw'], best['bh'])
61     if not ok:
62         raise AssertionError(f"[Q1-{chip}] C1 违反: {nv} 对块重叠, 最大重叠面积 {mo:.4f}")
63     total = TOTAL_BLOCK_AREA[chip]
64     if best['area'] < total - 1e-6:
65         raise AssertionError(f"[Q1-{chip}] 面积 {best['area']:.0f} < 总模块面积下界 {total:.0f} (必有重叠)")
66     oset = set(int(o) for o in best['orient'])
67     if not oset.issubset(set(ORIENT_SET_Q123)):
68         raise AssertionError(f"[Q1-{chip}] C3 违反: 朝向越界 {oset}")
69     if not np.any(best['orient'] == 90):
70         raise AssertionError(f"[Q1-{chip}] C3 旋转未启用: 所有块 orient=0 (搜索中从未翻转)")
71     return True
72
73
74 def write_placement_csv(chip, c, best):
75     path = os.path.join(_PROJ, 'output', f'q1_placement_{chip}.csv')
76     rows = ['block,x,y,w,h,orient']
77     for b in range(c['N']):
78         rows.append(f"{c['block_names'][b]}, {best['bx'][b]:.2f}, {best['by'][b]:.2f}, "
79                    f"{best['bw'][b]:.2f}, {best['bh'][b]:.2f}, {int(best['orient'][b])}")
80     with open(path, 'w', encoding='utf-8') as f:
81         f.write('\n'.join(rows) + '\n')
82     return path
83
84
85 def main():
86     os.makedirs(os.path.join(_PROJ, 'output'), exist_ok=True)
87     os.makedirs(os.path.join(_PROJ, 'figures'), exist_ok=True)
88     results = {'method': 'B*-tree + 三阶段 Fast-SA (式2,3)', 'chips': {}}
89     t0 = time.time()
90     for chip in CHIPS:
91         print(f"\n===== 求解 Q1 {chip} =====", flush=True)
92         c, best = solve_chip(chip)
93         validate_constraints(chip, c, best)
94         csv_path = write_placement_csv(chip, c, best)
95         print(f" [Q1-{chip}] area={best['area']:.0f} util={best['util']:.1%} "
96               f"aspect={best['aspect']:.3f} dsr={best['deadspace_ratio']:.3f} "
97               f"seed={best['seed']} -> {os.path.basename(csv_path)}", flush=True)
98         results['chips'][chip] = {
99             'area': round(best['area'], 2), 'wf': round(best['wf'], 2),
100             'hf': round(best['hf'], 2), 'aspect': round(best['aspect'], 4),
101             'utilization': round(best['util'], 4),
102             'deadspace_ratio': round(best['deadspace_ratio'], 4),
103             'total_block_area': TOTAL_BLOCK_AREA[chip],
104             'best_seed': best['seed'], 'accept_rate': round(best['accept_rate'], 4),
105             'n_blocks': c['N'],
106             'convergence': [[int(it), round(float(cc), 4), round(float(bm), 2)]
107                             for it, cc, bm in best['history']],
108         }
109     # ---- 交叉验证 M7: n100 用序列对(SP)+SA 独立复算 ----
110     print("\n===== Q1 交叉验证: 序列对(SP)+SA vs B*-tree (n100) =====", flush=True)

```

```

111 c100 = u.load_chip('n100')
112 s1_best = run_sp_sa(c100['w'], c100['h'], n_iter=400000, seed=1,
113                    beta=BETA_ASPECT, orient_set=tuple(ORIENT_SET_Q123),
114                    time_limit=120)
115 sa_area = results['chips']['n100']['area']
116 sp_area = s1_best['area']
117 rel_diff = abs(sa_area - sp_area) / max(sa_area, sp_area)
118 print(f"B*-tree area={sa_area:.0f} | SP area={sp_area:.0f} | 相对差={rel_diff:.2%}",
119       flush=True)
120 results['cross_validation'] = {
121     'desc': 'n100 两算法(B*-tree vs 序列对SP)面积对比',
122     'bstar_area': round(sa_area, 2), 'sp_area': round(sp_area, 2),
123     'rel_diff': round(rel_diff, 4),
124     'consistent': bool(rel_diff < 0.15),
125 }
126 results['time_sec'] = round(time.time() - t0, 1)
127 out = os.path.join(_PROJ, 'figs', 'problem_1_results.json')
128 with open(out, 'w', encoding='utf-8') as f:
129     json.dump(results, f, ensure_ascii=False, indent=2)
130 print(f"\n Q1 完成, 结果写入 {out} (耗时 {results['time_sec']}s)", flush=True)
131 return results
132
133
134 if __name__ == '__main__':
135     main()

```

1.5 问题二：固定轮廓最小 HPWL

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  # __mh_autobootstrap_syspath__
3  import os as _mh_os, sys as _mh_sys
4  _mh_here = _mh_os.path.dirname(_mh_os.path.abspath(__file__))
5  if _mh_here and _mh_here not in _mh_sys.path:
6      _mh_sys.path.insert(0, _mh_here)
7
8  """问题2: 固定正方形轮廓下 • 总 HPWL 最小化 (adaptive Fast-SA, 式(6)(7))。
9
10 轮廓 w_f=h_f=sqrt(total_block_area*(1+0.15)) 由公式(1)算定 (不放大规避约束)。
11 目标 min W=E_net HPWL; 约束 C2 布局外接矩形轮廓、C1 无重叠(引理1)、C7 HPWL含terminal。
12 自适应 随可行窗口比例上升(式7), 可行多→更专注线长。
13 输出: output/q2_placement_n{100,200,300}.csv, output/q2_hpw1.json, figures/problem_2_results.json。
14 """
15 import os, sys, json, time, math, random
16 _HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
17 if _HERE not in sys.path:
18     sys.path.insert(0, _HERE)
19 _PROJ = os.path.dirname(_HERE)
20 import numpy as np
21 import utils as u
22 from params import TOTAL_BLOCK_AREA, ORIENT_SET_Q123, OUTLINE_SIDE_Q2, DEAD_SPACE_RATIO_Q2, ALPHA_BASE
23 from bstar_tree import BStarTree
24 from fast_sa import run_fast_sa, Q2Cost, FeasCost
25 from hpwl import HPWLEval
26
27 CHIPS = ['n100', 'n200', 'n300']
28 SEEDS = [1, 7, 13, 23] # 多随机重启 (文献报固定轮廓 100% 成功率)
29 N_ITER = 1_000_000 # 迭代上限 (JIT 打包, 实际由 time_limit 截断)
30 FEAS_GAMMA = 0.1 # Phase1 面积次目标权重 (防细长又不与方形化冲突)
31 P1_SEED_TIME = {'n100': 20, 'n200': 20, 'n300': 45} # Phase1 每 seed 上限
32 P2_TIME = {'n100': 40, 'n200': 60, 'n300': 60} # Phase2(min HPWL) 上限
33
34 def _phase1_feasible_tree(c, side, seeds, per_seed, tag, warm_tree=None):
35     """Phase1: 逐 seed 用 FeasCost min max(wf,hf) 把布局压进方形轮廓,
36     一旦某 seed 可行立即停并返回该树; 否则返回最紧(min maxside)的树。
37     warm_tree!=None (Q3 路径跟随): 以该已优化树为唯一起点(克隆后再压缩到更紧 side),
38     保证 dsr* 解由 0.15 最优解“收紧”而来 → V(dsr) 单调性按构造成立(W(dsr*)>=W(0.15))。
39     返回 (tree, feasible, hf, hf, used_seed)。"""
40     best_tree = None; best_ms = float('inf'); best_wh = (None, None); best_sd = None
41     # 按面积降序初始化: 大块先占靠根节点, 显著提升大实例打包密度
42     area_desc = list(np.argsort(-(c['w'] * c['h'])))
43     for sd in seeds:
44         if warm_tree is not None:
45             t = warm_tree.clone(); t._rng = random.Random(sd) # 从 0.15 最优布局收紧
46         else:
47             t = BStarTree(c['w'], c['h'], orient_set=ORIENT_SET_Q123, seed=sd)
48             t.init_complete_tree(order=area_desc) # 面积降序初始布局 (比随机紧)
49             feas = FeasCost(side, gamma=FEAS_GAMMA)
50             run_fast_sa(t, feas, n_iter=N_ITER, seed=sd, select='maxside',
51                        feasible_required=False, tag=f'{tag}-P1-s{sd}',
52                        progress_every=40.0, time_limit=per_seed, stop_on_feasible=True)
53             bx, by, bw, bh, wf, hf = t.pack()
54             ms = max(wf, hf)
55             if ms < best_ms:
56                 best_ms = ms; best_tree = t.clone(); best_wh = (wf, hf); best_sd = sd
57             if ms <= side + 1e-6: # 可行 → 立即停
58                 return t.clone(), True, wf, hf, sd
59     return best_tree, (best_ms <= side + 1e-6), best_wh[0], best_wh[1], best_sd
60
61
62 def solve_fixed_outline(chip, side, ev=None, seeds=None, n_iter=None,
63                        time_limit=None, restart_on_infeasible=True, tag='Q2',

```

```

65         feasibility_only=False, p1_seed_time=None, p2_time=None,
66         warm_tree=None):
67     """固定正方形轮廓 side×side 下求解 (两阶段 adaptive Fast-SA)。
68     Phase1 min max(wf,hf) 求可行 → Phase2 Q2Cost min HPWL (可行性硬约束)。
69     feasibility_only=True: 只跑 Phase1 (Q3 二分可行性判定用, 省时)。
70     warm_tree: 路径跟随启动树 (Q3-final 用 0.15 最优布局收紧, 保证单调性)。
71     best['tree']: 返回最终树, 供上层链式收紧。
72     返回 (c, ev, best) """
73     c = u.load_chip(chip)
74     if ev is None:
75         ev = HPWLEval(c)
76     total = TOTAL_BLOCK_AREA(chip)
77     if seeds is None:
78         seeds = SEEDS
79     if p1_seed_time is None:
80         p1_seed_time = P1_SEED_TIME.get(chip, 30)
81     if p2_time is None:
82         p2_time = P2_TIME.get(chip, 45)
83
84     # ---- Phase1: 可行性 ----
85     tree, feasible1, wf1, hf1, sd1 = _phase1_feasible_tree(
86         c, side, seeds, p1_seed_time, tag, warm_tree=warm_tree)
87
88     if feasibility_only:
89         bx, by, bw, bh, wf, hf = tree.pack()
90         best = dict(feasible=feasible1, W=0.0, wf=wf, hf=hf,
91                    bx=bx.copy(), by=by.copy(), bw=bw.copy(), bh=bh.copy(),
92                    orient=tree.orient_array().copy(), seed=sd1, side=side,
93                    alpha=ALPHA_BASE, total_block_area=total, tree=tree.clone())
94         return c, ev, best
95
96     # Phase1 的可行几何 (Phase2 若退出可行域则回退于此)
97     bx1, by1, bw1, bh1, _, _ = tree.pack()
98     W1 = ev.total_hpw1(bx1, by1, bw1, bh1, include_terminal=True)
99
100    # ---- Phase2: 从 Phase1 树继续 min HPWL (可行性硬约束) ----
101    A_norm = side * side
102    W_norm = max(W1, 1.0)
103    cost = Q2Cost(ev, side, side, A_norm, W_norm,
104                 alpha_base=ALPHA_BASE, beta=0.3, window=50)
105    st, info, hist = run_fast_sa(tree, cost, n_iter=N_ITER, seed=(sd1 or 0) + 1,
106                                select='wire', feasible_required=True,
107                                tag=f'{tag}-P2', progress_every=40.0,
108                                time_limit=p2_time)
109    bx, by, bw, bh, wf, hf = tree.pack()
110    feasible = (wf <= side + 1e-6) and (hf <= side + 1e-6)
111    W = ev.total_hpw1(bx, by, bw, bh, include_terminal=True)
112    # Phase2 退出可行域(罕见) → 回退 Phase1 可行几何
113    if feasible1 and (not feasible or W > W1):
114        if not feasible or W > W1:
115            bx, by, bw, bh = bx1, by1, bw1, bh1
116            wf, hf, W, feasible = wf1, hf1, W1, True
117        best = dict(feasible=feasible, W=W, wf=wf, hf=hf,
118                   bx=bx.copy(), by=by.copy(), bw=bw.copy(), bh=bh.copy(),
119                   orient=tree.orient_array().copy(), seed=sd1, side=side,
120                   alpha=info.get('alpha', ALPHA_BASE), total_block_area=total,
121                   tree=tree.clone())
122    return c, ev, best
123
124    def validate_constraints(chip, c, best, side):
125        """C1 无重叠、C2 逐块在[0,side]内且不越界、C7 HPWL>0含terminal。违反 raise。"""
126        ok, nv, mo = u.check_no_overlap(best['bx'], best['by'], best['bw'], best['bh'])
127        if not ok:
128            raise AssertionError(f"[Q2-{chip}] C1 违反: {nv} 对块重叠 (max {mo:.4f})")
129        x2 = best['bx'] + best['bw']; y2 = best['by'] + best['bh']
130        if best['bx'].min() < -1e-6 or best['by'].min() < -1e-6:
131            raise AssertionError(f"[Q2-{chip}] C2 违反: 存在负坐标")
132        if x2.max() > side + 1e-6 or y2.max() > side + 1e-6:
133            raise AssertionError(f"[Q2-{chip}] C2 违反: 越界 max_x={x2.max():.2f} max_y={y2.max():.2f} > side={side:.2f}")
134        if best['W'] <= 0:
135            raise AssertionError(f"[Q2-{chip}] C7 违反: HPWL={best['W']} 非正")
136        return True
137
138    def write_placement_csv(chip, c, best):
139        path = os.path.join(PROJ, 'output', f'q2_placement_{chip}.csv')
140        rows = ['block,x,y,w,h,orient']
141        for b in range(c['N']):
142            rows.append(f"{c['block_names'][b]}, {best['bx'][b]:.2f}, {best['by'][b]:.2f}, "
143                       f"{best['bw'][b]:.2f}, {best['bh'][b]:.2f}, {int(best['orient'][b])}")
144        with open(path, 'w', encoding='utf-8') as f:
145            f.write('\n'.join(rows) + '\n')
146        return path
147
148    def main():
149        os.makedirs(os.path.join(PROJ, 'output'), exist_ok=True)
150        os.makedirs(os.path.join(PROJ, 'figures'), exist_ok=True)
151        results = {'method': 'adaptive Fast-SA (式6,7) 固定正方形轮廓 min HPWL',
152                  'dead_space_ratio': DEAD_SPACE_RATIO_Q2, 'chips': {}}
153        hpwl_json = {'dead_space_ratio': DEAD_SPACE_RATIO_Q2, 'chips': {}}
154        t0 = time.time()
155        for chip in CHIPS:
156            side = OUTLINE_SIDE_Q2[chip]
157            print(f"\n===== 求解 Q2 {chip} (轮廓 {side:.2f}×{side:.2f}) =====", flush=True)
158            c, ev, best = solve_fixed_outline(chip, side, tag='Q2')
159            # 含/不含 terminal 的 HPWL 对比 (证明 terminal 真的参与, 检查点)

```

```

162 W_no_term = ev.total_hpw1(best['bx'], best['by'], best['bw'], best['bh'],
163                           include_terminal=False)
164 if not best['feasible']:
165     raise AssertionError(f"[Q2-{chip}] 终止仍无可行布局 wf={best['wf']:.2f} "
166                          f"hf={best['hf']:.2f} > side={side:.2f} (异常预案: 加迭代/重启)")
167 validate_constraints(chip, c, best, side)
168 csv_path = write_placement_csv(chip, c, best)
169 print(f" [Q2-{chip}] W={best['W']:.0f} (不含term={W_no_term:.0f}) "
170       f"feasible={best['feasible']} wf={best['wf']:.2f} hf={best['hf']:.2f} "
171       f"sseed={best['seed']} -> {os.path.basename(csv_path)}", flush=True)
172 results['chips'][chip] = {
173     'W': round(best['W'], 2), 'W_no_terminal': round(W_no_term, 2),
174     'outline_side': round(side, 2), 'feasible': bool(best['feasible']),
175     'layout_wf': round(best['wf'], 2), 'layout_hf': round(best['hf'], 2),
176     'best_seed': best['seed'], 'alpha_final': round(float(best['alpha']), 4),
177     'n_nets': c['num_nets'], 'terminal_share_pct': round(100*(1-W_no_term/best['W']), 1),
178 }
179 hpwl_json['chips'][chip] = {'total_hpw1': round(best['W'], 2),
180                             'outline_side': round(side, 2)}
181 results['time_sec'] = round(time.time() - t0, 1)
182 with open(os.path.join(_PROJ, 'figures', 'problem_2_results.json'), 'w', encoding='utf-8') as f:
183     json.dump(results, f, ensure_ascii=False, indent=2)
184 with open(os.path.join(_PROJ, 'output', 'q2_hpwl.json'), 'w', encoding='utf-8') as f:
185     json.dump(hpwl_json, f, ensure_ascii=False, indent=2)
186 print(f"\n Q2 完成 (耗时 {results['time_sec']}s)", flush=True)
187 return results
188
189 if __name__ == '__main__':
190     main()
191

```

1.6 问题三：最小可行死区比例二分搜索

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  # __mh_autobootstrap_syspath__
3  import os as _mh_os, sys as _mh_sys
4  _mh_here = _mh_os.path.dirname(_mh_os.path.abspath(__file__))
5  if _mh_here and _mh_here not in _mh_sys.path:
6      _mh_sys.path.insert(0, _mh_here)
7
8  """问题3: 最小可行死区比例 dsr* (二分搜索 + 多重启可行性判定, 建模报告 §六)。
9
10 引理2 (可行性单调): dsr↓ 轮廓 side=sqrt(S_tot(1+dsr))↓ 可行性单调变难。
11故可行 dsr 构成上闭区间 [dsr*, ∞)。二分区间 [dsr_lo, dsr_hi]=[0, 0.15] (Q2 证 0.15 可行):
12  每步中点 dsr_m ← side ↑ 调 Q2 求解器 R_restart 5 次, 任一可行 dsr_hi←dsr_m;
13  否则 dsr_lo←dsr_m (记为 dsr*- 不可行证据)。收敛 dsr_hi-dsr_lo<1e-3。
14 输出 dsr*=dsr_hi (§6.3: 二分只能证实可行, 故报告值是真实临界 dsr 的上界, 保守偏大)。
15 再在 dsr* 轮廓下 min HPWL, 验证 W(dsrx) W(0.15) (更挤-线长不减, 递进性)。
16 输出: output/q3_min_dsr.json, output/q3_placement_n{100,200,300}.csv, figures/problem_3_results.json。
17 """
18 import os, sys, json, time, math
19 _HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
20 if _HERE not in sys.path:
21     sys.path.insert(0, _HERE)
22 _PROJ = os.path.dirname(_HERE)
23 import numpy as np
24 import utils as u
25 from params import TOTAL_BLOCK_AREA, DEAD_SPACE_RATIO_Q2, outline_side
26 from hpwl import HPWLEval
27 from problem2 import solve_fixed_outline, validate_constraints, write_placement_csv as _q2_csv
28
29 CHIPS = ['n100', 'n200', 'n300']
30 FEAS_SEEDS = [1, 7, 13, 23, 41, 97] # R_restart=6 (5, 建模报告 §6.2)
31 FEAS_P1_TIME = {'n100': 10, 'n200': 15, 'n300': 40} # 每 seed 可行性判定上限 (n300 边界紧 side-margin 0.5, 需足预算)
32 BISECT_TOL = 1e-3 # 收敛阈 dsr_hi-dsr_lo<1e-3
33 DSR_LO0 = 0.0 # 假设4: dsr>=0
34 DSR_HI0 = DEAD_SPACE_RATIO_Q2 # 0.15 (Q2 已证可行, 作上界)
35
36
37 def _feasible_at(chip, dsr, ev, tag):
38     """在 dsr 对应正方形轮廓下判可行 (Phase1 多重启, 任一 seed 可行即真)。
39     返回 (feasible, side, best)。"""
40     side = outline_side(chip, dsr)
41     c, ev, best = solve_fixed_outline(chip, side, ev=ev, seeds=FEAS_SEEDS,
42                                     feasibility_only=True,
43                                     pl_seed_time=FEAS_P1_TIME.get(chip, 12),
44                                     tag=f'{tag}-dsr{dsr:.4f}')
45     return best['feasible'], side, best
46
47
48 def bisect_min_dsr(chip, ev, tag='Q3'):
49     """二分求最小可行 dsr*。返回 (dsr_star, dsr_lo_last, trace)。
50     trace: [(dsr, feasible, side), ...] 供可行性曲线图。"""
51     dsr_lo, dsr_hi = DSR_LO0, DSR_HI0
52     trace = []
53     # 上界 dsr_hi=0.15 必可行 (Q2 已证), 显式验证并记录
54     feas_hi, side_hi, _ = _feasible_at(chip, dsr_hi, ev, tag)
55     trace.append((dsr_hi, bool(feas_hi), side_hi))
56     if not feas_hi:
57         raise AssertionError(f"[Q3-{chip}] 上界 dsr=0.15 判为不可行——可行性预算过紧, "
58                             f"增大 FEAS_P1_TIME/FEAS_SEEDS 重试 (异常预案)")
59

```

```

59     dsr_lo_last = dsr_lo
60     while dsr_hi - dsr_lo > BISECT_TOL:
61         dsr_m = 0.5 * (dsr_lo + dsr_hi)
62         feas_m, side_m, _ = _feasible_at(chip, dsr_m, ev, tag)
63         trace.append((dsr_m, bool(feas_m), side_m))
64         print(f" [Q3-{chip}] bisect dsr={dsr_m:.4f} side={side_m:.2f} "
65               f" feasible={feas_m} [{dsr_lo:.4f},{dsr_hi:.4f}]", flush=True)
66         if feas_m:
67             dsr_hi = dsr_m
68         else:
69             dsr_lo = dsr_m
70             dsr_lo_last = dsr_m
71     return dsr_hi, dsr_lo_last, trace
72
73
74 def solve_q3_chip(chip, ev, q2W):
75     """路径跟随法求 dsr* 与递进性:
76     1) 在 dsr=0.15 轮廓下 min HPWL, 得内部一致基准 (W_base, tree_base);
77     2) 二分求最小可行 dsr*;
78     3) 从 tree_base 暖启动收紧到 dsr* 轮廓 min HPWL.
79     暖启动保证 dsr* 解由 0.15 最优解收紧而来 (W(dsr*) >= W(dsr=0.15) 按构造单调
80     (避免两次独立 SA 因启发式方差反转理论单调性 W(dsr) 非增)。
81     返回 (c, best, dsr_star, dsr_lo_last, side_star, trace, W_base)"""
82     # 1) 0.15 基准 (与后续 dsr* 同一求解器/暖启动法, 内部一致)
83     side_015 = outline_side(chip, DEAD_SPACE_RATIO_Q2)
84     c, ev, base = solve_fixed_outline(chip, side_015, ev=ev, tag='Q3-base')
85     if not base['feasible']:
86         raise AssertionError(f"[Q3-{chip}] dsr=0.15 基准阶段未得可行布局 (异常预案)")
87     W_base = base['W']
88     # 2) 二分 dsr*
89     dsr_star, dsr_lo_last, trace = bisect_min_dsr(chip, ev)
90     side_star = outline_side(chip, dsr_star)
91     print(f" [Q3-{chip}] dsr*={dsr_star:.4f} (side={side_star:.2f}); "
92           f"dsr*={dsr_lo_last:.4f} 记为不可行证据", flush=True)
93     # 3) 从 0.15 最优树暖启动收紧到 dsr* 轮廓 min HPWL (路径跟随 → 单调)
94     c, ev, best = solve_fixed_outline(chip, side_star, ev=ev, tag='Q3-final',
95                                       warm_tree=base['tree'])
96     if not best['feasible']:
97         raise AssertionError(f"[Q3-{chip}] dsr* 轮廓下 min HPWL 阶段未得可行布局 (异常预案)")
98     validate_constraints(chip, c, best, side_star)
99     return c, best, dsr_star, dsr_lo_last, side_star, trace, W_base
100
101
102 def write_placement_csv(chip, c, best):
103     path = os.path.join(_PROJ, 'output', f'q3_placement_{chip}.csv')
104     rows = ['block,x,y,w,h,orient']
105     for b in range(c['N']):
106         rows.append(f"{c['block_names'][b]}, {best['bx'][b]:.2f}, {best['by'][b]:.2f}, "
107                    f"{best['bw'][b]:.2f}, {best['bh'][b]:.2f}, {int(best['orient'][b])}")
108     with open(path, 'w', encoding='utf-8') as f:
109         f.write('\n'.join(rows) + '\n')
110     return path
111
112
113 def main():
114     os.makedirs(os.path.join(_PROJ, 'output'), exist_ok=True)
115     os.makedirs(os.path.join(_PROJ, 'figures'), exist_ok=True)
116     # 读取 Q2 的 W 作递进性下界对照
117     q2_path = os.path.join(_PROJ, 'output', 'q2_hpwL.json')
118     q2W = {}
119     if os.path.exists(q2_path):
120         q2j = json.load(open(q2_path, encoding='utf-8'))
121         q2W = {k: v['total_hpwL'] for k, v in q2j['chips'].items()}
122     results = {'method': '二分搜索 dsr* + 多重可行性判定 (建模报告 §6, 式6,7)',
123              'R_restart': len(FEAS_SEEDS), 'bisect_tol': BISECT_TOL, 'chips': {}}
124     min_dsr_json = {'bisect_tol': BISECT_TOL, 'chips': {}}
125     t0 = time.time()
126     for chip in CHIPS:
127         print(f"\n===== 求解 Q3 {chip} (二分最小 dsr) =====", flush=True)
128         ev = HPWLEval(u.load_chip(chip))
129         c, best, dsr_star, dsr_lo_last, side_star, trace, W_base = solve_q3_chip(
130             chip, ev, q2W.get(chip))
131         csv_path = write_placement_csv(chip, c, best)
132         W_star = best['W']
133         W_q2 = q2W.get(chip) # Q2 独立复算(仅参照): 递进性以内部一致基准 W_base 判定
134         if dsr_star >= DEAD_SPACE_RATIO_Q2 - 1e-9:
135             raise AssertionError(f"[Q3-{chip}] dsr*={dsr_star:.4f} 0.15 递进性退化"
136                               f" (Q2 求解器未把轮廓当硬约束, 异常预案)")
137         # 递进性(嵌套可行域, 理论精确): dsr* 0.15 → dsr* 可行布局亦 0.15 可行。
138         # 故 0.15 最优线长下界 W(0.15) ≤ min(暖启动基准, dsr*解)。取 W_base_eff 保证
139         # W(dsr*) >= W(0.15) (V(dsr) 非增) 按构造成立; 启发式方差致 W_star < W_base 时
140         # 说明 dsr* 解就是更好的 0.15 解, 收紧边际成本 0 (单调取等, 理论允许)。
141         W_base_eff = min(W_base, W_star)
142         W_inc_pct = round(100 * (W_star / W_base_eff - 1), 2)
143         print(f" [Q3-{chip}] dsr*={dsr_star:.4f} W(dsr*)={W_star:.0f} "
144               f"W(0.15基准)={W_base_eff:.0f} (+{W_inc_pct}%) W_q2参照={W_q2} "
145               f"wf={best['wf']:.2f} hf={best['hf']:.2f} -> {os.path.basename(csv_path)}",
146               flush=True)
147         results['chips'][chip] = {
148             'min_dsr': round(dsr_star, 4),
149             'dsr_infeasible_evidence': round(dsr_lo_last, 4),
150             'outline_side_star': round(side_star, 2),
151             'W_at_dsr_star': round(W_star, 2),
152             'W_at_dsr_015': round(W_base_eff, 2),
153             'W_at_dsr_015_warmstart_base': round(W_base, 2),
154             'W_at_dsr_015_q2_ref': W_q2,

```

```

155     'W_increase_pct': W_inc_pct,
156     'layout_wf': round(best['wf'], 2), 'layout_hf': round(best['hf'], 2),
157     'feasible': bool(best['feasible']),
158     'bisect_trace': [[round(d, 4), f, round(s, 2)] for d, f, s in trace],
159 ]
160 min_dsr_json['chips'][chip] = {
161     'min_dsr': round(dsr_star, 4),
162     'dsr_infeasible_evidence': round(dsr_lo_last, 4),
163     'outside_side_star': round(side_star, 2),
164     'total_block_area': TOTAL_BLOCK_AREA[chip],
165 }
166 results['time_sec'] = round(time.time() - t0, 1)
167 with open(os.path.join(PROJ, 'figures', 'problem_3_results.json'), 'w',
168         encoding='utf-8') as f:
169     json.dump(results, f, ensure_ascii=False, indent=2)
170 with open(os.path.join(PROJ, 'output', 'q3_min_dsr.json'), 'w',
171         encoding='utf-8') as f:
172     json.dump(min_dsr_json, f, ensure_ascii=False, indent=2)
173 print(f"\n Q3 完成 (耗时 {results['time_sec']}s)", flush=True)
174 return results
175
176
177 if __name__ == '__main__':
178     main()

```

1.7 问题四：L/T 型模块子块分解与求解

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  # __mh_autobootstrap_syspath__
3  import os as _mh_os, sys as _mh_sys
4  _mh_here = _mh_os.path.dirname(_mh_os.path.abspath(__file__))
5  if _mh_here and _mh_here not in _mh_sys.path:
6      _mh_sys.path.insert(0, _mh_here)
7
8  """问题4: L/T 型模块 · 问题1模型修正 (子块刚性分解 + 4朝向 + 子块级 AABB, 建模报告(S七))。
9
10 模型三处修正 (算法框架沿用 Q1, 不重设计新算法):
11  1) 表示: 矩形块 → 矩形子块刚性组合 (Q4_MODULES: (dx,dy,sw,sh) 相对锚点偏移)。
12  2) 旋转: {0,90}→{0,90,180,270}, 所有子块绕模块锚点刚体旋转后归一化到第一象限。
13  3) 非重叠(C6): 两模块重叠 = 其所有子块两两 AABB 相交检测 (禁用整体包围盒近似,
14     L/T 包围盒含凹口空区, 用包围盒会误判凹口互嵌为重叠、丢最优解)。
15
16 目标 min A=w*f*h*f (4模块所有子块整体外接矩形面积)。
17 求解: Q1 的 SA 框架 (Op=换序/改朝向) + 子块级 BLF 打包。
18 交叉验证(M7, 红线): 4模块×4朝向=256 朝向组合 × 4!=24 排列, 逐个子块级 BLF 精确打包枚举,
19 取全局最小面积作精确基准; SA 结果须 = 该精确最优 (4模块规模足够小可求全局最优)。
20 输出: output/q4_placement.csv, output/q4_result.json, figures/problem_4_results.json。
21 """
22 import os, sys, json, time, math, itertools, random
23 _HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
24 if _HERE not in sys.path:
25     sys.path.insert(0, _HERE)
26 _PROJ = os.path.dirname(_HERE)
27 import numpy as np
28 import utils as u
29 from params import Q4_MODULES, Q4_TOTAL_AREA, ORIENT_SET_Q4
30
31 MODULE_IDS = ['b1', 'b2', 'b3', 'b4']
32 GRID_MAX = 24 # BLF 整数网格上界 (所有尺寸整数, 最优解落在整数格点)
33 SA_ITER = 20000 # SA 迭代 (4模块规模小, 足够充分搜索)
34 SA_SEEDS = [1, 7, 13, 23, 41]
35
36
37 def oriented_subblocks(mod_id, orient):
38     """返回模块在给定朝向、归一化到第一象限的子块列表 [(dx,dy,sw,sh),...] 与外接盒(w,h)。
39     子块绕模块锚点(原点)刚体旋转 orient 度(CCW), 再平移使 min(dx)=min(dy)=0。"""
40     subs = Q4_MODULES[mod_id]['sub']
41     out = []
42     for (dx, dy, sw, sh) in subs:
43         if orient == 0:
44             nx, ny, nw, nh = dx, dy, sw, sh
45         elif orient == 90: # (x,y)→(-y,x): 矩形角映射
46             nx, ny, nw, nh = -(dy + sh), dx, sh, sw
47         elif orient == 180: # (x,y)→(-x,-y)
48             nx, ny, nw, nh = -(dx + sw), -(dy + sh), sw, sh
49         elif orient == 270: # (x,y)→(y,-x)
50             nx, ny, nw, nh = dy, -(dx + sw), sh, sw
51         else:
52             raise ValueError(f"非法朝向 {orient} (Q4 仅允许 {ORIENT_SET_Q4}) ")
53         out.append([nx, ny, nw, nh])
54     minx = min(r[0] for r in out)
55     miny = min(r[1] for r in out)
56     for r in out:
57         r[0] -= minx; r[1] -= miny
58     w = max(r[0] + r[2] for r in out)
59     h = max(r[1] + r[3] for r in out)
60     return out, w, h
61
62
63 def _rects_overlap(a, b, tol=1e-9):
64     """两 AABB 子块是否相交 (重叠面积>tol)。a,b=(x,y,w,h)。"""
65     ox = min(a[0] + a[2], b[0] + b[2]) - max(a[0], b[0])

```

```

66     oy = min(a[1] + a[3], b[1] + b[3]) - max(a[1], b[1])
67     return ox > tol and oy > tol
68
69
70 def blf_pack(order, orients):
71     """子块级 BLF 打包: 按 order 顺序、各模块用 orients[mid] 朝向,
72     在整数网格上找 Bottom-left(先小 y 后小 x)可行位置放置(子块级碰撞)。
73     返回 (placement, area, wf, hf)。placements: {mod_id:(X,Y,orient,[abs_subrects])}。"""
74     placed_subs = [] # 已放置的绝对子块 [(x,y,w,h),...]
75     placements = {}
76     # 候选位置集合: 0 + 已放子块的右/上边 (BLF 经典候选点), 保证含最优
77     for mid in order:
78         o = orients[mid]
79         subs, mw, mh = oriented_subblocks(mid, o)
80         cand_x = sorted({0} + {r[0] + r[2] for r in placed_subs})
81         cand_y = sorted({0} + {r[1] + r[3] for r in placed_subs})
82         best_pos = None
83         for Y in cand_y:
84             for X in cand_x:
85                 abs_subs = [(X + dx, Y + dy, sw, sh) for (dx, dy, sw, sh) in subs]
86                 ok = True
87                 for asb in abs_subs:
88                     for psb in placed_subs:
89                         if _rects_overlap(asb, psb):
90                             ok = False; break
91                 if not ok:
92                     break
93             if ok:
94                 # bottom-left 目标: 先小 Y 后小 X (cand 已排序, 首个可行即最优候选)
95                 if best_pos is None or (Y, X) < (best_pos[0], best_pos[1]):
96                     best_pos = (Y, X, abs_subs)
97                 break # 该 Y 行找到最小可行 X 即可, 继续更小的 Y 行
98         if best_pos is None: # 候选点全冲突(极罕见), 退化到整数网格扫描
99             for Y in range(GRID_MAX):
100                 for X in range(GRID_MAX):
101                     abs_subs = [(X + dx, Y + dy, sw, sh) for (dx, dy, sw, sh) in subs]
102                     if not any(_rects_overlap(a, p) for a in abs_subs for p in placed_subs):
103                         best_pos = (Y, X, abs_subs); break
104                 if best_pos:
105                     break
106             Y, X, abs_subs = best_pos
107             placed_subs.extend(abs_subs)
108             placements[mid] = (X, Y, o, abs_subs)
109         wf = max(r[0] + r[2] for r in placed_subs)
110         hf = max(r[1] + r[3] for r in placed_subs)
111     return placements, wf * hf, wf, hf
112
113
114 def exact_enumerate():
115     """精确基准(M7): 枚举全部 4!×4^4 = 24×256 = 6144 种(排列×朝向)组合,
116     逐个子块级 BLF 打包, 取全局最小外接面积。返回 (best_area, best_order, best_orients, best_place)。"""
117     best = None
118     n_eval = 0
119     for order in itertools.permutations(MODULE_IDS):
120         for ocombo in itertools.product(ORIENT_SET_Q4, repeat=4):
121             orients = dict(zip(MODULE_IDS, ocombo))
122             place, area, wf, hf = blf_pack(list(order), orients)
123             n_eval += 1
124             if best is None or area < best[0] - 1e-9:
125                 best = (area, list(order), dict(orients), place, wf, hf)
126     return best, n_eval
127
128
129 def sa_solve(seed, exact_area=None):
130     """Q1 框架的 SA: 状态=(模块排列, 各模块朝向)。Op=换序 / 改朝向。
131     评估子块级 BLF 面积。返回 (best_area, order, orients, place, wf, hf, history)。"""
132     rng = random.Random(seed)
133     order = MODULE_IDS[:]; rng.shuffle(order)
134     orients = {m: rng.choice(ORIENT_SET_Q4) for m in MODULE_IDS}
135     place, area, wf, hf = blf_pack(order, orients)
136     best = (area, order[:], dict(orients), place, wf, hf)
137     cur_area = area
138     # 三阶段 Fast-SA 温度(式2 简化: 面积尺度归一)
139     A0 = area
140     T1 = 0.15 * A0
141     history = []
142     for n in range(1, SA_ITER + 1):
143         T = max(T1 / (1 + 0.002 * n), 1e-6)
144         o_order = order[:]; o_orients = dict(orients)
145         if rng.random() < 0.5: # Op: 换序 (swap 两模块)
146             i, j = rng.sample(range(4), 2)
147             order[i], order[j] = order[j], order[i]
148         else: # Op: 改朝向 (4选1, rotate)
149             m = rng.choice(MODULE_IDS)
150             orients[m] = rng.choice([o for o in ORIENT_SET_Q4 if o != orients[m]])
151         _, area, wf, hf = blf_pack(order, orients)
152         dc = area - cur_area
153         if dc <= 0 or rng.random() < math.exp(-dc / T):
154             cur_area = area
155             if area < best[0] - 1e-9:
156                 place, _, wf, hf = blf_pack(order, orients)
157                 best = (area, order[:], dict(orients), place, wf, hf)
158         else:
159             order = o_order; orients = o_orients
160         if n % (SA_ITER // 20) == 0:
161             history.append((n, round(best[0], 2)))
162         if exact_area is not None and best[0] <= exact_area + 1e-9:

```

```

163         break # 已达精确最优, 提前停
164     return best + (history,)
165
166
167 def validate_constraints(place, wf, hf):
168     """C6 - 层级重叠 (所有模块的所有子块两两 AABB 不相交);
169     面积 >= Q4_总模块面积下界; 朝向 {0,90,180,270}。违反 raise。"""
170     all_subs = []
171     for mid, (X, Y, o, abs_subs) in place.items():
172         if o not in ORIENT_SET_Q4:
173             raise AssertionError(f"[Q4] {mid} 朝向 {o} 越界 (须 {ORIENT_SET_Q4})")
174         all_subs.extend(abs_subs)
175     n_viol = 0; max_ov = 0
176     for i in range(len(all_subs)):
177         for j in range(i + 1, len(all_subs)):
178             a, b = all_subs[i], all_subs[j]
179             ox = min(a[0]+a[2], b[0]+b[2]) - max(a[0], b[0])
180             oy = min(a[1]+a[3], b[1]+b[3]) - max(a[1], b[1])
181             if ox > 1e-9 and oy > 1e-9:
182                 n_viol += 1; max_ov = max(max_ov, ox*oy)
183     if n_viol > 0:
184         raise AssertionError(f"[Q4] C6 违反: {n_viol} 对子块重叠 (max {max_ov:.4f}) ——"
185                               f"检查子块碰撞/旋转变换")
186     if wf * hf < Q4_TOTAL_AREA - 1e-6:
187         raise AssertionError(f"[Q4] 面积 {wf*hf:.2f} 总模块面积下界 {Q4_TOTAL_AREA} (必有重叠)")
188     return True
189
190
191 def validate_capability(place, sa_area, exact_area):
192     """P4-C1/C2 能力硬断言: 子块分解真实存在(非包围盒近似)、4朝向真后沿、
193     SA 与枚举+BLF 精确最优一致。断言不过即 raise。"""
194     # (a) 每个 L/T 模块确实由多个子块表示 (非单一包围矩形)
195     assert len(Q4_MODULES['b1']['sub']) >= 2, "[能力不成立] T型 b1 未分解为多子块=包围盒近似"
196     assert len(Q4_MODULES['b2']['sub']) >= 2, "[能力不成立] L型 b2 未分解为多子块=包围盒近似"
197     # (b) 4 朝向集合真为 {0,90,180,270}
198     assert set(ORIENT_SET_Q4) == {0, 90, 180, 270}, "[能力不成立] Q4 朝向集非4朝向"
199     # (c) 交叉验证: SA 最优 == 枚举+BLF 精确最优 (rel_tol 2%, 见逻辑合同 equivalence_claims)
200     rel = abs(sa_area - exact_area) / max(exact_area, 1e-9)
201     assert rel <= 0.02, (f"[能力不成立] SA面积={sa_area} 与枚举精确={exact_area}"
202                        f"相对差={rel:.2%}>2%, SA 未达全局最优或打包实现不一致")
203     print(f"[Q4] validate_capability PASS (SA={sa_area} exact={exact_area} rel={rel:.3%})")
204
205
206 def write_placement_csv(place):
207     path = os.path.join(_PROJ, 'output', 'q4_placement.csv')
208     rows = ['module,type,anchor_x,anchor_y,orient,bbox_w,bbox_h,n_subblocks,subblocks']
209     for mid in MODULE_IDS:
210         X, Y, o, abs_subs = place[mid]
211         _, mw, mh = oriented_subblocks(mid, o)
212         sub_str = ','.join(f"({x:.1f},{y:.1f},{w:.1f},{h:.1f})" for x, y, w, h in abs_subs)
213         rows.append(f"{mid},{Q4_MODULES[mid]['type']},{X},{Y},{o},{mw},{mh},"
214                    f"{len(abs_subs)},{sub_str}")
215     with open(path, 'w', encoding='utf-8') as f:
216         f.write('\n'.join(rows) + '\n')
217     return path
218
219
220 def main():
221     os.makedirs(os.path.join(_PROJ, 'output'), exist_ok=True)
222     os.makedirs(os.path.join(_PROJ, 'figures'), exist_ok=True)
223     t0 = time.time()
224     print("===== 求解 Q4: L/T 型模块最小轮廓面积 =====", flush=True)
225     # 1) 精确基准: 枚举 6144 组合 + 子块级 BLF
226     print(" [Q4] 精确枚举 4!×4!×4=6144 组合 (子块级 BLF 打包)...", flush=True)
227     (exact_area, ex_order, ex_orients, ex_place, ex_wf, ex_hf), n_eval = exact_enumerate()
228     print(f" [Q4] 枚举精确最优 area={exact_area:.2f} (wf={ex_wf} hf={ex_hf}) "
229           f"order={ex_order} orients={ex_orients} n_eval={n_eval}", flush=True)
230     # 2) SA (Q1 框架) 多重启, 与精确基准对比
231     sa_best = None
232     for sd in SA_SEEDS:
233         res = sa_solve(sd, exact_area=exact_area)
234         area = res[0]
235         if sa_best is None or area < sa_best[0]:
236             sa_best = res
237         if area <= exact_area + 1e-9:
238             break
239     sa_area, sa_order, sa_orients, sa_place, sa_wf, sa_hf, sa_hist = sa_best
240     print(f" [Q4] SA 最优 area={sa_area:.2f} (wf={sa_wf} hf={sa_hf}) "
241           f"order={sa_order} orients={sa_orients}", flush=True)
242     # 3) 校验 (用精确最优布局作为最终交付, SA 与之交叉验证一致)
243     validate_constraints(ex_place, ex_wf, ex_hf)
244     validate_capability(sa_place, sa_area, exact_area)
245     rel_diff = abs(sa_area - exact_area) / max(exact_area, 1e-9)
246     csv_path = write_placement_csv(ex_place)
247     util = Q4_TOTAL_AREA / exact_area
248     # 子块朝向明细
249     orient_detail = {mid: ex_place[mid][2] for mid in MODULE_IDS}
250     results = {
251         'method': 'Q1框架SA(换序/改朝向) + 子块级BLF打包: 枚举6144组合精确交叉验证(M7)',
252         'q4_area': round(exact_area, 2),
253         'wf': round(ex_wf, 2), 'hf': round(ex_hf, 2),
254         'aspect': round(max(ex_wf, ex_hf) / max(min(ex_wf, ex_hf), 1e-9), 4),
255         'total_block_area': Q4_TOTAL_AREA,
256         'utilization': round(util, 4),
257         'deadspace_ratio': round(exact_area / Q4_TOTAL_AREA - 1, 4),
258         'best_order': ex_order,

```

```

259 'best_oriens': orient_detail,
260 'n_eval': n_eval,
261 'close_validation': {
262     'desc': 'SA(Q1框架) vs 枚举+BLF 精确最优 面积对比',
263     'sa_area': round(sa_area, 2), 'exact_area': round(exact_area, 2),
264     'rel_diff': round(rel_diff, 6),
265     'consistent': bool(rel_diff <= 0.02),
266 },
267 'sa_confidence': [[int(it), float(a)] for it, a in sa_hist],
268 'module_geometry': {mid: {'type': Q4_MODULES[mid]['type'],
269     'n_sub': len(Q4_MODULES[mid]['sub'])}
270     for mid in MODULE_IDS},
271 'placement': {mid: {'anchor_x': ex_place[mid][0], 'anchor_y': ex_place[mid][1],
272     'orient': ex_place[mid][2],
273     'sublocks': [[round(x,2),round(y,2),round(w,2),round(h,2)]
274     for x,y,w,h in ex_place[mid][3]]}
275     for mid in MODULE_IDS},
276 'assumptions': {'T_STEM': 2, 'note': 'Q4面积依赖T型竖干高=2的图形读取假设(假设6)'},
277 'time_sec': round(time.time()-t0, 2),
278 }
279 with open(os.path.join(_PROJ, 'output', 'q4result.json'), 'w', encoding='utf-8') as f:
280     json.dump(results, f, ensure_ascii=False, indent=2)
281 with open(os.path.join(_PROJ, 'figures', 'problem_4_results.json'), 'w', encoding='utf-8') as f:
282     json.dump(results, f, ensure_ascii=False, indent=2)
283 print(f" [Q4] area={exact_area:.2f} util={util:.4f} 交叉验证相对差={rel_diff:.3%} "
284       f"> {os.path.basename(csv_path)}", flush=True)
285 print(f"\n Q4 完成 (耗时 {results['time_sec']}s)", flush=True)
286 return results
287
288
289 if __name__ == '__main__':
290     main()

```

1.8 序列对交叉验证 (问题一)

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  # _mh_autobootstrap_syspath__
3  import os as _mh_os, sys as _mh_sys
4  _mh_here = _mh_os.path.dirname(_mh_os.path.abspath(__file__))
5  if _mh_here and _mh_here not in _mh_sys.path:
6      _mh_sys.path.insert(0, _mh_here)
7
8  """序列对 (Sequence Pair, SP) 表示 + SA —— Q1 面积最小化的独立第二算法 (交叉验证 M7)。
9
10 SP = (Γ+, Γ-) 两个块排列, 编码相对位置:
11 - a 在 Γ+ 与 Γ- 中都排在 b 之前    a 在 b 左侧 (a<b 水平约束)
12 - a 在 Γ+ 之前、Γ- 之后            a 在 b 下方 (a<b 垂直约束)
13 由 SP 解码为紧致布局: x/y 坐标各由一条最长路径(约束图)求得, 保证无重叠。
14 朝向 orient {0,90} (与 B*-tree 口径一致)。用经典 SA 搜索最小外接面积。
15
16 本模块为 Q1 的交叉验证基准: 与 bstar_tree+fast_sa 独立实现, 比对面积相对差。
17 """
18 import os, sys, math, random
19 _HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
20 if _HERE not in sys.path:
21     sys.path.insert(0, _HERE)
22 import numpy as np
23
24
25 def _bit_query(bit, i):
26     """Fenwick 前缀最大值 max(bit[1..i])。"""
27     m = 0.0
28     while i > 0:
29         if bit[i] > m:
30             m = bit[i]
31         i -= i & (-i)
32     return m
33
34
35 def _bit_update(bit, i, v, n):
36     """Fenwick 单点取大更新 bit[i]=max(bit[i],v)。"""
37     while i <= n:
38         if v > bit[i]:
39             bit[i] = v
40         i += i & (-i)
41
42
43 def sp_pack(pos, neg, ew, eh):
44     """由序列对解码紧致布局 (Tang-Wong 最长公共子序列/Fenwick 法, O(N log N))。
45     pos/neg: block 顺序数组; ew/eh: 有效宽高(按当前朝向)。返回 (x, y, w_f, h_f)。
46     x 方向 a 在 b 左侧 <=> a 在 Γ+ 与 Γ- 中均先于 b; y 方向 a 在 b 下方 <=>
47     a 在 Γ+ 后于 b 且 Γ- 先于 b。均用 rank_neg 维前缀最大值(Fenwick)求最长路径。"""
48     N = len(pos)
49     rank_neg = np.empty(N, dtype=np.int64)
50     for r, b in enumerate(neg):
51         rank_neg[b] = r
52     # x: 按 Γ+ 顺序松弛, Fenwick 在 rank_neg 维上查"已处理且 rank_neg 更小者"的 max(x+ew)
53     bitx = [0.0] * (N + 1)
54     x = np.zeros(N)
55     for b in pos:
56         rn = int(rank_neg[b]) + 1
57         x[b] = _bit_query(bitx, rn - 1)

```

```

58 _bit_update(bitx, rn, x[b] + ew[b], N)
59 #y: 按 Γ+ 逆序松弛 (前驱 rank_pos 更大), 同样在 rank_neg 维前缀 max(y+eh)
60 bity = [0.0] * (N + 1)
61 y = np.zeros(N)
62 for i in reversed(pos):
63     rn = int(rank_neg[b]) + 1
64     y[b] = _bit_query(bity, rn - 1)
65     _bit_update(bity, rn, y[b] + eh[b], N)
66 w_f = float(x + ew).max()
67 h_f = float(y + eh).max()
68 return x, y, w_f, h_f
69
70 def run_sp_sa(w0, h0, n_iter=4000, seed=0, beta=0.2, orient_set=(0, 90),
71             time_limit=None):
72     """SP + 经典 SA 求最小外包矩形, 返回 dict(area, wf, hf, aspect, x, y, orient, util).
73     独立于 B*-tree 的第二算法, 用 Q1 交叉验证."""
74     import time
75     rng = random.Random(seed)
76     w0 = np.asarray(w0, float); h0 = np.asarray(h0, float)
77     N = len(w0)
78     pos = list(range(N)); rng.shuffle(pos)
79     neg = list(range(N)); rng.shuffle(neg)
80     orient = [0] * N
81
82     def eff(orient):
83         ew = np.where(np.array(orient) % 180 == 0, w0, h0)
84         eh = np.where(np.array(orient) % 180 == 0, h0, w0)
85         return ew, eh
86
87     def cost_of(pos, neg, orient):
88         ew, eh = eff(orient)
89         x, y, wf, hf = sp_pack(np.array(pos), np.array(neg), ew, eh)
90         area = wf * hf
91         aspect = max(wf, hf) / max(min(wf, hf), 1e-9)
92         return area / A_norm + beta * (aspect - 1.0), area, wf, hf, aspect, x, y
93
94     ew0, eh0 = eff(orient)
95     x0, y0, wf0, hf0 = sp_pack(np.array(pos), np.array(neg), ew0, eh0)
96     A_norm = max(wf0 * hf0, 1.0)
97     cur_c, cur_area, cur_wf, cur_hf, cur_asp, cur_x, cur_y = cost_of(pos, neg, orient)
98     best = dict(area=cur_area, wf=cur_wf, hf=cur_hf, aspect=cur_asp,
99                x=cur_x.copy(), y=cur_y.copy(), orient=orient[:])
100
101     T = 0.15
102     t0 = time.time()
103     for n in range(1, n_iter + 1):
104         if time_limit is not None and time.time() - t0 > time_limit:
105             break
106         op = rng.random()
107         p2, n2, o2 = pos[:], neg[:], orient[:]
108         if op < 0.35: # swap in Γ+
109             i, j = rng.sample(range(N), 2); p2[i], p2[j] = p2[j], p2[i]
110         elif op < 0.70: # swap in Γ- (both sequences)
111             i, j = rng.sample(range(N), 2); n2[i], n2[j] = n2[j], n2[i]
112         else: # rotate one block
113             b = rng.randrange(N)
114             o2[b] = rng.choice([o for o in orient_set if o != o2[b]])
115             c2, a2, wf2, hf2, asp2, x2, y2 = cost_of(p2, n2, o2)
116             dc = c2 - cur_c
117             if dc <= 0 or rng.random() < math.exp(-dc / max(T, 1e-9)):
118                 pos, neg, orient = p2, n2, o2
119                 cur_c, cur_area, cur_wf, cur_hf, cur_asp = c2, a2, wf2, hf2, asp2
120                 if a2 < best['area']:
121                     best = dict(area=a2, wf=wf2, hf=hf2, aspect=asp2,
122                            x=x2.copy(), y=y2.copy(), orient=orient[:])
123
124     T *= 0.9995
125     total = float((w0 * h0).sum())
126     best['util'] = total / best['area']
127     best['n_iter'] = n
128     return best
129
130 if __name__ == '__main__':
131     import utils as u
132     from params import TOTAL_BLOCK_AREA
133     c = u.load_chip('n100')
134     print("SP-SA smoke test (n100, 1500 iters)...")
135     r = run_sp_sa(c['w'], c['h'], n_iter=1500, seed=1, time_limit=60)
136     total = TOTAL_BLOCK_AREA['n100']
137     print(f"SP area={r['area']:.0f} util={r['util']:.1f} aspect={r['aspect']:.3f}")
138     # 无重叠由 SP 解码保证: 面积下界校验
139     assert r['area'] >= total - 1e-6, "SP 面积 < 下界! 解码有误"
140     ok, nv, mo = u.check_no_overlap(
141         r['x'], r['y'],
142         np.where(np.array(r['orient']) % 180 == 0, c['w'], c['h']),
143         np.where(np.array(r['orient']) % 180 == 0, c['h'], c['w']))
144     assert ok, f"SP 解码存在重叠 n_viol={nv}"
145     print("序列对(SP) 独立求解器通过 (无重叠 + 面积下界)")

```

1.9 约束闭环审计

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 # __mh_autobootstrap_syspath__

```

```

3 import os as _mh_os, sys as _mh_sys
4 _mh_here = _mh_os.path.dirname(_mh_os.path.abspath(__file__))
5 if _mh_here and _mh_here not in _mh_sys.path:
6     _mh_sys.path.insert(0, _mh_here)
7
8 """约束闭合条件：从已产出的布局 CSV / 结果 JSON 独立重算所有硬约束，
9 不信任求解器内部的 validate_*, 而是从磁盘产物重新校验（防止“报告合规但产物违规”）。
10
11 检验项：
12 Q1/Q2/Q3: C1 无重叠(0(N^2) AABB)、C2 轮廓内(仅固定轮廓问题)、坐标非负、
13 面积总模块面积下界、朝向允许集、HPWL>0。
14 Q3: 递进性 W(dsr*)>=W(0.15*准), dsr*<0.15。
15 Q4: C6 子块两两不相交、面积20、朝向{0,90,180,270}、SA==枚举精确最优。
16 全部通过 → 退出码 0 并写 figures/constraint_audit.json; 任一违反 → 退出码 1。
17 """
18 import os, sys, json, csv, math
19 _HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
20 if _HERE not in sys.path:
21     sys.path.insert(0, _HERE)
22 _PROJ = os.path.dirname(_HERE)
23 import numpy as np
24 from params import (TOTAL_BLOCK_AREA, ORIENT_SET_Q1Q2, ORIENT_SET_Q4,
25                     OUTLINE_SIDE_Q2, Q4_TOTAL_AREA, DEAD_SPACE_RATIO_Q2)
26
27 TOL = 1e-6
28 CHIPS = ['n100', 'n200', 'n300']
29
30
31 def _read_placement(path):
32     xs, ys, ws, hs, os_ = [], [], [], [], []
33     with open(path, encoding='utf-8') as f:
34         for row in csv.DictReader(f):
35             xs.append(float(row['x'])); ys.append(float(row['y']))
36             ws.append(float(row['w'])); hs.append(float(row['h']))
37             os_.append(int(row['orient']))
38     return (np.array(xs), np.array(ys), np.array(ws), np.array(hs), np.array(os_))
39
40
41 def _no_overlap(x, y, w, h):
42     n = len(x); nv = 0; mo = 0.0
43     x2 = x + w; y2 = y + h
44     for i in range(n):
45         for j in range(i+1, n):
46             ox = min(x2[i], x2[j]) - max(x[i], x[j])
47             oy = min(y2[i], y2[j]) - max(y[i], y[j])
48             if ox > TOL and oy > TOL:
49                 nv += 1; mo = max(mo, ox*oy)
50     return nv, mo
51
52
53 def audit_rect_problem(tag, csv_path, total_area, orient_set, side=None):
54     """Q1/Q2/Q3 通用矩形布局审计。返回 (ok, detail)。"""
55     if not os.path.exists(csv_path):
56         return False, {'error': f'缺失 {os.path.basename(csv_path)}'}
57     x, y, w, h, orient = _read_placement(csv_path)
58     nv, mo = _no_overlap(x, y, w, h)
59     wf = float((x+w).max()); hf = float((y+h).max())
60     area = wf*hf
61     d = {'file': os.path.basename(csv_path), 'n_blocks': len(x),
62         'overlap_pairs': nv, 'max_overlap': round(mo, 6),
63         'wf': round(wf, 2), 'hf': round(hf, 2), 'area': round(area, 2),
64         'min_x': round(float(x.min()), 3), 'min_y': round(float(y.min()), 3),
65         'area_lb': total_area, 'orient_ok': bool(set(int(o) for o in orient) <= set(orient_set))}
66     ok = (nv == 0) and (area >= total_area - 1e-3) and d['orient_ok'] \
67         and x.min() >= -TOL and y.min() >= -TOL
68     if side is not None:
69         d['outline_side'] = round(side, 2)
70         d['within_outline'] = bool(wf <= side + 1e-3 and hf <= side + 1e-3)
71         ok = ok and d['within_outline']
72     d['PASS'] = bool(ok)
73     return ok, d
74
75
76 def audit_q4():
77     p = os.path.join(_PROJ, 'figures', 'problem_4_results.json')
78     if not os.path.exists(p):
79         return False, {'error': '缺失 problem_4_results.json'}
80     r = json.load(open(p, encoding='utf-8'))
81     subs = []
82     for mid, pl in r['placement'].items():
83         for (x, y, w, h) in pl['subblocks']:
84             subs.append((x, y, w, h))
85     nv = 0; mo = 0.0
86     for i in range(len(subs)):
87         for j in range(i+1, len(subs)):
88             a, b = subs[i], subs[j]
89             ox = min(a[0]+a[2], b[0]+b[2]) - max(a[0], b[0])
90             oy = min(a[1]+a[3], b[1]+b[3]) - max(a[1], b[1])
91             if ox > TOL and oy > TOL:
92                 nv += 1; mo = max(mo, ox*oy)
93     orients_ok = all(pl['orient'] in ORIENT_SET_Q4 for pl in r['placement'].values())
94     area = r['q4_area']
95     cv = r['cross_validation']
96     d = {'n_subblocks': len(subs), 'overlap_pairs': nv, 'max_overlap': round(mo, 6),
97         'area': area, 'area_lb': Q4_TOTAL_AREA, 'orient_ok': orients_ok,
98         'sa_vs_exact_consistent': cv['consistent'], 'rel_diff': cv['rel_diff']}
99     ok = (nv == 0) and (area >= Q4_TOTAL_AREA - 1e-6) and orients_ok and cv['consistent']

```

```

100     d['PASS'] = bool(ok)
101     return ok, d
102
103
104 def audit_q3_progression():
105     p = os.path.join(_PROJ, 'figures', 'problem_3_results.json')
106     if not os.path.exists(p):
107         return False, {'error': '缺失 problem_3_results.json'}
108     r = json.load(open(p, encoding='utf-8'))
109     rows = {}; ok_all = True
110     for chip, v in r['chips'].items():
111         prog_ok = v['W_at_dsr_star'] >= v['W_at_dsr_015'] - 1e-3
112         dsr_ok = v['min_dsr'] < DEAD_SPACE_RATIO_Q2 - 1e-9
113         rows[chip] = {'min_dsr': v['min_dsr'], 'W_star': v['W_at_dsr_star'],
114                     'W_015': v['W_at_dsr_015'], 'progression_ok': bool(prog_ok),
115                     'dsr_below_015': bool(dsr_ok), 'PASS': bool(prog_ok and dsr_ok)}
116         ok_all = ok_all and prog_ok and dsr_ok
117     return ok_all, rows
118
119
120 def main():
121     report = {'audit': 'constraint_closure', 'items': {}}
122     all_ok = True
123
124     for chip in CHIPS:
125         ok, d = audit_rect_problem(
126             f'Q1-{chip}', os.path.join(_PROJ, 'output', f'q1_placement_{chip}.csv'),
127             TOTAL_BLOCK_AREA[chip], ORIENT_SET_Q123)
128         report['items'][f'Q1_{chip}'] = d; all_ok = all_ok and ok
129
130     for chip in CHIPS:
131         ok, d = audit_rect_problem(
132             f'Q2-{chip}', os.path.join(_PROJ, 'output', f'q2_placement_{chip}.csv'),
133             TOTAL_BLOCK_AREA[chip], ORIENT_SET_Q123, side=OUTLINE_SIDE_Q2[chip])
134         report['items'][f'Q2_{chip}'] = d; all_ok = all_ok and ok
135
136     q3 = json.load(open(os.path.join(_PROJ, 'figures', 'problem_3_results.json'),
137                         encoding='utf-8'))
138     for chip in CHIPS:
139         side_star = q3['chips'][chip]['outline_side_star']
140         ok, d = audit_rect_problem(
141             f'Q3-{chip}', os.path.join(_PROJ, 'output', f'q3_placement_{chip}.csv'),
142             TOTAL_BLOCK_AREA[chip], ORIENT_SET_Q123, side=side_star)
143         report['items'][f'Q3_{chip}'] = d; all_ok = all_ok and ok
144
145     ok, d = audit_q3_progression(); report['items']['Q3_progression'] = d
146     all_ok = all_ok and ok
147     ok, d = audit_q4(); report['items']['Q4'] = d; all_ok = all_ok and ok
148
149     report['ALL_PASS'] = bool(all_ok)
150     outp = os.path.join(_PROJ, 'figures', 'constraint_audit.json')
151     with open(outp, 'w', encoding='utf-8') as f:
152         json.dump(report, f, ensure_ascii=False, indent=2)
153
154     print("==== 约束闭合审计 =====")
155     for k, v in report['items'].items():
156         status = 'PASS' if (v.get('PASS', True) if isinstance(v, dict) and 'PASS' in v
157                             else all(x.get('PASS', True) for x in v.values())
158                             if isinstance(v, dict) else True) else 'FAIL'
159         print(f" [{status}] {k}")
160     print(f"\n{' 全部约束通过' if all_ok else ' 存在约束违反'} -> {os.path.basename(outp)}")
161     sys.exit(0 if all_ok else 1)
162
163
164 if __name__ == '__main__':
165     main()

```