

登陆接口

用户第一次进入小程序后，拉起授权在用户同意后，获得code、iv、encryptedData，传给后台接口后能得到用户基本信息，如果用户拒绝授权，就提示无法进入小程序，并重新拉起授权

接口地址

userLogin

请求方式

GET

请求参数

参数名	类型	说明
code	string	用户登录凭证（有效期五分钟）
iv	string	加密算法的初始向量
encryptedData	string	包括敏感数据在内的完整用户信息的加密数据

返回数据类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
status	int	状态码，0为正常，其它值都为异常，需要弹出提示msg的内容
msg	string	状态说明
	Array	

data	y	用户信息数据数组
unionid	string	用户的unionid，唯一身份识别信息
openid	string	用户小程序的openid
nickName	string	微信名
avatarUrl	string	用户头像
gender	int	用户的性别，值为1时是男性，值为2时是女性，值为0时是未知
city	string	用户所在城市
province	string	用户所在省份
country	string	用户所在国家

广场列表接口

用户进入广场后，显示的礼品列表

接口地址

getTaskList

请求方式

GET

请求参数

参数名	类型	说明
unionid	string	用户UNIONID
page	int	页码

返回类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
status	int	状态码；0为正常，1为异常，为1时需要显示出msg
msg	string	状态说明
data	Array	项目列表数据数组
code	string	礼品的唯一识别码
wxname	string	微信名
wxheadpic	string	微信头像

name	string	礼品名
pic	string	礼品的图片地址
thumbnail	string	礼品的缩略图片地址
goods_type	int	物品类型,1为红包，2为实物，为红包时，需要在礼品名前加【现金红包XXX元】
max_depth	int	最大深度
prize_type	int	中奖类型，1为单次中奖，2为多次中奖，当为2时，prize_num需要显示出来，为1时不用显示
prize_num	int	奖品数量
money	int	红包金额，当goods_type为1时有值
is_cd	int	礼品是否CD中，1为是，0为否
status	int	礼品状态，0为正在进行中，1为已结束

获取礼品详情接口

用户点击广场中的礼品进入详情页面和用户创建挖宝任务后跟到的详情页面请求的接口

接口地址

getTaskDetails

请求方式

GET

请求参数

参数名	类型	说明
unionid	string	用户UNIONID
code	string	任务详情的CODE
is_share	int	是否为分享入口进来的，0为否，1为是
from_unionid	string	来源用户的UNIONID，如果is_share为1时有值

返回类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
status	int	状态码；0为正常，1为异常，为1时需要显示出msg
msg	string	状态说明
goods_type	int	物品类型,1为红包，2为实物

is_prize	int	是否中奖，0为否，1为是
is_draw	int	是否已领取，当is_prize为1，此参数为0时，需要判断礼品类型是否为实物并判断是否为邮寄快递
draw_type	int	领奖方式，1为现场，2为邮寄
money	int	红包金额，当goods_type为1时有值
wxname	string	发布用户微信名
wxheadpic	string	发布用户微信头像
code	string	礼品的唯一识别码
name	string	礼品名
synopsis	string	简介
pic	string	礼品的图片地址
good		

s_type	int	物品类型,1为红包, 2为实物, 为红包时, 需要在礼品名前加【现金红包XXX元】
now_depth	int	当前深度
max_depth	int	最大深度
prize_num	int	奖品数量
money	int	当goods_type为1时有值
is_cd	int	礼品是否CD中, 1为是, 0为否
time	int	如果is_cd为1时, 当前的CD剩余时间, 单位秒
status	int	礼品状态, 0为正在进行中, 1为已结束
users	Array	参与人的列表数据, 第一页显示50人, 一页加载50个
is_prize	int	是否中奖, 0为否, 1为是
wxname	string	用户微信名
wxheadpic	string	用户头像

挖宝接口

用户进入礼品详情页面时，请求完getTaskDetails接口，如果礼品的CD状态为0时，触发此接口，结束后本地将时间显示出来，并进行倒计时,如果参与者列表不满50人时，需要将用户信息追回到参与者列表中

接口地址

postTask

请求方式

POST

请求参数

参数名	类型	说明
unionid	string	用户UNIONID
code	string	任务详情的CODE

返回类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
status	int	状态码；0为正常，1为异常，为1时需要显示出msg
msg	string	状态说明
is_prize	int	是否中奖，0为否，1为是
wxname	string	用户微信名
wxheadpic	string	用户微信头像

分享朋友圈图片生成接口

用户点击分享到朋友圈的按钮，请求此接口，生成一张带参数二维码的图片

接口地址

getSharePic

请求方式

POST

请求参数

参数名	类型	说明
unionid	string	用户UNIONID
code	string	任务详情的CODE

返回类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
status	int	状态码；0为正常，1为异常，为1时需要显示出msg
msg	string	状态说明
pic	string	图片地址

参与人列表接口

用户进入详情后，下拉加载参与人列表

接口地址

getTaskUser

请求方式

GET

请求参数

参数名	类型	说明
unionid	string	用户UNIONID
page	int	页码，默认是2

返回类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
status	int	状态码；0为正常，1为异常，为1时需要显示出msg
msg	string	状态说明
data	Array	数据数组，如果没有值的时候是到底了
is_prize	int	是否中奖，1为是，0为否
wxname	string	用户微信名
wxheadpic	string	用户微信头像

图片上传接口

发布任务时用户上传图片的接口

接口地址

uploadFile

请求方式

POST

请求参数

参数名	类型	说明
file	file	用户选择的图片文件流
unionid	string	用户的unionid，唯一身份识别信息

返回数据类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
status	int	状态码，0为正常，其它值都为异常，需要弹出提示msg的内容
msg	string	状态说明
file_id	int	图片ID
url	string	用户上传成功后返回的图片URL

任务发布接口

用户发布宝贝请求的接口

接口地址

postTask

请求参数

参数名	类型	说明
unionid	string	用户UNIONID
goods_type	int	物品类型,1为红包， 2为实物
url	string	用户上传成功后返回的图片URL
wxname	string	发布者的署名
name	string	物品名
synopsis	string	简介
prize_num	int	中奖次数
forecast_num	int	预计参与人数
money	int	红包金额，当物品类型为红包时，出现此输入框
interval	int	中奖间隔值；当中奖次数大于1时，出现此输入框
fluctuation	int	波动值；当中奖次数大于1时，出现此输入框
draw_type	int	领奖方式， 1为现场领取， 2为邮寄
is_public	int	是否上广场， 1为是， 0为否

返回数据类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
statu		状态码， 0为正常， 其它值都为异常， 需要弹出提示msg的

s	int	内容
msg	string	状态说明
code	string	任务创建成功后，返回任务的CODE

红包拉起支付参数接口

如果奖品为红包时，点击提交的后，返回正常后拉起支付

接口地址

payTask

请求方式

POST

请求参数

参数名	类型	说明
unionid	string	用户的unionid，唯一身份识别信息
code	string	任务创建成功后，返回任务的CODE
money	int	支付的金额

返回数据类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明

status	int	状态码，0为正常，其它值都为异常，需要弹出提示msg的内容
msg	string	状态说明
package	string	统一下单接口返回的 prepay_id 参数值，提交格式如：prepay_id=*

我的信息接口

用户进入我的信息页面请求的接口

接口地址

getMyInfo

请求方式

GET

请求参数

参数名	类型	说明
unionid	string	用户的unionid，唯一身份识别信息


返回数据类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
status	int	状态码，0为正常，其它值都为异常，需要弹出提示msg的内容

msg	string	状态说明
digging_num	int	用户挖宝的次数
release_num	int	用户发布的次数
partake_num	int	用户参与的次数



我发布的任务接口

获取我发布的任务数据的接口

接口地址

getMyRelease

请求方式

GET

请求参数

参数名	类型	说明
unionid	string	用户的unionid，唯一身份识别信息

返回数据类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
-----	----	----

status	int	状态码；0为正常，1为异常，为1时需要显示出msg
msg	string	状态说明
data	Array	项目列表数据数组
code	string	礼品的唯一识别码
wxname	string	微信名
wxheadpic	string	微信头像
name	string	礼品名
pic	string	礼品的图片地址
goods_type	int	物品类型,1为红包，2为实物，为红包时，需要在礼品名前加【现金红包XXX元】
max_depth	int	最大深度
prize_type	int	中奖类型，1为单次中奖，2为多次中奖，当为2时，prize_num需要显示出来
prize_num	int	奖品数量
money	int	红包金额，当goods_type为1时有值
is_cd	int	礼品是否CD中，1为是，0为否
status	int	礼品状态，0为正在进行中，1为已结束

我参与的任务接口

获取我参与的任务数据的接口

接口地址

getMyPartake

请求方式

GET

请求参数

参数名	类型	说明
unionid	string	用户的unionid，唯一身份识别信息


返回数据类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
status	int	状态码；0为正常，1为异常，为1时需要显示出msg
msg	string	状态说明
data	Array	项目列表数据数组
code	string	礼品的唯一识别码
wxname	string	微信名
wxheadimgurl	string	微信头像url

dpic	ng	微信头像
name	string	礼品名
pic	string	礼品的图片地址
goods_type	int	物品类型,1为红包， 2为实物， 为红包时， 需要在礼品名前加【现金红包XXX元】
max_depth	int	最大深度
prize_type	int	中奖类型， 1为单次中奖， 2为多次中奖， 当为2时， prize_num需要显示出来
prize_num	int	奖品数量
money	int	红包金额， 当goods_type为1时有值
is_cd	int	礼品是否CD中， 1为是， 0为否
status	int	礼品状态， 0为正在进行中， 1为已结束



我获奖的任务接口

获取我参与的任务数据的接口

接口地址

getMyPrize

请求方式

GET

请求参数

--	--	--

参数名	类型	说明
unionid	string	用户的unionid，唯一身份识别信息

返回数据类型

JSON

返回参数

参数名	类型	说明
status	int	状态码；0为正常，1为异常，为1时需要显示出msg
msg	string	状态说明
data	Array	项目列表数据数组
code	string	礼品的唯一识别码
wxname	string	微信名
wxheadpic	string	微信头像
name	string	礼品名
pic	string	礼品的图片地址
goods_type	int	物品类型,1为红包，2为实物，为红包时，需要在礼品名前加【现金红包XXX元】
max_depth	int	最大深度
prize_t		中奖类型，1为单次中奖，2为多次中奖，当为2时，prize_n

ype	int	um需要显示出来
prize_num	int	奖品数量
money	int	红包金额，当goods_type为1时有值
