

数据结构与算法

DATA STRUCTURE

第二十讲 图（二）

胡浩栋

信息管理与工程学院

2018 - 2019 第一学期

课堂内容

- DFS应用
- BFS

回忆DFS递归算法

DFS(Node u)

u.status = 

foreach (v是u的邻接顶点)

if v.status == 

DFS(v)

u.status = 

Runtime: $O(|V| + |E|)$

```
void MyGraph::Dfs(int start)
{
    cout << "\n Start DFS search:" << endl;
    bool *visited = new bool[_nodes.size()]();
    DfsInternal(start, visited);


    cout << endl;
    delete [] visited;
}

void MyGraph::DfsInternal(int uid, bool *visited)
{
    visited[uid] = true;
    cout << "#" << uid << ", ";

    for (auto arc : _nodes.at(uid)->arcs)
    {
        int vid = arc->V->id;
        if (!visited[vid])
        {
            DfsInternal(vid, visited);
        }
    }
}
```

为什么叫depth first

- 算法过程隐含了一个DFS树



- 注意在有向图里，不同的起始节点有不同的dfs树，甚至dfs森林
- 一个事实是在节点的dfs子树里的子节点都是可达的

回忆DFS算法+始末时间

DFS(Node u, Time currentTime)

u.start = currentTime

currentTime += 1

u.status = 

foreach (v是u的邻接顶点)

if v.status == 

currentTime = **DFS**(v, currentTime)

currentTime += 1

u.end = currentTime

u.status = 

return currentTime

```
void MyGraph::DfsTime(int start)
{
    cout << "\n Start DFS Time search:" << endl;
    bool *visited = new bool[_nodes.size()]();
    pair<int, int> *travelTimes = new pair<int, int>[_nodes.size()];

    DfsTimeInterval(start, 0, visited, travelTimes);

    delete [] visited;
    delete [] travelTimes;
}

int MyGraph::DfsTimeInterval(int uid, int currentTime,
                             bool *visited, pair<int, int> *travelTimes)
{
    visited[uid] = true;
    travelTimes[uid].first = currentTime++;
    cout << "#" << uid << ", ";

    for (auto arc : _nodes.at(uid)->arcs)
    {
        int vid = arc->V->id;
        if (!visited[vid])
        {
            currentTime = DfsTimeInterval(vid, currentTime, visited, travelTimes);
            currentTime++;
        }
    }


    travelTimes[uid].second = currentTime;
    return currentTime;
}
```

DFS应用

- DFS算法过程能找到所有能从起始点可达的节点
- 在无向图里这个能达到的所有节点的集合就是连通分支
 - 找出所有的连通分支（当作无向图运行dfs）
 - BST排序
 - 拓扑排序topology ordering
 - 找强连通分支strongly connected components


DFS应用例子

- 给BST的元素排序
- 用DFS对BST中序遍历




有向无环图

- Directed Acyclic Graph (**DAG**)
- 即有向图里不存在起点和终点一样的路径
- 在DAG上我们可以进行topology ordering




例子

- 比如软件安装的依赖关系如图，那么应该按什么顺序安装
- 依赖关系图是**DAG**，因为不会有环路
- 这个可以肉眼识别




例子

- 大型项目的编译依赖关系更复杂
- 肉眼识别不可能，可以应用topology ordering



什么是topology ordering

- 定义：DAG里，如果 $(u, v) \in E$ ，那么 u 的topology ordering应该排在 v 之前
- 因为没有cycle，这个关系是可传递的，即 u 和 v 是可达的，那么 u 排在 v 之前



- Claim：在DFS+始末时间算法里， u 的结束时间 $>$ v 的结束时间
- 结论：DFS算法可以实现topology ordering

一个事实 (即使有cycle也成立)


- 如果在DFS树里, v 是 u 的子节点:



- 反过来的话:




- 如果互相不是子节点:



证明

- 在DAG里，如果 u 和 v 是可达的，那么 u 的结束时间 $>$ v 的结束时间



- 1) 如果先访问 v ，因为没有环路， u 不可能在 v 的dfs子树里面。所以是当 v 结束后 u 还没开始。
 - 2) 如果先访问 u ，那么 v 一定在 u 的dfs子树中
- 从而 u 的结束时间 $>$ v 的结束时间
 - 所以按DFS访问的结束时间排序就是topology ordering

拓扑排序算法

TopologyOrdering(Node u, Time currentTime)

u.start = currentTime

currentTime += 1

u.status = 

foreach (v是u的邻接顶点)

if v.status == 

currentTime = **TopologyOrdering**(v, currentTime)

currentTime += 1


u.end = currentTime

u.status = 


TopologyList.push(u)

return currentTime

例子:




例子




- 从未访问
- 访问中
- 结束访问

例子




- 从未访问
- 访问中
- 结束访问

例子



- 从未访问
- 访问中
- 结束访问


例子




- 从未访问
- 访问中
- 结束访问




例子



例子



例子






按结束时间减小:



DFS应用例子


- 软件安装次序




广度优先BFS

How do we explore a graph?


无人机




BFS从鸟瞰的角度探索图




BFS从鸟瞰的角度探索图




BFS从鸟瞰的角度探索图



BFS从鸟瞰的角度探索图



BFS从鸟瞰的角度探索图



从未访问

起始位置

在下一步访问

在下二步访问

在下三步访问

World:
explored!

BFS迭代算法

BFS_Iterative(Node u)

queue Q

Q.enqueue(u)

while (Q不空)

u = Q.dequeue()

foreach (v是u的邻接顶点)

if v.status == ○
v.status = ●
Q.enqueue(v)

Runtime: $O(|V| + |E|)$

```
void MyGraph::Bfs(int start)
{
    bool *visited = new bool[_nodes.size()]();
    cout << "\n Start BFS search:" << endl;

    queue<int> que;
    que.push(start);
    visited[_nodes.at(start)->id] = true;


    while(!que.empty())
    {
        Node *U = _nodes.at(que.front());
        que.pop();
        cout << "#" << U->id << ", ";

        for (auto arc : U->arcs)
        {
            int vid = arc->V->id;
            if (!visited[vid])
            {
                visited[vid] = true;
                que.push(vid);
            }
        }
    }

    delete [] visited;
}
```

为什么叫breadth first

- 算法过程隐含了一个BFS树




BFS应用

- BFS算法过程能找到所有能从起始点达到的节点
 - 找出所有的连通分支
 - 最短路径（边的数目）
 - 测试二分图bipartite graph


两点间最短路径

- w 和 v 之间的最短路径（边的数目）是多少？



两点间最短路径

- w和v之间的最短路径是多少？



最短路径算法

```
int ShortestPath(Node u, Node x)
    queue Q
    Q.enqueue(u)
    while (Q不空)
        size = Q.size(); depth++;
        while (size-- > 0)
            u = Q.dequeue()
            foreach (v是u的邻接顶点)
                if v.status == ○
                    v.status = ●
                    Q.enqueue(v)
            if v == x
                return depth
```


为什么bfs能找到最短路径？

用数学归纳法可以证明离起点最短距离为i的节点都是在BFS树的第i层

测试二分图


二分图

- 图里的顶点可以分为两组，同一组内的顶点之间没有边连接
- 看作把顶点染色，要么蓝色，要么绿色，使得同颜色顶点之间没有边




测试是不是二分图


- 看可以给图中顶点染两种颜色之一，使得同颜色顶点之间没有边
- 比如：




是不是？



是不是？




是不是？




测试二分图算法


- 用BFS来对不同层的节点轮流染不同色
- 如果当前访问的顶点的邻接顶点已染相同颜色，就不是二分图




测试二分图




测试二分图




测试二分图




测试二分图




测试二分图




测试二分图（二）




测试二分图（二）




测试二分图（二）



测试二分图（二）




测试二分图（二）





严格来说,

- 上面算法只是说明了一种染色方法不对
- 还不能说明这不是二分图
- 比如:




首先,

- **Claim**: 如果BFS把两个相邻的顶点染成同一种颜色, 那么一定存在长度为奇数的环路



证明

- 如果BFS把两个相邻的顶点分成同一种颜色,
- 存在长度为奇数的环路
- 把它作为一个子图
- 那么不可能给这个子图染两种颜色, 使得相邻顶点颜色不同



小结

- DFS
 - 用来topological ordering
 - BST中序遍历排序
- BFS
 - 找最短路径
 - 测试二分图
- DFS/BFS
 - 都可以用来遍历图，找连通分支，等

更多.....

- 在有向图中找强连通分支strongly connected component
- 在加权图上找最短路径
- 用动态规划找两两之间的最短路径
- 用贪婪法找最小生成树，最大流

Q&A

Thanks!