

学号：

成绩：

苏州科技大学

毕业设计（论文）

题 目

性 质：毕业设计☐

毕业论文☐

院 系：

专 业：

年 级：

姓 名：

指导教师：

二〇 年

示例论文题目（请替换为真实题目）

摘 要

本文为模板示例摘要文本，用于展示摘要排版与关键词写法。请在此处用200-400字简要说明研究背景、方法与结论，避免出现个人隐私信息（如姓名、学号、联系方式等）。

关键词 关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4

Sample Thesis Title (Replace with your real title)

Abstract

This is a placeholder abstract demonstrating layout and keywords usage. Summarize your background, methods, and findings concisely in 150–250 words. Do not include personal information (e.g., name, student ID, phone).

Keywords Keyword1; Keyword2; Keyword3; Keyword4

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目标与论文结构	1
第 2 章 模板正文使用说明	2
2.1 正文结构与文件组织	2
2.2 交叉引用与 <code>cleveref</code> (推荐)	2
2.3 字体与加粗示例	3
2.4 图表写作规范	4
2.4.1 插图	4
2.4.2 表格	4
2.4.3 长表与续表示例 (<code>longtable</code>)	5
2.4.4 长表分组小计与总计示例	6
2.5 列表环境: <code>enumerate</code> 、 <code>itemize</code> 、 <code>description</code>	7
2.5.1 有序列表 (步骤类)	7
2.5.2 无序列表 (要点类)	7
2.5.3 描述列表 (术语解释类)	7
2.6 定理、定义与证明环境	7
2.7 公式与算法环境	8
2.7.1 公式排版建议	8
2.7.2 算法示例	11
2.8 代码与参考文献引用	11
2.8.1 代码片段	11
2.8.2 文献引用	12
2.9 写作检查清单 (提交前)	12
第 3 章 进阶示例: 算法与实现细节	13
3.1 算法描述建议	13
3.2 实现细节建议	13
第 4 章 研究方法 (占位)	14
第 5 章 实验与结果 (占位)	15
第 6 章 讨论与展望 (占位)	16
结 论	17
致 谢	18

参 考 文 献	19
---------------	----

第1章 绪论

1.1 研究背景

示例文本：在此简述研究背景与意义，避免填写任何个人隐私信息。根据学院或指导教师要求扩写为 1-3 页，并引用必要文献。

1.2 研究目标与论文结构

示例文本：概述研究目标、主要贡献与章节安排。第 2 章给出了图、表与引用的使用示例，后续章节按专业内容撰写。

第2章 模板正文使用说明

本章用于说明本模板在正文中的常见写作方式，目标是让你可以直接复制示例并替换内容完成论文撰写。建议先通读本章，再按自己的课题逐步替换章节内容。

2.1 正文结构与文件组织

推荐按以下顺序组织内容：

- (1) 在 Word 封面中填写信息，导出到 front/ 目录下的同名 PDF；封面开关方式是在 front/cover.tex 中注释或取消注释 \includepdf 行。
- (2) 在两个论文主入口中选择页眉类型：\USTSHeaderTypeThesis 对应毕业论文，\USTSHeaderTypeDesign 对应毕业设计。
- (3) 在 main-thesis.tex 或 main-thesis-with-appendix.tex 中维护论文整体顺序（摘要、目录、正文、结论、参考文献、附录）。
- (4) 在 chapters/ 下按章节拆分正文（如 introduction.tex、ch2.tex）。
- (5) 在 appendix/code.tex 中维护带附录版本的附录 C 代码清单。
- (6) 在 模板格式来源/ 中查看学校 Word 样式文件和国标 PDF，用于人工核对格式，不要把这些来源文件作为正文内容直接引入。
- (7) 将论文图片统一放入 img/，正文中使用 img/文件名.png 引用。
- (8) 在 reference.bib 中维护参考文献条目，在正文通过 \cite{key} 引用。

如果是首次使用，建议先保留模板已有结构，只替换文字和图表内容，不要一次性改动太多排版设置。

2.2 交叉引用与 cleveref（推荐）

本模板已加载 cleveref，推荐优先使用 \cref 与 \Cref 做交叉引用。与 \ref 相比，\cref 会自动补齐“图、表、式、定理”等前缀，且支持范围引用。

$$E = mc^2 \tag{2.1}$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (2.2)$$

正文中可写为：见式 (2.1)；相关运动关系见式 (2.2)；连续编号可写为式 (2.1-2.2)。

章节与小节引用使用 `\ref`。常见写法示例如下：

- 单章引用：见第2章。
- 小节引用：交叉引用规则见第2.2节。
- 混合引用：写作检查项可结合第2.2节与算法 2.1说明。

2.3 字体与加粗示例

模板已经统一设置正文、标题、目录和图表等位置的字体。正文中确需强调时，可使用以下写法：

- 普通中文加粗：**关键结论**。
- 黑体加粗强调：**关键结论**。
- 英文加粗：**important result**。

其中 `\textbf{中文}` 会使用宋体加粗渲染，`{\heiti\bfseries ...}` 会使用黑体加粗渲染，更接近 Word 中“黑体 + 加粗”的效果。

2.4 图表写作规范

2.4.1 插图






图 2.1 单图示例（替换为你的实验图）



(a) 子图 A



(b) 子图 B

图 2.2 并列子图示例

如图 2.1-2.2所示，可分别引用单图、整组子图或单个子图（如图 2.2a）。

2.4.2 表格

表 2.1 三线表示例

指标	方法 A	方法 B
准确率	91.2%	93.4%
召回率	89.8%	92.1%

表 2.2 固定列宽与自动换行示例

模块	说明	备注
数据预处理	对原始样本进行清洗、标准化和格式统一，	建议独立成节
	避免异常值影响训练结果。	
模型训练	使用训练集进行参数优化并记录收敛曲线。	给出超参数

2.4.3 长表与续表示例（longtable）

当表格跨页时，建议使用 longtable。第一页显示完整标题，后续页面显示“续表”并重复表头。

表 2.3 长表续表示例

序号	指标	说明
1	指标 A	这是长表正文示例，可按需要替换为真实内容。
2	指标 B	该列使用固定宽度 p7cm，文字会自动换行。
3	指标 C	长表可跨页，续页自动重复表头。
4	指标 D	可用于参数表、符号表、实验对比明细表。
5	指标 E	若内容很多，建议拆分为多张长表并分别引用。
6	指标 F	示例数据。
7	指标 G	示例数据。
8	指标 H	示例数据。
9	指标 I	示例数据。
10	指标 J	示例数据。
11	指标 K	示例数据。
12	指标 L	示例数据。
13	指标 M	示例数据。
14	指标 N	示例数据。
15	指标 O	示例数据。
16	指标 P	示例数据。
17	指标 Q	示例数据。
18	指标 R	示例数据。
19	指标 S	示例数据。
20	指标 T	示例数据。

续表 2.3

序号	指标	说明
21	指标 U	示例数据。
22	指标 V	示例数据。
23	指标 W	示例数据。
24	指标 X	示例数据。
25	指标 Y	示例数据。
26	指标 Z	示例数据。
27	指标 AA	示例数据。
28	指标 AB	示例数据。
29	指标 AC	示例数据。
30	指标 AD	示例数据。

2.4.4 长表分组小计与总计示例

当结果需要按组展示并给出小计、总计时，可在 `longtable` 内插入分组行。下面示例可直接改为你的统计表：

表 2.4 长表分组统计（含小计与总计）

组别	项目	数量	均值	备注
A 组				
A	指标 A1	12	91.2	示例数据
A	指标 A2	15	90.4	示例数据
A	指标 A3	11	92.1	示例数据
A 组小计		38	91.2	
B 组				
B	指标 B1	10	88.3	示例数据
B	指标 B2	14	89.1	示例数据
B	指标 B3	16	90.0	示例数据
B 组小计		40	89.2	
总计		78	90.2	可改为加权 均值

正文中建议使用表 2.1-2.2、表 2.3 与表 2.4 进行说明，并在文字中解释“表格

结论”，避免只贴表不分析。

2.5 列表环境：enumerate、itemize、description

2.5.1 有序列表（步骤类）

- (1) 采集原始数据并完成清洗。
- (2) 划分训练集、验证集和测试集。
- (3) 训练模型并记录关键指标。

2.5.2 无序列表（要点类）

- 强调贡献点：突出你的方法与现有工作的差异。
- 强调可复现性：给出关键参数、实验设置、评价指标。
- 强调结论边界：说明方法在何种条件下有效。

2.5.3 描述列表（术语解释类）

训练集

用于模型参数学习的数据集合。

验证集

用于调参与模型选择，不参与最终测试统计。

测试集

用于报告最终泛化性能的数据集合。

2.6 定理、定义与证明环境

本模板已预置 theorem、definition、lemma、proposition、corollary 环境，可直接使用。以下示例刻意加入英文、普通数字和交叉引用，用于检查环境正文是否保持正体；数学变量仍应按数学规则显示为斜体。

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y). \quad (2.3)$$

定义 2.1. 设非空集合 X 上的函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足非负性、对称性和式 (2.3) 所示的三角不等式，则称 (X, d) 为度量空间。此处的 Metric 123 应显示为正体。

引理 2.1. 若 $d(x, y) = 0$, 则 $x = y$ 。此处的 Lemma 456 应显示为正体。

命题 2.1. 若 $x_n \rightarrow x$, 则 $d(x_n, x) \rightarrow 0$; 其中 Proposition 789 和普通数字均应显示为正体。

定理 2.1. 在度量空间中, 收敛序列的极限唯一。该结论记为 Uniqueness Test 1, 英文与数字应显示为正体。

证明. 设序列 $\{x_n\}$ 同时收敛到 x 与 y 。由式 (2.3) 有

$$d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 右侧趋于 0, 故 $d(x, y) = 0$ 。再由引理 2.1 可得 $x = y$ 。此处的 Proof 2026 和引用编号均应显示为正体。

推论 2.1. 常值序列的极限唯一, 该结论可由定理 2.1 直接得到。此处的 Corollary 101 应显示为正体。

在正文中可写: 由定义 2.1 可得基本结构; 相关性质见命题 2.1; 关键结论见定理 2.1, 其直接推论见推论 2.1。

Italic context: 外层英文为斜体, 但其中的式 (2.3) 与定理 2.1 仍应保持正体。

2.7 公式与算法环境

2.7.1 公式排版建议

$$f(x) = x^2 + 2x + 1 \tag{2.4}$$

$$= (x + 1)^2 \tag{2.5}$$

多行推导建议使用 align 或 aligned; 需要编号时使用带星号以外的环境 (如 align 而非 align*)。

1) 多行推导与单编号拆分

当一组推导需要对齐等号时, 使用 `align`; 当你希望“多行但只有一个编号”时, 使用 `equation+split`:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (ax+b)^2 dx &= \int_0^1 (a^2x^2 + 2abx + b^2) dx \\ &= \frac{a^2}{3} + ab + b^2. \end{aligned} \quad (2.6)$$

2) 子编号公式组 (a,b,c)

相关公式可使用 `subequations` 形成主编号下的子编号:

$$y_1'(t) = a_{11}y_1 + a_{12}y_2, \quad (2.7a)$$

$$y_2'(t) = a_{21}y_1 + a_{22}y_2, \quad (2.7b)$$

$$\mathbf{y}'(t) = A\mathbf{y}(t). \quad (2.7c)$$

正文可写为: 见式 (2.7a-2.7c)。

3) 分段函数、极限与定积分

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad (2.8)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}. \quad (2.9)$$

4) 矩阵、行列式与分块矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix}. \quad (2.10)$$

$$M = \begin{bmatrix} B & C \\ D & E \end{bmatrix}, \quad B \in \mathbb{R}^{m \times m}, C \in \mathbb{R}^{m \times n}. \quad (2.11)$$

5) 方程组与大括号

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x - y + 3z = 0, \\ x - 4y + z = 2. \end{cases} \quad (2.12)$$

6) 优化问题标准写法

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \quad Ex = d. \end{aligned} \quad (2.13)$$

若需给出一阶必要条件，可继续写为：

$$\nabla f(x^*) + A^\top \lambda^* + E^\top \nu^* = 0, \quad \lambda^* \geq 0, \quad \lambda_i^*(a_i^\top x^* - b_i) = 0. \quad (2.14)$$

7) 重点公式强调 (empheq)

模板新增了 `empheq` 数学库，适合对“关键结论”“约束组”“最终模型”做整体强调。它本质上是在 `equation`、`align` 等环境外层再加一层样式控制，因此不影响原有对齐与编号方式。

例如，可直接给单个关键公式加框：

$$\boxed{\hat{\theta} = \arg \min_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(\theta).} \quad (2.15)$$

也可以给一组约束或条件加左大括号，适合 KKT 条件、状态方程组等场景：

$$\begin{cases} \nabla f(x^*) + A^\top \lambda^* + E^\top \nu^* = 0, & (2.16) \\ Ax^* - b \leq 0, & (2.17) \\ \lambda^* \geq 0, & (2.18) \\ (\lambda^*)^\top (Ax^* - b) = 0. & (2.19) \end{cases}$$

若正文中需要突出最终结果，可写为：核心优化目标见式 (2.15)。

8) 常用数学符号排版建议

- 向量、矩阵建议统一风格：如 $\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{A}$ 。
- 使用 $\left\ldots\right.$ 处理自适应括号，避免手动调大小。
- 范数、绝对值可写作 $\|x\|_2$ 、 $|x|$ 。
- 重要公式务必加 `\label`，正文用 `\cref` 引用，如式 (2.6) and (2.13) to (2.15)。

2.7.2 算法示例

算法 2.1: 示例算法：梯度下降迭代求解

输入: 初始解 x_0 , 学习率 η , 最大迭代次数 T , 容差 ε

输出: 近似最优解 x^*

```

1  $x \leftarrow x_0$ 
2 for  $t = 1$  至  $T$  do
3   计算梯度  $g_t = \nabla f(x)$ 
4   if  $\|g_t\|_2 < \varepsilon$  then
5     返回  $x$ 
6   end
7    $x \leftarrow x - \eta g_t$ 
8 end
9 返回  $x^* \leftarrow x$ 

```

算法引用可写为：核心流程见算法 2.1。

2.8 代码与参考文献引用

2.8.1 代码片段

代码 1 示例：训练循环伪代码

```

1 for epoch in range(max_epoch):
2   train_loss = train_one_epoch(model, train_loader)
3   val_metric = evaluate(model, val_loader)
4   if val_metric > best_metric:
5     best_metric = val_metric
6     save_checkpoint(model)

```

代码清单标题默认显示为“代码 1”“代码 2”这类格式。旧的英文编号样式不会再用于代码标题。带附录版本的完整代码示例集中放在 `appendix/code.tex`，其中包含 MATLAB、Python、C++ 和 SQL 示例。

2.8.2 文献引用

正文中可直接使用 `\cite{key}`。中文期刊论文、图书、会议论文、学位论文可参考^[1-4]。标准、专利、研究报告和在线资源可参考^[5-8]。英文期刊论文示例可参考^[9]。参考文献会按正文首次引用顺序输出,通常不需要手动调整 `reference.bib` 中的条目先后。

本模板保留 `style=gb7714-2015` 和顺序编码输出,并在样式中关闭 URL 与 DOI 输出。即使 `reference.bib` 条目中保留 `url` 或 `doi` 字段,参考文献表也默认不显示 URL 和 DOI。

```
@article{cn_journal_2024,
  author   = {张伟 and 李明 and 王芳},
  title    = {面向复杂系统的智能优化方法研究},
  journal  = {计算机工程与应用},
  year     = {2024},
  volume   = {60},
  number   = {8},
  pages    = {15--23}
}
```

编译顺序建议为:

- (1) `xelatex main`
- (2) `biber main`
- (3) `xelatex main`
- (4) `xelatex main`

2.9 写作检查清单（提交前）

- 图、表、公式、算法是否都带有 `\caption` 与 `\label`。
- 是否统一使用 `\cref` 引用,避免“见下图/上表”这类模糊表述。
- 每个图表后是否有分析文字,不只给出结果。
- 参考文献是否完整、是否与正文引用一一对应。

第3章 进阶示例：算法与实现细节

本章建议用于描述你的核心方法实现流程、关键参数与复杂度分析。若需快速上手，可先参考第2章中的图表、列表、定理与引用示例，再替换为自己的研究内容。

3.1 算法描述建议

描述算法时建议按以下结构组织：

- (1) 给出问题输入、输出和符号定义。
- (2) 说明算法核心步骤与终止条件。
- (3) 报告时间复杂度、空间复杂度与实现要点。

3.2 实现细节建议

- 明确实验环境（操作系统、编译器或框架版本、硬件配置）。
- 统一随机种子与数据划分策略，确保结果可复现。
- 对关键超参数给出设定范围和最终取值依据。

如需展示伪代码，可直接复用算法 2.1 的写法并替换内容。

第4章 研究方法（占位）

本章为占位示例，请根据课题需要撰写研究思路、理论推导、实验设计与实现细节等内容，并在文中规范交叉引用图、表与公式。

第5章 实验与结果（占位）

根据专业要求展示实验设置、对比方法、评价指标与可视化结果。图表需配备清晰标题与说明，正文中引用图表号并解释其含义与结论。

第6章 讨论与展望（占位）

对研究结果进行讨论，指出局限性与未来工作方向。可根据需要增加小结与条目化列表。

结 论

本文基于模板示例完成了论文结构与基础排版演示。实际写作时，请根据学院规范完善摘要、正文、参考文献与附录内容，并确保格式与用词规范。

致 谢

感谢在论文完成过程中给予帮助的导师与同学。本页为模板示例，请替换为你真实的致谢内容，避免出现敏感或个人隐私信息。

参 考 文 献

- [1] 张伟, 李明, 王芳. 面向复杂系统的智能优化方法研究[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(8): 15-23.
- [2] 陈华. 数据分析方法与实践[M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2021.
- [3] 赵强, 刘洋. 基于多源数据融合的预测模型[C]//中国人工智能大会论文集. 北京: 电子工业出版社, 2023: 101-108.
- [4] 周敏. 复杂网络中的鲁棒优化模型研究[D]. 南京: 东南大学, 2022.
- [5] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 信息技术云计算参考架构[S]. 北京: 中国标准出版社, 2020.
- [6] 孙磊, 黄静. 一种数据采集与异常检测方法: CN112233445A[P]. 2021-06-18.
- [7] 中国信息通信研究院. 人工智能产业发展白皮书[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2022.
- [8] 中华人民共和国教育部. 普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案[EB]. 2024.
- [9] DOE J, ZHANG W. An Example Survey on Optimization Methods[J]. Journal of Example Studies, 2023, 12(3): 123-145.