

Objective-C (iOS) 接入文档

1.开发包说明

leqisdk.framework是基础库 leqibundle.bundle是资源文件

2.开发环境配置

· Build Setting 设置如下:

Other Linker Flags添加-ObjC

Link With Standard Libraries	Yes ↕
Other Linker Flags	-ObjC
Quote Linker Arguments	Yes ↕

· Build Phases 添加如下依赖



info.plist中添加, 以允许http访问



3.接口说明

3.1 初始化（必接）

3.1.1 获取实例

类：LeqiSDK

函数：+ (instancetype) sharedInstance;

功能：获取LeqiSDK实例

3.1.2 初始化LeqiSDK

类：LeqiSDK

函数：- (int) initWithConfig:(LeqiSDKInitConfigure *)configure;

功能：使用appid, gameid, agentid, 初始化SDK, 由leqi6071平台分配

参数：configure封装了 appid, gameid和 agentid

3.2 用户接口

3.2.1 登录接口（必接）

类：LeqiSDK

函数：- (int) login;

功能：打开登录界面，进入用户登陆流程。

返回值：返回0说明调用接口成功，其他值参考说明。

收到通知kLeqiSDKNotiLogin后，取得object用户userId、loginTime和sign，该userId是渠道LeqiSDK提供的用户唯一标识代表登录成功 若收到的object为nil则代表登录失败

3.2.2 注销接口

类名：LeqiSDK

函数：- (int)logout;

功能：主动注销当前用户。

返回值：返回0说明调用接口成功，其他值参考说明。

注意：调用该接口将引起LeqiSDK发出一个注销通知

kLeqiSDKNotiLogout，游戏开发者收到注销通知后走下一步流程，比如回到游戏登录界面，再调用登录。

3.3 充值接口

3.3.1 充值（必接）

类名：LeqiSDK

函数：- (int)payWithOrderInfo:(LeqiSDKOrderInfo *)orderInfo

功能：订单支付

参数：orderInfo 订单信息

说明：orderInfo中

orderId //游戏角色名，必填

serverId //服务器信息，选填

goodId //商品ID IAP时为苹果开发者后台配置的商品id，非IAP时随意，

必填

productName //应该为一个通用名称，不包含商品个数，如“勾玉”，“元

宝”，必填

orderId //游戏订单号，必填

count //商品数量， 如@“60”，必填（数量默认为1可不填）

amount //总价 如@"6"，必填

callbackUrl 如果后台没有配置充值回调地址，callbackUrl将作为充值回调

地址。（此字段后台暂时不获取可忽略）

extrasParams 透传字段，服务器回调时原样传递， 选填。

异步充值，用户完成充值操作后会发送充值结果通知。kLeqiSDKNotiPay，sdk客户端。

3.4 其它接口

```
9 - (void)viewDidAppear:(BOOL)animated {
10     [[LeqiSDK sharedInstance] showFloatView];
11 }
12
13 - (void)viewDidDisappear:(BOOL)animated {
14     [[LeqiSDK sharedInstance] hideFloatView];
15 }
```

1 显示浮动按钮

类名：LeqiSDK

函数：- (void)showFloatView;

功能：显示浮动菜单

2 隐藏浮动按钮

类名：LeqiSDK

函数：- (void)hideFloatView;

功能：隐藏浮动菜单

使用方法：

通知回调说明:

```
#define kLeqiSDKNotiInitDidFinished @"kLeqiSDKNotiInitDidFinished" //
初始化回调
#define kLeqiSDKNotiLogin @"kLeqiSDKNotiLogin" //登录回调
#define kLeqiSDKNotiLogout @"kLeqiSDKNotiLogout" //注销回调
#define kLeqiSDKNotiPay @"kLeqiSDKNotiPay" //支付回调
```

常量说明:

```
#define LEQI_SDK_ERROR_NONE 0 //成功
#define LEQI_SDK_ERROR_INIT_FAILED -10001 //支付失败
#define LEQI_SDK_ERROR_NO_LOGIN -10002 //没有登录
#define LEQI_SDK_ERROR_ALREADY_LOGIN -10003 //已经登录
#define LEQI_SDK_ERROR_RECHARGE_FAILED -10004 //支付失败
#define LEQI_SDK_ERROR_RECHARGE_CANCELED -10005 //支付取消
#define LEQI_SDK_ERROR_INIT_CONFIG_ERROR -10006 //初始化信息
配置错误
```

错误码说明:

0	成功
-10001	初始化失败
-10002	没有登录
-10003	已经登录
-10004	支付失败
-10005	支付取消
-10006	初始化信息配置错误