THE OPENSOURCE CLUSTER

클러스터 랩




What is the High Availability.

- The Linux Distribution(RHEL, CentOS/, Rocky and SuSE)
- High Availability System for Linux
- Introduce of Pacemaker(ClusterLabs)

INSTALLATION AND BASIC COMMAND

- Virtual Machine
- Quick View to basic command



INSTALL PACEMAKER

- INSTALL PACEMAKER
- ISCSI SETUP
- CLUSTER SETUP



BUILD AND CONFIGURE SERVICE

- ISCSI
- NFS
- GFS2
- WWW



BUILD AND CONFIGURE SERVICE

- ISCSI
- NFS
- GFS2
- WWW


ADD/REMOVE NODE TO CLUSTER
TWO NODE CLUSTER





기본과정 랩

기본 과정에서는 총 3 혹은 4대의 가상머신을 사용한다. 사용하는 랩톱 혹은 데스크탑에 따라서 구성 및 설정한다.



123-05-25

페이스메이커 소개

DR VS HA



페이스메이커


페이스 메이커는 실제 **심장 박동기(Pacemaker)**와 비슷한 동작 방식이다.

옆에 있는 그림처럼 하드웨어가 아니라, 하드웨어 방식은 소프트웨어적으로 구성하여 소프트웨어의 생존성을 높여준다.

페이스메이커

페이스메이커는 다음과 같은 역할을 한다.

- 서비스 및 systemD의 상태를 지속적으로 확인한다.
- 서비스가 문제가 발생하면, 기존 서비스를 노드가 대신한다.
- 크고 작은 서비스에 H/A기반으로 스케일링 서비스가 가능하다.



배경

- 오랫동안 개발을 진행한 리눅스 기반 오픈소스 HA Project. 많은 리눅스 시스템에서 사용이 가능하다.
- 1998년도부터 오픈소스 기반으로 프로젝트를 시작하였으며, 30만 이상의 미션 크리티컬 클러스터에서 사용에서 사용함(1999년부터)
- IBM/Novel/Oracle/SuSE/Redhat와 같은 많은 기업들이 프로젝트에 참여
- 많은 산업 환경에서 사용하고 있으며, 많은 애플리케이션을 지원하고 있음

배경

- 대다수 리눅스 배포판에서 사용이 가능함. 레드햇 계열 및 데비안 계열에서도 사용이 가능.
- 하드웨어 사양을 별도로 요구하지 않음. 모든 소프트웨어 기반으로 사용이 가능함.
- 모든 패키지는 자동화 도구로 테스트 및 검증이 된 후 릴리즈 됨.

COROSYNC

Corosync는 클러스터에서 사용하는 엔진.

이를 통해서 클러스터에 구성이 되어 있는 그룹끼리 서로 대화를 할 수 있도록 함. 또한, 강화된 추가 기능으로 애플리케이션의 가용성을 높일 수 있다.

- 페이스메이커(Pacemaker)
- DRBD
- ScanCore

https://clusterlabs.org/corosync.html

DRBD

DRBD는 Distribute Replicated Storage System의 약자이다.

이 시스템은 강화된 커널 드라이버이며, 사용자 영역에서 관리 프로그램 혹은 쉘스크립트로 도움을 받아서 사용이 가능하다.

페이스 메이커는 DRBD를 내부적으로 가져와서 구성원으로 사용하고 있다.

https://linbit.com/drbd/

DRBD명령어는 따로 페이스 메이커에서 사용할 필요가 없다.


DRBD

DRBD를 사용하기 위해서는 각각 노드에 DRBD 장치를 구성해야 한다.

drbd는 커널 수준에서 장치를 구성 및 배포하기 때문에 리눅스 배포판에서 사용이 가능한지 확인이 필요하다. 이를 사용하기 위해서는 두 가지 형태로 장치를 붙인다.

- 1. RAW장치
- 2. LVM2기반의 장치


SAN장치가 없는 경우, iSCSI기반으로 구현 및 사용을 권장한다.



DRBD

구성하기 위해서 간단하게 다음과 같은 단계로 진행한다.

drbdadm drbdsetup




ceph vs drdb

둘은 비슷한 기능을 가지고 있지만, 약간은 다른 성격을 띄고 있다. 둘 다 블록 스토리지 복제 기능을 제공하고 있다.


CEPH는 CRUSH알고리즘 기반으로 RAID-1처럼 파일을 효과적으로 복제를 한다. 또한, 데이터 손상을 최소화 하는 알고리즘을 가지고 있다. 쓰기가 자주 발생하고 레이턴시 문제가 크게 없는 경우, CEPH스토리지 사용을 권장한다.

DRDB는 반대로 레이턴시가 낮고 쓰기가 빈번하게 발생하는 경우 DRBD가 더 효율적이다. 다만, DRDB는 CEPH의 CRUSH처럼 복제 알고리즘이 없다.

ceph



DRDB



ScanCore

스켄코어(ScanCore)는 페이스 메이커의 코어 구성원이다. 이 구성원은 각 노드에서 다음과 같은 상태를 확인한다. 보통 이를 결정 엔진(Decision Engine)이라고 부른다. ScanCore는 다음과 같은 역할을 주로 수행한다.

- 과부화(Over Heating)
- 전원 전압 혹은 손실 상태(Loss of input power)
- 노드 상태
- 에이전트 상태 확인

자세한 사용은 아래의 주소에서 확인이 가능하다.

https://www.alteeve.com/w/ScanCore

페이스메이커 주요 기능 정리

- 1. 장치 및 애플리케이션 수준에서 장애 상태 확인
- 2. 일반적인 여분 자원 설정 지원
- 3. 리소스 관리 클러스터 및 구성원(quorate)기반의 시스템 지원
- 4. 설정 기반으로 구성원 손실이 발생하였을 때 처리 방식에 대한 방법(전략)제공
- 5. 같은 노드가 아니어도 애플리케이션 시작 및 종료 순서 제공
- 6. 설정 기반으로 같은 노드에서 실행 여부 결정 가능.
- 7. 애플리케이션 여러 노드에서 활성화가 되어야 하는 설정 가능
- 8. 애플리케이션들에게 다중역할 기능 제공

페이스메이커 주요 기능 정리

- libQB core services (logging, IPC, etc)
- Corosync Membership, messaging and quorum
- Resource agents A collection of scripts that interact with the underlying services managed by the cluster
- Fencing agents A collection of scripts that interact with network power switches and SAN devices to isolate cluster members
- Pacemaker itself

이전 및 현 H/A시스템 비교

RHEL/CentOS 7 이전 버전에서는

구 버전은 페이스메이커 사용이 불가능함. 이전에는 RGMAN 혹은 CMAN으로 호칭하였음.

RHLE/CentOS 7 이상 버전에서는

- 레드햇 계열에서는 RHEL 7부터 사용이 가능.
- 수세 리눅스는 SELHA 12부터 사용이 가능.
- 현재는 RHEL 8, CentOS-8-Stream, Rocky 8이후 버전 사용 권장.

RGMAN VS PACEMAKER

	리소스 매니저	페이스메이커
리소스 설정 관리	수동	자동
리소스 관리 모델	자원 그룹	자원(resource) 그룹 및 의존성
의존성 모델 이벤트 제어 방식	위치 선언 및 시작 후 시작 중앙 혹은 배포	사용자 설정 중앙화
명령어 관리	상태 및 자원제어	상태 및 자원제어 및 설정
차단방식	제한적 혹은 OCF	유연하게 OCF 에이전트 가능
다중 리소스 상태 확인	아님	지원
이벤트 스크립트	지원	아님
최대 노드 개수	16개	16개 혹은 32개

RGMAN VS PACEMAKER

독점 서비스	Yes	Yes
도메인 장애 복구 (failover)	Yes	Yes
리소스 제외	No	Yes
시간 기반 리소스 제어	No	Yes
리소스 속성 상속	Yes	Yes
리소스 공유	Yes	Yes
리소스 복제(설정 및 에이전트)	No	Yes
리소스 API 에이전트 형식	OCF, SysV	OCF, SysV

RGMAN VS PACEMAKER

리소스 중지	Yes	Yes
구성원 필요	Yes	Configurable
DLM 필요	Yes	No
다중 파티션 자원 관리지원	No	Yes
비 관리자 기반 관리 자원	No	Yes

THE AGENT


- 1. 페이스메이커 및 리소스 매니저는 OCF 기반의 에이전트 사용이 가능.
- 2. 모든 OCF자원을 활용이 하기가 어렵기 때문에, 추가적으로 구성을 원하는 경우, 아래 링크에서 확인이 가능.

본사이트: http://www.linux-ha.org/doc/dev-guides/ra-dev-guide.html

<u>깃헙 사이트:</u> https://github.com/ClusterLabs/resource-agents/blob/main/doc/dev-guides/ra-dev-guide.asc

THE AGENT

에이전트는 각각 자원별로 리소스 에이전트를 가지고 있다. 에이전트는 설정을 통해서 애플리케이션 및 리소스를 관리한다. 해당 리소스는 페이스메이커가 관리를 하며, 설정 배포 및 환경 상태를 관리는 Corosync를 통해서 한다.



숫자 9 그리고 페이스메이커

- H/A시스템은 100% 사용율을 달성 할 수 없다.
- 잘 구성된 HA 클러스터 시스템은 가동율에 "9"라는 숫자를 추가 혹은 제공한다.
- 클러스터는 절대로 복잡하게 구성 및 추가하면 안된다.
 - 복잡한 클러스터 구성은 거의 대다수가 완벽하게 실패한다.

99.9999% IN 30SEC

99.999% IN 5MIN

99.99% IN 52 MIN

99.9% IN 9 HOUR

99% IN 3.5 DAY

DR VS HA

D/R(DISASTER RECOVERY)이라고 부르는 제해 및 재앙에 관련된 복구 시스템. 페이스 메이커는 기본적으로 H/A를 대상으로 작성된 프로그램.

D/R을 H/A와 비용을 비교 하였을 때 다음과 같다.

- 1. D/R 페일오버(Failover)는 비용이 비싸다
- 2. D/R 페일오버는 시간 단위로 측정이 가능하다
- 3. 내부 노드 문제로 신뢰할 수 없는 노드 통신
- 4. 클러스터 및 노드 사이에 너무 복잡한 디자인

DR VS HA

H/A(HIGH AVAILABILITY)는 D/R보다는 작은 범주에서 동작하는 구조. D/R에 비해서 매우 저렴하다.

- H/A 장애처리는 D/R에 비해서 저렴하다
- H/A 장애처리 시간은 보통 초단위로 가능하다
- 노드간 통신이 가능하다
- 에이전트를 통해서 클러스터 및 노드를 간단하게 설계 및 디자인

SINGLE POINTS OF FAILURE

SPoF(Single Points Of Failure), 단일 지점에서 장애가 발생 하였을 때, H/A시스템 구조는 잘 동작한다.

하지만, 노드 단위로 다발적으로 장애가 발생하는 경우, H/A시스템은 빠르게 대체를 못하는 경우가 있다. 그래서 일반적으로 SPoF는 서비스 대상으로 디자인을 하는 경우가 많다.

장점

H/A 디자인은 SPoF에는 최적화 되어 있는 설계. 일반적으로 대다수의 H/A는 서비스 대상으로 구성이되어 있다.

단점

H/A디자인은 모든 시스템 혹은 서비스에 대해서 확인을 할 수 없다. 앞서 이야기 내용처럼 노드 대 노드는 기본적으로 H/A시스템과 맞지 않다.

STONITH

리소스(서비스)가 장애가 발생하면, 차단은 서비스 무결성을 보장한다. Shoot the Other Node in the Head, 말 그대로 장애가 발생한 노드를 클러스터에서 처리한다.

차단(FENCING)

SCSI RELEASE/LOCK AND RESERVE

페이스 메이커는 다양한 볼륨 장치를 지원하는데, 기본적으로 지원하는 장치는 LVM2, GFS2, NFS가 있다.

SCSI CHANNEL

iSCSI 및 FC(Fiber Channel)를 제공한다.

기능(CAPABILITIES)

- 클러스터 노드는 16개까지 권장한다
 - 이 부분에 대해서 나중에 더 자세히 이야기
- 병렬통신을 사용한다. 예를 들어서 UDP, BoradCast, MultiCast, Unicast 통신을 사용한다.
- 노드 문제 혹은 서비스 문제
- IP연결 문제 혹은 접근 문제 또는 임의 기준으로 장애 처리
- 액티브 패시브 혹은 액티브-액티브 모델
- 모니터링 리소스를 자체적으로 소유
- OCF 표준 리소스 관리 및 모니터링 제공

기능(CAPABILITIES)


- 풍부한 제약 조건을 지원하는 정교한 종속성 모델(리소스, 그룹, 노드 이전, 마스터/슬레이브)
- XML 기반 리소스 구성
- 구성 및 모니터링 GUI
- OCFS 클러스터 파일 시스템 지원
- 다중 상태(마스터/슬레이브) 리소스 지원

기능(CAPABILITIES)

페이스 메이커는 다음과 같은 자원을 지원한다.

- 리소스
- 리소스 에이전트
- DC(DESIGNATED COORDINATOR), 마스터 노드
- 스노니스(STONITH)
- 스플릿 브레인, 구성원이 총 2개(2 Nodes)
- 정족수(Quorum), 구성원이 총 3개 이상을 권장

페이스메이커 배포판 버전 별 차이





랩 구성


하이퍼바이저

랩 구성


강의 시작 전, 가상머신을 리눅스에서 설치 한다. 페이스 메이커를 사용하기 위해서 올바르게 저장소구성을 한다. 여기서 사용하는 하이퍼바이저는 윈도우 10/11 Pro기반의 하이퍼브이 기반으로 사용한다.

- 1. CentOS-9-Stream 기반으로 랩을 구성한다.
 - 총 4대의 가상머신을 구성한다.
 - 192.168.90.250번은 VIP주소로 사용한다.
 - 두 개의 NIC카드를 가지고 있어야 한다. "default"는 외부망으로 사용하고, "internal", "storage"내부 네트워크를 따로 구성한다. 구성이 어려운 경우 "internal"하나만 가지고 있어도 된다.
- 2. 용량이 부족하면 최소 3개를 구성한다.
- 3. 가상머신 하나는 반드시 유틸리티 서버가 되어야 한다.
 - iSCSI, NFS, GFS2
 - DNS, 만약 구성이 가능하다면

기본 구성



네트워크



LAB

랩을 위해서 다음과 같은 패키지를 호스트(베어메탈) 리눅스에 설치한다. 윈도우 컴퓨터를 사용하는 경우 IPMI프로토콜 서버를 사용할 수 없다. 리눅스로 랩을 진행하는 경우 아래 프로그램 설치를 권장한다.

- libvirtd
- virsh
- virt-builder

IPMI 구성

가상으로 IPMI프로토콜을 구현을 원하는 경우, VirtualBMC를 통해서 구현이 가능하다. 이 랩에서는 IPMI은 사용하지 않는다.

virtualbmc

The Intelligent Platform Management Interface (IPMI) is a set of <u>computer interface</u> specifications for an autonomous computer subsystem

https://github.com/openstack/virtualbmc

IPMI 설치 및 구성

```
[root@localhost stack]#
```

IPMI 설치 및 구성

host# dnf install libvirt libvirt-devel python3-devel gcc -y

host# pip3 install virtualbmc

host# vbmcd

host# vbmc add --username centos --password centos --port 7755 --libvirt-uri qemu+ssh://root@bare/system node2

host# vbmc list

가상머신 구성 및 설치

가상 머신을 사양에 따라서 다르다. 최소 3대의 서버가 필요하며, 가급적이면 6대 정도의 가상머신 사용을 권장한다.

구성은 다음과 같은 순서로 진행한다.

- libvirtd 설치
- 가상머신 관리 명령어 설치
- 내부 네트워크 구성
- 가상머신 이미지 구성 및 생성

가상머신 설치 준비

host# dnf groupinstall "Virtualization Host" -y

host# dnf install libguestfs-tools-c -y

host# virt-builder --list

host# virsh net-list

host# cat <<EOF> internal-network.xml

내부 네트워크 XML파일

```
<network>
<name>internal</name>
<bri>delay='0'/>
<mac address='52:54:00:91:24:b8'/>
<domain name='internal'/>
<ip address="192.168.90.1" netmask="255.255.255.0">
<dhcp>
<range start="192.168.90.2" end="192.168.90.254"/>
</dhcp>
</ip>
</network>
EOF
```

가상 내부 네트워크 생성

가상머신에 사용할 내부 네트워크를 등록한다.

host# virsh define --file internal-network.xml

host# virsh define --file storage-network.xml

host# virsh net-list

가상머신 OS이미지 생성

최소 사양으로 사양하는 경우 총 3대의 가상머신을 만든다. 문제가 없는 경우 총 6대의 가상머신을 만든다.

host# virt-builder --size 10G --format qcow2 --root-password password:centos -o /var/lib/libvirtd/images/node1.qcow2 centosstream-9

host# virt-builder --size 10G --format qcow2 --root-password password:centos -o /var/lib/libvirtd/images/node2.qcow2 centosstream-9

bare# virt-builder --size 30G --format qcow2 --root-password password:centos -o /var/lib/libvirtd/images/node3.qcow2 centosstream-9

가상머신을 CLI에서 설치하기 위해서 "virt-install"명령어를 통해서 설치를 진행한다. 메모리 및 CPU는 컴퓨터 사양에 맞게 구성한다. 권장하는 최소 사양은 다음과 같다.

• vCPU: 2개

vMEM

• 4096MiB(페이스 메이커 및 OCF의 원활한 동작을 위해서 필요)

가상머신을 CLI에서 설치하기 위해서 "virt-install"명령어를 통해서 설치를 진행한다. 메모리 및 CPU는 컴퓨터 사양에 맞게 구성한다. 권장하는 최소 사양은 다음과 같다.

vCPU: 2개

vMEM: 4096MiB(페이스 메이커 및 OCF의 원활한 동작을 위해서 필요)

host# dnf install virt-install -y

host# virt-install --memory 4096 --cpu host-copy --vcpu 2 -n node1 --disk /var/lib/libvirtd/images/node1.qcow2,cache=none,bus=virtio -w network=default,model=virtio -w network=internal,model=virtio --graphics none --autostart --noautoconsole --import

host# virt-install --memory 4096 --cpu host-copy --vcpu 2 -n node2 --disk /var/lib/libvirtd/images/node2.qcow2,cache=none,bus=virtio -w network=default,model=virtio -w network=internal,model=virtio --graphics none --autostart --noautoconsole --import

가상머신을 "virt-install"명령어로 설치 후, 올바르게 구성이 되면, 아래와 같은 명령어로 올바르게 동작하는지 확인한다.

host# virt-install --memory 4096 --cpu host-copy --vcpu 2 -n node3 --disk /var/lib/libvirtd/images/node3.qcow2,cache=none,bus=virtio -w network=default,model=virtio -w network=internal,model=virtio --graphics none --autostart --noautoconsole --import

host# virsh console node1

host# virsh console node2

host# virsh console node3

host# virsh domifaddr node1

host# ssh root@<IP>

클러스터 구성 준비

리눅스 설정

리눅스 구성

시작 전, 각각 가상머신에 대해서 이미지 스냅샷을 수행한다.

host# virsh snapshot-create as --domain node1 --name node1-pcs-setup

host# virsh snapshot-create-as --domain node2 --name node2-pcs-setup

host# virsh snapshot-create-as --domain node3 --name node3-pcs-setup

host# virsh snapshot-create-as --domain node4 --name node4-pcs-setup

host# virsh snapshot-list node1

host# virsh snapshot-revert --domain node1 --snapshotname node1-pcs-setup --running


위의 명령어로 각각 가상머신 스냅샷을 생성한다. 총 생성해야 가상머신은 node1, node2, node3 혹은 node4(utility)포함.

리눅스 구성

시작 전, 각각 가상머신에 대해서 이미지 스냅샷을 수행한다.

> Checkpoint-VM –Name node1 –SnapshotName 'before cluster create'

위의 명령어로 각각 가상머신 스냅샷을 생성한다. 총 생성해야 가상머신은 node1, node2, node3 혹은 node4(utility)포함.



리눅스 네트워크 구성

"internal"네트워크 인터페이스 카드에 다음과 같이 구성한다.

node1# nmcli con add con-name eth1 ipv4.addresses 192.168.90.110/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1

node1# nmcli con up eth1

node2# nmcli con add con-name eth1 ipv4.addresses 192.168.90.120/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1

node2# nmcli con up eth1

리눅스 네트워크 구성

node3# nmcli con add con-name eth1 ipv4.addresses 192.168.90.130/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1

node3# nmcli con up eth1

node4# nmcli con add con-name eth1 ipv4.addresses 192.168.90.140/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1

node4# nmcli con up eth1

각 서버에 호스트 이름 설정 및 그리고 NTP서버 설정. 현재는 외부망으로 연결하지만, 내부망(폐쇠망)으로 운영하시는 경우, 꼭 내부에 최소 한대의 NTP서버가 구성이 되어 있어야 됨.

node1# hostnamectl set-hostname node1.example.com
node2# hostnamectl set-hostname node2.example.com
node3# hostnamectl set-hostname node3.example.com
node4# hostnamectl set-hostname node4.example.com

nodeX# timedatectl set-ntp true
nodeX# vi /etc/chrony.conf

페이스메이커 + NTP

```
nodeX# grep -Ev '^#|^$' /etc/chrony.conf
pool 2.centos.pool.ntp.org iburst ---> server ntp.internal.example.com
sourcedir /run/chrony-dhcp
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1.0 3
rtcsync
```

systemd-timesyncd

추후에는 systemd-timesyncd.service로 변경될 예정. 설정 및 변경 방법은 아래 링크 참조.

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd-timesyncd.service.html

- /etc/systemd/timesyncd.conf
- /etc/systemd/timesyncd.conf.d/local.conf

[Time]

NTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org

DNS 서버가 없기 때문에, A Recode를 /etc/hosts파일 통해서 구성한다.

node4# cat <<EOF>> /etc/hosts

192.168.90.110 node1.example.com node1

192.168.90.120 node2.example.com node2

192.168.90.130 node3.example.com node3

192.168.90.140 node4.example.com node4 storage cli

EOF

각각 서버에 SSH키를 생성 후 배포한다.

node4# ssh-keygen -t rsa -N" ~/.ssh/id_rsa

node4# dnf install sshpass -y

키를 생성한 다음에, 다음과 같은 명령어로 키를 배포한다.

node4# cat <<EOF> ~/.ssh/config

StrictHostKeyChecking=no

EOF

node4# for i in node{1..4} ; do sshpass -pcentos ssh root@\$i 'dnf update -y' ; done
node4# for i in node{1..4} ; do sshpass -pcentos scp /etc/hosts root@\$i.example.com:/etc/hosts ; done

node4# for i in node{1..4}; do sshpass -p centos ssh root@\$i 'dnf --enablerepo=highavailability -y install pacemaker pcs'; done node4# for i in node{1..4}; do sshpass -p centos ssh root@\$i 'dnf install firewalld && systemctl enable --now firewalld'; done

node4# for i in {1..4}; do sshpass -p centos ssh root@node\${i} 'firewall-cmd --addservice=high-availability && firewall-cmd --runtime-to-permanent'; done

node4# for i in {1..4}; do sshpass -p centos ssh root@node\$i 'echo centos | passwd --stdin hacluster && systemctl enable --now pcsd.service'; done

node4# ping node1 -c3

node4# ping node2 -c3

node4# ping node3 -c3

node4# pcs host auth -u hacluster -p centos node1.example.com node2.example.com

node4# pcs cluster setup ha_cluster_lab node1.example.com node2.example.com
node3.example.com

클러스터 구성(CIB) /var/lib/pacemaker/

토큰 인증 /var/lib/pcsd/

node4# pcs cluster start --all
node4# pcs cluster enable --all
node4# pcs cluster status

node4# pcs status corosync
node4# pcs cluster stop --all
node4# pcs cluster destroy --all

node4# ss -npltu | grep -i corosync

리눅스 가상머신

리눅스에서 노드 및 클러스터를 추가하고 싶은 경우, 아래 명령어를 수행한다. 윈도우 경우에는 하이퍼브이에서 가상머신 추가하여 구성한다.

host# virt-builder --size 30G --format qcow2 -o --root-password password:centos /var/lib/libvirtd/images/node4.qcow2 centosstream-8

host# virt-install --memory 4096 --vcpu 2 -n node4 \

--disk /var/lib/libvirtd/images/node4.qcow2,cache=none,bus=virtio \

-w network=default,model=virtio -w network=internal,model=virtio \

--graphics none --autostart --noautoconsole --import

host# pcs cluster auth -u hacluster -p centos node4

host# pcs cluster node add node4 --start --enable

혹은

host# pcs cluster start node4

host# pcs cluster enable node4

노드 추가하기

node4# systemctl start --enable pcsd.service
node4# echo centos | passwd --stdin hacluster
node4# pcs host auth -u hacluster -p centos node3.example.com

node4# pcs cluster node add node3.example.com --enable --start

node4# pcs cluster status

node4# pcs status corosync

node4# corosync-cfgtools -s

노드 제거하기

node4# pcs cluster stop node3.example.com
node4# pcs cluster node disable node3.example.com
node4# pcs cluster node delete node3.example.com
delete, remove 차이 없음
node4# pcs cluster status

연습문제

각각 가상머신을 다시 롤백 후, 아래와 같이 작업을 수행한다.

- 1. node1/2/3번을 cluster-lab이라는 이름으로 클러스터를 생성한다.
 - 다른 이름으로 설정해도 무난
- 2. 모든 노드들은 internal 네트워크를 통해서 연결 및 구성이 된다.
 - pacemaker, storage 네트워크 분리
- 3. hacluster사용자의 암호는 centos로 변경한다.
- 4. 각 노드들은 공개 혹은 비공개키로 접근이 가능해야 한다.


연습문제

기존에 구성하였던 클러스터에 node4번을 추가한다.

- 1. 기존에 사용하였던 클러스터에 node4번을 추가
- 2. 추가를 하기 위한 네트워크를 구성한다.
- 3. 올바르게 구성이 되면 node4에서 클러스터 노드가 조회가 가능해야 한다.
 - pcs cluster status
- 4. node3번을 기존에 구성하였던 클러스터에서 제거한다.
 - 제거가 올바르게 되었는지 pcs cluster status로 확인
 - 다시, node3번을 클러스터에 추가한다.
- 노드 3대로 진행하시는 분들은 2번째 노드를 제거 및 다시 추가 해보세요.

타겟 서버 및 파일기반 블록 스토리지 서버 구성 및 설정

시작전에 마지막 노드(node3 혹은 node4)를 스냅샷 생성하세요.



iSCSI는 SAN(Storage Attached Network)프로토콜 사양이다. 랩에서 직접적으로 SAN를 사용하기 어렵기 때문에 iSCSI기반으로 노드에 디스크를 제공한다. 노드에 생성되는 디스크는 iSCSI에서 파일기반으로 구성해서 각 노드에 전달.

이를 위해서 우리는 아래와 같은 소프트웨어를 사용한다.

- targetd(target) iSCSI(SAN Protocol) 에뮬레이터
- targetd-cli
- iscsi, iscsid

ISCSI 서버 구성

호스트 컴퓨터가 공간이 넉넉하면 직접 블록 가상 블록 장치를 만들어서 확장 디스크를 제공하여도 된다. 랩에서는 공간 관리를 하기 위해서 파일 기반 블록 장치를 iSCSI를 통해서 제공한다.

node4# dnf install targetcli -y
node4# systemctl enable --now target

node4# firewall-cmd --add-service=iscsi-target

node4# dnf install iscsi-initiator-utils -y

ISCSI SERVER

node4# mkdir -p /var/lib/iscsi_disks
node4# targetcli backstores/fileio create sdb /var/lib/iscsi_disks/sdb.img 2G
node4# targetcli backstores/fileio create sdc /var/lib/iscsi_disks/sdc.img 2G
node4# targetcli backstores/fileio create sdd /var/lib/iscsi_disks/sdd.img 2G

ISCSI SERVER

node4# targetcli iscsi/ create iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create /backstores/fileio/sdb/node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create /backstores/fileio/sdc/node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create /backstores/fileio/sdd/node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create /backstores/fileio/sdd/node4#

ISCSI SERVER ACL

접근을 허용하도록 IQN ACL를 구성한다. 각각 노드의 "**호스트.init"** 형식으로 허용한다.

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create iqn.2023-02.com.example:node1.init

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create iqn.2023-02.com.example:node2.init

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create iqn.2023-02.com.example:node3.init

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create iqn.2023-02.com.example:node4.init

ISCSI CLIENT CHAP

클라이언트 접근에 대한 ACL설정을 한다. 필요하지 않으면 설정하지 않아도 됨.

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/iqn.2023-02.com.example:node1.init set auth userid=username

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/iqn.2023-02.com.example:node1.init set auth password=password

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/iqn.2023-02.com.example:node2.init set auth userid=username

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/iqn.2023-02.com.example:node2.init set auth password=password

ISCSI CLIENT CHAP

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/iqn.2023-02.com.examplenode3.init set auth userid=username

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/iqn.2023-02.com.example:node3.init set auth password=password

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/iqn.2023-02.com.example:node4.init set auth userid=username

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/iqn.2023-02.com.example:node4.init set auth password=password

ISCSID 오류

이와 같은 메시지가 출력이 되면, 아래서 서비스를 중지한다.

iscsid[37328]: iscsid: Kernel reported iSCSI connection 1:0 error (1020 - ISCSI_ERR_TCP_CONN_CLOSE: TCP connection closed) state (3)

kernel: connection1:0: detected conn error (1020)

systemctl stop iscsid.service

systemctl stop iscsid.socket

node1/2/3/4# dnf install iscsi-initiator-utils -y
nodeX# cat <<EOF> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.2023-02.com.example:node1.init
EOF
CHAP를 사용하는 경우, 아래 부분을 /etc/iscsi/iscsid에서 수정 필요
node.session.auth.authmethod = CHAP
node.session.auth.username = username

node.session.auth.password = password

노드 1번부터 4번까지 iscsi장치 추가. SAN으로 장치를 전달을 받음. 스토리지 스위치에 접근 시, 사용하는 데몬은 두 가지가 있음.

- iscsi: 이전에 구성된 노드 정보가 있으면, 해당 정보를 읽어와서 iscsi 연결 구성.(/var/lib/iscsi/nodes)
- iscsid: iscsi관련된 설정파일을 불러와서 SAN 스위치 혹은 서버와 통신(/etc/iscsi/)

nodeX# systemctl restart iscsi iscsid

nodeX# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.90.140

nodeX# iscsiadm -m node --login

nodeX# iscsiadm -m session --debug 3

nodeX# iscsiadm -m session --rescan

연습문제

node4를 복구 후, 다시 ISCSI장치를 구성.

- 블록 장치 혹은 파일 기반으로 3개의 디스크를 추가
- GFS2, NFS를 위한 블록 장치 생성
- 모든 노드에 iSCSI장치 연결 및 장치 구성


HA클러스터 구성 및 확인

pacemaker

PACEMAKER CLUSTER

- 클러스터 생성
- 클러스터 확인

클러스터 구성



방화벽 설정 및 구성

node1/2/3/4# dnf --enablerepo=highavailability -y install pacemaker pcs
node1/2/3/4# firewall-cmd --add-service=high-availability --permanent
node1/2/3/4# firewall-cmd --reload

클러스터 재구성 및 상태 확인

node4# pcs host auth -u hacluster -p centos node1.example.com node2.example.com node3.example.com node4.example.com node4.example.com -- enable --start

혹은 아래와 같이 서비스를 시작하여도 된다.

node4# pcs cluster start --all

node4# pcs cluster enable --all

node4# pcs cluster status

node4# pcs status corosync

node4# corosync-cfgtools -s

간단한 펜싱 장치 구성

node4# for i in {1..4}; do sshpass -p centos ssh root@node\${i} dnf --enablerepo=highavailability -y install fence-agents-scsi; done

node1/2/3/4# dnf --enablerepo=highavailability -y install fence-agents-scsi
node1/2/3/4# ls /dev/disk/by-id

node4# pcs stonith create scsi-shooter fence_scsi pcmk_host_list="node1.example.com
node2.example.com node3.example.com node4.example.com "devices=/dev/disk/by-id/wwn<ID> meta provides=unfencing

node1/2/3/4# pcs stonith config scsi-shooter
node1/2/3/4# pcs status

펜싱 후 복구

node4# pcs status

node4# pcs stonith fence node2.example.com

node4# pcs cluster status

node4# pcs cluster start node2.example.com

node4# reboot

node4# pcs stonith delete scsi-shooter

```
host4# corosync-cfgtool -s
Local node ID 4, transport knet
LINK ID 0 udp
    addr = 192.168.90.140
    status:
        nodeid:
                       connected
        nodeid:
                        connected
        nodeid:
                    3: connected
                        localhost
        nodeid:
```

node4# pcs cluster sync

node1.example.com: Succeeded

node2.example.com: Succeeded

node3.example.com: Succeeded

node4.example.com: Succeeded

Warning: Corosync configuration has been synchronized, please reload corosync daemon using 'pcs cluster reload corosync' command.

corosync-cmapctl | grep members

```
runtime.members.1.config_version (u64) = 0
```

runtime.members.1.ip (str) = r(0) ip(192.168.90.110)

runtime.members.1.join_count (u32) = 1


runtime.members.1.status (str) = joined

nodeX# journalctl -b | grep -i error ---> journalctl -b -u <UNIT_NAME> -p err -p warning
nodeX# journalctl -u pcsd.service -perr -fl

GUI 접근

페이스메이커가 올바르게 구성이 되면, 아래 주소 및 포트로 웹 기반 관리자 페이지 접근이 가능하다.

https://<NODE1_EXTERNAL_IP>:2224/



연습문제

모든 노드를 초기화 후, 다음처럼 클러스터를 다음처럼 구성한다.

- 1. 클러스터 이름은 pcs-lab이라고 생성한다
- 2. iscsi서버를 target서버 기반으로 구성한다.
- 3. 2기가 파일 크기로, 블록장치를 생성한다.
 - file-block.raw
 - nfs-block.raw
 - gfs2-block.raw
- 4. node1/3/4를 pcs-lab클러스터에 추가한다.
- 5. 추가가 완료가 되면, 각각 블록 장치를 iscsi를 통해서 올바르게 구성한다.

보안 ACL

FUNDAMENTAL

- PACEMAKER RESOURCE
- BASIC COMMANDS

ACL

ACL은 페이스메이커에서 사용하는 root계정 혹은 hacluster를 사용하지 않고, 다른 사용자를 구성한다. 이를 통해서 CIB를 구성할 수 있다.

일반 사용자를 생성하여, 페이스메이커 모니터링을 위해서 CIB접근 할 수 있도록 한다.

CIB: Cluster Information Base. 클러스터 구성 정보는 CIB를 통해서 구성 및 생성이 된다.

ACL

```
node4# adduser -s /usr/sbin/nologin rouser
node4# echo centos | passwd --stdin rouser
node4# usermod -aG haclient rouser
node4# pcs acl enable
node4# pcs acl role create read-only description="Read only access to cluster" read xpath /cib
node4# pcs acl user create rouser read-only
node4# pcs acl
node4# pcs acl
node4# pcs client local-auth
```

ACL 연습문제

사용자 cluster-monitor를 생성하세요.

- 1. 해당 사용자는 모든 시스템 자원에 대해서 읽기만 가능합니다.
- 2. 암호는 readworld라고 선언합니다.

ALERT

페이스메이커에서는 에이전트 스크립트를 지원한다. 이 스크립트는 보통 30초에 한번씩 동작한다. 모니터링 스크립트는 "/usr/share/pacemaker/alerts/"에 예제가 있다. 이를 복사해서 사용자가 원하는 위치에 복사한다.

일반적으로 alert스크립트는 "/var/lib/pacemaker/"이나 혹은 "/usr/local/sbin"과 같은 디렉터리에 복사한다.

ALERT

```
node1/2/3/4# install --mode=0755 /usr/share/pacemaker/alerts/alert_file.sh.sample
/var/lib/pacemaker/alert file.sh
node4# touch /var/log/pcmk alert file.log
node4# chown hacluster:haclient /var/log/pcmk_alert_file.log
node4# chmod 600 /var/log/pcmk alert file.log
node4# pcs alert create id=alert_file description="Log events to a file."
path=/var/lib/pacemaker/alert_file.sh
node4# pcs alert recipient add alert_file id=my-alert_logfile value=/var/log/pcmk_alert_file.log
node4# pcs alert
```

ALERT

node1/2/3/4번에 로그 파일을 생성하도록 스크립트를 복사한다.

- 스크립트는 이메일을 root@localhost에 발송한다.
- 설치는 'install'명령어로 "/var/lib/pacemaker/alert_smtp.sh"에 복사한다.
- 소유권은 적절히 올바르게 변경한다.
- alert를 적절한 이름으로 등록한다.
- 에이전트는 기본값을 사용하여 메일을 root사용자에게 전달한다.


BOOTH

여기서는 다루지 않지만, 두 개의 사이트에서 H/A클러스터를 구성한 후, 특정 사이트에서 장애가 발생하면, 다른 사이트에 구성이 되어 있는 클러스터(Booth)가 중재인(Arbitrator)로 동작한다.

이를 구성하기 위해서는 자원이 많이 필요하기 때문에, 이 교육에서는 다루지 않는다.

BOOTH

Booth는 왼쪽과 같이 구성한다. 각각 부스는 중재자 클러스터를 통해서 장애가 발생 시, Site A에서 Site B로 자원을 전달한다.



BOOTH 랩

2노드 기반으로 추가 클러스터 구성 후, Booth구성을 한다.

구성조건은 다음과 같다.

■ 기존 클러스터 + TWO NODE CLUSTER + TWO NODE CLUSTER

CLIENT

페이스 메이커에서 클라이언트를 구성하기 위해서는 클러스터 내부에 관리 용도를 위한 노드가 필요하다. 이 랩에서는 node4번이 클라이언트 역할을 하고 있다.

페이스메이커 클러스터에서, 특정 사용자가 제한된 권한으로 로그인 하기 위해서 'pcs client local-auth'통해서 인증이 가능함.

node4# pcs client local-auth -u rouser -p centos

CLUSTER

한 개 이상의 노드가 구성이 되어 있는 멤버(member)를 클러스터라고 부른다. 페이스메이커에서는 여러 노드 관리가 가능하며, 관리를 위한 명령어는 다음과 같다.

node4# pcs node maintenance

■ 특정 노드를 점검상태로 전환한다.

node4# pcs node standby

■ 특정 노드를 대기 상태로 변경한다.

node4# pcs node unstandby

• 특정 노드를 대기 상태에서 제외한다.

node4# pcs node unmaintenance

■ 특정 노드를 점검상태에서 제외한다.

node4# pcs node utilization

■ 특정 노드에 CPU, Memory에 대한 사용량을 명시한다.

CLUSTER COMMAND

node4# pcs cluster status

■ 클러스터 상태를 확인

node4# pcs cluster config

■ 클러스터의 노드 정보를 같이 출력한다.

node4# pcs cluster auth

■ 클러스터에서 노드 인증.

node4# pcs cluster enable

■ 클러스터 단일 혹은 모든 노드의 부트-업 활성화

node4# pcs cluster start

■ 클러스터에서 단일 혹은 모든 노드의 시작

CONFIG/COMMAND

클러스터에 구성이 된 설정을 확인하기 위해서는 config명령어를 통해서 "resource", "stonith", "fence", "OCF" 에이전트 리소스 확인이 가능하다.

node4# pcs config

• 현재 사용중인 pcsd설정 내용을 콘솔에 출력한다.

node4# pcs config checkpoint

■ 지금까지 생성된 체크포인트 설정 파일을 화면에 출력한다.

node4# pcs config backup

• 현재 사용중인 설정을 파일로 백업한다.

node4# pcs config restore

■ 특정 시점 혹은 파일로 복원한다.

CONSTRAINT(제한)

리소스가 클러스터에 구성이 되면, 해당 자원이 클러스터에서 동작하는 범위 혹은 기능을 제한한다. 이를 통해서 자원이 클러스터 어떤 노드에서 동작하는지 설정한다.

로케이션(location)

어떤 클러스터 노드에서 동작할지 설정한다.

순서(order)

여러 자원이 있을 때, 어떠한 순서로 동작할지 결정한다.

CONSTRAINT/LOCATE/COLOCATE

위치 선언(colocation)를 한다. 위치 선언에는 이전에 이야기 하였던, Constraint, Order가 복합적으로 구성이 된 자원이다.

node4# pcs constraint

node4# pcs constraint location lvm_ha_mount prefers node1=100

node4# pcs constraint config --full

• 아이디 번호 확인 하려면, "--full"옵션 사용

node4# pcs constraint delete <ID_NAME>

INFINITY/SCORE

점수(score)

자원을 생성 시, 점수를 통해서 자원의 선호도 구성이 가능하다. 노드에 점수가 충분하지 않는 경우, 리소스 구성이 올바르게 되지 않을 수 있다. 점수는 **자원(resource)**와 **노드(node)**를 통해서 계산이 된다. 음수를 가지고 있는 경우에는 해당 노드는 자원을 구성을 할 수 없다.

무한(INFINITY)

무한은 점수와 비슷하다. Infinity는 Score와 비교하면, 1,000,000와 같다. 그래서, Infinity로 명시가 되어 있으면, 이는 점수로 1,000,000과 같다.

-INFINITY <음수 <0 <양수 <INFINITY

- Any value + INFINITY = INFINITY
- Any value INFINITY = -INFINITY
- INFINITY INFINITY = -INFINITY

SCORE(LOCATION)

- resource(A, priority=5)
- resource(B, priority=50)
- location(A, node1, 100)
- location(A, node2, 10)
- location(B, node2, 1000)
- collocate(B, A)

INFINITY/SCORE 랩

동작은 하지는 않지만, 다음과 같이 score, stickiness를 구성한다.

DR

페이스메이커에 새로 도입된 기능. 한 개 이상의 클러스터가 구성이 되어 있는 경우, 동작중인 클러스터가 장애가 발생하여 동작하지 못하는 경우, D/R(Disaster recovery) 클러스터가 기존의 H/A 클러스터를 대신한다.

이 기능은 레드햇 리눅스 기준으로 RHEL 8부터 사용이 가능하다.

추후 중급 과정에서 D/R과정을 다룰 예정이다.

DR COMMAND

node4# pcs host auth -uhacluster -phacluster node1.example.com node2.example.com node3.example.com node4.example.com

node4# pcs cluster setup node1.example.com node2.example.com node3.example.com node4.example.com

node4# pcs cluster setup DRsite node3.example.com node4.example.com --start

node4# pcs dr set-recovery-site node3.example.com

node4# pcs dr config

node4# pcs dr status

DR 랩

HOST

페이스메이커에서 제일 작은 구성원은 **노드** (node)혹은 호스트(host)라고 부른다. 이들은 최소 한 개 이상이 클러스터에 존재해야 한다. 인증 부분은 host, 자원 관리는 node에서 관리한다.

모든 클러스터는 기본 관리자 계정은 'hacluster', 'root'계정을 가지고 있다. 이를 확인하기 위해서는 'pcs host'명령어를 통해서 확인이 가능하다.

node4# pcs node

node4# pcs cluster

node4# pcs host auth -u hacluster -p centos node10.example.com

NODE

호스트의 다른 이름. 노드는 클러스터에 최소로 구성이 되어 있어야 하며, 이를 통해서 클러스터에서 사용하는 자원 생성이 가능하다.

클러스터에 구성된 자원들은 **그룹/제약/순서**를 통해서 노드에서 어떻게 상호동작을 할지 결정한다.

NODE COMMAND


node4# pcs cluster status

node4# pcs node standby node1.example.com

node4# pcs cluster status

PCSD

페이스메이커(pcs, pacemaker)는 pcsd서비스를 통해서 자동화를 수행한다. 페이스메이커는 웹 기반 GUI를 제공한다. 포트 번호는 2224/TCP로 지원한다.



속성(PROPERTY)

The property is configuration to cluster value such as corosync, quorum values.

Cluster properties control how the cluster behavior with property value.

PROPERTY COMMAND

node4# pcs property

Cluster Properties:

cluster-infrastructure: corosync

cluster-name: ha_cluster_lab

dc-version: 2.1.5-5.el8-a3f44794f94

have-watchdog: false

no-quorum-policy: freeze

pcs property set maintenance-mode=true

PROPERTY COMMAND

node4# pcs node maintenance node3.example.com

node4# pcs property

Cluster Properties:

cluster-infrastructure: corosync

cluster-name: ha_cluster_lab

dc-version: 2.1.5-5.el8-a3f44794f94

have-watchdog: false

maintenance-mode: true

no-quorum-policy: freeze


QDEVICE

"qdevice" is "quorum device".

this is not device and agent. It's third-party arbitration device for the cluster. Normally a quorum device is recommended for clusters with an even number of nodes. But, when the cluster is going to be two-node cluster status, the quorum device is better for survive in split-brain situation.

QDEVICE

nodeX# pcs qdevice status net --full



모든 노드에 동일하게 corosync-qdevice를 설치 및 구성. 설치가 되지 않는 경우, 올바르게 qdevice가 동작하지 않음.

nodeX# dnf --enablerepo=ha install corosync-qdevice

nodeX# dnf --enablerepo=ha install pcs corosync-qnetd

nodeX# yum install pcs corosync-qnetd

nodeX# systemctl enable --now pcsd.service

nodeX# pcs qdevice setup model net --enable --start

nodeX# pcs qdevice status net --full

nodeX# firewall-cmd --permanent --add-service=high-availability

node4# pcs cluster auth qdevice

node4# pcs quorum config

node4# pcs quorum status

node4# pcs quorum device add model net host=qdevice algorithm=ffsplit

node4# pcs quorum config

node4# pcs quorum status

node4# pcs quorum device status

node4# pcs qdevice status net --full

nodeX# pcs qdevice start net

nodeX# pcs qdeivce stop net

nodeX# pcs qdevice enable net

nodeX# pcs qdevice disable net

nodeX# pcs qdevice kill net

nodeX# pcs quorum device update model algorithm=lms

nodeX# pcs quorum device remove

nodeX# pcs quorum device status

nodeX# pcs qdevice destroy net

LMS/ffsplit Algorithm

추가 필요

QUORUM

- quorum(의사 정족수는 최소 3개)
- The quorum is voting system for cluster nodes.
- Every cluster nodes has a vote for vote-quorum system.
 If some resources or nodes can't vote the object will be fencing and detached from system.



net started now we've got

QUORUM COMMAND

node4# pcs quorum status

Quorum information

Date: Sun Feb 26 02:09:16 2023

Quorum provider: corosync_votequorum

Nodes: 2

Node ID: 1

Ring ID: 1.40

Quorate: Yes

QUORUM COMMAND

Votequorum information

Expected votes: 2

Highest expected: 2

Total votes: 2

Quorum:

Flags: 2Node Quorate WaitForAll

Membership information

Node id	Votes	Qdevice Name
1	1	NR node2.example.com (local)
2	1	NR node3.example.com

RESOURCE


The resource is a service managed by Peacemaker. The resource is kind of agent for standardized interface for managing the service. This allows Pacemaker to be agnostic the services it manages.

We don't need to understand about the service works behind of resource agent.

RESOURCE

nodeX# Is /usr/share/resource-agents/ocft/configs
nodeX# Is /usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat

RESOURCE



RESOURCE

The resources have a classes below these.

- OCF
- LSB
- systemD
- -- Upstart(deprecated)
- service
- fencing

OCF

- The Open Cluster Framework
- The Open Cluster Framework (OCF) Resource Agent API is a ClusterLabs standard for managing services. It is the most preferred since it is specifically designed for use in a Pacemaker cluster.

OCF

- OCF agents are scripts that support a variety of actions including start, stop, and monitor. They may accept parameters, making them more flexible than other classes. The number and purpose of parameters is left to the agent, which advertises them via the meta-data action.
- Unlike other classes, OCF agents have a provider as well as a class and type.

systemd

- Most Linux distributions use Systemd for system initialization and service management.
 Unit files specify how to manage services and are usually provided by the distribution.
- Pacemaker can manage systemd services. Simply create a resource with systemd as the resource class and the unit file name as the resource type. Do not run systemctl enable on the unit.

LSB(Linux Standard Base)

LSB resource agents, also known as SysV-style, are scripts that provide start, stop, and status actions for a service.

They are provided by some operating system distributions. If a full path is not given, they are assumed to be located in a directory specified when your Pacemaker software was built (usually /etc/init.d).

In order to be used with Pacemaker, they must conform to the LSB specification as it relates to init scripts.

STONITH

The Stonith class is used for managing fencing devices, discussed later in Fencing.

node4# pcs stonith list

STATUS

The status command will show the cluster state. The status collect from **pcsd**, **corosync**, **pacemaker and agent** information.

STATUS COMMAND

node4# pcs status

node4# pcs resource status <NAME>

node4# pcs status nodes

STONITH

"Shoot the other node in the head" aka fencing. The Stonith for protests your date from being corrupted by rogue nodes.

The command example will not work correctly.

STONITH COMMAND

```
node4# pcs stonith list
```

node4# dnf search fence-agents-all

node4# dnf install fence-agents-ipmilan

node4# pcs stonith describe fence_ipmilan

node4# pcs stonith create ipmi-fence-node1 fence_ipmilan pcmk_host_list="node1"
ipaddr="10.0.0.1" login="xxx" passwd="xxx" lanplus=1 power_wait=4

STONITH COMMAND

미리 구성한 STONITH파일이 있는 경우 아래 명령어로 불러와서 적용이 가능.


```
node4# pcs -f stonith_cfg stonith
node4# pcs -f stonith_cfg property set stonith-enabled=true
node4# pcs -f stonith_cfg property
node4# pcs cluster stop node2
node4# stonith_admin --reboot node2
```

서비스 구성

LVM2

CLUSTER LVM2

추후 이미지 추가 필요



LVM FENCE

최소 한 개의 Fence장치가 구성이 되어야 한다.구성이 안된 경우, 에이전트가 올바르게 동작하지 않습니다.

node1# dnf search --enablerepo=highavailability fence-agents-all

node1# dnf install --enablerepo=highavailability fence-agents-all -y

node1# blkid

node1# Is -I /dev/disk/by-id/

node1# pcs stonith create iscsi-shooter fence_scsi pcmk_host_list="node1.example.com node2.example.com node3.example.com node4.example.com" devices=/dev/disk/by-id/wwn-0x60014058281596f38cd407f9bc066898 meta provides=unfencing

```
node1/2/3/4# grep system_id_source /etc/lvm/lvm.conf
system_id_source = "uname" ## hexedit /dev/sdb1

## 이 부분은 cfdisk, f/gdisk로 진행 하여도 됨.

node1# parted --script /dev/sdb "mklabel gpt"

node1# parted --script /dev/sdb "mkpart primary 0% 100%"

node1# parted --script /dev/sdb "set 1 lvm on"
```

```
[선택]nodeX# dnf --enablerepo=highavailability,resilientstorage -y install lvm2-lockd gfs2-utils dlm fence-agents-scsi -y
```

[선택]nodeX# systemctl enable --now lymlockd dlm

node1# pvcreate /dev/sdb1

node1# vgcreate vg_ha_lvm /dev/sdb1

[선택]node1# vgcreate --shared --locktype dlm vg_ha_lvm /dev/sdb1

- vi /etc/lvm/lvm.conf
- use_lvmlockd = 1

VG의 호스트 이름 확인

node1# vgs -o+systemid

node1# lvcreate -l 100%FREE -n lv_ha_lvm vg_ha_lvm

node4# mkfs.xfs /dev/vg_ha_lvm/lv_ha_lvm

[선택]node1# vgchange vg_ha_lvm -an

[선택]node1# vgchange --systemid \$(uname -n) vg_ha_lvm

node1# lvm pvscan --cache --activate ay

```
[선택]node1# pcs resource create lvm_ha_iscsi LVM-activate vgname=vg_ha_lvm vg_access_mode=lvmlockd activation_mode=shared --group ha_lvm_group node1# pcs resource create lvm_ha_iscsi LVM-activate vgname=vg_ha_lvm vg_access_mode=system_id --group ha_lvm_group
```

node1# pcs resource create lvm_ha_mount FileSystem device=/dev/vg_ha_lvm/lv_ha_lvm
directory=/home/lvm_directory fstype=xfs --group ha_lvm_group
node1# pcs status

LVM Scanning issue: https://access.redhat.com/solutions/6967600

연습문제


클러스터 노드 3번에 /dev/sdc디스크에 LVM2를 구성한다.

- 볼륨그룹 이름은 ha_lvm_vg_sdc로 구성한다.
- 논리 디스크 이름은 ha_lvm_lv_sdc로 구성한다.
- 디스크 크기는 모든 공간을 사용한다.

서비스 구성

NFS

NFS



```
[선택]node2# systemctl stop firewalld
node2# firewall-cmd --add-service={nfs3,mountd,rpc-bind,nfs}
node2# firewall-cmd --runtime-to-permanent
```

```
node2# parted --script /dev/sdc "mklabel msdos"
node2# parted --script /dev/sdc "mkpart primary 0% 100%"
node2# parted --script /dev/sdc "set 1 lvm on"
```

```
node2# mkfs.xfs /dev/vg_nfs/lv_nfs

node2# vgchange vg_nfs -an

node2# vgchange --systemid $(uname -n) vg_nfs

node2# lvm pvscan --cache --activate ay
```

```
vg_nfs 1 1 0 wz--ns 1.98g 0 node2.example.com

## vgs -o+systemid
```

node2# mkdir -p /nfs-share
node2# pcs resource create nfs_share_iscsi Filesystem device=/dev/vg_nfs/lv_nfs

directory=/nfs-share fstype=xfs --group nfs_iscsi_group

```
node2# pcs resource
node2# mount | grep /nfs-share
node2# pcs resource create nfs_daemon nfsserver nfs_shared_infodir=/nfs-share/nfs_iscsi
nfs_no_notify=true --group nfs_iscsi_group
node2# pcs resource create nfs_vip IPaddr2 ip=192.168.90.250 nic=eth1 cidr_netmask=24 --
group nfs_iscsi_group
node2# pcs resource create nfs_notify nfsnotify source_host=192.168.90.250 --group
nfs_iscsi_group
```

```
node2# mkdir -p /nfs_share02
node2# mkdir -p /nfs_root
node2# pcs resource create nfs_root exportfs clientspec=192.168.90.0/255.255.255.0
options=rw,sync,no_root_squash directory=/nfs_root/ fsid=0 --group nfs_iscsi_group
node2# pcs resource create nfs_share02 ocf:heartbeat:exportfs
clientspec=192.168.90.0/255.255.255.0 options=rw,sync,no_root_squash
directory=/nfs_share02 fsid=1 --group nfs_iscsi_group
```

node3# showmount -e

node3# mkdir -p /mnt/test_nfs

node3# mount 192.168.100.250:/nfs_share03 /mnt

연습문제

동영상을 위한 NFS서비스 node3번에서 구성한다.

- iscsi디스크를 targe를 통해서 추가한다.
- 볼륨그룹 이름은 ha_lvm_vg_vdo로 구성한다.
- 논리 디스크 이름은 ha_lvm_lv_vdo로 구성한다.
- 크기는 모든 디스크를 사용한다.

서비스 구성


APACHE

- +tomcat
- +PostgreSQL
- +MariaDB

WWW

- APACHE
- TOMCAT(미추가)
- PostgreSQL(미추가)
- MariaDB(미추가)

APACHE H/A



PCS APACHE

node2# lvcreate -l 100%FREE -n lv_httpd vg_httpd

node3# firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent node3# firewall-cmd --runtime-to-permanent Is /dev/misc/ dlm-control dlm-monitor dlm lvm global dlm plock systemctl status dlm node3# parted --script /dev/sdd "mklabel msdos" node3# parted --script /dev/sdd "mkpart primary 0% 100%" node3# parted --script /dev/sdd "set 1 lvm on" nodeX# dnf --enablerepo=highavailability,resilientstorage -y install lvm2-lockd gfs2-utils dlm nodeX# systemctl enable --now lymlockd dlm node2# pvcreate /dev/sdd1 node2# vgcreate vg_httpd /dev/sdd1 [선택]node2# vgcreate --shared --locktype dlm vg httpd/dev/sdd1 ## VG속성에 +s가 되어 있는지 확인 node2# vgs -o+systemid systemctl status lymlockd

APACHE

node3# cat<<EOF>/etc/httpd/conf.d/server-status.conf
<Location /server-status>
SetHandler server-status
Require local
</Location>
EOF
node3# mkdir -p /mnt/html
node3# mount /dev/vg_httpd/lv_httpd /mnt/html
node3# echo "Hello Hate Pacemaker World" > /mnt/html/index.html && umount /mnt/html/
node3# pcs resource create httpd_fs ocf:heartbeat:Filesystem device=/dev/vg_httpd/lv_httpd directory=/var/www/html fstype=xfs --group ha_httpd

APACHE

```
node2# pcs resource create httpd_vip ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.210
cidr_netmask=24 --group ha_httpd
```

node2# pcs resource create website ocf:heartbeat:apache
configfile=/etc/httpd/conf/httpd.conf statusurl=http://127.0.0.1/server-status --group
ha_httpd

node2# curl http://192.168.90.210/index.html

node1/2/3/4에다가 웹 서버 구성을 원하는 경우, 'apache-status'도 같이 설정이 되어야 됨.

연습문제


아파치 서비스를 구성한다.

- 노드 1번에 아파치 서비스를 설치한다.
- 해당 아파치 서비스는 VIP를 192.168.90.254를 사용한다.
- 메시지는 "Hello ApACHE"라고 출력한다.
- 기존에 사용하던 자원과 충돌이 되지 않도록 구성한다.
- 더 이상 사용할 디스크가 없는 경우 target를 통해서 새로 생성 후 노드에 전달.

서비스 구성

GFS

PACEMAKER



디스크가 부족한 경우, target서버에서 추가로 디스크 구성해서 특정 노드에 추가 제공. 명령어는 아래 내용 참고.

node4# targetcli backstores/fileio create sde /var/lib/iscsi_disks/sde_disk.img 2G

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sde/

node4# iscsiadm -m session --rescan

XFS렌더링 파일 시스템으로 사용. 성능 및 안전성은 높지만, 단점이 다중 연결 및 제어가 안됨. GFS파일 시스템을 개발. SGI회사 폐업을 하면서, 리눅스 커뮤니티에서 GFS기반으로 GFS2라는 이름으로 2000년도에 릴리즈.

GFS2를 사용하기 위해서 DLM(Distributed Lock Manager)를 도입하면서, 본격적으로 공유 파일시스템을 제공 시작.

- v1.0 (1996) <u>SGI IRIX</u> only
- v3.0 Linux port
- v4 journaling
- v5 Redundant Lock Manager
- v6.1 (2005) <u>Distributed Lock Manager</u>
- Linux 2.6.19 GFS2 and DLM merged into Linux kernel
- Red Hat Enterprise Linux 5.3 releases the first fully supported GFS2

```
node4# parted --script /dev/sde "mklabel gpt"
node4# parted --script /dev/sde "mkpart primary 0% 100%"
node4# parted --script /dev/sde "set 1 lvm on"
node4# pvcreate /dev/sde1
node4# vgcreate --shared --locktype dlm --vg_gfs2 /dev/sde1
node4# vgchange --lock-start vg_gfs2
node4# lvcreate -l 100%FREE -n lv_gfs2 vg_gfs2
node4# mkfs.gfs2 -j4 -p lock_dlm -t ha_cluster_lab:gfs2disk /dev/vg_gfs2/lv_gfs2
                 총 4개 저널 생성 == 총 4대 노드
```

DLM(Distributed Lock Manager)

OCFS2, GFS2, Cluster MD, cLVM **엑티브/엑티스** 저장소 구조 `--->**lvm2-lockd**

node4# dnf --enablerepo=highavailability,resilientstorage -y install gfs2-utils dlm lvm2-lockd

node4# systemctl enable --now lvmlockd dlm

node4# vi /etc/lvm/lvm.conf

use_lvmlockd = 1

node4# pcs property set **no-quorum-policy**=freeze

만약, "/dev/misc/dlm-*"구성이 안되어 있으면 다음처럼 작업 수행

Ismod | grep dlm # modprobe -r dlm # modprobe dlm # Is -l /dev/misc/dlm-* # dracut -f

node4# pcs resource create **dlm** ocf:pacemaker:**controld** op monitor interval=30s on-fail=fence -- group gfs2 locking


node4# pcs resource **clone** gfs2_locking interleave=true

node4# pcs resource create lymlockd-gfs2 ocf:heartbeat:lymlockd op monitor interval=30s onfail=fence --group gfs2_locking

https://clusterlabs.org/pacemaker/doc/deprecated/en-US/Pacemaker/1.1/html/Pacemaker_Explained/s-cluster-options.html

```
node4# pcs resource create gfs2_lv ocf:heartbeat:LVM-activate lvname=lv_gfs2
vgname=vg_gfs2 activation_mode=shared vg_access_mode=lvmlockd --group gfs2_vg
node4# pcs resource clone gfs2_vg interleave=true
node4# pcs constraint order start gfs2_locking-clone then gfs2_vg-clone
node4# pcs constraint colocation add shared_vg-clone with locking-clone
node4# pcs resource create gfs2_fs ocf:heartbeat:Filesystem device="/dev/vg_gfs2/lv_gfs2"
directory="/gfs2-share" fstype="gfs2" options=noatime op monitor interval=10s on-fail=fence
--group gfs2_vg
```

clone



호스트 나누기

```
node4# corosync-quorumtool | grep Flags
```

```
node4# pcs quorum update auto_tie_breaker=1 auto_tie_breaker=1 last_man_standing=1
last_man_standing_window=10000(10sec) wait_for_all=1
```

RHEL 8기준으로 Pacemaker 노드 상태가 two-node이면 자동으로 "two_node: 1"로 변경

```
node4# nano /etc/corosync/corosync.conf
quorum {
 provider: corosync_votequorum
 auto tie breaker: 1 -> DC를 구성하기 위한 추가 표
 last_man_standing: 1 -> 마지막 남은 노드에게 모든 클러스터 리소스를 전달
 last_man_standing_window: 10000 -> 시간내에 응답이 없으면 "last man standing"으로 전환
 wait_for_all: 1 -> 모든 노드가 정상적으로 통신 및 서비스가 가능한 상태. 부팅 시, 서로 fencin방지.
 two node: 1 -> 노드를 두개만 운영하는 경우.
```

- two_node: 노드를 두개만 운영하는 경우.
 - wait_for_all:모든 노드가 정상적으로 통신 및 서비스가 가능한 상태. 부팅 시, 서로 fencin방지.
- auto_tie_breaker: 50:50 충돌 방지. 노드 두 대가 되면, 서로 D/C를 가져가기 위해서 경쟁. 이 때서로 Fencing를 시도를 하면서, 무한 리-부팅 루프에 빠지게 됨. 이를 방지하기 위해서 추가표를 노드에 할당.
 - lowest | highest: Node ID를 값에 높/낮음에 따라서 순서 정의가 가능
- last_man_standing: 최종적으로 모든 노드가 비-정상적으로 동작 시, 최종적으로 남아 있는 노드에 자원을 전달 및 할당.

node4# pcs cluster sync

node4# pcs cluster reload Corosync

node4# man 5 votequorum

서비스 구성


TOMCAT

PACEMAKER

MARIADB

데이터베이스

MariaDB/MySQL



MySQL 연습문제


node3번에 mysql서버를 mariadb와 동일하게 VIP 및 systemd 서비스를 구성한다.

- 1. VIP는 192.168.90.210/24
- 2. 디스크 구성

현재 랩에서는 D/B 디스크를 공유하지 않음.

3. 서비스 실행(systemd 혹은 service)

COLOCATION/ORDER



2023-05-2

2. 데이터 베이스 서비스 시작(bind-address(vip))

PostgreSQL

데이터베이스

PGSQL

dnf install

종합문제

WORDPRESS + MARAIDB

종합문제

가상머신 3대 혹은 4대 기반으로 페이스메이커를 구성한다.

- 클러스터 이름은 "wordpress-srv"로 설정한다.
 - 클러스터 관리를 위한 operator계정을 하나 생성한다.
 - 각각 노드에 파일 기반으로 클러스터에서 발생하는 이벤트를 기록하는 pcs-alert이름의 alert를 구성 및 설치한다.
 - 파일이 저장되는 위치는 /var/lib/pacemaker/pcs-alert.log라는 이름으로 저장한다.
 - 스크립트는 적절한 위치에 구성 및 배포한다.
- LVM2스토리지를 구성한다.
 - 웹 서버에서 사용하는 LVM의 이름은 wp-vg-www, LV의 이름은 wp-lv-www로 한다.
 - 데이터베이스는 wp-vg-db, wp-lv-db라는 이름으로 LVM를 사용한다.
 - 해당 VG는 다른 클러스터에서도 접근이 가능하도록 구성한다.
 - 각 노드가 파일 시스템은 접근이 가능하도록 구성한다.

종합문제

- 모든 리소스는 적절한 순서로 리소스 실행 및 구성한다.
 - 모든 노드에서 리소스 정보가 배포 되어야 한다.
- 데이터베이스 및 웹 서버
 - 데이터베이스는 반드시 /var/lib/mysql에서 정보를 불러와야 한다.
 - 웹 서버는 /var/www/html/에 접근이 가능해야 한다.
 - 데이터베이스는 192.168.90.250 아이피 주소를 가지고 실행한다.
 - 웹 서버는 192.168.90.210 아이피 주소를 가지고 실행한다.
- 방화벽 및 보안 설정은 사용하지 않아도 상관 없다.
- 모든 설정 내용은 재시작 이후에도 올바르게 동작해야 한다.