

2025“概论”课练习

1. (X、Y 的数据宽度均为 16 位，计算结果用 16 进制的补码表示) 已知 $[X]_{\text{补码}} = 0x0029$ ， $[Y]_{\text{补码}} = 0xFE6A$ ，则 $[X+Y]_{\text{补码}} = (\quad)$ ， $[X-Y]_{\text{补码}} = (\quad)$ 。

2. 寄存器 EAX,EBX 内存储的为带符号 32 位整数，若 $\%EAX > \%EBX > 0$ (做为带符号数的比较结果)，则指令 `cmpl %EAX,%EBX` 执行后条件码中的符号标志位 SF= ()，溢出标志位 OF= ()。(可以填“不确定”)

3. 在所有由五个“1”和三个“0”组成的 8 位二进制整数（补码形式）中，最小的数是 ()，最大的数为 ()；请用十进制表示结果。

4. X86-64 位 Linux 系统下的 float 类型的数据对齐要求是 () 字节对齐，double 类型的是 () 字节对齐。

5. 假设存在一种 8 位浮点数（符合 IEEE 浮点数标准），1 个符号位，3 位阶码，4 位尾数。其数值被表示为 $V = (-1)^S \times M \times 2^E$ 形式。请在下表中填空。

Binary: 这一列请填入 **8 位二进制表示**；M: **十进制数表示**；E: **十进制整数表示**；

Value: 被表示的具体数值，**十进制表示**；“—”表示无需填入。

描述	Binary	M	E	Value
负 0				
正无穷		—	—	
—	0 110 0110			
最小的正规格化浮点数				

6. 假设存在一种 6 位带符号整数（补码表示，规律与我们课堂上学的一样，只是位数有差别）。请填写下列表格（TMax 表示该类有符号整数的最大值，TMin 为最小值）：

数字描述	十进制表示	二进制补码表示
N/A	-6	
N/A	9	
TMin + TMin		

TMax+1		
--------	--	--

7. 有如下对应的 C 代码与汇编代码 (x86-64), 请对照着填上代码中缺失的部分。

```
struct matrix_entry{
    char a;
    char b;
    double d;
    int c;
};
struct matrix_entry matrix[5][①];
int return_entry(int i, int j){
    return matrix[i][j].c;
}
```

① () ② () ③
() ④ ()

return_entry:

```
    movslq   %esi, %rsi
    movslq   %edi, %rdi
    leaq     (%rsi,%rsi,2), %rax
    leaq     0(,%rax,8), ④
    leaq     (%rdi,%rdi,4), %rax
    leaq     (%rdi,%rax,4), %rcx
    leaq     0(,%rcx,8), %rax
    movl     matrix+③(%rdx,%rax), %eax
    ret
```

.comm matrix, ②, #.comm 后的第二个参数
 #表示变量 matrix 占据空间的大小,
 #以字节为单位

8. 有如下对应的 C 代码与汇编代码 (x86-64), 请对照着填上代码中缺失的部分 (数字请用十进制表示)

VVV:

```
    pushq   %rbp
    movq    %rsp, %rbp
    movslq  %esi, %rdx
    movslq  %edi, %rax
    ①      %rdx, %rax
    leaq    18(,%rax,4), %rax
    andq    $-16, %rax
    subq    %rax, ②
    movq    ③, ④
    call    call_val
    leave   # 这条指令等同于 movq %rbp, %rsp; popq %rbp
    ret
```

① () ② () ③ () ④ ()

```
int VVV(int n, int m)
{
    int matrix1[n][m];
    return call_val(n,m,matrix1);
}
```

9. 编程解决猴子吃桃问题: 每天吃一半再多吃一个, 第十天想吃时候只剩一个, 问总共有多少。其对应的 C 语言程序如下左侧代码所示。

```
int chitao(int i){
    if(i == 10){
        return 1;
    }else{
        return (chitao(i + 1) + 1) * 2;
    }
}
```

```
chitao:      cmpl      $10, %edi
             movl      $1, ①
             je         .L4
             xorl      ②, %edx
.L3:         addl      %eax, ③
             addl      ④, %edx
             addl      $1, %edi
             cmpl      $10, %edi
             jne        .L3
             addl      ⑤, %eax
             ret

.L4:         ret
```

```

1  backtrack:
2      pushq %rbp
3      movq %rsp, %rbp
4      pushq %rbx
5      subq $8, %rsp
6      movq %rbp, %rbx
7  .LOOP:
8      movq 8(%rbx), %rdi
9      movq (%rbx), %rbx
10     movq %rbx, %rsi
11     call print_stackframe
12     testq %rbx, %rbx
13     jne .LOOP
14     movq -8(%rbp), %rbx
15     leave
16     ret

```

(2) (单选) 其中 `print_stackframe` 函数接收两个参数, 它会打印出当前调用者的信息: 其中第一个参数是该调用者的 `__builtin_return_address(0)`, 通过寄存器 `__builtin_return_address(0)` 传递; 第二个参数是该

调用者的 _____, 通过寄存器 _____ 传递。

A. rax B. rbp C. rbx D. rdi E. rsi F. 返回地址

(3) 描述 backtrace 函数实现的原理, 并画出 backtrace 执行过程中遍历的栈的示意图。

11. 有如下的 C 代码结构定义与函数。在 Linux X86-32 下, 相应的汇编代码如右框图所示。请补齐代码。

```
typedef struct node {  
    ① _____ x;  
    ② _____ y;  
    struct node *next;  
    struct node *prev;  
} node_t;  
node_t N;
```

```
void func() {  
    node_t *m;  
    m = ③ _____;  
    m->y /= ④ _____;  
    return;  
}
```

```
func:  
    movl    N+16, %ecx  
    movzbl  8(%ecx), %edx  
    leal    7(%edx), %eax  
    testb   %dl, %dl  
    cmovns  %edx, %eax  
    sarb    $3, %al  
    movb    %al, 8(%ecx)  
    ret
```

并已知 Linux X86-32 下各种基本数据类型的大小与对齐要求 (下表), 上面结构定义中缺失的数据类型只能从表中选取。

Type	Size (bytes)	Alignment (bytes)
char	1	1
short	2	2
unsigned short	2	2
int	4	4
unsigned int	4	4
double	8	4

12. 在 Linux X86-32 架构下, 有如下 C 代码及对应的汇编语言, 请填充 C 代码缺失的部分。

```
loop:  
    pushl %ebp  
    movl %esp,%ebp  
    movl 0x8(%ebp),%edx  
    movl %edx,%eax
```

addl 0xc(%ebp),%eax	void loop(char *h, int len)
leal 0xffffffff(%eax),%ecx	{
cmpl %ecx,%edx	char *t;
jae .L4	for (_____; _____; h++,t--) {
.L6:	_____;
movb (%edx),%al	_____;
xorb (%ecx),%al	_____;
movb %al,(%edx)	_____;
xorb (%ecx),%al	}
movb %al,(%ecx)	return;
xorb %al,(%edx)	}
incl %edx	
decl %ecx	
cmpl %ecx,%edx	
jb .L6	
.L4:	
movl %ebp,%esp	
popl %ebp	
ret	

13. 有如下 3 个函数，请解释为什么函数 f1 的汇编代码中没有出现 call 和 ret 指令，即函数 f1 是如何调用函数 f2/f3 又是如何返回的？画出运行栈的 layout 示意图并辅以说明。

```
int f2(int a){
    return a*20;
}
int f3(int a){
    return a*30;
}
int f1(int a){
    if (a>3)
        return f2(a+a);
    else
        return f3(a+2);
}
```

```
int main()
{
    int a=XXX;
    int b=f1(a);
}
```

```
0000000000400c30 <f1>:
400c30: 83 ff 03      cmp     $0x3,%edi
400c33: 7e 07         jle     400c3c <f1+0xc>
400c35: 03 ff         add     %edi,%edi
400c37: e9 14 00 00 00 jmpq    400c50 <f2>
400c3c: 83 c7 02      add     $0x2,%edi
400c3f: e9 1c 00 00 00 jmpq    400c60 <f3>
0000000000400c50 <f2>:
400c50: 8d 04 bf      lea     (%rdi,%rdi,4),%eax
400c53: c1 e0 02      shl     $0x2,%eax
400c56: c3           retq
0000000000400c60 <f3>:
400c60: 89 f8        mov     %edi,%eax
400c62: c1 e0 05      shl     $0x5,%eax
400c65: 2b c7        sub     %edi,%eax
400c67: 2b c7        sub     %edi,%eax
400c69: c3           retq
```

14. 程序运行过程中发生被 0 除异常，这属于____（异步或 同步）异常（exception）；程序运行过程中发生缺页中断，这是____（异步 或 同步）异常（exception）；磁盘操作完成后向处理器发送中断属于____（异步 或 同步）异常（exception）。

15.

```
union {
    bfloat16 f;
    unsigned short s;
}
```

bfloat16 是由谷歌提出的一种半精度浮点数，exp 位数是 8，frac 位数是 7，符号位数为 1；除了位宽度差别外，其它规格符合 IEEE 754 标准。如果存在一个如左所示的 C 语言 union（联合）数据类型（在 x86 机器上，且假设 bfloat16 表示该种半精度浮点数类型），那么当 f 被赋予 bfloat16 所能表示的最接近于 1 的数（且大于 1）后，s 的值为

()，请用 16 进制表示。

16. 读以下程序，并填空。

(1) 下方程序输出 () 行。

```
void doit() {  
    fork();  
    fork();  
    printf("hello\n");  
    return;  
}
```

```
int main() {  
    doit();  
    printf("hello\n");  
    exit(0);  
}
```

(2) 下方程序输出 () 行。

```
void doit() {  
    if (fork() == 0) {  
        fork(); printf("hello\n"); exit(0);  
    }  
    return;  
}
```

```
int main() {  
    doit();  
    printf("hello\n");  
    exit(0);  
}
```

(16.3) 右侧程序输出的 counter 值是 ()。

```
int counter = 1;  
int main()  
{  
    if (fork() == 0) {  
        counter--;  
        exit(0);  
    }  
    else {  
        wait(NULL);  
        counter++;  
        printf("counter=%d\n", counter);  
    }  
    exit(0);  
}
```

17. 读下面左侧的 X86-32 汇编程序，并填空与之对应的右侧 C 程序（共 6 分）。

```
foo:  
    pushl %ebp  
    movl %esp,%ebp  
    movl 8(%ebp),%ecx  
    movl 16(%ebp),%edx  
    movl 12(%ebp),%eax  
    decl %eax  
    js .L3  
.L7:  
    cmpl %edx, (%ecx,%eax,4)  
    jne .L3  
    decl %eax  
    jns .L7  
.L3:  
    movl %ebp,%esp  
    popl %ebp  
    ret
```

```
int foo(int *a, int n, int val)  
{  
    int i;  
    for  
    (i= _____;  
     _____;  
     i = _____)  
    {  
  
    }  
    return i;  
}
```

18. X86-32 机器上一个带符号 32 位整数，其十进制数值为-370，不经过任何转换直接将其通过网络传递到 Sparc 32 位机器上（Big Endian，大端表示），该带符号整数的值变为（ ），可以用 16 进制表示。

19. （下面的源代码用于跟踪家庭经营酒店中当前预订的房间情况。residents 数组中的每一元素都存储了预订房间的客户的名称（字符串）。FLOORS 代表酒店的楼层数、ROOMS 代表每层的房间数（这两个都是用#define 声明的常量）；LEN 则被定义为 12。下面的 C 代码就是用来记录预订某层某号房间（假设都是从 0 开始，连续编号）的客户名称。strcpy(char *dest, const char *src)把 src 所指向的字符串复制到 dest 中。对照相应的汇编代码（x86-32），回答如下问题：

（1） 请问 ROOMS 的值是多少？

（2） 由于一个奇怪的错误，程序访问了 `residents[0][1][-2]`。请问实际访问的是哪个元素（将答案表示为整数三元组(-, -, -)；假设 FLOORS 和 ROOMS 都大于 1。

```
char residents[FLOORS][ROOMS][LEN];
void reserve_room
(int floor, int room, char *custname){
    strcpy(residents[floor][room],
           custname);
}
```

```
reserve_room:
    pushl %ebp
    movl %esp,%ebp
    movl 12(%ebp),%eax
    movl 16(%ebp),%edx
    pushl %edx
    movl 8(%ebp),%edx
    sall $4,%edx
    subl 8(%ebp),%edx
    leal (%eax,%eax,2),%eax
    leal
residents(,%eax,4),%eax
    leal (%eax,%edx,4),%edx
    pushl %edx
    call strcpy
    movl %ebp,%esp
    popl %ebp
```

（3）代码做了改进(如下图)，residents 被更改为指向字符串(客户名称)的指针的二维数组。新代码只为实际预订出去的房间分配了存储客户名称的内存；否则，仅存储一个 NULL 指针。简单起见，假设 malloc 不带来额外内存开销（malloc(k)分配长度为 k 字节的内存空间，并返回一个指向这一内存地址的指针；我们假设这个调用不带来额外内存开销，即其开销就是 k 字节）。后来，程序员来检查改进后方案所节省的内存——此时酒店预订率为 20%，节省了 168 字节。请问这家旅馆有几层楼？（即 FLOORS 值是什么）

```
char *residents[FLOORS][ROOMS];
void reserve_room(int floor, int room,
                  char *custname)
{
    residents[floor][room] = malloc(LEN);
    strcpy(residents[floor][room], custname);
}
```

20. 某些计算程序的

运行时间特别长（比如长达几周），为了防止其运行过程中因为出现一些意外情况（如计算机掉电、维护等）而前功尽弃，需要周期性的保存进程状态（包括**处理器状态与虚存状态两部分**）到磁盘文件中，这样一旦出问题就可以从最近保存的状态中恢复运行而不是从头开始——确实有这样的软件工具，比如 libckpt 就是较有名的一个。为方便设计实现，我们做了如下假设：

（1）保存状态与恢复运行的计算机是同一台，且系统环境配置、该程序及其进程的所有设置都不变；操作系统内核维护的进程状态不予考虑；文件 IO 等状态不考虑；

（2）假设 Linux 系统提供了系统调用 `enum_pages`，可以顺序遍历本进程的所有用户空间虚页的属性，包括每一个虚页的起始/终止地址以及页属性，后者包括：是否可以合法访问、目前是否已分配了物理页面(cached or not)、只读或者可写（可写的必然可读）；

（3）所有的用户空间虚页从进程运行开始后其属性就没有变化过（除了“目前是否已分配了物理页面”）。

我们设计了自己的进程状态保存与恢复工具，以一个库文件的形式被目标程序链接。然后，目标进程周期性的调用这个工具提供的 `save` 函数将**两部分进程状态数据**保存到磁盘文件里；首先是处理器状态，这个与我们平时作业中“‘协程’任务切换”所做的工作类似，即将这一状态保存在进程的某个虚存空间中，虚存地址为 `current_ctx`；接着保存虚存数据，即通过 `enum_pages` 遍历本进程的所有用户空间虚页，选择性的保存之。状态恢复时（即重新运行该程序，进入 `main` 函数后调用这个工具提供的 `restore` 函数进行状态恢复），则读取保存的用户空间虚页内容，复制到当前进程相应的虚页内；然后再恢复处理器状态。

请回答以下问题：

- （1）保存虚存数据时，选择保存具有哪些（个）属性的虚存页的内容能使得保存的数据量尽量少，并回答为什么；
- （2）发现将状态写入磁盘文件的代码中并没有显式地对 `current_ctx` 的访问，这是为什么？
- （3）保存虚页内容到磁盘文件所涉及的数据量可能很大，比如几个 G，而保存的时候进程无法执行正常计算任务。为了提升性能（即保存数据时该进程仍然能够继续工作），你想出了一个简单有效的优化方法，其核心是使用了一个我们课上讲过的系统调用，请问这个系统调用是？这一优化方法能够工作的原理是？
- （4）恢复进程状态的时候，你首先进行了足够多次的函数递归调用，然后才开始恢复，请问这么做的理由是？

21. 有如下 C 程序及对应的 X86-64 架构下的汇编代码（执行程序反汇编出来的）

```
#include <stdio.h>
int overflow(void);
int one = 1;

int overflow() {
    char buf[4];
    int val, i=0;
    while(scanf("%x", &val) != EOF)
        buf[i++] = (char)val;
    return 15213;
}
```

```
int main() {
    int val = overflow();
    val += one;
    if (val != 15213)
        printf("Boom!\n");
    else
        printf("????\n");

    exit(0);
}
```

说明：scanf("%x", &val)函数从标准输入读取由空格分割的代表一个十六进制整数的字符或字符序列，并将该字符或字符序列转换为一个 32 位 int，将转换结果赋给 val。scanf 返回 1 表示转换成功，返回 EOF（-1）则表示 stdin 已经没有更多的输入序列了（通常输入 ctrl+d 表示 EOF）。例如，在输入字符串“0 a ff”上调用 scanf 四次将有以下结果：

- 1st call to scanf: val=0x0 and scanf returns 1.
- 2nd call to scanf: val=0xa and scanf returns 1.
- 3rd call to scanf: val=0xff and scanf returns 1.
- 4th call to scanf: val=?? and scanf returns EOF.

(1) 请参照 buf[0]、buf[1]的地址表示方式表示表格内其余对象的地址)。

(2) 为了让这个程序输出“????”，你需要在命令行输入什么字符串？以下每个下划线都是一个 1 位或 2 位的十六进制数字，下划线之间是空格（6 分）。注意目前下划线的数目是随意画的。

00000000004005d6 <overflow>:

4005d6:	55	push	%rbp
4005d7:	48 89 e5	mov	%rsp, %rbp
4005da:	48 83 ec 28	sub	\$0x28, %rsp
4005db:	53	push	%rbx
4005df:	bb 00 00 00 00	mov	\$0x0, %ebx
4005e4:	eb 0d	jmp	4005f3 <overflow+0x1d>
4005e6:	48 63 c3	movslq	%ebx, %rax
4005e9:	8b 55 dc	mov	-0x8(%rbp), %edx #edx = val
4005ec:	88 54 05 e0	mov	%dl, -0x4(%rbp, %rax, 1) #buf
4005f0:	8d 5b 01	lea	0x1(%rbx), %ebx # i++
4005f3:	48 8d 75 dc	lea	-0x8(%rbp), %rsi
4005f7:	bf d4 06 40 00	mov	\$0x4006d4, %edi # "%x"地址是 0x4006d4
4005fc:	b8 00 00 00 00	mov	\$0x0, %eax
400601:	e8 ba fe ff ff	callq	4004c0 <scanf>
400606:	83 f8 ff	cmp	\$0xffffffff, %eax #EOF 值为-1
400609:	75 db	jne	4005e6 <overflow+0x10>
40060b:	b8 6d 3b 00 00	mov	\$0x3b6d, %eax #0x3b6d=15213
400610:	5b	pop	%rbx
400614:	48 83 c4 28	add	\$0x28, %rsp
400615:	5d	pop	%rbp
400616:	c3	retq	

0000000000400617 <main>:

400617:	55	push	%rbp
400618:	48 89 e5	mov	%rsp, %rbp
40061b:	e8 b6 ff ff ff	callq	4005d6 <overflow>
400620:	03 05 22 0a 20 00	add	0x200a22(%rip), %eax # val += one
400626:	3d 6d 3b 00 00	cmp	\$0x3b6d, %eax
40062b:	74 0c	je	400639 <main+0x22>
40062d:	bf d7 06 40 00	mov	\$0x4006d7, %edi
400632:	e8 69 fe ff ff	callq	4004a0 <puts> #printf("Boom!\n")
400637:	eb 0a	jmp	400643 <main+0x2c>
400639:	bf dd 06 40 00	mov	\$0x4006dd, %edi
40063e:	e8 5d fe ff ff	callq	4004a0 <puts> #printf("????\n")
400643:	bf 00 00 00 00	mov	\$0x0, %edi
400648:	e8 43 fe ff ff	callq	400490 <exit> #exit 不使用 rbp

22. 阅读以下代码，在程序正常运行结束后，out.txt 文件的内容是什么？（3 分）解释为什么是这个结果（可以把关键函数调用后文件的内容和读写位置列出来，并简要说明原因，要求必须写出 12 行、25 行、30 行、32 行函数调用后文件的内容，5 分）。

说明：lseek 函数的第三个参数表示设置文件读写位置的方式，SEEK_SET 为相对于文件头部，SEEK_END 为相对于文件尾部，SEEK_CUR 为相对于当前读写位置。

fgets/fputs 函数完成 C 语言的字符串的读写，fgets 函数的缓冲区长度参数 len 包含结尾的\0 字符（也就是在读取时遇到\n 或者读够 len-1 个字符就结束，并把\0 字符加到读入的字符后面），fputs 函数输出整个字符串（不包括\0）。

```
01 #include <fcntl.h>
02 #include <stdio.h>
03 #include <stdlib.h>
04 #include <sys/wait.h>
05 #include <unistd.h>
06
07 int main() {
08     int fd, fd0, fd1;
09     char buf[3];
10
11     fd = open("out.txt", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
12     write(fd, "20HFHL25", 8);
13     close(fd);
14
15     fd0 = open("out.txt", O_RDONLY);
16     fd1 = open("out.txt", O_WRONLY);
17     dup2(fd0, 0);
18     dup2(fd1, 1);
19     lseek(fd0, 2, SEEK_SET);
20     read(fd0, buf, 2);
21     if (fork()==0) {
22         lseek(fd0, -2, SEEK_END);
23         fgets(buf, 3, stdin);
24         lseek(fd1, 2, SEEK_CUR);
25         fputs(buf, stdout);
26         fflush(stdout);
27         exit(0);
28     }
29     wait(NULL);
30     write(fd1, "G", 1);
31     lseek(fd1, 1, SEEK_CUR);
32     write(fd1, buf, 2);
33     close(fd0);
34     close(fd1);
35
36     return 0;
37 }
```

23. 理发店问题。理发店理有一位理发师、一把理发椅和 N 把供等候理发的顾客坐的椅子。如果没有顾客，理发师便在理发椅上睡觉；一个顾客到来时，他叫醒理发师理发；如果理发师正在理发时又有顾客来到，则如果有空椅子可坐，就坐下来等待，否则就离开理发店。以下是代码的框架，但其中没有加入同步、临界区保护这类的操作。

```
#define N 10

int customers = 0;

void* customer() { //顾客线程
    if (customers > N) {
        return NULL;
    }
    customers ++;
    getHairCut(); //得到服务
    return NULL;
}

void* barber() { //理发师线程
    while(1) {
        customers --;
        cutHair(); //理发师工作
    }
}
```

为解决同步问题，我们使用三个**信号量** (semaphores)。
mutex: 控制对全局变量 customers 的访问;

customer: 顾客的资源信号量;

barber: 理发师的资源信号量。

(1) 指出这三个信号量的初始值。

(2) 仅使用以下语句将上述代码补充正确，每个语句不限使用次数。

```
P(&mutex); V(&mutex); P(&customer); V(&customer);
P(&barber); V(&barber);
```

////////////////////////////////////

补充后的代码是:

```
void* customer() {

    if (customers > N) {

        return NULL;
    }
    customers ++;

    getHairCut();
    return NULL;
}
```

```
void* barber() {
    while(1) {

        customers --;

        cutHair();
    }
}
```

24、给定一个浮点格式，exp 域位宽为 k，frac 域位宽为 n，对于下列数给出其阶码 E、尾数 M、小数 f 和值 V 的公式。并请描述其位表示。

- (1) 5.0
- (2) 能够被准确描述的最大奇整数；
- (3) 最小的正规格化数。

25. X86-64 体系结构中的条件跳转指令 jg 是用于符号数比较还是无符号数比较的？其产生跳转的成立条件是 $\sim(SF \wedge OF) \& \sim ZF$ 为真，请解释为何是这一条件。

26. 编程解决猴子吃桃问题：每天吃一半再多吃一个，第十天想吃时候只剩一个，问总共有多少。

- (1) C 语言程序如下，请在其对应汇编代码（Linux X86-64）内填入缺失内容。

```
int chitao(int i){
    if(i == 10){
        return 1;
    }else{
        return (chitao(i + 1) + 1) * 2;
    }
}
```

```
chitao:
    cmpl    $10, _____ ①
    je      _____ ③
    subq    $8, %rsp
    addl    $1, %edi
    call    chitao
    leal    2(%rax, _____ ④), %eax
    jmp     _____ ⑤

.L3:
    movl    $1, %eax
    _____ ②

.L2:
    addq    _____ ⑥, %rsp
    ret
```

27. 有如下对应的 C 代码与汇编代码 (x86-64)，请对照着填上代码中缺失的部分（数字请用十进制表示）

call_swap:

```
subq    $24, %rsp
movl    ①, 12(%rsp)
movl    $91125, 8(%rsp)
leaq    8(%rsp), %rsi
leaq    12(%rsp), ④
movl    $0, %eax
call    swap
addq    $24, %rsp
ret
```

```
void call_swap()
{
    int zip1 = 15213;
    int zip2 = ③;
    return ②;
}
```

28. 请对照下面的 C 语言代码与相应汇编（Linux X86-64），给出 M、N 的值。

copy_element:

```
    movslq    %edi, %rdi
    movslq    %esi, %rsi
    leaq      (%rsi,%rsi,2), %rax
    leaq      (%rsi,%rax,4), %rax
    addq      %rdi, %rax
    movl      mat2(,%rax,4), %edx
    leaq      0(%rdi,8), %rax
    subq      %rdi, %rax
    addq      %rax, %rsi
    movl      %edx, mat1(,%rsi,4)
    ret
```

```
#define M    ?
#define N    ?
int mat1[M][N];
int mat2[N][M];
int copy_element(int i, int j)
{
    mat1[i][j] = mat2[j][i];
}
```

29. 一个 C 语言的 for 循环代码（部分）及其 64 位 Linux 汇编如下所示，请对照汇编填充 C 语言里的缺失部分。

```
int loopier(int n, int *a) {
    int i;
    int x = _____;
    for(i = _____;
        _____;
        i++)
    {
        if (_____)
            x = _____;
        else _____;
    }
    return x;
}
```

```
loopier:
    movl    $0, %eax
    movl    $0, %edx
    jmp     .L2

.L4:
    movslq  %edx, %rcx
    movl    (%rsi,%rcx,4), %ecx
    addl    $1, %eax
    cmpl    %eax, %ecx
    jle     .L3
    leal    (%rcx,%rcx), %eax

.L3:
    addl    $1, %edx

.L2:
    cmpl    %edi, %edx
    jl      .L4
    ret
```

30. 选择哪（些）种是可能的程序输出。

```
int main () {
    if (fork() == 0) {
        if (fork() == 0) {
            printf("3");
        }
        else {
            pid_t pid; int status;
            if ((pid = wait(&status)) > 0) {
                printf("4");
            }
        }
    }
    else {
        printf("2");
        exit(0);
    }
    printf("0");
    return 0;
}
```

- | | | |
|----------|---|---|
| A. 32040 | Y | N |
| B. 34002 | Y | N |
| C. 30402 | Y | N |
| D. 23040 | Y | N |
| E. 40302 | Y | N |

31. 考虑以下 C 语言函数实现的某“非常安全”的登录流程，及在 x86-64 架构下使用 gcc 编译得到的汇编代码。

```

1  0000000000401870 <login>:
2      401870:    push    %rbp
3      401871:    mov     %rsp,%rbp
4      401874:    sub     $0x20,%rsp
5      401878:    mov     %rdi,-0x8(%rbp)
6      40187c:    movl    $0x0,-0xc(%rbp)
7      401883:    lea     -0x18(%rbp),%rdi
8      401887:    call    4049d0 <gets>
9      40188c:    lea     -0x18(%rbp),%rdi
10     401890:    lea     0xa8279(%rip),%rsi
11     401897:    call    401080 <strcmp>
12     40189c:    cmp     $0x0,%eax
13     40189f:    jne     4018ac <login+0x3c>
14     4018a5:    movl    $0x1,-0xc(%rbp)
15     4018ac:    mov     -0x8(%rbp),%rdi
16     4018b0:    lea     -0x18(%rbp),%rsi
17     4018b4:    call    401020 <strcpy>
18     4018b9:    mov     -0xc(%rbp),%ecx
19     4018bc:    mov     -0x8(%rbp),%rax
20     4018c0:    mov     %ecx,0xc(%rax)
21     4018c3:    add     $0x20,%rsp
22     4018c7:    pop     %rbp
23     4018c8:    ret

```

4a9b10 <ADMIN_USERNAME>

```

char ADMIN_USERNAME[10];
typedef struct resolved_user {
    char username[10];
    int privilege;
} resolved_user;

void login(resolved_user *res) {
    resolved_user tmp_user;
    tmp_user.privilege = 0; //默认一般用户
    gets(tmp_user.username);
    if(strcmp(tmp_user.username, \
        ADMIN_USERNAME) == 0) //相同
        tmp_user.privilege = 1;
    strcpy(res->username, \
        tmp_user.username); //字符串拷贝
    res->privilege = tmp_user.privilege;
}

```

我们不知道 ADMIN_USERNAME 的值。请你回答以下三个问题：

(1)为 login 函数分配的栈帧空间**包含返回地址和%rbp 旧值存储**，共 _____ 字节。请在下方表格中使用 A-E 字母标记出栈空间中被各个局部变量占用的位置，未被任何变量占用的填充位置请用 'x' 标记。（6 分）

- A. 存储参数 res
B. tmp_user.username
C. tmp_user.privilege
D. 存储的旧%rbp
E. 返回地址

注：表格中，栈向上生长，上方地址较小，下方地址较大。表格左侧的 offset 是相对于%rsp 的（在执行完地址为 0x401874 的指令之后，但在 0x4018c3 之前）。

	0	1	2	3	4	5	6	7
+0x00								
+0x08								
+0x10								
+0x18								
+0x20								
+0x28								

(2) 请简要回答为何需要为参数 `res` 分配一块栈帧空间，并存储它（2 分）

(3)阅读 gets 的说明后发现，这一输入函数并不会检查缓冲区长度，并且只会在遇到 \n 时结束，在遇到任何其他字节（包括超出 ASCII 可见字符表示范围的任何字节，甚至是 \0）都不会结束。因此，有办法在即使不知道 ADMIN_USERNAME 常量值的情况下依旧获取到管理员权限（即使得 tmp.privilege 设为 1）。请注意，gets 函数会忽略输入末尾的\n，并添加\0 在输入结尾。

请将你的输入填入格子中，以 '\n' 结束。不重要的字符可以留空，可以使用的格式包括 使用 '\r' 这类形式表示 C 语言字符常量，0xFF 形式表示十六进制字节，0b1100 形式表示二进制数字，或者 20 之类形式表示十进制数字。(2 分)

(4)更进一步的，甚至有办法修改 ADMIN_USERNAME 的值。请给出一个输入，在 login 执行完成后，将 ADMIN_USERNAME 的值修改为
