

Analyse réflexive – AC11.03

Compétence : Configurer les fonctions de base du réseau local.

Situation : SAé 2.01

1. Avant l'action (Planification)

Le défi de cette SAé était de passer d'un réseau simple à une infrastructure complexe avec 4 sites. C'était un peu la suite de la SAé 1.02, mais cette fois-ci avec plus de difficulté. Ma priorité a été la planification de l'adressage. J'ai compris que si mon VLSM était faux dès le départ, tout le routage RIPv2 échouerait et ça me ferait perdre beaucoup de temps. J'ai donc rédigé un programme en Python qui analyse les plages d'adresses et repère les chevauchements potentiels.

2. Pendant l'action (Exécution)

La mise en place des VLANs et du routage inter-VLAN a été rapide, mais la configuration du routage dynamique RIPv2 a nécessité une attention particulière. Il fallait également vérifier chaque adresse configurée sur les interfaces des routeurs FAI. J'ai dû m'assurer que chaque routeur déclarait correctement ses réseaux sans auto-summary étant donné que j'utilisais le RIP v2 avec du VLSM. La phase la plus longue et compliquée a été la rédaction des ACL (100, 120, 140). J'ai rencontré des difficultés car certaines ACL ne faisaient pas ce que je voulais. Il y avait beaucoup d'adresses de sous-réseau et c'était compliqué de s'y retrouver. J'ai dû procéder par étapes, en appliquant les règles une par une et en testant la connectivité entre chaque modification.

J'ai ressenti une certaine pression lors du passage sur la maquette physique lors du DS TP. Contrairement à Cisco Packet Tracer, les erreurs de câblage ou de configuration se paient immédiatement. Cependant, voir le premier ping passer entre deux sites distants après avoir configuré le RIP v2 a été une source de grande satisfaction et a renforcé ma confiance.

3. Après l'action (Bilan)

Bilan des compétences : Je maîtrise désormais la chaîne complète de configuration : de la segmentation locale (VLANs) au routage dynamique inter-sites, jusqu'à la sécurisation des accès (ACL) et la sortie vers le WAN (NAT/PAT). Je sais interpréter une table de routage et identifier l'origine d'un défaut de connectivité.

Ce que j'ai appris (Points à améliorer) : J'ai appris que la configuration ne fait pas tout : la phase de diagnostic est très importante. Au début, je perdais du temps en redémarrant les interfaces dès qu'un ping échouait. J'ai compris l'importance d'utiliser des commandes de vérification comme `show ip nat translations` ou `show ip interface brief` pour voir exactement où le paquet est bloqué. Un point d'amélioration identifié est la rédaction des ACL.

