1. ಬಿಟ್ ದೋಷ ದರ (BER) ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತ (SNR)

ಬಿಟ್ ದೋಷ ದರ (BER)	ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತ (SNR)
ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಬಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಪೂರಿತ ಬಿಟ್‌ಗಳ ಅನುಪಾತ.	ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಪಾತ.

2) ಬಿಟ್ ದೋಷ ದರ (BER) ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ:

ಒಂದು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2 KB ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 KB ಡೇಟಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, BER ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ:

2. ابزار مورد نیاز : SVN ، MiXiM ، OMNET++

نرم افزار : Visual C++ (CLP فعال)

3. Benchmark ಪ್ರಮಾಣ

ⓐ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ : Shortest paths

ಸಮಸ್ಯೆ : ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶೃಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ಚಿಕ್ಕ ದಾರಿಯನ್ನು (MCS ಆ ಚಿಕ್ಕ ದಾರಿ ಕೆಲಸ) ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

ಪರಿಹಾರ : ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್.

ಸಮ್ಮ : 1) ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ MCS + ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್

ಆ) ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ : ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ Dijkstra's algorithm

(ج) ثابت کنید که $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (با استفاده از قضیه فشردگی)

(د) ثابت کنید که $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$ (با استفاده از قضیه فشردگی)

(ه) ثابت کنید که $\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$ (با استفاده از قضیه فشردگی)

(و) ثابت کنید که $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2$ (با استفاده از قضیه فشردگی)

(ز) ثابت کنید که $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (با استفاده از قضیه فشردگی)

② ساختار کلی OS شامل چه اجزایی است؟ (توضیح دهید)

ساختار لایه‌ای - ماژولار - LKM

ساختار لایه‌ای: هر لایه فقط با لایه‌ی پایین خود ارتباط دارد.

ماژولار: هسته‌ی اصلی کوچک است و قابلیت‌ها به صورت ماژول اضافه می‌شوند.

LKM: ماژول‌های هسته‌ی لینوکس که بدون ریبوت بارگذاری می‌شوند.

③ ساختار کلی OS شامل چه اجزایی است؟ (توضیح دهید)

ساختار لایه‌ای - ماژولار - LKM

ساختار لایه‌ای: هر لایه فقط با لایه‌ی پایین خود ارتباط دارد.

ماژولار: هسته‌ی اصلی کوچک است و قابلیت‌ها به صورت ماژول اضافه می‌شوند.

LKM: ماژول‌های هسته‌ی لینوکس که بدون ریبوت بارگذاری می‌شوند.

(۱۰ از ۸)

ج) ما هي أنواع الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية؟

س ٢ (٢٠ درجة)

١) اختر الإجابة الصحيحة:

أ) يتم تحديد عنوان البايت في الذاكرة الرئيسية بواسطة: (رقم الصفحة، رقم الإطار)

ب) تستخدم الذاكرة المخبئية عادة: (الذاكرة الثابتة SRAM)

ج) يتم تحديد عنوان الكتلة في الذاكرة المخبئية بواسطة: (رقم الكتلة، رقم الإطار)

د) يتم تحديد عنوان الكلمة في الكتلة بواسطة: (الإزاحة، رقم الكتلة)

هـ) يتم تحديد عنوان الإطار في الذاكرة المخبئية بواسطة: (رقم الإطار، الإزاحة)

أداء الشبكة

① end-to-end delay

يقاس لكل stream

end-to-end delay

#ID

② Throughput

يقاس لكل (لكل session / لكل stream)

Throughput

stream 1

stream 2

time

Throughput
#streams
#streams
Throughput
#hops
Ethernet
Throughput

SINR

95% sink

5%

50%







r = func(thresh recv)

R = func(thresh inter)

$\lim_{x \to x_0} f(x) \neq M$: נניח בשלילה

סתירה! f חסומה בסביבה של x_0

תכונות

① Grid

a - מהירות אוכל/אופק $a \in [50, 500]$

n - מס' נמלים בשנה/שעה $n \in [4, 250]$

k - מס' בקשות $k \in [2, 12]$

- בקשה: צלעות מקבילית.

② מפה: לצלם כביש. מלהטן.



③ אלכוהול: כיבוע $l \times l$ $l \in [2km, 50km]$

m נמלים מתוקמים בשלבה. $m \in [10, 200]$

k צלעות מקבילית $[2, 12]$

④ כמעט את מרכז.





rad - כיוון

n - מס' צמתים.

K - מס' בקשה

$rad \in [100, 500]$

$n \in [7, 25]$

צלחת במרכז 3 (2 קפיצות)