```
Génération d'une base de données pour
          Oracle Version 10g
           (19/1/2022 9:18:59)
   Nom de la base : MLR1
   Projet : Espace de travail
   Auteur: IUT Blagnac
   Date de dernière modification: 19/1/2022 9:15:35
DROP TABLE PAIEMENT CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE COMMANDE CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE LIVRAISON CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE CLIENT CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE PRODUIT CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE POINTRELAIS CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE CARTE4E CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE CARTEB CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE AUTRE_ADRESSE CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE CHEQUE CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE CONTENIR CASCADE CONSTRAINTS;
    CREATION DE LA BASE
CREATE DATABASE MLR1;
   TABLE: PAIEMENT
CREATE TABLE PAIEMENT
 SUPPORTPAIEMENT CHAR(255) NULL,
 CODEP NUMBER(2) NOT NULL
, CONSTRAINT PK_PAIEMENT PRIMARY KEY (CODEP)
 );
   TABLE: COMMANDE
```

```
CREATE TABLE COMMANDE
 NUMCDE NUMBER(2) NOT NULL,
 CODEP NUMBER(2) NOT NULL,
 NUMCLIENT VARCHAR2(128) NOT NULL,
 CODELIVRAISON NUMBER(2) NULL,
 DATECDE DATE NULL,
 MONTANTDÉDUCTION NUMBER(2) NULL,
 MODELIV VARCHAR2(128) NULL,
 FRAISLIV CHAR(32) NULL
 CONSTRAINT PK_COMMANDE PRIMARY KEY (NUMCDE)
 );
    INDEX DE LA TABLE COMMANDE
CREATE INDEX I_FK_COMMANDE_PAIEMENT
  ON COMMANDE (CODEP ASC)
CREATE INDEX I_FK_COMMANDE_CLIENT
  ON COMMANDE (NUMCLIENT ASC)
CREATE INDEX I_FK_COMMANDE_LIVRAISON
  ON COMMANDE (CODELIVRAISON ASC)
   TABLE: LIVRAISON
CREATE TABLE LIVRAISON
 CODELIVRAISON NUMBER(2) NOT NULL
, CONSTRAINT PK_LIVRAISON PRIMARY KEY (CODELIVRAISON)
 );
   TABLE: CLIENT
CREATE TABLE CLIENT
 NUMCLIENT VARCHAR2(128) NOT NULL,
 CIVILITÉ VARCHAR2(128) NULL,
 NOM VARCHAR2(30) NULL,
 PRÉNOM VARCHAR2(128) NULL,
 TÉLÉPHONE CHAR(255) NULL,
```

```
TPORTABLE CHAR(255) NULL,
 DATENAISSANCE DATE NULL,
 EMAIL VARCHAR2(128) NULL,
 PTFIDÉLITÉ NUMBER(2) NULL,
 ADRESSE VARCHAR2(128) NULL,
 CODEPOSTAL VARCHAR2(128) NULL,
 VILLE VARCHAR2(128) NULL
 CONSTRAINT PK_CLIENT PRIMARY KEY (NUMCLIENT)
 );
   TABLE: PRODUIT
CREATE TABLE PRODUIT
 REFERENCE CHAR(255) NOT NULL,
 NUMPAGE VARCHAR2(128) NULL,
 DÉSIGNATION VARCHAR2(128) NULL,
 PRIXUNITAIRE NUMBER NULL
 CONSTRAINT PK_PRODUIT PRIMARY KEY (REFERENCE)
 );
    TABLE: POINTRELAIS
CREATE TABLE POINTRELAIS
 CODELIVRAISON NUMBER(2) NOT NULL,
 NUMPOINTRELAIS CHAR(255) NULL,
 NOMPOINTRELAIS VARCHAR2(128) NULL,
 ADRESSEPOINTRELAIS VARCHAR2(128) NULL,
 CODEPOSTALPOINTRELAIS CHAR(255) NULL,
 VILLEPOINTRELAIS VARCHAR2(128) NULL
 CONSTRAINT PK POINTRELAIS PRIMARY KEY (CODELIVRAISON)
 );
   TABLE: CARTE4E
CREATE TABLE CARTE4E
 CODEP NUMBER(2) NOT NULL,
 NUMC4 CHAR(255) NULL,
 DATENAISSANCEC4 DATE NULL,
 TYPEPAIEMENTC4 CHAR(255) NULL,
 SUPPORTPAIEMENT CHAR(255) NULL
 CONSTRAINT PK_CARTE4E PRIMARY KEY (CODEP)
 );
```

```
TABLE : CARTEB
CREATE TABLE CARTEB
 CODEP NUMBER(2) NOT NULL,
 NUMCB CHAR(255) NULL,
 NOMCB VARCHAR2(128) NULL,
 DATEEXPIRATION CHAR(255) NULL,
 CRYPTOGRAMME CHAR(255) NULL,
 TYPEPAIEMENTCB CHAR(255) NULL,
 SUPPORTPAIEMENT CHAR(255) NULL
 CONSTRAINT PK_CARTEB PRIMARY KEY (CODEP)
 );
    TABLE : AUTRE_ADRESSE
CREATE TABLE AUTRE_ADRESSE
 CODELIVRAISON NUMBER(2) NOT NULL,
 NOMLIV CHAR(255) NULL,
 PRENOMLIV VARCHAR2(128) NULL,
 ADRESSELIV VARCHAR2(128) NULL,
 CODEPOSTALLIV CHAR(255) NULL,
 VILLELIV VARCHAR2(128) NULL,
 TÉLÉPHONELIV CHAR(255) NULL,
 CODED NUMBER(2) NULL
, CONSTRAINT PK_AUTRE_ADRESSE PRIMARY KEY (CODELIVRAISON)
 );
    TABLE : CHEQUE
CREATE TABLE CHEQUE
 CODEP NUMBER(2) NOT NULL,
 SUPPORTPAIEMENT CHAR(255) NULL
, CONSTRAINT PK_CHEQUE PRIMARY KEY (CODEP)
 );
   TABLE : CONTENIR
CREATE TABLE CONTENIR
 NUMCDE NUMBER(2) NOT NULL,
 REFERENCE CHAR(255) NOT NULL,
```

```
QUANTITÉ NUMBER(2) NULL
 CONSTRAINT PK CONTENIR PRIMARY KEY (NUMCDE, REFERENCE)
 );
    INDEX DE LA TABLE CONTENIR
CREATE INDEX I FK CONTENIR COMMANDE
  ON CONTENIR (NUMCDE ASC)
CREATE INDEX I_FK_CONTENIR_PRODUIT
  ON CONTENIR (REFERENCE ASC)
    CREATION DES REFERENCES DE TABLE
ALTER TABLE COMMANDE ADD (
  CONSTRAINT FK COMMANDE PAIEMENT
    FOREIGN KEY (CODEP)
      REFERENCES PAIEMENT (CODEP)) ;
ALTER TABLE COMMANDE ADD (
  CONSTRAINT FK_COMMANDE_CLIENT
    FOREIGN KEY (NUMCLIENT)
      REFERENCES CLIENT (NUMCLIENT));
ALTER TABLE COMMANDE ADD (
  CONSTRAINT FK_COMMANDE_LIVRAISON
    FOREIGN KEY (CODELIVRAISON)
      REFERENCES LIVRAISON (CODELIVRAISON));
ALTER TABLE POINTRELAIS ADD (
  CONSTRAINT FK POINTRELAIS LIVRAISON
    FOREIGN KEY (CODELIVRAISON)
      REFERENCES LIVRAISON (CODELIVRAISON));
ALTER TABLE CARTE4E ADD (
  CONSTRAINT FK_CARTE4E_PAIEMENT
    FOREIGN KEY (CODEP)
      REFERENCES PAIEMENT (CODEP));
ALTER TABLE CARTEB ADD (
  CONSTRAINT FK_CARTEB PAIEMENT
    FOREIGN KEY (CODEP)
      REFERENCES PAIEMENT (CODEP)) ;
```

ALTER TABLE AUTRE_ADRESSE ADD (CONSTRAINT FK_AUTRE_ADRESSE_LIVRAISON FOREIGN KEY (CODELIVRAISON) REFERENCES LIVRAISON (CODELIVRAISON)); ALTER TABLE CHEQUE ADD (CONSTRAINT FK_CHEQUE_PAIEMENT FOREIGN KEY (CODEP) REFERENCES PAIEMENT (CODEP)); ALTER TABLE CONTENIR ADD (CONSTRAINT FK CONTENIR COMMANDE FOREIGN KEY (NUMCDE) REFERENCES COMMANDE (NUMCDE)); ALTER TABLE CONTENIR ADD (CONSTRAINT FK_CONTENIR_PRODUIT FOREIGN KEY (REFERENCE) REFERENCES PRODUIT (REFERENCE)); FIN DE GENERATION