

Chapitre 6 - SQL Sécurité des données

I.	Intérêt des permissions	1
II.	Les privilèges (permissions)	1
III.	Attribuer des permissions.....	1
IV.	Révoquer (retirer) des permissions.....	2
V.	Les Vues.....	Erreur ! Signet non défini.
1.	Créer une vue	Erreur ! Signet non défini.
2.	Supprimer une vue	Erreur ! Signet non défini.

Le langage de contrôle des données (LCD) permet de gérer les droits liés à la sécurité d'une base de données.

I. Intérêt des permissions

Les bases de données sont souvent utilisées par plusieurs personnes, qui n'ont pas les mêmes besoins : Une table sera saisie, mise à jour par un utilisateur et consultée par d'autres.

Les permissions sont des droits qui sont accordés ou retirés par l'administrateur de la base de données :

GRANT permet d'attribuer de nouveaux droits à un utilisateur,
REVOKE permet de lui en retirer.

II. Les privilèges (permissions)

Les privilèges sont les différents ordres SQL susceptibles d'être exécutés par l'utilisateur. On accorde ou refuse l'exécution des ordres *Select*, *Insert*, *Update*, *Delete*, *Create*, *Alter*, *Drop*, mais aussi *Grant*.

III. Attribuer des permissions

Syntaxe :

GRANT *ListePermissions*

ON *ListeObjets*

TO *ListeUtilisateurs* [IDENTIFIED BY *MotDePasse*]

[WITH GRANT OPTION]

ListePermissions contient les ordres SQL que l'on veut autoriser (*Select*, *Insert*, ...) sur les objets *ListeObjets* (table ou vue) pour les utilisateurs *ListeUtilisateurs*.

ListePermissions peut être remplacé par ALL pour indiquer tous les privilèges, et *ListeUtilisateurs* par PUBLIC pour signifier tout le monde.

WITH GRANT OPTION détermine si l'utilisateur à qui sont attribués les droits, peut à son tour les attribuer à quelqu'un d'autre.

Exemple : Accorder la mise à jour de la table *Section* à l'utilisateur *POTHIER*.



GRANT Update
On Section
To Pothier;

GRANT Update
On Section
To Pothier Identified by "secret";

Exercice

1. Accordez-vous le droit d'ajout et de lecture sur la table *Etudiant*.
2. Accordez à l'utilisateur *POTHIER* le droit de suppression sur les deux tables. Faites-en sorte qu'il puisse donner ce droit à qui il veut.

Correction

1. GRANT Select, Insert
On Etudiant
To Duchmol;
2. GRANT Delete
On Etudiant, Section
To Pothier
With Grant Option;

IV. Révoquer (retirer) des permissions

Syntaxe :

```
REVOKE [GRANT OPTION FOR] ListePermissions  
ON ListeObjets  
FROM ListeUtilisateurs
```

ListePermissions contient les ordres SQL que l'on veut retirer (Select, Insert, ...) pour les utilisateurs *ListeUtilisateurs* sur les objets *ListeObjets* (table ou vue).

ListePermissions peut être remplacé par ALL pour indiquer tous les privilèges, et *ListeUtilisateurs* par PUBLIC pour signifier tout le monde.

GRANT OPTION FOR indique que l'on veut juste enlever la possibilité à l'utilisateur de donner ce droit.

Exemple : Retirer la mise à jour de la table *Section* à l'utilisateur *POTHIER*.



REVOKE Update
On Section
From Pothier;

Exercice

1. Retirez-vous le droit d'ajout et de lecture sur la table *Etudiant*.
2. Retirez à l'utilisateur POTHIER le droit de transmettre la suppression sur les deux tables.

Correction

1. REVOKE Select, Insert
On Etudiant
From Duchmol;
2. Deux étapes sont nécessaires
REVOKE Grant Option For Delete
On Etudiant, Section
From Pothier;