

Complément Java pour Android – Liste déroulante Code/Libellé

Il s'agit ici de créer une liste déroulante (*spinner* en Android) présentant un libellé, mais restituant un code associé à ce libellé. C'est un cas très courant.

I. Créer une classe contenant une occurrence code/libellé

La classe *LibelleEtNo* contient pour l'exemple une chaîne *libelle* et un entier *no*, dont seul le libellé est affiché :

```
public class LibelleEtNo {
    public String libelle;
    public int no;

    public LibelleEtNo(String unLibelle, int unNo) {
        libelle = unLibelle;
        no = unNo;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return libelle;
    }
}
```

II. Remplir la liste déroulante

On remplit tout d'abord une liste. On a recours ensuite, pour lier la liste à l'objet *spinner*, à un objet *ArrayAdapter*. Ce dernier objet est enfin associé à la liste déroulante (*spinner*) :

```
List<LibelleEtNo> list = new ArrayList<LibelleEtNo>();
list.add(new LibelleEtNo("Paris", 1));
list.add(new LibelleEtNo("Lyon", 2));
list.add(new LibelleEtNo("Grenoble", 3));
ArrayAdapter<LibelleEtNo> adapter = new ArrayAdapter<LibelleEtNo> (this,
                                                                    android.R.layout.simple_spinner_item, list);
ville = (Spinner) findViewById(R.id.sVille);
ville.setAdapter(adapter);
```

III. Obtenir la valeur actuelle de la liste (le code)

Utilisation : Ouverture de la liste :



Puis fermeture :



Pour obtenir le code 3 associé à Grenoble :

```
LibelleEtNo libelleEtNo = (LibelleEtNo) ville.getSelectedItem();
int noVille = libelleEtNo.no;
```