

Lista de 40 ejercicios con cadenas en C (sin `string.h`)

1. Leer una cadena desde teclado y mostrarla en pantalla.
2. Calcular la longitud de una cadena sin usar `strlen`.
3. Copiar el contenido de una cadena en otra sin usar `strcpy`.
4. Comparar si dos cadenas son iguales, carácter por carácter.
5. Contar cuántas vocales tiene una cadena.
6. Contar cuántas consonantes tiene una cadena.
7. Verificar si una cadena es un palíndromo.
8. Convertir todos los caracteres de una cadena a mayúsculas.
9. Convertir todos los caracteres de una cadena a minúsculas.
10. Invertir el orden de los caracteres de una cadena.
11. Contar cuántas veces aparece un carácter dado por el usuario.
12. Contar cuántos espacios hay en una cadena.
13. Reemplazar todas las vocales por asteriscos `*`.
14. Mostrar solo los caracteres que están en posiciones pares.
15. Eliminar los espacios en blanco de una cadena.
16. Concatenar dos cadenas en una tercera sin usar `strcat`.
17. Intercalar dos cadenas carácter por carácter.
18. Separar las palabras de una cadena y mostrarlas una por línea.
19. Contar cuántas palabras tiene una cadena.
20. Contar cuántas veces aparece una palabra específica.
21. Reemplazar todas las apariciones de un carácter por otro.
22. Encontrar el carácter que más se repite en una cadena.
23. Verificar si una cadena contiene solo números.
24. Verificar si una cadena contiene solo letras.
25. Verificar si una cadena representa un número decimal válido.
26. Eliminar los caracteres repetidos de una cadena.
27. Dividir una cadena en dos mitades e imprimirlas.
28. Mostrar solo la primera letra de cada palabra.
29. Contar cuántas letras hay antes del primer espacio.
30. Eliminar los signos de puntuación (`.,;!?.`).
31. Ordenar alfabéticamente los caracteres de una cadena.
32. Verificar si dos cadenas son anagramas (tienen las mismas letras).
33. Detectar si hay palabras repetidas en una cadena.
34. Codificar una cadena con el cifrado César.
35. Convertir una cadena numérica a entero (ej. `"123" → 123`).
36. Convertir un número entero a cadena (ej. `123 → "123"`).
37. Verificar si una cadena tiene formato válido de correo electrónico.
38. Leer varias cadenas y ordenarlas alfabéticamente.
39. Unir N cadenas en una sola sin usar `strcat`.
40. Simular la función `strstr` (buscar subcadena dentro de cadena)