

Instrucciones:

Desarrolla en una hoja blanca la ejecución paso a paso de cada código, indicando los valores que toman las variables en cada etapa. Finalmente, valida tus resultados ejecutando el programa en tu IDE.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    for(int i = 1; i <= 4; i++) {
        a += i;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    for(int i = 0; i <= 5; i++) {
        if(i % 2 == 0) {
            a += i;
        }
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 1;
    for(int i = 1; i <= 3; i++) {
        a *= 3;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    for(int i = 2; i <= 5; i++) {
        a += i * 2;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 1;
    int i = 0;
    while(i < 4) {
        a += i;
        i++;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 0;
    while(i < 6) {
        printf("%d ", i);
        i += 3;
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 5;
    while(i > 1) {
        i -= 2;
    }
    printf("%d", i);
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 2;
    int i = 1;
    while(i < 4) {
        a *= i;
        i++;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 7;
    if(a > 5) {
        printf("X");
    } else {
        printf("Y");
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 4;
    if(a % 2 == 0) {
        printf("%d", a * 2);
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 3, b = 5;
    if(a > b) {
        printf("%d", a);
    } else {
        printf("%d", b);
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 10;
    if(a > 5) {
        if(a < 15) {
            printf("OK");
        }
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[4] = {1,2,3,4};
    int a = 0;
    for(int i = 0; i < 4; i++) {
        a += x[i];
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[3] = {2,4,6};
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("%d ", x[i] + 1);
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[3] = {5,3,8};
    int a = x[0];
    for(int i = 1; i < 3; i++) {
        if(x[i] > a) {
            a = x[i];
        }
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```