

Códigos para ejecutar y mostrar resultado.

```
#include <stdio.h>

#define cons1 3
#define cons2 4

int main() {

    int aux[cons1][cons2] = {
        {10, 20, 30, 40},
        {15, 25, 35, 45},
        {20, 30, 40, 50}
    };

    float arr[cons2];

    for (int i = 0; i < cons2; i++) {
        int suma = 0;
        int contador = 0;

        for (int j = 0; j < cons1; j++) {
            suma = suma + aux[j][i];
            contador++;
        }
        arr[i] = suma / contador;
    }

    printf("resultados:\n");

    for (int k = 0; k < cons2; k++) {
        printf("res %d: %f\n", k, arr[k]);
    }

    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>

#define fil 3
#define col 4

int main(){

    int matriz[fil][col] = {
        {3,8,2,7},
        {10,5,6,1},
        {4,9,11,0}
    };

    int mayor[fil];

    for(int i=0;i<fil;i++){

        mayor[i]=matriz[i][0];

        for(int j=1;j<col;j++){

            if(matriz[i][j]>mayor[i]){
                mayor[i]=matriz[i][j];
            }

        }

    }

    for(int i=0;i<fil;i++){
        printf("Fila %d: %d\n",i,mayor[i]);
    }

    return 0;
}
```

```

#include <stdio.h>

#define fil 3
#define col 4

int main(){

    int matriz[fil][col] = {
        {1,2,3,4},
        {5,6,7,8},
        {9,10,11,12}
    };

    int resultado[fil][col];

    for(int i=0;i<fil;i++){

        for(int j=0;j<col;j++){

            resultado[i][j]=matriz[i][j]*2;

        }
    }

    printf("matriz:\n");

    for(int i=0;i<fil;i++){

        for(int j=0;j<col;j++){

            printf("%d ",resultado[i][j]);

        }

        printf("\n");

    }

    return 0;
}

```

```

#include <stdio.h>

#define fil 3
#define col 4

int main(){

    int matriz[fil][col] = {
        {1,2,3,4},
        {5,6,7,8},
        {9,10,11,12}
    };

    int suma = 0;

    for(int i=0;i<fil;i++){

        for(int j=0;j<col;j++){

            suma += matriz[i][j];

        }

    }

    printf("total: %d\n",suma);

    return 0;
}

```

```

#include <stdio.h>

#define fil 3
#define col 4

int main(){

    int matriz[fil][col] = {
        {5,8,2,7},
        {12,3,9,1},
        {4,6,10,11}
    };

    int mayor = matriz[0][0];

    for(int i=0;i<fil;i++){

        for(int j=0;j<col;j++){

            if(matriz[i][j] > mayor){
                mayor = matriz[i][j];
            }

        }

    }

    printf("El numero es: %d\n",mayor);

    return 0;
}

```