Séquence — Saisie d'une dépense avec contrôles (cible)

Agent Dakar «DAKAR_AGENT»

SPA (React)

API (Express.js)

PostgreSQL (transactions, chauffeurs)

Saisir une dépense (date, libellé, montant, camion, catégorie)

POST /transactions

calculer source_key = MD5(date+libellé+montant+camion)

vérifier existence(source_key)

résultat

alt [doublon détecté (EF-ETL-02)]

409 — alerte doublon potentiel

afficher l'alerte, demander confirmation

confirmer explicitement

POST /transactions (force=true)

[pas de doublon]

alt [categorie_operation = 'ration' (EF-SDR-02)]

rechercher dernière ration du chauffeur

date dernière ration

alt [intervalle < 2 jours]

422 — rejet automatique

afficher le motif de rejet

[intervalle entre 2 et 5 jours]

alerte — confirmation requise

demander confirmation

confirmer explicitement

confirmer(force=true)

[intervalle > 5 jours]

[autre catégorie]

INSERT INTO transactions (...)

recalculer solde_progressif (EF-DSH-01)

solde à jour

201 Created + solde actualisé

confirmation de saisie + solde de caisse

Contrôles doublon (EF-ETL-02) et ration (EF-SDR-02) : architecture cible.
À ce jour, la détection de doublons n'existe que côté pipeline ETL batch (Load.py, clé source_key, import Excel) — pas encore sur la saisie directe via formulaire. Prévu en sprint post-dépôt du manuscrit : la saisie directe réutilisera le pipeline ETL pour bénéficier de ces contrôles.

Agent Dakar «DAKAR_AGENT»

SPA (React)

API (Express.js)

PostgreSQL (transactions, chauffeurs)