

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|--|---|-------|------|---------------|--|
| ID | TC-2.2 | Target Description: | Scheduled Providers — відображення діапазону Start time – End time у 12h am/pm форматі після збереження (range-time case) | | | | | |
| Type | Functional | | Priority: | M | | | | |
| Pre-conditions: | | | | | | | | |
| | 1 | Користувач авторизований в системі https://example.medicalcrm.com під роллю Admin | | | | | | |
| | 2 | Користувач знаходиться на сторінці https://example.medicalcrm.com/calendar | | | | | | |
| | 3 | У користувача відкрито модальне вікно Edit Provider In Calendar з обраним провайдером, датою, інтервалом, статусом візиту та локацією | | | | | | |
| | 4 | В полі Start обрано значення 7:00 am, в полі End обрано значення 1:00 pm(значення обрано, але ще не збережено) | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | |
| Step | | Expected result | | | Pass | Fail | Bug report ID | |
| | 1 | Натиснути на кнопку Save | Модальне вікно закрито, відображається загальний календар з картками провайдерів та сайдбар | | | | | |
| | 2 | На календарі знайти картку потрібного провайдера та натиснути кнопку Edit Provider Schedule (іконка олівця) | - Відображається модальне вікно Edit Provider In Calendar. - У Scheduled Providers в графі потрібного провайдера навпроти обраної дати, відображається діапазон 7:00 am – 1:00 pm | | | | | |
| Executor: | | | | | Date: | | | |