

MyPortfolio

Here is the source code :

app.Module.ts

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';

import { AppComponent } from './app.component';
import { HomepageComponent } from './homepage/homepage.component';
import { SigninComponent } from './homepage/signin/signin.component';
import { SignupComponent } from './homepage/signup/signup.component';
import { ContactusComponent } from './homepage/contactus/contactus.component';
import { AboutUsComponent } from './homepage/about-us/about-us.component';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
import { FormsModule, ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';
```

```
const appRoutes: Routes = [
  {path:'',
    component:HomepageComponent
  },
  {path:'signin',
    component:SigninComponent
  },
  {path:'signup',
    component:SignupComponent
  },
  {path:'aboutus',
    component:AboutUsComponent
  },
  {path:'contactus',
    component:ContactusComponent
  }
];
```

```
@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent,
    HomepageComponent,
    SigninComponent,
    SignupComponent,
```

```

        ContactusComponent,
        AboutUsComponent
    ],
    imports: [
        BrowserModule,
        FormsModule,
        RouterModule.forRoot(appRoutes),
        ReactiveFormsModule,
        HttpClientModule,
    ],
    providers: [],
    bootstrap: [AppComponent]
  })
  export class AppModule { }

```

app.component.ts

```

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
  title = 'myportfolio';
}

```

app.component.html

```

<div class="container" style="background-color: rgb(218, 218, 237)">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light">
    <ul
      class="nav navbar-nav float-left border border-dark"
      style="background-color: rgb(214, 214, 225)"
      routerLinkActive="active"
    >
      <li class="nav-item">
        <a class="btn btn-primary" routerLink="/"><h1>myPortFolio</h1></a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="btn btn-primary m-3" routerLink="/contactus">
          <h1>contact</h1></a>
        >
      </li>
    </ul>
  </nav>

```

```

    </li>
  </ul>
  <ul
    class="nav navbar-nav"
    style="margin-left: 70%"
    style="background-color: rgb(164, 164, 175)"
    routerLinkActive="active"
  >
    <li class="nav-item">
      <a class="btn btn-primary" routerLink="/signin" style="margin: 5px"
        >Sign In</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="btn btn-primary" routerLink="/signup" style="margin: 5px"
        >Sign Up</a>
    </li>
  </ul>
</nav>
<div class="container">
  <a class="btn btn-primary m-3" routerLink="/aboutus"><h3>About us</h3></a>
</div>
<div class="container">
  <router-outlet></router-outlet>
</div>
</div>

```

app.component.css

```

.fill {
  height: 75% !important;
width: 100%;
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
overflow: hidden;
background-size: cover;
background-position: center center;
}

.ima{
  height: 25px;

```

```
width: 25px;

}
```

homepage.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-homepage',
  templateUrl: './homepage.component.html',
  styleUrls: ['./homepage.component.css']
})
export class HomepageComponent implements OnInit {

  constructor() { }

  ngOnInit(): void {
  }

}
```

homepage.component.html

```
<div class="container" style="padding: 10px; align-self: center">
  <div
    class="jumbotron"
    style="
      background-image:
url(https://img.freepik.com/free-photo/top-view-background-beautiful-white-grey-bro
wn-cream-blue-background_140725-72219.jpg?w=2000);
      margin-top: 30px;
      padding: 150px;
      image-resolution: inherit;
    "
  >
    <h1 style="color: rgb(26, 27, 29); margin-top: 30px; text-align: center">
      Hello!!!!
    </h1>
    <h2 style="color: rgb(80, 104, 124); text-align: center">
      Welcome to myPortFolio
    </h2>
    <p style="color: rgb(68, 86, 102); text-align: center">....portfolio...</p>
```

```
</div>
</div>
```

homepagr.component.css

```
.jumbotron {
    background-size: 100%
}
```

signup.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-signup',
  templateUrl: './signup.component.html',
  styleUrls: ['./signup.component.css']
})
export class SignupComponent implements OnInit {

  constructor() { }

  ngOnInit(): void {
  }

}
```

signup.component.html

```
<div>
  <div class="jumbotron" style="margin: 25px">
    <h2 style="text-align: center; padding-top: 5%">Register</h2>
    <p style="text-align: center">
      Enter the valid E-mail address and the password!
    </p>
    <form action="">
      <div class="container">
        <p style="text-align: center; padding: 20px">
          E-mail
          <input
```

```

        type="text"
        name="email"
        placeholder="Email address"
        email
        required
        style="padding-right: 60px; margin-left: 80px"
    />
</p>
<p style="text-align: center; padding-bottom: 20px">
    Reconfirm E-mail
    <input
        type="text"
        name="email"
        placeholder="Confirm email address"
        email
        required
        style="padding-right: 60px; margin-left: 5px"
    />
</p>
</div>
<div class="container">
    <p style="text-align: center">
        Password
        <input
            type="text"
            name="email"
            placeholder="Password"
            required
            style="padding-right: 60px; margin-left: 55px; margin-bottom: 20px"
        />
        <br />
        <button class="btn btn-primary" style="margin-top: 20px">
            Register
        </button>
    </p>
</div>
</form>
</div>
</div>

```

signup.component.css

```

.ima{

    height: 40px;
    width: 40px;

}

```

signin.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-signin',
  templateUrl: './signin.component.html',
  styleUrls: ['./signin.component.css']
})
export class SigninComponent implements OnInit {

  constructor() { }

  ngOnInit(): void {
  }

}
```

signin.component.html

```
<div>
  <div class="jumbotron" style="margin: 45px">
    <h2 style="text-align: center; padding-top: 5%">Login</h2>
    <p style="text-align: center">
      Enter the registered E-mail address and the password!
    </p>
    <form action="">
      <div class="container">
        <p style="text-align: center; padding-bottom: 20px">
          E-mail
          <input
            type="text"
            name="email"
            placeholder="Confirm email address"
            email
            required
            style="padding-right: 60px; margin-left: 35px"
          />
        </p>
      </div>
      <div class="container">
        <p style="text-align: center">
          Password
          <input
            type="text"
```

```

        name="email"
        placeholder="Password"
        required
        style="padding-right: 60px; margin-left: 15px"
    />
    <br />
    <button class="btn btn-primary" style="margin-top: 20px">
        Login
    </button>
</p>
</div>
</form>
</div>
</div>

```

contactus.component.ts

```

import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-contactus',
  templateUrl: './contactus.component.html',
  styleUrls: ['./contactus.component.css']
})
export class ContactusComponent implements OnInit {

  constructor() { }

  ngOnInit(): void {
  }

}

```

contactus.component.html

```

<div>
  <div class="jumbotron" style="margin: 35px">
    <div class="container">
      <h2 style="text-align: center; padding-top: 5px">Contact Details</h2>
    </div>
    <div class="container">
      <h6>
        <h1 style="text-align: center; padding-bottom: 20px; margin-top: -5px">
          E-mail:-narendra-modi@gamil.com
        </h1>
      </h6>
    </div>
  </div>

```



```

</div>
<div class="container">
  <h6>
    <p style="text-align: center; padding-bottom: 20px">
      Address:gujarat,china.
    </p>
  </h6>
</div>
<div class="container">
  <h6><p style="text-align: center">Phone:-7294930173</p></h6>
</div>
</div>
</div>
<router-outlet></router-outlet>

```

about-us.component.ts

```

import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-about-us',
  templateUrl: './about-us.component.html',
  styleUrls: ['./about-us.component.css']
})
export class AboutUsComponent implements OnInit {

  constructor() { }

  ngOnInit(): void {
  }

}

```

about-us.component.html

```

<p>about-us works!</p>
<div class="container">
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Distinctio magni,
    cum ullam illum, sequi aut aperiam dolorem beatae eius quidem quia
    repellendus possimus. Modi quos quidem exercitationem, qui adipisci quas
    perspiciatis eius temporibus alias quo quia consequatur assumenda deserunt,
    vitae consequuntur? Eligendi quaerat aperiam molestiae quas. Ut iste
    accusamus deleniti consequatur adipisci error molestias quibusdam esse sit
  </p>

```

tempore quia rem doloribus, modi veritatis necessitatibus maxime aut
architecto vero provident voluptate sequi id. Iure incidunt repellat esse
quod, officia libero doloribus.

</p>

<router-outlet></router-outlet>

</div>

I addedd the Screen shots in another pdf