# Atividade-07

Nome: Yasmin Sousa Oliveira

curso: informática P4

Criar um Banco de Dados usando o PHPMyAdmin usando o PlayWithDocker. Evidenciar as tabelas e seus objetos e relacionamentos.

Implementar no PhpMyAdmin o Banco de Dados de exemplo do MySQL Tutorial

(https://www.mysaltutorial.org/getting-started-with-mysal/mysal-sample-database/).


Traduzir os objetos do Banco de dados para os seguintes padrões:

- 1) Nome de Tabela -> TB\_PRODUTOS
- 2) Chave Primária -> id
- 3) Chave Estrangeira -> produto\_id


Criar CRUD para todas as Tabelas (insert, select, update e delete).

Salvar(exportar) o schema para continuar numa outra data em um outro computador.

# Entrando no phpMyAdmin



Criando Tabelas do Banco de Dados



#### Inserts

Ver SQL ×

```
INSERT INTO `TB_ESCRITORIOS` (`id`, `cidade`, `telefone`,
  `linhaEndereço1`, `linhaEndereço2`, `estado`, `país`,
  `codigoPostal`, `territorio`) VALUES (NULL, 'Fortaleza', '85
912345678', 'R. Machadão do Prego', NULL, 'Ceará', 'Brasil',
  '60110200', 'Siqueira')
```

Fechar

Ver SQL

×

```
INSERT INTO `TB_FUNCIONARIOS` (`id`, `codigoEscritorio_id`,
`nome`, `sobrenome`, `extenção`, `email`, `relatarPara_id`,
`cargo`) VALUES (NULL, '1', 'Marina Silva', 'Silva', NULL,
'@marina.silva07@gmail.com', '1', 'designer chefe')
```

Fechar

Ver SQL



```
INSERT INTO `TB_LINHA_PRODUTOS` (`id`, `descriçãoTexto`,
    descriçãoHTML`) VALUES (NULL, 'Calças importadas diretamente
da China.\r\nTecido testado e hipoalergênico.\r\nTamanhos do P
ao GG.\r\nCores variadas.', NULL)
```

Fechar

Ver SQL

```
INSERT INTO `TB PAGAMENTOS` (`id`, `numeroCliente id`,
`dataPagamento`, `quantia`) VALUES (NULL, '3', '2025-02-05',
'299.8')
```

Fechar

Ver SQL

```
INSERT INTO 'TB PEDIDOS' ('id', 'dataPedido', 'dataRequerida',
`dataEnvio`, `status`, `comentarios`, `numeroCliente_id`)
VALUES (NULL, '2025-02-05', '2025-02-27', '2025-02-06',
'Preparando pedido', NULL, '3')
```


Fechar


#### Ver SQL


```
INSERT INTO `TB_PRODUTOS` (`id`, `nomeProduto`,
`linhaProduto_id`, `escalaProduto`, `fornecedorProduto`,
`descriçãoProduto`, `quantidadeEstoque`, `preçoCompra`,
`MSRP`) VALUES (NULL, 'calça cargo verde low moss\r\n',
'1', NULL, 'China', ' ◆ Material: Confeccionada em sarja
100% algodão ou poliéster com elastano.\r\n ◆ Bolsos: Seis
bolsos funcionais, incluindo laterais com fechamento em
```

Fechar

## Select







# Update

```
1 linha afetada. (Consulta levou 0.0046 segundos.)
        UPDATE TB CLIENTES SET telefone = 85934345656 WHERE id = 3;
      [ Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
      1 linha afetada. (Consulta levou 0.0043 segundos.)
     UPDATE TB_DETALHES_PEDIDOS SET cadaPreço = 129.9 WHERE id = 1;
   [ Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
 1 linha afetada. (Consulta levou 0.0042 segundos.)
 UPDATE TB_ESCRITORIOS SET linhaEndereço1 = "R. Doutor Taveira, 540" WHERE id = 1;
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
          1 linha afetada. (Consulta levou 0.0045 segundos.)
         UPDATE TB_PAGAMENTOS SET quantia = 259.8 WHERE id = 1;
        [ Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
         1 linha afetada. (Consulta levou 0.0032 segundos.)
        UPDATE TB_PEDIDOS SET status = "a caminho" WHERE id = 1;
       [ Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
         1 linha afetada. (Consulta levou 0.0032 segundos.)
         UPDATE TB_PRODUTOS SET preçoCompra = 129.9 WHERE id = 1;
        [ Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
```

### Delete

```
1 linha excluída. (Consulta levou 0.0027 segundos.)
 DELETE FROM TB_CLIENTES WHERE id = 3;
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
   1 linha excluída. (Consulta levou 0.0027 segundos.)
  DELETE FROM TB_DETALHES_PEDIDOS WHERE id = 1;
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
   1 linha excluída. (Consulta levou 0.0224 segundos.)
  DELETE FROM TB_ESCRITORIOS WHERE id = 1;
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
   1 linha excluída. (Consulta levou 0.0086 segundos.)
   DELETE FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE id = 1;
  Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
    1 linha excluída. (Consulta levou 0.0116 segundos.)
   DELETE FROM TB_LINHA_PRODUTOS WHERE id = 1;
  [ Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
  1 linha excluída. (Consulta levou 0.0175 segundos.)
  DELETE FROM TB_PAGAMENTOS WHERE id = 1;
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Criar código PHP ]
```

```
✓ 1 linha excluída. (Consulta levou 0.0045 segundos.)

DELETE FROM TB_PEDIDOS WHERE id = 1;

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]
```