Função	Descrição
find()	Encontra todos os documentos que
	correspondem ao critério.
findOne()	Encontra um único documento que
	corresponde ao critério.
find({ <campo>: {\$gt: valor}})</campo>	Encontra documentos onde o
	campo é maior que o valor.
find({ <campo>: {\$gte: valor}})</campo>	Encontra documentos onde o
	campo é maior ou igual ao valor.
find({ <campo>: {\$lte: valor}})</campo>	Encontra documentos onde o
	campo é menor ou igual ao valor
find({ <campo>: {\$lt: valor}})</campo>	Encontra documentos onde o
	campo é menor que o valor.
find({ <campo>: {\$in: [valor1, valor2]}})</campo>	Encontra documentos onde o
	campo está em uma lista de
	valores.
find().sort({ <campo>: 1}</campo>	Ordena os documentos por um
	campo em ordem crescente.
find().sort({ <campo>: -1})</campo>	Ordena os documentos por um
	campo em ordem decrescente.
find({ <campo>: valor}).limit(n)</campo>	Limita o número de documentos
	retornados.
countDocuments({ <campo>: valor})</campo>	Conta o número de documentos
	que correspondem ao critério.
aggregate([{ \$match: { <campo>: valor} }, { \$group: {</campo>	Realiza operações de agregação,
_id: "\$campo", total: { \$sum: 1 } } }])	como agrupamento e soma