



4. Accedint a un arxiu XML amb AJAX

Problema: Suposem que volem accedir a un fitxer de text estructurat, en aquest cas un fitxer *XML*, que contingui la informació d'una sèrie d'elements que volem desplegar a la nostra pàgina web.

El fitxer *XML* al qual accedirem tindrà una estructura com la que es mostra a continuació (*llista.xml*):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Obres_literaries>
  <Llibre>
    <Autor>Juan Rulfo</Autor>
    <Titol>Pedro Páramo</Titol>
  </Llibre>
  <Llibre>
    <Autor>Juan Rulfo</Autor>
    <Titol>El Llano en Llamas</Titol>
  </Llibre>
  <Llibre>
    <Autor>Pablo Neruda</Autor>
    <Titol>Veinte poemas de amor y una canción desesperada</Titol>
  </Llibre>
  <Llibre>
    <Autor>Miguel de Cervantes Saavedra</Autor>
    <Titol>Don Quijote de la Mancha</Titol>
  </Llibre>
  <Llibre>
    <Autor>Jorge Luis Borges</Autor>
    <Titol>Ficciones</Titol>
  </Llibre>
</Obres_literaries>
```

En fer *click* sobre un botó "*Mostrar Obres Literàries*", caldrà fer una petició *AJAX* per recuperar el fitxer *XML*. La resposta *AJAX* l'obtindrem a la variable *peticio.responseXML*:

```
var documentXML = peticio.responseXML;
```

Quan el contingut hagi estat rebut, el programa processarà la informació utilitzant un objecte de tipus document *XML*, de manera que el contingut podrà ser processat amb mètodes *DOM* per a documents *XML*, és a dir, que el document *XML* serà manejat com un objecte i tindrà els seus propis mètodes i propietats.



Haurem d'obtenir a la pantalla del nostre navegador un resultat com el que es mostra a continuació:

Autor: Juan Rulfo, **Títol:** Pedro Páramo

Autor: Juan Rulfo, **Títol:** El Llano en Llamas

Autor: Pablo Neruda, **Títol:** Veinte poemas de amor y una canción desesperada

Autor: Miguel de Cervantes Saavedra, **Títol:** Don Quijote de la Mancha

Autor: Jorge Luis Borges, **Títol:** Ficciones